

Teilegutachten Nr. 351-253-01-FBTP
 über Räder/Reifenrüstung der Fa. Brock Car Fashion GmbH

Verwendungsbereich der Sonderräder B2 756 (7,5Jx16H2 ET 25, 35) und B2 906 (9Jx16H2 ET 15, 30)

Fahrzeughersteller	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE-NR.	Räderkombination	ET in mm	Reifenkombination (s. Anlage 4.3)	Auflagen/Hinweise (s. Anlage 4.4)
Volkswagen (Blatt 2)	Golf/Jetta I	17	9138,/1/2	VA: 7,5X16 HA: 7,5X16	35	A1, C1*, C2*, F1, F2, F6, G1	I-III IV: 4,10,14,20 (bei*), 30,38,42
	"	17CK	A123		35		
	Scirocco I	53	9033,/1	VA: 7,5X16 HA: 7,5X16	25	A1, C1*, C2*, F1, F2, F6, G1	I-III IV: 5,10,11,12,13,14,20 (bei*), 30,38,42
	Scirocco II	53B	C116,/1		25		
	Golf Cabrio	155	B024,/1/2	VA: 7,5X16 HA: 9,0X16	35 30	F1, F2, F6	I-III IV: 4,5,10,11,12,13,14,30,38,42
LK/LZ/MB= 100/4/57,1				VA: 7,5X16 HA: 9,0X16	25 30	F1, F2, F6	I-III IV: 4,5,10,11,12,13,14,30,38,42
				VA: 7,5X16 HA: 9,0X16	35 15	F1, F2, F6	I-III IV: 4,5,10,11,12,13,14,30,38,42
				VA: 7,5X16 HA: 9,0X16	25 15	F1, F2, F6	I-III IV: 4,5,10,11,12,13,14,30,38,42
				VA: 9,0X16 HA: 9,0X16	15	F1, F2, F6	I-III IV: 4,5,10,11,12,13,14,15,16,30,38,42
					15		
					15		

(1682) 1725 - 1765 (1791)

