

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55055923 (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B44-8520  
 Hersteller Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 1 von 27

**Auftraggeber** Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Schleidener Straße 32  
 53919 Weilerswist - Derkum  
 QM-Nr. 49 02 0192006

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell B44  
 Typ B44-8520  
 Radgröße 8,5Jx20H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| D3N        | B44-8520 D3N / B25 Ø66,6x57,1   | 5/112/57,1                                         | 35                      | 700               | 2300                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 55326  
 Herstellerzeichen BROCK ALLOY WHEELS  
 Radtyp und Ausführung B44-8520 (s.o.)  
 Radgröße 8,5Jx20H2  
 Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel                 | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|--------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Schraube M14x1,5 TypZS3C ww<br>ZS3 DIV-005 | Kegel 60° | 140               | 33               |
| S02 | Schraube M14x1,5 TypZS2C ww<br>ZS2 DIV-004 | Kegel 60° | 140               | 28               |
| S03 | Schraube M14x1,5 TypZS2C ww<br>ZS2 DIV-004 | Kegel 60° | 120               | 28               |
| S04 | Schraube M14x1,5 TypZS3C ww<br>ZS3 DIV-005 | Kegel 60° | 120               | 33               |
| S05 | Schraube M14x1,5 TypZS3C ww<br>ZS3 DIV-005 | Kegel 60° | 125               | 33               |
| S06 | Schraube M14x1,5 TypZS2C ww<br>ZS2 DIV-004 | Kegel 60° | 125               | 28               |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Aways  
 Audi  
 MG (Saic)  
 Seat  
 Skoda  
 Volkswagen  
 Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55055923 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B44-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 2 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Always U5                                         | 55, 60     | 235/45R20 | A01 K3s                                 | A12 A21 A58              |
| MAS861, -/WVTA                                    | 55, 60     | 245/40R20 | A01 K3s                                 | A99 V20 S04              |
| e13*2007/46*2315*..;                              | 55, 60     | 255/40R20 | R03                                     |                          |
| e13*KS07/46*1629*..;                              |            |           |                                         |                          |
| e13*KS07/46*1631*..                               |            |           |                                         |                          |
| Audi A3                                           | 77-140     | 235/30R20 | G90 K1a K1b K2b K6g K8h T88             | A01 A12 A21              |
| 8V                                                |            |           |                                         | A57 A99 Cbo              |
| e1*2007/46*0607*..                                |            |           |                                         | F24 Lim S03              |
| - Limousine / Cabrio                              |            |           |                                         |                          |
| - incl. Facelift 2016                             |            |           |                                         |                          |
| Audi A3                                           | 77-92      | 235/30R20 | G90 K1a K1b K2b K6h K8m T88             | A01 A12 A21              |
| 8V                                                |            |           |                                         | A58 A99 Cbo              |
| e1*2007/46*0607*..                                |            |           |                                         | F23 Lim S03              |
| - Limousine / Cabrio                              |            |           |                                         |                          |
| - incl. Facelift 2016                             |            |           |                                         |                          |
| Audi A3 Limousine                                 | 110-147    | 235/30R20 | K1c K2b K4i K5b K8h T88                 | A01 A12 A21              |
| GY                                                |            |           |                                         | A57 A99 F24              |
| e1*2007/46*2060*..                                |            |           |                                         | Lim NoE NoP              |
|                                                   |            |           |                                         | S02                      |
| Audi A3 Sportback                                 | 110-147    | 235/30R20 | K1c K2b K4i K5b K8h T88                 | A01 A12 A21              |
| GY                                                |            |           |                                         | A57 A99 F24              |
| e1*2007/46*2060*..                                |            |           |                                         | Flh KOV NoE              |
|                                                   |            |           |                                         | NoP S02                  |
| Audi A3 Sportback                                 | 81-96      | 235/30R20 | G01 K1c K2b K4i K5b K8m T88             | A01 A12 A21              |
| GY                                                |            |           |                                         | A58 A99 F23              |
| e1*2007/46*2060*..                                |            |           |                                         | Flh KOV NoE              |
|                                                   |            |           |                                         | NoP S02                  |
| Audi A3 Sportback PHEV                            | 110, 130   | 235/30R20 | K1c K2b K4i K5b K8h T88                 | A01 A12 A21              |
| GY                                                |            |           |                                         | A58 A99 F24              |
| e1*2007/46*2060*..                                |            |           |                                         | Flh KOV S02              |
| - Plug-in Hybrid                                  |            |           |                                         |                          |
| Audi A3, -/Sportback                              | 77-140     | 235/30R20 | G90 K1c K2b K3a K4i K5d K6h             | A01 A12 A21              |
| 8V                                                |            |           | K7d K8m T88                             | A57 A99 F24              |
| e1*2007/46*0607*..                                |            |           |                                         | Flh S03                  |
| - incl. Facelift 2016                             |            |           |                                         |                          |
| Audi A3, -/Sportback                              | 77-96      | 235/30R20 | G01 K1c K2c K3a K4i K5d K6h             | A01 A12 A21              |
| 8V                                                |            |           | K7d K8s T88                             | A58 A99 F23              |
| e1*2007/46*0607*..                                |            |           |                                         | Flh S03                  |
| - incl. Facelift 2016                             |            |           |                                         |                          |
| Audi A4                                           | 74-162     | 235/30R20 | K1c K2b K44 K46 T88                     | A01 A12 A21              |
| 8E                                                |            |           |                                         | A99 Car Lim              |
| e1*98/14*0151*..,                                 |            |           |                                         | S03                      |
| e1*2001/116*0151*..                               |            |           |                                         |                          |
| Audi A4 Cabriolet                                 | 96-162     | 235/30R20 | K1c K2b K44 K46 T88                     | A01 A12 A21              |
| 8H                                                |            |           |                                         | A99 Cbo S03              |
| e1*98/14*0177*..,                                 |            |           |                                         |                          |
| e1*2001/116*0177*..                               |            |           |                                         |                          |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55055923 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B44-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 3 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e1*2001/116*0276*..<br>e13*2007/46*1080*..          | 89-188     | 245/30R20 | K1b K2b K44 K46 K56 T90                 | A01 A12 A21<br>A99 Car Lim<br>NBF X27 S03 |
|                                                                                                          | 89-213     | 255/30R20 | K1c K2b K44 K46 K56 T92                 |                                           |
| Audi A6 Allroad<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e13*2007/46*1080*..                                 | 120-257    | 245/35R20 | K42 K46 T95                             | A01 A12 A21<br>A99 X28 S03                |
|                                                                                                          | 120-257    | 255/35R20 | K1a K1b K2b K41 K42 K44 K46<br>T97      |                                           |
| Audi A8<br>4E<br>e1*2001/116*0198*..<br>e1*2001/116*0246*..                                              | 154-257    | 245/35R20 | K1a R37 T91 T95 140                     | A01 A12 A21<br>A99 Lim NBF<br>S03         |
|                                                                                                          | 154-257    | 245/40R20 | G01 K1a K41 R37 T95 T99 140             |                                           |
|                                                                                                          | 154-257    | 245/40R20 | K1a K41 R37 T95 T99 X72 140             |                                           |
|                                                                                                          | 154-331    | 255/35R20 | K1a K2b T93 T97 140                     |                                           |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb                                                    | 81-110     | 225/35R20 | K1c K2b                                 | A01 A12 A21<br>A58 A99 V20<br>S02         |
|                                                                                                          | 81-110     | 235/30R20 | K1c K2b K8f                             |                                           |
|                                                                                                          | 81-110     | 235/35R20 | K1c K2b K8f                             |                                           |
|                                                                                                          | 81-110     | 255/30R20 | K2c K8o R03                             |                                           |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                | 81-110     | 225/35R20 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A21<br>A58 A99 KMV<br>R92 V20 S02 |
|                                                                                                          | 81-110     | 235/30R20 | K1a K1b K2b K8f                         |                                           |
|                                                                                                          | 81-110     | 235/35R20 | K1a K1b K2b K8f                         |                                           |
|                                                                                                          | 81-110     | 255/30R20 | K2c K8o R03                             |                                           |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..                                                           | 110, 140   | 225/35R20 | K1c K2b T90                             | A01 A12 A21<br>A56 A99 S02                |
|                                                                                                          | 110, 140   | 235/35R20 | K1c K2b K6w K8c T92                     |                                           |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                       | 110, 140   | 225/35R20 | K1a K1b K2b T90                         | A01 A12 A21<br>A56 A99 KMV<br>R92 S02     |
|                                                                                                          | 110, 140   | 235/35R20 | K1a K1b K2b K6w K8c T92                 |                                           |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..                                      | 88-162     | 225/35R20 | T90                                     | A12 A21 A57<br>A99 S01                    |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/35R20 | T92                                     |                                           |
|                                                                                                          | 88-162     | 245/30R20 |                                         |                                           |
|                                                                                                          | 88-162     | 245/35R20 |                                         |                                           |
|                                                                                                          | 88-162     | 255/30R20 | A01 K1a K2b T92                         |                                           |
|                                                                                                          | 88-162     | 255/35R20 | A01 K1a K2b                             |                                           |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 88-162     | 225/35R20 | T90                                     | A12 A21 A57<br>A99 KMV S01                |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/35R20 | T92                                     |                                           |
|                                                                                                          | 88-162     | 245/30R20 |                                         |                                           |
|                                                                                                          | 88-162     | 245/35R20 |                                         |                                           |
|                                                                                                          | 88-162     | 255/30R20 | T92                                     |                                           |
|                                                                                                          | 88-162     | 255/35R20 |                                         |                                           |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..                                                    | 110-180    | 235/40R20 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 MpH S01                |
|                                                                                                          | 110-180    | 235/45R20 |                                         |                                           |
|                                                                                                          | 110-180    | 245/40R20 | A01 K1c K2b                             |                                           |
|                                                                                                          | 110-180    | 255/40R20 | A01 K1c K2b                             |                                           |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55055923 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B44-8520  
 Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 4 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 110-180    | 235/40R20 |                                            | A12 A21 A57<br>A99 MpH RQ3<br>S01                |
|                                                                                             | 110-180    | 235/45R20 |                                            |                                                  |
|                                                                                             | 110-180    | 245/40R20 |                                            |                                                  |
|                                                                                             | 110-180    | 255/40R20 |                                            |                                                  |
| Audi Q4 e-tron -/Sportback<br>FZ<br>e1*2018/858*00006*..<br>- Elektro                       | 70-89      | 235/50R20 | A12 K1a R02 140                            | A01 A21 A57<br>A99 V20 S03                       |
|                                                                                             | 70-89      | 255/45R20 | A12 K1a R02 140                            |                                                  |
|                                                                                             | 70-89      | 255/45R20 | A32 R03 140                                |                                                  |
| Audi RS3 Limousine<br>8V<br>e1*2007/46*0608*03-..                                           | 294        | 235/30R20 | K1a K1b K6g K8h R21                        | A01 A12 A21<br>A56 A99 Lim<br>S03                |
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016        | 206-228    | 235/30R20 | K1a K1b K2b K6g K8h T88                    | A01 A12 A21<br>A56 A99 Cbo<br>F24 Lim S03        |
| Audi S3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                               | 228, 245   | 235/30R20 | K1c K2b K4i K5b K8h T88                    | A01 A12 A21<br>A56 A99 F24<br>Lim NoP S02        |
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                               | 228, 245   | 235/30R20 | K1c K2b K4i K5b K8h T88                    | A01 A12 A21<br>A56 A99 F24<br>Flh KOV NoP<br>S02 |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                   | 206-228    | 235/30R20 | G90 K1c K2b K3a K4i K5d K6h<br>K7d K8m T88 | A01 A12 A21<br>A56 A99 F24<br>Flh S03            |
| Audi SQ2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*<br>1552*09-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen     | 221        | 235/35R20 | K1c K2a K2b K6y K8i                        | A01 A12 A21<br>A56 A99 KMV<br>S02                |
| Audi TT (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00                 | 118-155    | 235/30R20 | K1c K2b K44 K46 K56 T88                    | A01 A12 A21<br>A57 A99 Cbo<br>Cpe V00 S03        |
|                                                                                             | 118-184    | 245/30R20 | K1c K2b K41 K44 K46 K56                    |                                                  |
|                                                                                             | 118-184    | 255/30R20 | K1c K2a K2b K41 K44 K46 K56                |                                                  |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018 | 132-169    | 235/30R20 | K1a K2b K6g K8c T88                        | A01 A12 A21<br>A57 A99 Cbo<br>Cpe S03            |
|                                                                                             | 132-169    | 245/30R20 | K1a K2b K6g K8c                            |                                                  |
|                                                                                             | 132-169    | 255/30R20 | K1c K2b K5d K6h K6i K8c                    |                                                  |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55055923 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B44-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 5 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                            | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*31-..<br>ab Facelift 2018 (8S)                   | 180        | 235/30R20 | K1a K2b K6g K8c T88                     | A01 A12 A21<br>A57 A99 Cbo<br>Cpe S03 |
|                                                                                              | 180        | 245/30R20 | K1a K2b K6g K8c                         |                                       |
|                                                                                              | 180        | 255/30R20 | K1c K2b K5d K6h K6i K8c                 |                                       |
| Audi TTS (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*18-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018 | 210-235    | 245/30R20 | K1a K2b K6g K8c                         | A01 A12 A21<br>A56 A99 Cbo<br>Cpe S03 |
|                                                                                              | 210-235    | 255/30R20 | K1c K2b K5d K6h K6i K8c                 |                                       |
| MG EHS (RX6) PHEV<br>AS23P-L<br>e5*2018/858*00003*..<br>- Plug-in Hybrid                     | 119        | 225/40R20 |                                         | A12 A21 A58<br>A99 S05                |
|                                                                                              | 119        | 235/40R20 |                                         |                                       |
|                                                                                              | 119        | 245/35R20 | A01 K3i K5w                             |                                       |
|                                                                                              | 119        | 255/35R20 | A01 K1a K3i K5w                         |                                       |
| MG HS<br>AS23<br>e4*2018/858*00111*..<br>- Elektro                                           | 119        | 225/40R20 |                                         | A12 A21 A58<br>A99 S05                |
|                                                                                              | 119        | 235/40R20 |                                         |                                       |
|                                                                                              | 119        | 245/35R20 | A01 K3i K5w                             |                                       |
|                                                                                              | 119        | 255/35R20 | A01 K1a K3i K5w                         |                                       |
| MG ZS EV<br>ZS1, SZS1<br>e4*2007/46*1417*..<br>e4*2007/46*1435*..<br>- Elektro               | 68-75      | 235/30R20 | K2b K3i K4i K5w K6d K6x T88             | A01 A12 A21<br>A58 A99 Flh<br>S05     |
|                                                                                              | 68-75      | 245/30R20 | K2b K3i K4i K5w K6d K6x T90             |                                       |
| MG4 Electric<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                                    | 54, 68     | 245/30R20 | K1c K2a K2b K5k T90                     | A01 A12 A21<br>A58 A99 Flh<br>X88 S06 |
| MG4 Electric<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro<br>- 18 Zoll-Serie                 | 68         | 235/35R20 | K1a K1b K2b T92                         | A01 A12 A21<br>A58 A99 Flh<br>Z18 S06 |
|                                                                                              | 68         | 245/30R20 | K1c K2a K2b T90                         |                                       |
|                                                                                              | 68         | 255/30R20 | K1c K2a K2b K5b K5k K6g T92             |                                       |
| MG4 Electric Trophy E.R.<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                        | 90         | 235/35R20 | K1a K1b K2b T92                         | A01 A12 A21<br>A58 A99 Flh<br>Z18 S05 |
|                                                                                              | 90         | 255/30R20 | K1c K2a K2b K5b K5k K6g T92             |                                       |
| MG4 Electric XPower<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                             | 152        | 235/35R20 | K1a K1b K2b T92                         | A01 A12 A21<br>A56 A99 Flh<br>S05     |
|                                                                                              | 152        | 255/30R20 | K1c K2a K2b K5b K5k K6g T92             |                                       |
| MG5 Electric (SW EV)<br>EP22-L<br>e4*2018/858*00053*..<br>- Elektro                          | 73, 75     | 235/30R20 | K1c K2b K8h T88                         | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>F23 S05 |
|                                                                                              | 73, 75     | 245/30R20 | K1c K2a K2b K5d K5k K6g K8m<br>T90      |                                       |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55055923 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B44-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 6 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19                                                               | 110,140    | 225/35R20 | M+S                                        | A12 A21 A57<br>A99 NoP S02                           |
|                                                                                                                  | 110,140    | 225/40R20 | M+S                                        |                                                      |
|                                                                                                                  | 110,140    | 235/35R20 | A01 K1a K1b K6w M+S                        |                                                      |
|                                                                                                                  | 110,140    | 245/35R20 | A01 K1c K6w                                |                                                      |
|                                                                                                                  | 110,140    | 255/35R20 | A01 K1c K2b K3s K5v K6y K8e                |                                                      |
| Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*4008*20-..<br>- ab Facelift 2024                                             | 110        | 245/35R20 | K1c K6w                                    | A01 A12 A21<br>A58 A99 NoP<br>S02                    |
|                                                                                                                  | 110        | 255/35R20 | K1c K2b K3s K5v K6y K8e                    |                                                      |
| Cupra Formentor e-Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19<br>- Plug-in Hybrid                                  | 110        | 225/35R20 | M+S R37 T90                                | A12 A21 A58<br>A99 S02                               |
|                                                                                                                  | 110        | 225/40R20 | M+S R37                                    |                                                      |
|                                                                                                                  | 110        | 235/35R20 | A01 K1a K1b K6w M+S R37                    |                                                      |
|                                                                                                                  | 110        | 245/35R20 | A01 K1c K6w                                |                                                      |
|                                                                                                                  | 110        | 255/35R20 | A01 K1c K2b K3s K5v K6y K8e                |                                                      |
| Cupra Formentor e-Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*4008*21-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- ab Facelift 2024                | 110, 130   | 245/35R20 | K1c K6w                                    | A01 A12 A21<br>A58 A99 BW1<br>S02                    |
|                                                                                                                  | 110, 130   | 255/35R20 | K1c K2b K3s K5v K6y K8e                    |                                                      |
| Cupra Formentor VZ<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19                                                            | 180,228    | 225/35R20 | M+S R37 T90                                | A12 A21 A57<br>A99 NoP S02                           |
|                                                                                                                  | 180,228    | 225/40R20 | M+S R37                                    |                                                      |
|                                                                                                                  | 180,228    | 235/35R20 | A01 K1a K1b K6w M+S R37                    |                                                      |
|                                                                                                                  | 180,228    | 245/35R20 | A01 K1c K6w                                |                                                      |
|                                                                                                                  | 180,228    | 255/35R20 | A01 K1c K2b K3s K5v K6y K8e                |                                                      |
| Cupra Formentor VZ 2WD<br>KM<br>e9*2007/46*4008*24-..<br>ab Facelift 2024                                        | 195        | 245/35R20 | K1c K6w                                    | A01 A12 A21<br>A58 A99 BW1<br>NoP S02                |
|                                                                                                                  | 195        | 255/35R20 | K1c K2b K3s K5v K6y K8e                    |                                                      |
| Cupra Formentor VZ 4Drive<br>KM<br>e9*2007/46*4008*22-..<br>ab Facelift 2024                                     | 245        | 245/35R20 | K1c K6w                                    | A01 A12 A21<br>A56 A99 BW1<br>NoP S02                |
|                                                                                                                  | 245        | 255/35R20 | K1c K2b K3s K5v K6y K8e                    |                                                      |
| Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024                          | 110        | 235/30R20 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d<br>K8e K9v T88 | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>F24 Flh NoP<br>S02     |
|                                                                                                                  |            |           |                                            |                                                      |
| Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024                          | 110        | 235/30R20 | G01 K1c K2c K3a K5d K5i K6i<br>K7d K8m T88 | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>F23 Flh NoE<br>NoP S02 |
|                                                                                                                  |            |           |                                            |                                                      |
| Cupra Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024 | 110, 130   | 235/30R20 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d<br>K8e K9v T88 | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>F24 Flh S02            |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55055923 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B44-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 7 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Cupra Leon VZ<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024                                | 221, 245   | 235/30R20 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d<br>K8e K9v T88 | A01 A12 A21<br>A57 A99 BW1<br>Car F24 Flh<br>NoP S02 |
| Cupra Terramar<br>KP<br>e9*2018/858*04014*..                                                                              | 110, 150   | 235/45R20 | AS9                                        | A21 A57 A99                                          |
|                                                                                                                           | 110, 150   | 245/40R20 | AS9                                        | NoE NoP V20                                          |
|                                                                                                                           | 110, 150   | 255/40R20 | A12                                        | S02                                                  |
| Cupra Terramar e-Hybrid<br>KP<br>e9*2018/858*04014*..<br>- Plug-in Hybrid                                                 | 110, 130   | 235/45R20 | AS9 R37                                    | A21 A58 A99                                          |
|                                                                                                                           | 110, 130   | 235/45R20 | AS9 M+S                                    | BW1 V20 S02                                          |
|                                                                                                                           | 110, 130   | 245/40R20 | AS9 R37                                    |                                                      |
|                                                                                                                           | 110, 130   | 245/40R20 | AS9 M+S                                    |                                                      |
|                                                                                                                           | 110, 130   | 255/40R20 | A12                                        |                                                      |
| Cupra Terramar VZ<br>KP<br>e9*2018/858*04014*..                                                                           | 195        | 235/45R20 | AS9 M+S                                    | A21 A56 A99                                          |
|                                                                                                                           | 195        | 245/40R20 | AS9 M+S                                    | BW1 NoE NoP                                          |
|                                                                                                                           | 195        | 255/40R20 | A12                                        | S02                                                  |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 85, 110    | 225/35R20 | K1a K1b K2b R37 T90                        | A01 A12 A21                                          |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/35R20 | K1a K1b K2b M+S T90                        | A58 A99 F23                                          |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 235/35R20 | K1c K2b                                    | KMV NoP V20                                          |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 245/30R20 | K1c K2b K6v K8c T90                        | S02                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 245/35R20 | K1c K2b K6v K8c                            |                                                      |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 255/30R20 | K1c K2b K6x K8i                            |                                                      |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 225/35R20 | K1c K2b T90                                | A01 A12 A21                                          |
|                                                                                                                           | 81-110     | 235/35R20 | K1c K2b                                    | A58 A99 F23                                          |
|                                                                                                                           | 81-110     | 245/30R20 | K1c K2b K8c T90                            | KOV NoP S02                                          |
|                                                                                                                           | 81-110     | 245/35R20 | K1c K2b K8c                                |                                                      |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen             | 110, 140   | 225/35R20 | K1a K1b K2b T90                            | A01 A12 A21                                          |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 235/35R20 | K1c K2b                                    | A56 A99 F24                                          |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 245/35R20 | K1c K2b K6v K8c                            | KMV NoP S02                                          |
| Seat Cupra Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*11-..                                                                          | 221        | 225/35R20 | K1a K1b M+S T90                            | A01 A12 A21                                          |
|                                                                                                                           | 221        | 225/35R20 | K1a K1b R37 T90                            | A56 A99 F24                                          |
|                                                                                                                           | 221        | 235/35R20 | K1c K2b M+S T88 T92                        | S02                                                  |
|                                                                                                                           | 221        | 235/35R20 | K1c K2b R37 T88 T92                        |                                                      |
|                                                                                                                           | 221        | 245/35R20 | K1c K2b K6v K8c                            |                                                      |
| Seat Cupra Ateca 1,5TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb                                                 | 110        | 225/35R20 | K1a K1b K2b M+S T90                        | A01 A12 A21                                          |
|                                                                                                                           | 110        | 235/35R20 | K1c K2b                                    | A58 A99 F23                                          |
|                                                                                                                           | 110        | 245/30R20 | K1c K2b K6v K8c T90                        | KMV NoP V20                                          |
|                                                                                                                           | 110        | 245/35R20 | K1c K2b K6v K8c                            | S02                                                  |
|                                                                                                                           | 110        | 255/30R20 | K1c K2b K6x K8i                            |                                                      |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55055923 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B44-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 8 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Seat Cupra Ateca 2,0TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..                                             | 140        | 225/35R20 | K1a K1b M+S T90                            | A01 A12 A21                                              |
|                                                                                                     | 140        | 235/35R20 | K1c K2b M+S T88 T92                        | A56 A99 F24                                              |
|                                                                                                     | 140        | 245/35R20 | K1c K2b K6v K8c                            | NoP S02                                                  |
| Seat Cupra Ateca VZ-<br>Edition<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*23-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen | 221        | 225/35R20 | A90 M+S T90                                | A21 A56 A99                                              |
|                                                                                                     | 221        | 235/35R20 | A12 M+S T88 T92                            | F24 K MV Z20                                             |
|                                                                                                     | 221        | 245/35R20 | A01 A12 K1c K2b K6v K8c                    | S02                                                      |
| Seat Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*<br>3167*00-27<br>- incl. Sportstourer                          | 180-228    | 235/30R20 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d<br>K8e K9v T88 | A01 A12 A21<br>A57 A99 Car<br>F24 Flh NoP<br>S02         |
| Seat Cupra Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*<br>3167*00-27<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer | 110        | 235/30R20 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d<br>K8e K9v T88 | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>F24 Flh S02                |
| Seat Exeo / Exeo ST<br>3R, 3RN<br>e9*2001/116*0072*...,<br>e9*2007/46*0011*..                       | 75-155     | 235/30R20 | G01 K3b K6g K8b T88                        | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>K1c K2b Lim<br>S03         |
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024              | 85, 110    | 235/30R20 | G01 K1c K2c K3a K5d K5i K6i<br>K7d K8m T88 | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>F23 Flh NoE<br>NoP S02     |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*<br>3167*00-27<br>- incl. Sportstourer                   | 66-110     | 235/30R20 | G01 K1c K2c K3a K5d K5i K6i<br>K7d K8m T88 | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE NoP S02 |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*<br>3167*00-27<br>- incl. Sportstourer                   | 110        | 235/30R20 | K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d<br>K8e T88 Z19 | A01 A12 A21<br>A57 A99 Car                               |
|                                                                                                     | 110, 140   | 235/30R20 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6g<br>K7d K8e T88 | F24 Flh KOV<br>NoE NoP S02                               |
| Seat Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*<br>3167*00-27<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer       | 110        | 235/30R20 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6g<br>K7d K8e T88 | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>F24 Flh KOV<br>S02         |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55055923 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B44-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 9 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise            | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Seat Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024 | 110        | 235/30R20 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6g<br>K7d K8e T88         | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>F24 Flh S02 |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                | 81-135     | 225/35R20 | K1a K2b K3c K3f K5b K6h K6i<br>K6j K6y K8m         | A01 A12 A21<br>A56 A99 Car<br>F24 KMV S03 |
|                                                                                                                 | 81-135     | 235/30R20 | K1c K2b K3c K3f K5b K5w K6h<br>K6i K6j K6y K8m T88 |                                           |
|                                                                                                                 | 81-135     | 245/30R20 | K1c K2b K3c K3f K5b K5w K6h<br>K6i K6j K6y K8s     |                                           |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                | 81-92      | 225/35R20 | K1a K2b K3c K3f K5b K6h K6i<br>K6j K6y K8m         | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>F23 KMV S03 |
|                                                                                                                 | 81-92      | 235/30R20 | K1c K2b K3c K3f K5b K5w K6h<br>K6i K6j K6y K8m T88 |                                           |
|                                                                                                                 | 81-92      | 245/30R20 | K1c K2b K3c K3f K5b K5w K6h<br>K6i K6j K6y K8s     |                                           |
| Seat Tarraco<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                                      | 110-180    | 235/40R20 | T96 140                                            | A12 A21 A57<br>A99 MpH S02                |
|                                                                                                                 | 110-180    | 235/45R20 | T00 T96 140                                        |                                           |
|                                                                                                                 | 110-180    | 245/40R20 | A01 K1a K1b T95 T99 140                            |                                           |
|                                                                                                                 | 110-180    | 255/40R20 | A01 K1c K6w 140                                    |                                           |
| Seat Tarraco FR<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                                   | 110-180    | 235/40R20 | T96 140                                            | A12 A21 A57<br>A99 MpH RQ3<br>S02         |
|                                                                                                                 | 110-180    | 235/45R20 | 140                                                |                                           |
|                                                                                                                 | 110-180    | 245/40R20 | T95 T99 140                                        |                                           |
|                                                                                                                 | 110-180    | 255/40R20 | A01 K6w 140                                        |                                           |
| Skoda Elroq 50 / 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*17-..<br>- ohne FR-Line                                            | 70         | 235/50R20 | A01 K1a 140                                        | A12 A21 A58<br>A99 Flh V20<br>S03         |
|                                                                                                                 | 70         | 245/45R20 | 140                                                |                                           |
|                                                                                                                 | 70         | 255/45R20 | A01 K1a 140                                        |                                           |
|                                                                                                                 | 70         | 265/45R20 | A01 K1a K2b 140                                    |                                           |
| Skoda Enyaq 50 / 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- Elektro<br>- incl. Coupé<br>- incl. Facelift 2025          | 70         | 235/50R20 | A01 A12 K1a 140                                    | A21 A58 A99<br>V20 S03                    |
|                                                                                                                 | 70         | 245/45R20 | A32 140                                            |                                           |
|                                                                                                                 | 70         | 255/45R20 | A01 A12 K1a R02 140                                |                                           |
|                                                                                                                 | 70         | 255/45R20 | A91 R03 140                                        |                                           |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                 | 81-110     | 225/35R20 | K1c K2b T90                                        | A01 A12 A21<br>A58 A99 F23<br>KOV S02     |
|                                                                                                                 | 81-110     | 235/35R20 | K1c K2b                                            |                                           |
|                                                                                                                 | 81-110     | 245/30R20 | K1c K2b K8c T90                                    |                                           |
|                                                                                                                 | 81-110     | 245/35R20 | K1c K2b K8c                                        |                                           |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                               | 110, 140   | 225/35R20 | K1c K2b T90                                        | A01 A12 A21<br>A56 A99 F24<br>KOV S02     |
|                                                                                                                 | 110, 140   | 235/35R20 | K1c K2b                                            |                                           |
|                                                                                                                 | 110, 140   | 245/35R20 | K1c K2b K8c                                        |                                           |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55055923 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B44-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 10 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Skoda Karoq Scout<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                              | 85, 110    | 225/35R20 | K1a K1b T90                             | A01 A12 A21<br>A58 A99 F23<br>KMV V20 S02        |
|                                                                                                                                   | 85, 110    | 235/35R20 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                                                   | 85, 110    | 245/30R20 | K1c K2b K6v K8c T90                     |                                                  |
|                                                                                                                                   | 85, 110    | 245/35R20 | K1c K2b K6v K8c                         |                                                  |
|                                                                                                                                   | 85, 110    | 255/30R20 | K1c K2b K6x K8i                         |                                                  |
| Skoda Karoq Scout 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                                            | 110, 140   | 225/35R20 | K1a K1b K2b T90                         | A01 A12 A21<br>A56 A99 F24<br>KMV S02            |
|                                                                                                                                   | 110, 140   | 235/35R20 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                                                   | 110, 140   | 245/35R20 | K1c K2b K6v K8c                         |                                                  |
| Skoda Kodiahq (I)<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout                                                                    | 85-180     | 235/40R20 | T96 140                                 | A12 A21 A57<br>A99 S02                           |
|                                                                                                                                   | 85-180     | 235/45R20 | 140                                     |                                                  |
|                                                                                                                                   | 85-180     | 245/40R20 | T95 T99 140                             |                                                  |
|                                                                                                                                   | 85-180     | 255/40R20 | 140                                     |                                                  |
| Skoda Kodiahq (II)<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- incl. RS                                                                    | 110-195    | 235/45R20 | 140                                     | A12 A21 A57<br>A99 NoP S02                       |
|                                                                                                                                   | 110-195    | 245/40R20 | 140                                     |                                                  |
|                                                                                                                                   | 110-195    | 255/40R20 | 140                                     |                                                  |
| Skoda Kodiahq (II) PHEV<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- Plug-in Hybrid                                                         | 110        | 235/45R20 | 140                                     | A12 A21 A58<br>A99 S02                           |
|                                                                                                                                   | 110        | 245/40R20 | 140                                     |                                                  |
|                                                                                                                                   | 110        | 255/40R20 | 140                                     |                                                  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                                            | 63-110     | 235/30R20 | G01 K1c K2b K8k                         | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>F23 Lim Npf<br>S03 |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                                            | 77-169     | 235/30R20 | A57 G01 K1c K2b K6g K8e T88             | A01 A12 A21<br>A99 Car F24<br>Lim Npf S03        |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 235/30R20 | G01 K1c K2c K6g K8t T88                 | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>F23 Lim Npf<br>S03 |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.**55055923** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B44-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 11 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise            | Auflagen und<br>Hinweise                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-180     | 235/30R20 | G01 K1c K2c K6h K6i K8s T88                        | A01 A12 A21<br>A57 A99 Car<br>F24 Lim Npf<br>S03                    |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. Facelift 2024                                                           | 81-110     | 225/35R20 | K1a K1b K2b K3i K4i K6i K8h<br>T90                 | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>F23 KOV Lim<br>NoE NoP V20<br>S02     |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 235/30R20 | K1c K2b K3a K3c K3i K4i K5b<br>K6i K8h T88         |                                                                     |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 245/30R20 | K1c K2c K3a K3c K3i K4i K5b<br>K6i K8m T90         |                                                                     |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 255/30R20 | K2c K4i K6i K8s R03                                |                                                                     |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. RS<br>- incl. Facelift 2024                                             | 110-195    | 225/35R20 | K1a K1b K2b K3i K4i K6i K8h<br>T90                 | A01 A12 A21<br>A57 A99 Car<br>F24 KOV Lim<br>Mph NoE V00<br>V20 S02 |
|                                                                                                                                   | 110-195    | 235/30R20 | K1c K2b K3a K3c K3i K4i K5b<br>K6i K8h T88         |                                                                     |
|                                                                                                                                   | 110-195    | 245/30R20 | K1c K2c K3a K3c K3i K4i K5b<br>K6i K8m T90         |                                                                     |
|                                                                                                                                   | 110-195    | 255/30R20 | K2c K4i K6i K8s R03 T88 T92                        |                                                                     |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19                                                                     | 81-135     | 235/30R20 | K1a K1b T88                                        | A01 A12 A21<br>A56 A99 Car<br>F24 S03                               |
|                                                                                                                                   | 81-135     | 245/30R20 | K1a K1b T89                                        |                                                                     |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017                          | 110-140    | 235/30R20 | K1a K2b K4i K6h K6x K8r K9v<br>T88                 | A01 A12 A21<br>A56 A99 Car<br>F24 S03                               |
|                                                                                                                                   | 110-140    | 245/30R20 | K1a K1b K2b K3s K4i K6h K6x<br>K8r K9v T90         |                                                                     |
| Skoda Octavia Scout (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>ab Facelift 2024                                                          | 85, 110    | 225/35R20 | K1a K2b K4i K6i K6w K8h                            | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>F23 KMV NoE<br>NoP V20 S02            |
|                                                                                                                                   | 85, 110    | 235/30R20 | K1a K2b K3a K3c K3i K4i K5b<br>K5w K6i K6w K8h T88 |                                                                     |
|                                                                                                                                   | 85, 110    | 245/30R20 | K1c K2c K3a K3c K3i K4i K5b<br>K5w K6i K6x K8m     |                                                                     |
|                                                                                                                                   | 85, 110    | 255/30R20 | K2c K4i K6i K6y K8s R03                            |                                                                     |
| Skoda Octavia Scout 4x4<br>(IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>ab Facelift 2024                                                   | 110        | 235/30R20 | K1a K2b K3a K3c K3i K4i K5b<br>K5w K6i K6w K8h T88 | A01 A12 A21<br>A56 A99 Car<br>F24 KMV NoE<br>NoP S02                |
|                                                                                                                                   | 110, 147   | 225/35R20 | K1a K2b K4i K6i K6w K8h T90                        |                                                                     |
|                                                                                                                                   | 110, 147   | 245/30R20 | K1c K2c K3a K3c K3i K4i K5b<br>K5w K6i K6x K8m T90 |                                                                     |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55055923 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B44-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 12 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-..;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout | 88-206     | 225/35R20 | K4i K6g K6i K8e T90                        | A01 A12 A21<br>A57 A99 Car<br>Lim NoP V00<br>V20 S02     |
|                                                                                                                                | 88-206     | 235/30R20 | K2b K3f K4i K5d K6g K6i K8e<br>T88         |                                                          |
|                                                                                                                                | 88-206     | 235/35R20 | K2b K3f K4i K5d K6g K6i K8e<br>T88 T92     |                                                          |
|                                                                                                                                | 88-206     | 245/30R20 | K1c K2b K3d K3f K4i K5d K6h<br>K6i K8m T90 |                                                          |
|                                                                                                                                | 88-206     | 255/30R20 | K1c K2c K3d K3f K4i K5d K6h<br>K6i K7d K8s |                                                          |
| Skoda Superb (IV)<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..                                                                                | 110-195    | 225/35R20 | K1a T90                                    | A01 A12 A21<br>A57 A99 Car<br>KOV Lim NoP<br>V00 V20 S02 |
|                                                                                                                                | 110-195    | 235/35R20 | K1c K4i T88 T92                            |                                                          |
|                                                                                                                                | 110-195    | 245/30R20 | K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i K8h<br>T90     |                                                          |
|                                                                                                                                | 110-195    | 255/30R20 | K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i K8h<br>T88 T92 |                                                          |
| Skoda Superb (IV) PHEV<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..<br>- Plug-in Hybrid                                                       | 110        | 225/35R20 | K1a R02 T90                                | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>KOV Lim V20<br>S02         |
|                                                                                                                                | 110        | 235/35R20 | K1c K4i T92                                |                                                          |
|                                                                                                                                | 110        | 255/30R20 | K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i K8h<br>T92     |                                                          |
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid                                                          | 115        | 225/35R20 | K4i K6g K6i K8e T90                        | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>Lim V20 S02                |
|                                                                                                                                | 115        | 235/35R20 | K2b K3f K4i K5d K6g K6i K8e<br>T92         |                                                          |
|                                                                                                                                | 115        | 245/30R20 | K1c K2b K3d K3f K4i K5d K6h<br>K6i K8m T90 |                                                          |
|                                                                                                                                | 115        | 255/30R20 | K1c K2c K3d K3f K4i K5d K6h<br>K6i K7d K8s |                                                          |
| VW Arteon -/Shooting<br>Brake<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..                                                                      | 110-206    | 235/35R20 | T88 T92                                    | A12 A21 A57<br>A99 Car Lim<br>MpH S02                    |
|                                                                                                                                | 110-206    | 245/30R20 | T90                                        |                                                          |
|                                                                                                                                | 110-206    | 245/35R20 |                                            |                                                          |
|                                                                                                                                | 110-206    | 255/30R20 | A01 K1a K2b K8d T88 T92                    |                                                          |
|                                                                                                                                | 110-206    | 255/35R20 | A01 K1a K2b K8d                            |                                                          |
| VW Arteon R -/Shooting<br>Brake R<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..                                                                  | 235        | 245/30R20 | T90                                        | A12 A21 A56<br>A99 Car Lim<br>NoP S02                    |
|                                                                                                                                | 235        | 245/35R20 |                                            |                                                          |
|                                                                                                                                | 235        | 255/30R20 | A01 K1a K2b K8d T88 T92                    |                                                          |
|                                                                                                                                | 235        | 255/35R20 | A01 K1a K2b K8d                            |                                                          |
| VW Beetle, -/Cabrio (II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..                                                                           | 77-162     | 225/35R20 | K1c K2b K3a K3c                            | A01 A12 A21<br>A58 A99 Cbo<br>Flh S03                    |
|                                                                                                                                | 77-162     | 235/30R20 | K1c K2a K2b K3a K3c K5c                    |                                                          |
|                                                                                                                                | 77-162     | 235/35R20 | K1c K2a K2b K3a K3c K5c                    |                                                          |
|                                                                                                                                | 77-162     | 245/30R20 | K1c K2c K3a K3c K4v K5c K6d                |                                                          |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011                                                                   | 85-191     | 235/30R20 | K1c K2c K41 K44 K46 K56 T88                | A01 A12 A21<br>A58 A99 Cbo<br>S03                        |
| VW Golf (VII) Alltrack<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                                                   | 81-135     | 225/35R20 | K1c K3b K6h K6i K6x K8m T90                | A01 A12 A21<br>A56 A99 Car<br>F24 KMV S03                |
|                                                                                                                                | 81-135     | 235/30R20 | K1c K2b K3b K6h K6i K6x K8m<br>T88         |                                                          |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55055923 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B44-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 13 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                          | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024   | 110, 140   | 235/30R20 | G01 K1c K2c K4i K5c K5i K6i<br>K7c K8m T88 | A01 A12 A21<br>A57 A99 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE NoP S02 |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024   | 66-96      | 235/30R20 | G01 K1c K2c K4i K5c K5i K6i<br>K7c K8m T88 | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE NoP S02 |
| VW Golf (VIII) GTD<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..                                                             | 147        | 235/30R20 | G90 K1c K2c K4i K5c K5i K6i<br>K7c K8m T88 | A01 A12 A21<br>A58 A99 F24<br>Flh NoE NoP<br>S02         |
| VW Golf (VIII) GTE<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024                | 110, 130   | 235/30R20 | G01 K1c K2c K4i K5c K5i K6i<br>K7c K8m T88 | A01 A12 A21<br>A58 A99 F24<br>Flh KOV S02                |
| VW Golf (VIII) GTI<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                                    | 180, 195   | 235/30R20 | G90 K1c K2c K4i K5c K5i K6i<br>K7c K8m T88 | A01 A12 A21<br>A58 A99 F24<br>Flh NoE NoP<br>S02         |
| VW Golf (VIII) GTI<br>Clubsport<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                       | 221        | 235/30R20 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c<br>K8m T88     | A01 A12 A21<br>A58 A99 F24<br>Flh NoP S02                |
| VW Golf (VIII) PHEV<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024               | 110        | 235/30R20 | G01 K1c K2c K4i K5c K5i K6i<br>K7c K8m T88 | A01 A12 A21<br>A58 A99 F24<br>Flh KOV S02                |
| VW Golf (VIII) R /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024 | 235, 245   | 235/30R20 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c<br>K8m T88     | A01 A12 A21<br>A56 A99 Car<br>F24 Flh NoP<br>S02         |
| VW Passat (IX) Variant<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..                                                       | 90-195     | 225/35R20 | K1a T90                                    | A01 A12 A21<br>A57 A99 Car<br>KOV NoP V00<br>V20 S02     |
|                                                                                                            | 90-195     | 235/35R20 | K1c K4i T88 T92                            |                                                          |
|                                                                                                            | 90-195     | 245/30R20 | K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i K8h<br>T90     |                                                          |
|                                                                                                            | 90-195     | 255/30R20 | K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i K8h<br>T88 T92 |                                                          |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55055923 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B44-8520  
 Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 14 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| VW Passat (IX) Variant<br>PHEV<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                              | 110, 130   | 225/35R20 | K1a R02 T90                                | A01 A12 A21                               |
|                                                                                                                                                               | 110, 130   | 235/35R20 | K1c K4i T92                                | A58 A99 Car                               |
|                                                                                                                                                               | 110, 130   | 255/30R20 | K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i K8h<br>T92     | KOV V20 S02                               |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                            | 75-147     | 235/30R20 | K1c K2b K41 K44 K46 K56 T88                | A01 A12 A21<br>A99 Lim S03                |
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                    | 75-147     | 235/30R20 | K1c K2b K41 K44 K46 K56 T88                | A01 A12 A21<br>A99 Car S03                |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011                                      | 77-155     | 235/30R20 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K6i<br>K8e T88     | A01 A12 A21<br>A99 Car Lim<br>VoA S03     |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 235/30R20 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K6i<br>K8e T88     | A01 A12 A21<br>A99 Car KMV<br>Lim VoA S03 |
| VW Passat (VII) Alltrack<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10;<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen            | 103-155    | 225/35R20 | K6h K6w K8h T90                            | A01 A12 A21                               |
|                                                                                                                                                               | 103-155    | 245/30R20 | K1a K1b K2b K3s K5d K5w K6h<br>K6y K8m T90 | A56 A99 Car<br>KMV S03                    |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55055923 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B44-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 15 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                         | 88-110     | 235/30R20 | A58 Car K1c K2b K8h T88                 | A01 A12 A21<br>A99 NoP V00<br>V20 VoA S02 |
|                                                                                                                                                      | 88-140     | 225/35R20 | A57 Car K8h T90                         |                                           |
|                                                                                                                                                      | 88-140     | 235/30R20 | A58 K1c K2b K8h Lim T88                 |                                           |
|                                                                                                                                                      | 88-140     | 245/30R20 | A57 Car K1c K2c K3c K4i K6i<br>K8m T90  |                                           |
|                                                                                                                                                      | 88-206     | 225/35R20 | A57 K8h Lim T90                         |                                           |
|                                                                                                                                                      | 88-206     | 235/35R20 | A57 Car K1c K2b K8h Lim T88<br>T92      |                                           |
|                                                                                                                                                      | 88-206     | 245/30R20 | A57 K1c K2c K3c K4i K6i K8m<br>Lim T90  |                                           |
| VW Passat (VIII) Alltrack<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                         | 110-206    | 245/35R20 | K6i K6y K8h T91 T95                     | A01 A12 A21<br>A56 A99 Car<br>KMV S02     |
|                                                                                                                                                      | 110-206    | 255/30R20 | K5v K6i K6y K8h T92                     |                                           |
|                                                                                                                                                      | 110-206    | 255/35R20 | K3s K5v K6i K6y K8h                     |                                           |
| VW Passat (VIII) GTE<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- Plug-In Hybrid<br>- incl. Facelift 2019 | 115        | 225/35R20 | K8h T90                                 | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>Lim VoA S02 |
|                                                                                                                                                      | 115        | 235/35R20 | K1c K2b K8h T92                         |                                           |
|                                                                                                                                                      | 115        | 245/30R20 | K1c K2c K3c K4i K6i K8m T90             |                                           |
| VW Passat CC / CC<br>3CC<br>e1*2001/116*0468*..<br>- incl. ab Modell 2012                                                                            | 100-147    | 235/30R20 | K1a K2c K44 T88                         | A01 A12 A21<br>A99 K32 K42<br>K46 K56 S03 |
|                                                                                                                                                      | 100-220    | 245/30R20 | G01 K1c K2c K41 K43 K44 K45<br>T90      |                                           |
| VW Phaeton<br>3D, 3d<br>e1*98/14*0189*..<br>e1*2001/116*0189*..<br>DE*2007/46*0452*..<br>e1*2007/46*0452*..                                          | 165-331    | 245/40R20 | R91 T95 T99 140                         | A12 A21 A99<br>Lim S03                    |
|                                                                                                                                                      | 165-331    | 245/40R20 | A01 G01 T95 T99 140                     |                                           |
|                                                                                                                                                      | 177        | 245/35R20 | A59 T95 140                             |                                           |
|                                                                                                                                                      | 177-246    | 255/35R20 | A01 K1a NoD T97 140                     |                                           |
| VW Scirocco (III)<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                              | 90-162     | 235/30R20 | A01 K1a K2b T88                         | A12 A21 A58<br>A99 Cpe S03                |
|                                                                                                                                                      | 90-162     | 245/30R20 | A01 G01 K1c K2c K42 T90                 |                                           |
| VW Scirocco (III) R<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                            | 188-206    | 235/30R20 | K1a K2b T88                             | A01 A12 A21<br>A58 A99 Cpe<br>S03         |
|                                                                                                                                                      | 188-206    | 245/30R20 | G01 K1c K2c K42 T90                     |                                           |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55055923 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B44-8520  
 Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 16 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01                                                               | 81-155     | 245/35R20 | K1c K2b                                 | A01 A12 A21<br>A57 A99 S02 |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/35R20 | K1c K2b                                 |                            |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-155     | 245/35R20 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 KMV S02 |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/35R20 |                                         |                            |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011                                         | 81-155     | 245/35R20 | K1c K2b                                 | A01 A12 A21<br>A57 A99 S02 |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/35R20 | K1c K2b                                 |                            |
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..; e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021                    | 85-180     | 235/40R20 | T96                                     | A12 A21 A57<br>A99 MpH S02 |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 235/45R20 |                                         |                            |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 245/40R20 | A01 K1a K1b K2b                         |                            |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 255/40R20 | A01 K1c K2b                             |                            |
| VW Tiguan (II) Allspace<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                                          | 110-180    | 235/40R20 | T96 140                                 | A12 A21 A57<br>A99 S02     |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 235/45R20 | 140                                     |                            |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 245/40R20 | A01 K1a K1b K2b 140                     |                            |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 255/40R20 | A01 K1c K2b 140                         |                            |
| VW Tiguan (II) Allspace R-<br>Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                               | 110-180    | 235/40R20 | T96 140                                 | A12 A21 A57<br>A99 RQ3 S02 |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 235/45R20 | 140                                     |                            |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 245/40R20 | 140                                     |                            |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 255/40R20 | 140                                     |                            |
| VW Tiguan (II) R<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*54-..<br>- incl. Facelift 2021                                                                 | 235        | 235/45R20 | M+S                                     | A12 A21 A56<br>A99 S02     |
|                                                                                                                                               | 235        | 245/40R20 | M+S                                     |                            |
|                                                                                                                                               | 235        | 255/40R20 |                                         |                            |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55055923 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B44-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 17 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| VW Tiguan (II) R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021 | 85-180     | 235/40R20 | T96                                     | A12 A21 A57<br>A99 MpH RQ3<br>S02 |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 235/45R20 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 245/40R20 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 255/40R20 |                                         |                                   |
| VW Tiguan (III)<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..                                                                                        | 96-150     | 235/45R20 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 NoP S02        |
|                                                                                                                                      | 96-150     | 245/40R20 | A01 K1a K1b                             |                                   |
|                                                                                                                                      | 96-150     | 255/40R20 | A01 K1c                                 |                                   |
| VW Tiguan (III) PHEV<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid                                                               | 110, 130   | 235/45R20 |                                         | A12 A21 A58<br>A99 S02            |
|                                                                                                                                      | 110, 130   | 245/40R20 | A01 K1a K1b                             |                                   |
|                                                                                                                                      | 110, 130   | 255/40R20 | A01 K1c                                 |                                   |
| VW Tiguan (III) R-Line<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..                                                                                 | 96-195     | 235/45R20 | M+S                                     | A12 A21 A57<br>A99 NoP RQ3<br>S02 |
|                                                                                                                                      | 96-195     | 245/40R20 | M+S                                     |                                   |
|                                                                                                                                      | 96-195     | 255/40R20 |                                         |                                   |
| VW Tiguan (III) R-Line<br>PHEV<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid                                                     | 110, 130   | 235/45R20 | M+S                                     | A12 A21 A58<br>A99 RQ3 S02        |
|                                                                                                                                      | 110, 130   | 245/40R20 | M+S                                     |                                   |
|                                                                                                                                      | 110, 130   | 255/40R20 |                                         |                                   |
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                                                                | 81-140     | 235/35R20 | K1c K2b K3s K6w                         | A01 A12 A21<br>A57 A99 Flh<br>S02 |
|                                                                                                                                      | 81-140     | 245/30R20 | K1c K2b K3s K6x K8e T90                 |                                   |
| VW T-ROC Cabriolet<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                                                      | 81-110     | 235/35R20 | K1c K2b K3s K6w                         | A01 A12 A21<br>A58 A99 Cbo<br>S02 |
|                                                                                                                                      | 81-110     | 245/30R20 | K1c K2b K3s K6x K8e T90                 |                                   |
| VW T-ROC R<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                                                              | 221        | 235/35R20 | K1c K2b K3s K6w                         | A01 A12 A21<br>A56 A99 Flh<br>S02 |
|                                                                                                                                      | 221        | 245/30R20 | K1c K2b K3s K6x K8e T90                 |                                   |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55055923 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B44-8520  
 Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 18 von 27

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):

Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**140** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1400 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55055923** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B44-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 19 von 27

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A59** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A99** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte im Felgenbett angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**AS9** Es sind nur spezielle feingliedrige Schneeketten ohne Kettenglieder auf der Reifeninnenseite mit umlaufendem Kettenband auf der Lauffläche, welches maximal 9mm aufträgt, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten.

**BW1** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 374 mm an Achse1.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55055923** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B44-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 20 von 27

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K32** Bei Fahrzeugausführungen mit Zusatzradabdeckungen an Achse 2, ist durch Nacharbeit dieser Radabdeckungen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55055923** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B44-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 21 von 27

**K3d** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3f** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200-250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen oder Ausschneiden) und dauerhaft zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K4v** An Achse 2 sind die Halter zur Befestigung der Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen über den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen. Die Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55055923** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B44-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 22 von 27

**K5f** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5u** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55055923** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B44-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 23 von 27

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm bis 100 mm vor Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8k** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8o** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 100mm hinter Radmitte um 10mm aufzuweiten.

**K8r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8t** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreieipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55055923** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B44-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 24 von 27

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.**R21** Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.**R91** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 245/45R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).**R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).**RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55055923** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B44-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 25 von 27

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55055923 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B44-8520  
 Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 26 von 27

**V20** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 225/35R20   | 255/30R20, 265/30R20                       |
| Nr. 2  | 235/30R20   | 265/25R20, 275/25R20, 285/25R20            |
| Nr. 3  | 235/35R20   | 265/30R20, 275/30R20                       |
| Nr. 4  | 235/45R20   | 255/40R20, 265/40R20                       |
| Nr. 5  | 235/50R20   | 255/45R20, 265/45R20, 295/40R20            |
| Nr. 6  | 235/55R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 7  | 245/30R20   | 275/25R20, 285/25R20, 295/25R20            |
| Nr. 8  | 245/35R20   | 265/30R20, 275/30R20, 285/30R20, 295/30R20 |
| Nr. 9  | 245/40R20   | 275/35R20, 285/35R20                       |
| Nr. 10 | 245/45R20   | 275/40R20, 285/40R20                       |
| Nr. 11 | 255/30R20   | 295/25R20, 305/25R20                       |
| Nr. 12 | 255/35R20   | 285/30R20, 295/30R20                       |
| Nr. 13 | 255/40R20   | 285/35R20, 295/35R20                       |
| Nr. 14 | 255/45R20   | 285/40R20                                  |
| Nr. 15 | 255/50R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 16 | 265/30R20   | 305/25R20, 325/25R20                       |
| Nr. 17 | 265/35R20   | 295/30R20, 305/30R20                       |
| Nr. 18 | 265/40R20   | 295/35R20, 305/35R20                       |
| Nr. 19 | 265/45R20   | 295/40R20                                  |
| Nr. 20 | 265/50R20   | 295/45R20                                  |
| Nr. 21 | 275/35R20   | 305/30R20                                  |
| Nr. 22 | 275/40R20   | 305/35R20, 315/35R20                       |
| Nr. 23 | 275/45R20   | 305/40R20                                  |
| Nr. 24 | 285/35R20   | 335/30R20                                  |
| Nr. 25 | 285/40R20   | 325/35R20                                  |
| Nr. 26 | 295/35R20   | 335/30R20, 345/30R20                       |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X28** Nur zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 Allroad, Typ 4B, 4F) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X72** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/55R17, 235/50R18 oder 235/45R19 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55055923** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B44-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 27 von 27

**Z19** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 19-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z20** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 20-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 28. April 2025 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 27 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum November 2023.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 28. April 2025



Laux

00446411.DOCX JR-RL