

**Anlage 9** zum Prüfbericht Nr.55055923 (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B44-8520  
 Hersteller Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 1 von 18

**Auftraggeber** Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Schleidener Straße 32  
 53919 Weilerswist - Derkum  
 QM-Nr. 49 02 0192006

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell B44  
 Typ B44-8520  
 Radgröße 8,5Jx20H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| D3N        | B44-8520 D3N / ohne Ring        | 5/112/66,6                                         | 40                      | 700               | 2300                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 55326  
 Herstellerzeichen BROCK ALLOY WHEELS  
 Radtyp und Ausführung B44-8520 (s.o.)  
 Radgröße 8,5Jx20H2  
 Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
 Herstellungsdatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel                 | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|--------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Schraube M14x1,5 Brock Typ: B13            | Kegel 60° | 140               | 28,3             |
| S02 | Schraube M14x1,5 TypZS2C ww ZS2<br>DIV-004 | Kegel 60° | 120               | 28               |
| S03 | Schraube M14x1,5 TypZS2C ww ZS2<br>DIV-004 | Kegel 60° | 130               | 28               |
| S04 | Schraube M14x1,5 TypZS2C ww ZS2<br>DIV-004 | Kegel 60° | 150               | 28               |
| S05 | Schraube M12x1,5 Brock Typ: ZS1C           | Kegel 60° | 140               | 28               |
| S06 | Schraube M14x1,5 Brock Typ: C17D30         | Kegel 60° | 180               | 30               |
| S07 | Schraube M14x1,5 Brock Typ C17D30          | Kegel 60° | 150               | 30               |
| S08 | Schraube M14x1,5 TypZS2C ww ZS2<br>DIV-004 | Kegel 60° | 140               | 28               |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
 Infiniti  
 Mercedes-Benz  
 Ssangyong, KG Mobility

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 9** zum Prüfbericht Nr.55055923 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B44-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 2 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen       | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-41;<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                 | 88-195     | 225/35R20    | R37 T90                                 | A12 A21 A57<br>A99 Car Lim<br>S02                |
|                                                                                                                                | 88-200     | 245/30R20    | T90                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 88-200     | 255/30R20    | A01 K1a K1b K2b K41 K45 K56<br>T88 T92  |                                                  |
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*35-..;<br>e13*2007/46*<br>1084*19-..<br>(FIN: WAUZZZF4...)<br>- incl. Facelift 2019 | 90-210     | 225/35R20    | T90                                     | A12 A21 A57<br>A99 Car Lim<br>P35 V00 V20<br>S02 |
|                                                                                                                                | 90-210     | 245/30R20    | T90                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 90-210     | 255/30R20    | A01 K2h K4i K9v T88 T92                 |                                                  |
|                                                                                                                                | 90-210     | 255/30R20    | A01 K2b K4i T88 T92                     |                                                  |
| Audi A5 / A5 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*46-..                                                                              | 110, 150   | 235/35R20    | T92 140                                 | A12 A21 A57<br>A99 Car Lim<br>NoE NoP S08        |
|                                                                                                                                | 110, 150   | 245/35R20    | T95 140                                 |                                                  |
|                                                                                                                                | 110, 150   | 245/35R20 HL | T98 140                                 |                                                  |
|                                                                                                                                | 110, 150   | 255/30R20    | A01 K2b T92 140                         |                                                  |
| Audi A5 / A5 Avant TFSle<br>F2<br>e1*2007/46*1801*52-..<br>- Plug-in Hybrid                                                    | 185        | 245/35R20    | T95 140                                 | A12 A21 A57<br>A99 Car Lim<br>S08                |
|                                                                                                                                | 185        | 245/35R20 HL | T98 140                                 |                                                  |
| Audi A6 / A6 Avant<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                            | 100-245    | 245/35R20    | T95 140                                 | A12 A21 A57<br>A99 B90 BnK<br>Car Lim NA1<br>S02 |
|                                                                                                                                | 100-245    | 255/35R20    | T93 T97 140                             |                                                  |
| Audi A6 / A6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..<br>e1*2007/46*1801*13-..                                                        | 100-250    | 225/40R20    | A91 T94 140                             | A21 A57 A99<br>Car KOV L06<br>Lim NoP P35<br>S02 |
|                                                                                                                                | 100-250    | 235/40R20    | A91 T96 140                             |                                                  |
|                                                                                                                                | 100-250    | 245/40R20    | A12 T95 T99 140                         |                                                  |
|                                                                                                                                | 100-250    | 255/35R20    | A12 T93 T97 140                         |                                                  |
|                                                                                                                                | 100-250    | 255/40R20    | A12 140                                 |                                                  |
| Audi A6 allroad<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                               | 140-245    | 235/45R20    | T00 T96 140                             | A12 A21 A56<br>A99 B92 Car<br>KMV S02            |
|                                                                                                                                | 140-245    | 245/40R20    | T99 140                                 |                                                  |
|                                                                                                                                | 140-245    | 255/40R20    | T01 T97 140                             |                                                  |
| Audi A6 allroad<br>F2<br>e1*2007/46*1801*13-..                                                                                 | 150-257    | 235/45R20    | T00 T96 140                             | A12 A21 A56<br>A99 L06 NoP<br>S02                |
|                                                                                                                                | 150-257    | 245/40R20    | T95 T99 140                             |                                                  |
|                                                                                                                                | 150-257    | 245/45R20    | 140                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 150-257    | 255/40R20    | 140                                     |                                                  |

**Anlage 9** zum Prüfbericht Nr.55055923 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B44-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 3 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                     | kW-Bereich                               | Reifen                                           | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                           | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Audi Q5 (I)<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012                                      | 100-200<br>100-200                       | 235/45R20<br>245/45R20                           | 140<br>140                                                        | A12 A21 A99<br>S01                                   |
| Audi Q5 (I)<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 100-200<br>100-200                       | 235/45R20<br>245/45R20                           | 140<br>140                                                        | A12 A21 A99<br>KMV S01                               |
| Audi Q5, -/Sportback(II)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*00-46,<br>e1*2007/46*1685*..<br>- incl. Facelift 2021                                                                               | 100-210<br>100-210<br>100-210<br>100-210 | 235/45R20<br>245/45R20<br>255/40R20<br>255/45R20 | 140<br>140<br>140<br>140                                          | A12 A21 A57<br>A99 NoP P35<br>S01                    |
| Audi S4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*0430*..<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                                                                                | 245<br>245                               | 245/30R20<br>255/30R20                           | Lim T90<br>A01 Car K1a K1b K2b K41 K45<br>K56 Lim T92             | A12 A21 A99<br>S02                                   |
| Audi S5 / S5 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*47-..                                                                                                                                     | 270<br>270                               | 245/35R20<br>245/35R20 HL                        | T95 140<br>T98 140                                                | A12 A21 A56<br>A99 Car Lim<br>NoE NoP S08            |
| Audi S6 / S6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..                                                                                                                                        | 253,257<br>253,257<br>253,257            | 245/40R20<br>255/35R20<br>255/40R20              | M+S T95 T99 140<br>T97 140<br>140                                 | A12 A21 A56<br>A99 BnK Car<br>KOV L06 Lim<br>NoP S02 |
| Infiniti QX30 AWD<br>H15<br>e11*2007/46*2977*..<br>e5*2007/46*1030*..                                                                                                                 | 125, 155<br>125, 155<br>125, 155         | 235/35R20<br>235/40R20<br>245/35R20              | T88 T92<br><br>A01 K5v K6w                                        | A12 A21 A56<br>A99 S03                               |
| A-Klasse<br>176, 245G<br>e1*2007/46*0928*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                                                                                                             | 66-160                                   | 235/30R20                                        | G86 K1c K2c K4i K5d K5k K6g<br>K7d K8h T88                        | A01 A12 A21<br>A57 A99 Flh<br>S03                    |
| A-Klasse<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                                                                                                 | 70-140<br>70-140                         | 225/35R20<br>235/30R20                           | K1c K2b K3u K5d K6f K7i K8h<br>T90<br>K1c K2b K5d K6f K7i K8h T88 | A01 A12 A21<br>A58 A99 F23<br>Lim NoP Y85<br>S03     |

**Anlage 9** zum Prüfbericht Nr.55055923 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B44-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 4 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                    | kW-Bereich         | Reifen                 | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise            | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| A-Klasse<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                                                | 110-165<br>110-165 | 225/35R20<br>235/30R20 | K1c K2b K3u K5d K7i T90<br>K1c K2b K5d K6d K7i T88 | A01 A12 A21<br>A57 A99 F24<br>Lim NoP Y85<br>S03 |
| A-Klasse A 250e<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*07-..<br>- Plug-in Hybrid                                                                  | 118, 120           | 225/35R20              | K1c K2b K3u K5d K6f K7i K8h<br>T90                 | A01 A12 A21<br>A58 A99 F23<br>Lim Y85 S03        |
| AMG A 45 4Matic<br>176, 245G, -/AMG<br>e1*2007/46*0928*..;<br>e1*2007/46*1163*..<br>e1*2007/46*1207*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-.. | 265, 280           | 245/30R20              | K1c K2c K4i K5d K5k K6h K7d<br>K8m T90             | A01 A12 A21<br>A56 A99 Flh<br>S03                |
| AMG CLA 35<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                                                            | 225                | 245/30R20              | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h<br>K9v T90         | A01 A12 A21<br>A56 A99 Lim<br>S03                |
| AMG CLA 35 Shooting<br>Brake<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                                          | 225                | 245/30R20              | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h<br>K9v T90         | A01 A12 A21<br>A56 A99 Car<br>S03                |
| AMG GLA 35<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                                              | 225                | 235/45R20              |                                                    | A12 A21 A56                                      |
|                                                                                                                                      | 225                | 245/40R20              | A01 K5v                                            | A99 S03                                          |
|                                                                                                                                      | 225                | 255/40R20              | A01 K1a K1b K2b K5x                                |                                                  |
| AMG GLB 35<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                                              | 225                | 235/45R20              |                                                    | A12 A21 A56                                      |
|                                                                                                                                      | 225                | 245/40R20              | A01 K5v                                            | A99 S03                                          |
|                                                                                                                                      | 225                | 255/40R20              | A01 K1a K1b K2b K5x                                |                                                  |
| B-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                                                | 70-165             | 225/35R20              | K1c K2b K4i K5d K6f K7i T90                        | A01 A12 A21                                      |
|                                                                                                                                      | 70-165             | 235/30R20              | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h<br>T88             | A57 A99 F24<br>NoP S03                           |
| B-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                                                | 70-140             | 225/35R20              | K1c K2b K4i K5d K6f K7i K8h<br>T90                 | A01 A12 A21<br>A58 A99 F23                       |
|                                                                                                                                      | 70-140             | 235/30R20              | K1c K2b K4i K5d K6f K6i K7i<br>K8m T88             | NoP S03                                          |
| B-Klasse B 250e<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*05-..<br>- Plug-in Hybrid                                                                  | 118, 120           | 225/35R20              | K1c K2b K4i K5d K6f K7i K8h<br>T90                 | A01 A12 A21<br>A58 A99 F23<br>S03                |
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                                           | 85-190             | 225/35R20              | T90 140                                            | A12 A21 A58                                      |
|                                                                                                                                      | 85-190             | 235/30R20              | A01 K1a K1b K2b T88 140                            | A99 Lim NoP                                      |
|                                                                                                                                      | 85-190             | 245/30R20              | A01 K1c K2b T90 140                                | V20 S03                                          |
|                                                                                                                                      | 85-190             | 255/30R20              | A01 K2b K4i K6g K6j R03 T92<br>140                 |                                                  |

**Anlage 9** zum Prüfbericht Nr.55055923 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B44-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 5 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*0431*..<br>- Limousine/Coupe<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...)          | 115-225    | 235/30R20 | Cpe G01 K1c K2b K41 K42 K45<br>K56 T88  | A01 A12 A21<br>A99 R21 S03                       |
|                                                                                                                   | 88-215     | 235/30R20 | G01 K1c K2b K41 K42 K45 K56<br>Lim T88  |                                                  |
| C-Klasse<br>R2CW<br>e1*2018/858*00016*..                                                                          | 120-150    | 225/35R20 | R03 T90                                 | A12 A21 A57<br>A99 L05 Lim<br>NoE NoP V20<br>S04 |
|                                                                                                                   | 120-190    | 225/35R20 | R02 T90                                 |                                                  |
|                                                                                                                   | 120-190    | 255/30R20 | A01 K2c K4i K6d K6i R03 T92             |                                                  |
| C-Klasse 4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                 | 125-245    | 225/35R20 | T90                                     | A12 A21 A56<br>A99 Lim NoP<br>V20 S03            |
|                                                                                                                   | 125-245    | 245/30R20 | A01 K1c K2b T90                         |                                                  |
|                                                                                                                   | 125-245    | 255/30R20 | A01 K2b K4i K6g K6j R03 T92             |                                                  |
| C-Klasse Coupé / Cabrio<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018           | 110-190    | 225/35R20 | T90                                     | A12 A21 A58<br>A99 Cbo Cpe<br>V20 S03            |
|                                                                                                                   | 110-190    | 235/30R20 | A01 K1a K1b K2b T88                     |                                                  |
|                                                                                                                   | 110-190    | 245/30R20 | A01 K1c K2b T90                         |                                                  |
|                                                                                                                   | 110-190    | 255/30R20 | A01 K2b K4i K6g K6j R03 T92             |                                                  |
| C-Klasse Coupé / Cabrio<br>4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018 | 125-245    | 225/35R20 | T90                                     | A12 A21 A56<br>A99 Cbo Cpe<br>V20 S03            |
|                                                                                                                   | 125-245    | 245/30R20 | A01 K1c K2b T90                         |                                                  |
|                                                                                                                   | 125-245    | 255/30R20 | A01 K2b K4i K6g K6j R03 T92             |                                                  |
| C-Klasse T-Modell<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)              | 85-190     | 225/35R20 | R02 T90 140                             | A12 A21 A58<br>A99 Car NoP<br>V20 S03            |
|                                                                                                                   | 85-190     | 225/35R20 | R03 T90 140                             |                                                  |
|                                                                                                                   | 85-190     | 245/30R20 | A01 K1c K2b T90 140                     |                                                  |
|                                                                                                                   | 85-190     | 255/30R20 | A01 K2b K4i K6g K6j R03 T92<br>140      |                                                  |
| C-Klasse T-Modell 4matic<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)       | 125-245    | 225/35R20 | T90                                     | A12 A21 A56<br>A99 Car NoP<br>V20 S03            |
|                                                                                                                   | 125-245    | 245/30R20 | A01 K1c K2b T90                         |                                                  |
|                                                                                                                   | 125-245    | 255/30R20 | A01 K2b K4i K6g K6j R03 T92             |                                                  |
| CLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2007/46*1207*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                              | 265, 280   | 245/30R20 | K1c K2c K4i K5d K5k K6h K7d<br>K8m T90  | A01 A12 A21<br>A56 A99 Lim<br>S03                |

**Anlage 9** zum Prüfbericht Nr.55055923 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B44-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 6 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| CLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2007/46*1207*..<br>e1*2001/116*<br>0470*12-..<br>- Shooting Brake  | 265, 280   | 245/30R20 | K1c K2c K4i K5d K5k K6h K7d<br>K8m T90     | A01 A12 A21<br>A56 A99 Car<br>S03         |
| CLA-Klasse<br>117, 245G<br>e1*2007/46*1007*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                               | 80-160     | 235/30R20 | G86 K1c K2c K4i K5d K5k K6g<br>K7d K8h T88 | A01 A12 A21<br>A57 A99 Lim<br>S03         |
| CLA-Klasse<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                                 | 85-165     | 225/35R20 | K1a K1b K2b K4i K5d K6f K7i<br>T90         | A01 A12 A21<br>A57 A99 F24                |
|                                                                                                           | 85-165     | 235/30R20 | K1c K2c K4i K5d K6f K7i T88                | Lim NoP V00                               |
|                                                                                                           | 85-165     | 255/30R20 | K2c K4i K6f K6i K8h R03 T88<br>T92         | V20 S03                                   |
| CLA-Klasse CLA 250e<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..<br>- Shooting Brake<br>- Plug-in Hybrid                | 118, 120   | 225/35R20 | K1a K1b K2b K4i K5d K6f K7i<br>T90         | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car                |
|                                                                                                           | 118, 120   | 255/30R20 | K2b K4i K6f K8h R03 T92                    | F23 V20 S03                               |
| CLA-Klasse CLA 250e<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..<br>- Plug-in Hybrid                                    | 118, 120   | 225/35R20 | K1a K1b K2b K4i K5d K6f K7i<br>T90         | A01 A12 A21<br>A58 A99 F23                |
|                                                                                                           | 118, 120   | 235/30R20 | K1c K2b K4i K5d K6f K7i T88                | Lim V20 S03                               |
|                                                                                                           | 118, 120   | 255/30R20 | K2b K4i K6f K8h R03 T92                    |                                           |
| CLA-Klasse Shooting<br>Brake<br>245G<br>e1*2001/116*<br>0470*12-..                                        | 80-160     | 235/30R20 | G86 K1c K2c K4i K5d K5k K6g<br>K7d K8h T88 | A01 A12 A21<br>A57 A99 Car<br>S03         |
| CLA-Klasse Shooting<br>Brake<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                               | 85-165     | 225/35R20 | K1a K1b K2b K4i K5d K6f K7i<br>T90         | A01 A12 A21<br>A57 A99 Car                |
|                                                                                                           | 85-165     | 235/30R20 | K1c K2c K4i K5d K6f K7i T88                | F24 NoP V00                               |
|                                                                                                           | 85-165     | 255/30R20 | K2c K4i K6f K6i K8h R03 T88<br>T92         | V20 S03                                   |
| CLE Klasse<br>R2CLECA<br>e1*2018/858*00311*..<br>- Coupé/Cabrio                                           | 120-190    | 245/35R20 | K2b T91 T95 140                            | A01 A12 A21                               |
|                                                                                                           | 120-190    | 255/35R20 | K1a K1b K2b T93 T97 140                    | A57 A99 Cbo<br>Cpe L06 NoP<br>S03         |
| CL-Klasse<br>215<br>e1*98/14*0113*..                                                                      | 220-368    | 245/35R20 | T95                                        | A12 A21 A99<br>B03 R21 S07                |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*0501*..<br>- mit Luftfederung<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...) | 100-200    | 245/30R20 | K1a K1b T90 140                            | A01 A12 A21<br>A58 A99 F38<br>Lim NoH S03 |

**Anlage 9** zum Prüfbericht Nr.55055923 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B44-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 7 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)                                                 | 110-220    | 235/35R20 | R37 T92 140                             | A12 A21 A58<br>A99 B60 Lim<br>NoP S07            |
|                                                                                                                  | 110-220    | 245/35R20 | T91 T95 140                             |                                                  |
|                                                                                                                  | 110-220    | 255/30R20 | T92 140                                 |                                                  |
|                                                                                                                  | 110-220    | 255/35R20 | T93 T97 140                             |                                                  |
| E-Klasse<br>212, 212G<br>e1*2001/116*0501*..;<br>e1*2007/46*0484*..<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...) | 100-200    | 245/30R20 | K1a K1b T90 140                         | A01 A12 A21<br>A58 A99 F39<br>Lim NoH S03        |
| E-Klasse 4matic<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)                                          | 120-145    | 235/35R20 | R37 T92 140                             | A12 A21 A56<br>A99 B60 Lim<br>NoP S07            |
|                                                                                                                  | 120-145    | 255/30R20 | T92 140                                 |                                                  |
|                                                                                                                  | 120-270    | 245/35R20 | T95 140                                 |                                                  |
| E-Klasse All-Terrain<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                                                               | 143-250    | 245/40R20 | A32 A84 140                             | A21 A56 A99<br>B60 KMV S07                       |
| E-Klasse Coupé<br>207<br>e1*2001/116*0502*..<br>(FIN: WDD207...)                                                 | 120-225    | 235/30R20 | T88                                     | A12 A21 A58<br>A99 Cpe F39<br>Y63 S03            |
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..                                                            | 120-220    | 235/35R20 | R37 T92                                 | A12 A21 A58<br>A99 B60 Cbo<br>Cpe NoP S07        |
|                                                                                                                  | 120-220    | 245/35R20 | T91 T95                                 |                                                  |
|                                                                                                                  | 120-220    | 255/30R20 | T92                                     |                                                  |
|                                                                                                                  | 120-220    | 255/35R20 | A01                                     |                                                  |
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>4matic<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..                                                  | 135-195    | 235/35R20 | R37 T92                                 | A12 A21 A56<br>A99 B60 Cbo<br>Cpe NoP S07        |
|                                                                                                                  | 135-270    | 245/35R20 | T91 T95                                 |                                                  |
|                                                                                                                  | 135-270    | 255/30R20 | T92                                     |                                                  |
| E-Klasse T-Modell<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                                                                  | 110-210    | 245/35R20 | T95 140                                 | A12 A21 A58<br>A99 B60 Car<br>KOV NoP X77<br>S07 |
|                                                                                                                  | 110-210    | 255/35R20 | T97 140                                 |                                                  |
| E-Klasse T-Modell 4matic<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                                                           | 135-270    | 245/35R20 | T95 140                                 | A12 A21 A56<br>A99 B60 Car<br>KOV NoP S07        |
| EQA-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*09-..<br>- Elektro                                                          | 80-139     | 235/45R20 | K2a K2b K5v 140                         | A01 A12 A21<br>A57 A99 S07                       |
|                                                                                                                  | 80-139     | 245/40R20 | K1b K2c K5x 140                         |                                                  |
|                                                                                                                  | 80-139     | 255/40R20 | K1a K1b K2c K5x 140                     |                                                  |
| EQB-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*12-..<br>- Elektro                                                          | 95-139     | 235/45R20 | K2a K2b K5v T00 140                     | A01 A12 A21<br>A57 A99 S07                       |
|                                                                                                                  | 95-139     | 245/40R20 | K1b K2c K5x T95 T99 140                 |                                                  |
|                                                                                                                  | 95-139     | 255/40R20 | K1a K1b K2c K5x T01 T97 140             |                                                  |

**Anlage 9** zum Prüfbericht Nr.55055923 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B44-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 8 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| GLA 250e<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*08-..<br>- Plug-in Hybrid                          | 118,120    | 235/45R20 | K5v                                     | A01 A12 A21                               |
|                                                                                       | 118,120    | 245/40R20 | K1b K2b K5x                             | A58 A99 F23                               |
|                                                                                       | 118,120    | 255/40R20 | K1a K1b K2b K5x                         | NoE S03                                   |
| GLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2001/116*0470*..;<br>e1*2007/46*1207*..        | 265, 280   | 235/35R20 | T92                                     | A12 A21 A56<br>A99 S03                    |
|                                                                                       | 265, 280   | 235/40R20 |                                         |                                           |
|                                                                                       | 265, 280   | 245/35R20 | A01 K2b K6v                             |                                           |
|                                                                                       | 265, 280   | 255/35R20 | A01 K2b K6v                             |                                           |
| GLA-Klasse<br>245G<br>e1*2001/116*<br>0470*06-..                                      | 80-155     | 235/35R20 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 Flh S03                |
|                                                                                       | 80-155     | 235/40R20 |                                         |                                           |
|                                                                                       | 80-155     | 245/35R20 | A01 K1b K2b K6v                         |                                           |
|                                                                                       | 80-155     | 245/40R20 | A01 G01 K1b K2b K6v                     |                                           |
|                                                                                       | 80-155     | 255/35R20 | A01 K1b K2b K6v                         |                                           |
| GLA-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                               | 85-165     | 235/45R20 | K1a K1b K2a K2b K5v                     | A01 A12 A21<br>A57 A99 NoE<br>NoP S03     |
|                                                                                       | 85-165     | 245/40R20 | K1c K2c K5x                             |                                           |
|                                                                                       | 85-165     | 255/40R20 | K1c K2c K5x                             |                                           |
| GLB-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                               | 85-165     | 235/45R20 | K1a K1b K2a K2b K5v 140                 | A01 A12 A21<br>A57 A99 NoE<br>NoP S03     |
|                                                                                       | 85-165     | 245/40R20 | K1c K2c K5x 140                         |                                           |
|                                                                                       | 85-165     | 255/40R20 | K1c K2c K5x 140                         |                                           |
| GLC-Coupé<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*18-..<br>(FIN: W..253...)                   | 100-243    | 235/45R20 | A32 140                                 | A21 A57 A99<br>B10 Flh KMV<br>MpH V20 S07 |
|                                                                                       | 100-243    | 245/45R20 | A91 140                                 |                                           |
|                                                                                       | 100-243    | 255/40R20 | A12 140                                 |                                           |
|                                                                                       | 100-243    | 255/45R20 | A12 140                                 |                                           |
|                                                                                       |            |           |                                         |                                           |
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>(FIN: W..253...)                  | 100-243    | 235/45R20 | T00 140                                 | A12 A21 A57<br>A99 B10 MpH<br>V20 S07     |
|                                                                                       | 100-243    | 245/45R20 | 140                                     |                                           |
|                                                                                       | 100-243    | 255/40R20 | 140                                     |                                           |
|                                                                                       | 100-243    | 255/45R20 | 140                                     |                                           |
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen | 120-243    | 235/45R20 | A32 T00 140                             | A21 A57 A99<br>B10 Cb1 MpH<br>V20 S07     |
|                                                                                       | 120-243    | 245/45R20 | A91 140                                 |                                           |
|                                                                                       | 120-243    | 255/40R20 | A12 140                                 |                                           |
|                                                                                       | 120-243    | 255/45R20 | A12 140                                 |                                           |
|                                                                                       |            |           |                                         |                                           |
| GLK-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*00-16<br>(FIN: WDC204...)                  | 100-225    | 235/45R20 | 140                                     | A12 A21 A99<br>V20 S04                    |
|                                                                                       | 100-225    | 245/40R20 | 140                                     |                                           |
|                                                                                       | 100-225    | 245/45R20 | 140                                     |                                           |
|                                                                                       | 100-225    | 255/40R20 | A01 K1b R02 140                         |                                           |
|                                                                                       | 100-225    | 255/40R20 | R03 140                                 |                                           |
|                                                                                       |            |           |                                         |                                           |

**Anlage 9** zum Prüfbericht Nr.55055923 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B44-8520  
 Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 9 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                            | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| S 63/65 AMG<br>Coupé/Cabrio<br>221<br>e1*2001/116*<br>0335*23-...;<br>0396*12-..<br>(FIN: WDD217...)                                                         | 430-463    | 255/40R20 | A90 M+S                                 | A21 A57 A99<br>Cbo Cpe S07            |
| S-Klasse<br>220<br>e1*97/27*0099*..                                                                                                                          | 145-368    | 245/35R20 | T95 140                                 | A12 A21 A61<br>A99 B03 NBF<br>R21 S07 |
| S-Klasse Coupé/Cabrio<br>221<br>e1*2001/116*<br>0335*23-..<br>(FIN: W..217...)                                                                               | 270-345    | 245/40R20 | A32                                     | A21 A57 A99<br>Cbo Cpe S07            |
|                                                                                                                                                              | 270-345    | 255/35R20 | A32                                     |                                       |
|                                                                                                                                                              | 270-345    | 255/40R20 | A12                                     |                                       |
| V-Klasse/Vito (III)<br>639/2, 639/4<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0458*08-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Heckantrieb<br>- incl. Marco Polo, Mixto,.. | 100-176    | 245/40R20 | G90 K1c K2b K5d K5i K5l T99<br>140      | A01 A12 A21<br>A58 A99 AHa<br>NoE S06 |
| Ssangyong/KG Mobility<br>Korando<br>CW, CWN<br>e8*2007/46*0360*...;<br>e6*2018/858*00326*..                                                                  | 100-120    | 235/40R20 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 S05                |
|                                                                                                                                                              | 100-120    | 235/45R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                                              | 100-120    | 245/40R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                                              | 100-120    | 255/40R20 | A01 K1b K2b                             |                                       |
| Ssangyong/KG Mobility<br>Korando<br>EK<br>e9*2018/858*11111*..<br>e-Motion<br>- Elektro                                                                      | 75 (140)   | 235/40R20 |                                         | A12 A21 A58<br>A99 S05                |
|                                                                                                                                                              | 75 (140)   | 235/45R20 | A01 G01                                 |                                       |
|                                                                                                                                                              | 75 (140)   | 245/40R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                                              | 75 (140)   | 255/40R20 | A01 K1b K2b                             |                                       |
| Ssangyong/KG Mobility<br>Torres<br>CW, CWJ<br>e8*2007/46*0360*10-...;<br>e6*2018/858*00325*..                                                                | 120        | 235/45R20 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 NoE NoP<br>S05     |
|                                                                                                                                                              | 120        | 245/40R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                                              | 120        | 245/45R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                                              | 120        | 255/40R20 | A01 K1b K2a K2b                         |                                       |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

**Anlage 9** zum Prüfbericht Nr. **55055923** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B44-8520  
 Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 10 von 18

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858): Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**140** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1400 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfsachverständigen einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**Anlage 9** zum Prüfbericht Nr. **55055923** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B44-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 11 von 18

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A61** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit extra verlängerter Karosserie (Fahrzeuglänge über 5200 mm).

**A84** Die Vorgaben und Hinweise des Fahrzeugherstellers bezüglich der Verwendung von Winterreifen (M+S-Profil) und Schneeketten sind zu beachten (s. Betriebsanleitung).

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A99** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte im Felgenbett angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**AHa** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit Heckantrieb.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**B10** Räder nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360mm an Achse 1.

**B60** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse 1.

**B90** Räder nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 356 mm an Achse 1.

**B92** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremsattel an Achse 1.

**BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.

**Anlage 9** zum Prüfbericht Nr. **55055923** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B44-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 12 von 18

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cb1** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: VA: 8,0x19, ET38 mit 235/55R19 und HA: 9,0x19, ET20 mit 255/50R19 ww. VA: 8,5x20, ET40 mit 255/45R20 und HA: 9,5x20, ET22 mit 285/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**F38** Rad/Reifenkombination nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.

**F39** Rad/Reifenkombination nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G86** Ist die Reifengröße 235/40R18 oder 235/35R19 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 9** zum Prüfbericht Nr. **55055923** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B44-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 13 von 18

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K3u** An Achse 1 sind die in das Radhaus hineinragenden Ausbuchtungen der Radhausinnenverkleidung im Bereich 200 mm vor Radmitte nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen und nach außen drücken) bzw. auszuschneiden und dauerhaft zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5l** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**Anlage 9** zum Prüfbericht Nr. **55055923** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B44-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 14 von 18

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7i** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L05** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung (4WS).

**Anlage 9** zum Prüfbericht Nr. **55055923** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B44-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 15 von 18

- L06** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit und ohne Allradlenkung (4WS).
- Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.
- M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).
- MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).
- NA1** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4G) mit serienmäßigen Reifengrößen 235/55R18, 255/45R19 oder 255/40R20 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.
- NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").
- NoH** Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).
- NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).
- P35** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 350 mm an Achse1.
- R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.
- R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.
- R21** Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.
- R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.
- S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Anlage 9** zum Prüfbericht Nr.55055923 (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B44-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 16 von 18

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S07 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S08** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S08 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 9** zum Prüfbericht Nr.55055923 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B44-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 17 von 18

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**V20** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 225/35R20   | 255/30R20, 265/30R20                       |
| Nr. 2  | 235/30R20   | 265/25R20, 275/25R20, 285/25R20            |
| Nr. 3  | 235/35R20   | 265/30R20, 275/30R20                       |
| Nr. 4  | 235/45R20   | 255/40R20, 265/40R20                       |
| Nr. 5  | 235/50R20   | 255/45R20, 265/45R20, 295/40R20            |
| Nr. 6  | 235/55R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 7  | 245/30R20   | 275/25R20, 285/25R20, 295/25R20            |
| Nr. 8  | 245/35R20   | 265/30R20, 275/30R20, 285/30R20, 295/30R20 |
| Nr. 9  | 245/40R20   | 275/35R20, 285/35R20                       |
| Nr. 10 | 245/45R20   | 275/40R20, 285/40R20                       |
| Nr. 11 | 255/30R20   | 295/25R20, 305/25R20                       |
| Nr. 12 | 255/35R20   | 285/30R20, 295/30R20                       |
| Nr. 13 | 255/40R20   | 285/35R20, 295/35R20                       |
| Nr. 14 | 255/45R20   | 285/40R20                                  |
| Nr. 15 | 255/50R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 16 | 265/30R20   | 305/25R20, 325/25R20                       |
| Nr. 17 | 265/35R20   | 295/30R20, 305/30R20                       |
| Nr. 18 | 265/40R20   | 295/35R20, 305/35R20                       |
| Nr. 19 | 265/45R20   | 295/40R20                                  |
| Nr. 20 | 265/50R20   | 295/45R20                                  |
| Nr. 21 | 275/35R20   | 305/30R20                                  |
| Nr. 22 | 275/40R20   | 305/35R20, 315/35R20                       |
| Nr. 23 | 275/45R20   | 305/40R20                                  |
| Nr. 24 | 285/35R20   | 335/30R20                                  |
| Nr. 25 | 285/40R20   | 325/35R20                                  |
| Nr. 26 | 295/35R20   | 335/30R20, 345/30R20                       |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**X77** Rad-/Reifenkombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 3. Sitzreihe.

**Y63** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 344 mm an Achse 1.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 28. April 2025 in Lamsheim statt.

**Anlage 9** zum Prüfbericht Nr.55055923 (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ B44-8520  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 18 von 18

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 18 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum November 2023.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 28. April 2025



Laux

00446407.DOCX JR-RL