


Teilgutachten Nr. 351-171-00-FBTP Nachtrag 1
 über Räder/Reifenrüstung der Fa. Brock Car Fashion GmbH

Verwendungsbereich der Sonderräder B6 7516 (7,5Jx16H2 ET 25, 35) und B6 9016 (9Jx16H2 ET 15, 30)

Fahrzeughersteller	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE-NR.	Räderkombination	ET in mm	Reifenkombination (s. Anlage 4.3)	Auflagen/Hinweise (s. Anlage 4.4)
Volkswagen (Blatt 3)	Golf/Jetta II	19E	D186, 1/2	VA: 7,5X16 HA: 7,5X16	35	A1, C1, C2, F1, F2, F6, G1	I-III IV: 11,38,42
				VA: 7,5X16 HA: 7,5X16	35	A1, C1, C2, F1, F2, F6, G1	I-III IV: 11,38,42
				VA: 7,5X16 HA: 9,0X16	35 30	F1, F2, F6	I-III IV: 4,10,11,12,13,30,38,42
				VA: 7,5X16 HA: 9,0X16	25 30	F1, F2, F6	I-III IV: 4,10,11,12,13,30,38,42
				VA: 7,5X16 HA: 9,0X16	35 30/15	F1, F2, F6	I-III IV: 10,11,12,13,30,38,42
				VA: 7,5X16 HA: 9,0X16	25 30/15	F1, F2, F6	I-III IV: 10,11,12,13,30,38,42
LK/LZ/MB= 100/4/57,1				VA: 9,0X16 HA: 9,0X16	30/15 30/15	F1, F2, F6	I-III IV: 7,8,10,11,12,13,30,31,32,33,38,42
				VA: 9,0X16 HA: 9,0X16	30/15 30/15	F1, F2, F6	I-III IV: 7,8,10,11,12,13,30,31,32,33,38,42



(1721) 1765 – 1785 (1811)