



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

ABE Nr. 44803, Nachtrag 02

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 44803, Nachtrag 02

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
7½ J x 16 H2

Typ: 02756

Inhaber der ABE Rad-Center Derkum GmbH
und Hersteller: D-53919 Weilerswist-Derkum

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestr. 16, D-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

ABE Nr. 44803, Nachtrag 02

-2-

Die ABE-Nr. 44803 erstreckt sich nunmehr auf die Sonderräder
7½ J x 16 H2, Typ 02756, in den Ausführungen:

Nr. der An- lage	Ausführungsbezeichnung		Mitten- loch ø in mm	zuläs- sige Rad- last in kg	max. Ab- roll- umfang in mm	Loch- kreis ø in mm/ Lochzahl	Ein- preß- tiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1	RC 02756 X1	N 6 ø63.4 - ø58.1	58,1	580	1965	98/4	35
	RC 02756 F1	ohne Ring					
2	RC 02756 X2	N 1 ø63.4 - ø52.1	52,1	580	1965	100/4	35
3	RC 02756 X2	N 2 ø63.4 - ø54.1	54,1	580	1965	100/4	35
4	RC 02756 X2	N 3 ø63.4 - ø56.1	56,1	580	1965	100/4	35
5	RC 02756 X2	N 4 ø63.4 - ø56.6	56,6	580	1965	100/4	35
6	RC 02756 X2	N 5 ø63.4 - ø57.1	57,1	580	1965	100/4	35
7	RC 02756 X2	N 8 ø63.4 - ø59.1	59,1	580	1965	100/4	35
8	RC 02756 X2	N10 ø63.4 - ø60.1	60,1	580	1965	100/4	35
9	RC 02756 W8	N26 ø72.6 - ø57.1	57,1	580	1965	108/4	35
10	RC 02756 W8	N20 ø72.6 - ø63.4	63,4	580	1965	108/4	35
11	RC 02756 W9	N21 ø72.6 - ø64.2	64,1	580	1965	114,3/4	40
12	RC 02756 W9	N23 ø72.6 - ø66.2	66,1	580	1965	114,3/4	40
13	RC 02756 W9	N25 ø72.6 - ø67.1	67,1	580	1965	114,3/4	40
14	RC 02756 X5	N 2 ø63.4 - ø54.1	54,1	580	1935	100/5	35
15	RC 02756 X5	N 3 ø63.4 - ø56.1	56,1	580	1935	100/5	35
16	RC 02756 X5	N 5 ø63.4 - ø57.1	57,1	580	1935	100/5	35
17	RC 02756 W1	N28 ø72.6 - ø58.1	58,1	690	1965	108/5	35
18	RC 02756 W1	N27 ø72.6 - ø60.1	60,1	690	1965	108/5	35
19	RC 02756 W1	N22 ø72.6 - ø65.1	65,1	690	1965	108/5	35
20	RC 02756 W2	N22 ø72.6 - ø65.1	65,1	690	1965	110/5	35
21	RC 02756 W3 ET35	N26 ø72.6 - ø57.1	57,1	690	1965	112/5	35
22	RC 02756 W3 ET40	N26 ø72.6 - ø57.1	57,1	690	1965	112/5	40
23	RC 02756 W3 ET35	N24 ø72.6 - ø66.6	66,6	690	1965	112/5	35



Nr. der Anlage	Ausführungsbezeichnung		Mittenloch \varnothing in mm	zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis \varnothing in mm/ Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
24	RC 02756 W3 ET40	N24 $\varnothing 72.6 - \varnothing 66.6$	66,6	690	1965	112/5	40
25	RC 02756 W4	N27 $\varnothing 72.6 - \varnothing 60.1$	60,1	690	1965	114,3/5	40
26	RC 02756 W4	N21 $\varnothing 72.6 - \varnothing 64.2$	64,1	690	1965	114,3/5	40
27	RC 02756 W4	N23 $\varnothing 72.6 - \varnothing 66.2$	66,1	690	1965	114,3/5	40
28	RC 02756 W4	N25 $\varnothing 72.6 - \varnothing 67.1$	67,1	690	1965	114,3/5	40
29	RC 02756 C2	ohne Ring	70,1	690	1995	115/5	35
30	RC 02756 X10	N40 $\varnothing 76.9 - \varnothing 72.6$	72,6	705	2100	120/5	20
31	RC 02756 X10	N40 $\varnothing 76.9 - \varnothing 72.6$	72,6	640	1965	120/5	40
	RC 02756 W5	ohne Ring					
32	RC 02756 X10	N41 $\varnothing 76.9 - \varnothing 74.1$	74,1	705	2100	120/5	20
33	RC 02756 W9	N21 $\varnothing 72.6 - \varnothing 64.2$	64,1	580	1965	114,3/4	40
34	RC 02756 W4	N27 $\varnothing 72.6 - \varnothing 60.1$	60,1	690	1965	114,3/5	40

Die Sonderräder 7½ J x 16 H2, Typ 02756, dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 5509600 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Abweichend von den Bestimmungen des § 27 StVZO (Berichtigung der Fahrzeugpapiere) ist es bei Verwendung einer im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgenreöße, sofern diese nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt sind, nicht erforderlich, eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Verwaltungsbehörde (Zulassungsstelle) zu veranlassen.



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

ABE Nr. 44803, Nachtrag 02

-4-

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten nebst Anlagen der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des Technischen Überwachungs-Vereins Pfalz Verkehrswesen GmbH, Lamsheim, vom 20.03.2002 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 30.04.2002
Im Auftrag

(Jonxis)



Anlage:

1 Nachtragsgutachten