

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7,5Jx16H2 Typ RC09 756  
 Hersteller Rad Center Derkum GmbH

**Auftraggeber** Rad Center Derkum GmbH  
 Schleidener Straße 33  
 53919 Weilerswist-Derkum  
 QM-Nr.: QA 05 100 02086

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell RC09  
 Typ RC09 756  
 Radgröße 7,5Jx16H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm)	Einpresstiefe + 1 (mm)	Radlast (kg)	Abrollumfang (mm)
W9	RC09 756 W9/BA15 N21 Ø72,6-Ø64,2	4/114,3/64,1	38	615	1965

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 45722  
 Herstellerzeichen RCD  
 Radtyp und Ausführung RC09 756 (s.o.)  
 Radgröße 7,5Jx16H2  
 Einpresstiefe ET (s.o.)  
 Giessereikennzeichen JAW  
 Herkunftsmerkmal Germany  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

Nr.	Art der Befestigungsmittel	Bund	Anzugsmoment (Nm)	Schaftlänge (mm)
S01	<b>Spezial-Stern-Mutter M12x1,5</b>	Kegel 60°	110	-

**Prüfungen**

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz (Gutachten Nr. 55056704) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Honda  
 MG Rover

Spurverbreiterung innerhalb 2%

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Hon. Accord Coupé CG4 e6*95/54*0048*..	108	205/55R16	K42 K50 K56	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A18 V16 S01
	108	215/50R16	K42 K49 K50 K56	
	108	225/50R16	K42 K49 K50 K56	
Honda Accord CB3 F280	66-98	205/50R16		A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A18 K42 K43 K44 K49 K50 V16 S01
	66-98	225/45R16		
Honda Accord CB7 F312	108-110	205/50R16		A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A18 K42 K43 K44 K49 K50 V16 S01
	108-110	225/45R16		
Honda Accord CB8 F714	108-110	205/50R16		A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A18 K42 K43 K44 K49 K50 V16 S01
	108-110	225/45R16		
Honda Accord CC1 F985	98	205/50R16	K49 K50	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A18 K42 K43 K44 V16 S01
	98	225/45R16	K49 K50	
Honda Accord CC7 G247	85-116	205/50R16	K42 K49 K50 K56	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A18 L05 V16 S01
	85-116	215/45R16	K42 K49 K50 K56	
	85-116	225/40R16	K42 K49 K50 K56	
	85-116	225/45R16	K42 K49 K50 K56	
Honda Accord CC9 G255	98	205/50R16	K42 K49 K50 K56	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A18 L05 V16 S01
	98	215/45R16	K42 K49 K50 K56	
	98	225/40R16	K42 K49 K50 K56	
	98	225/45R16	K42 K49 K50 K56	
Honda Accord CD7 e11*93/81*0005*..	110	205/50R16	K42 K49 K50 K56	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A18 L05 V16 S01
	110	215/45R16	K42 K49 K50 K56	
	110	225/40R16	K42 K49 K50 K56	
	110	225/45R16	K42 K49 K50 K56	
Honda Accord CE1, CE2, CD9 G689, G690 e11*93/81* 0034,0035,0036*..	100,110	205/50R16	K42 K49 K50 K56	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A18 L05 V16 S01
	100,110	215/45R16	K42 K49 K50 K56 T85	
	100,110	225/40R16	K42 K49 K50 K56 T85	
	100,110	225/45R16	K42 K49 K50 K56	
Honda Accord CE7 e11*93/81*0020*.. e11*96/27*0020*..	85	205/50R16	K42 K49 K50 K56	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A18 L05 V16 S01
	85	215/45R16	K42 K49 K50 K56	
	85	225/40R16	K42 K49 K50 K56	
	85	225/45R16	K42 K49 K50 K56	

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Honda Accord CE8 e11*93/81*0024*.. e11*96/27*0024*..	96	205/50R16	K42 K49 K50 K56	A01 A02 A04
	96	215/45R16	K42 K49 K50 K56	A05 A08 A09
	96	225/40R16	K42 K49 K50 K56	A12 A14 A18
	96	225/45R16	K42 K49 K50 K56	L05 V16 S01
Honda Accord CE9 e11*93/81*0025*.. e11*96/27*0025*..	110	205/50R16	K42 K49 K50 K56	A01 A02 A04
	110	215/45R16	K42 K49 K50 K56	A05 A08 A09
	110	225/40R16	K42 K49 K50 K56	A12 A14 A18
	110	225/45R16	K42 K49 K50 K56	L05 V16 S01
Honda Accord CF1 e11*93/81*0026*.. e11*96/27*0026*..	77	205/50R16	K42 K49 K50 K56	A01 A02 A04
	77	215/45R16	K42 K49 K50 K56	A05 A08 A09
	77	225/40R16	K42 K49 K50 K56	A12 A14 A18
	77	225/45R16	K42 K49 K50 K56	L05 V16 S01
Honda Accord CG7, 8, 9 e11*98/14* 0103*.. bis 105*..	79-108	205/50R16		A01 A02 A04
	79-108	225/45R16	K49	A05 A08 A09 A12 A14 A18 K42 K50 K56 V16 S01
Honda Accord CH2 e11*98/14*0116*..	74-77	205/50R16		A01 A02 A04
	74-77	225/45R16		A05 A08 A09 A12 A14 A18 K42 K50 K56 V16 S01
Honda Accord CH5, 6, 7, 8 e11*98/14* 0117*.. bis 0120*..	74-108	205/50R16		A01 A02 A04
	74-108	225/45R16	K49	A05 A08 A09 A12 A14 A18 K42 K50 K56 V16 S01
Honda Legend HS E528	124	205/50R16		A01 A02 A04
	124	225/45R16		A05 A08 A09 A12 A14 A18 K42 K49 K50 S01
Honda Legend KA3 E763	124	205/50R16		A01 A02 A04
	124	225/45R16		A05 A08 A09 A12 A14 A18 K42 K49 K50 S01
Honda Legend KA4 F107	124	205/50R16		A01 A02 A04
	124	225/45R16		A05 A08 A09 A12 A14 A18 K42 K49 K50 S01

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Honda Prelude BB1 G256	136	205/50R16		A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A18 K42 K46 K49 K50 K56 S01
Honda Prelude BB2 F983	118	205/50R16		A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A18 K42 K46 K49 K50 K56 S01
Honda Prelude BB3 F984	98	205/50R16		A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A18 K42 K46 K49 K50 K56 V16 S01
	98	225/45R16		
Honda Prelude BB9 e6*95/54*0036*..	98	205/50R16		A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A18 K42 K49 K50 K56 V16 S01
	98	225/40R16		
	98	225/45R16		
Rover 6.. RH G529, e11*93/81*0048*..	77-147	205/50R16	K42 K49 K50 K56	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A18 V16 S01
	77-147	225/40R16	K42 K49 K50 K56	
	77-147	225/45R16	K42 K49 K50 K56	
Rover 8.. RS G049, e11*93/81*0049*.., e11*96/79*0049*..	87-147	205/55R16		A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A18 B03 K42 K49 K56 V16 S01
	87-147	215/50R16		
	87-147	225/50R16	K45 K90	
Rover 8.. XS E860	87-130	205/55R16		A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A18 K42 K49 K56 V16 S01
	87-130	215/50R16		
	87-130	225/50R16	K45 K90	

### Auflagen und Hinweise

**A01** Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

**A02** Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.  
Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

**A04** Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Profiltypen auf Vorder- und Hinterachse ist die Eignung für das jeweilige Fahrzeug durch den Reifen- oder Fahrzeughersteller zu bestätigen.

**A05** Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

**A08** Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

**A09** Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen und Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen.

**B03** Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muß erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K49** Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

**K50** Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K90** Auf ausreichenden Abstand der Rad-Reifen-Kombination zum Tankeinfüllrohr/Aktivkohlefilter bzw. dessen Kunststoffverkleidung ist zu achten.

**L05** Die Verwendung dieser Rad/Reifenkombination(en) ist (sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung.

**S01** Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

**V16** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

	Vorderachse	Hinterachse
Nr. 1	185/50R16	205/45R16
Nr. 2	195/40R16	215/35R16
Nr. 3	195/45R16	215/40R16, 225/40R16
Nr. 4	195/50R16	205/45R16
Nr. 5	205/45R16	225/40R16
Nr. 6	205/50R16	225/45R16
Nr. 7	205/55R16	225/50R16, 245/45R16
Nr. 8	205/60R16	225/55R16
Nr. 9	215/40R16	225/40R16, 245/35R16
Nr.10	215/50R16	245/45R16
Nr.11	215/55R16	235/50R16
Nr.12	225/40R16	245/35R16, 255/35R16
Nr.13	225/50R16	245/45R16
Nr.14	225/55R16	245/50R16
Nr.15	225/60R16	245/55R16

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

### Hinweise zum Sonderrad

entfällt

### Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 7 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Januar 2005.

Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lambsheim, 11.August 2005



Bohlander

00083895.DOC