

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr.55048315 (8. Ausfertigung)

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC30-707  
**Hersteller** Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 1 von 13

**Auftraggeber** Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Schleidener Straße 32  
 53919 Weilerswist - Derkum  
 QM-Nr. 49 02 0192006

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
**Modell** RC30  
**Typ** RC30-707  
**Radgröße** 7,0Jx17H2  
**Zentrierart** Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-Ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|--|-------------------------|-----------------|----------------------|
| V7         | RC30-707 V7 / ohne Ring         | 5/112/57,1   | 49                      | 730             | 2250                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 50461  
 Herstellerzeichen BROCK ALLOY WHEELS  
 Radtyp und Ausführung RC30-707 (s.o.)  
 Radgröße 7,0Jx17H2  
 Einpresstiefe ET (s.o.)  
 Herstellldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund            | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| S01 | Serien-Schraube M14x1,5    | Kugel D=25,6 mm | 120               | 27,5             |
| S02 | Serien-Schraube M14x1,5    | Kugel D=25,6 mm | 140               | 27,5             |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

**Hersteller** Audi  
 Ford  
 Seat  
 Skoda  
 Volkswagen

**Spurverbreiterung** innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---|------------|-----------|---|--------------------------|
| Audi A3   | 77-140     | 205/50R17 | A12                                     | A07 A14 A21              |
| 8V  | 77-140     | 215/45R17 | A90                                     | A57 Cbo F24              |
| e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016 | 77-140     | 225/45R17 | A12                                     | Lim V00 V17<br>S01       |

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr.55048315 (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC30-707  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 2 von 13

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|--|------------|-----------|---|-----------------------------------|
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016   | 77-92      | 205/50R17 |   | A12 A14 A21                       |
|  | 77-92      | 215/45R17 |   | A58 Cbo F23                       |
|  | 77-92      | 225/45R17 |   | Lim V17 S01                       |
| Audi A3 Cabriolet<br>8P<br>e1*2001/116*0456*..<br>- incl. Facelift 2016  | 75-147     | 205/50R17 | A30                                     | A07 A14 A21                       |
|  | 75-147     | 215/45R17 | A13 T87 T88                             | A58 B03 Cbo                       |
|  | 75-147     | 225/45R17 | A30                                     | V17 S01                           |
| Audi A3 Sportback e-tron<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016  | 110        | 205/50R17 | A12                                     | A07 A14 A21                       |
|  | 110        | 215/45R17 | A90                                     | A58 F24 Flh                       |
|  | 110        | 225/45R17 | A12                                     | V00 V17 S01                       |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0418*..  | 184-195    | 205/50R17 | A30 M+S                                 | A07 A14 A21                       |
|  | 184-195    | 215/45R17 | A13 M+S T88 T91                         | Flh S01                           |
|  | 184-195    | 225/45R17 | A30 M+S                                 |                                   |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0241*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147     | 205/50R17 | A30                                     | A07 A14 A21                       |
|  | 66-147     | 215/45R17 | A13 T87 T88                             | B03 Flh V17                       |
|  | 66-147     | 225/45R17 | A30                                     | S01                               |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016  | 77-140     | 205/50R17 | A12                                     | A07 A14 A21                       |
|  | 77-140     | 215/45R17 | A90                                     | A57 F24 Flh                       |
|  | 77-140     | 225/45R17 | A12                                     | V00 V17 S01                       |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016  | 77-96      | 205/50R17 | A12                                     | A14 A21 A58                       |
|  | 77-96      | 215/45R17 | A90                                     | F23 Flh V17                       |
|  | 77-96      | 225/45R17 | A12                                     | S01                               |
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016   | 206-228    | 205/50R17 | A12 M+S                                 | A07 A14 A21                       |
|  | 206-228    | 215/45R17 | A90 M+S                                 | A56 Cbo F24                       |
|  | 206-228    | 225/45R17 | A12 M+S                                 | Lim S01                           |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016  | 206-228    | 205/50R17 | A12 M+S                                 | A07 A14 A21                       |
|  | 206-228    | 215/45R17 | A90 M+S                                 | A56 F24 Flh                       |
|  | 206-228    | 225/45R17 | A12 M+S                                 | S01                               |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018                                      | 132-169    | 225/50R17 | A91 M+S                                 | A07 A14 A21<br>A57 Cbo Cpe<br>S01 |

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr.55048315 (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC30-707  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 3 von 13

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                      | kW-Bereich                                     | Reifen  | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise      | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|--|--|---|--|--|
| Ford Tourneo Connect<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00270*..                                | 55-90  | 205/55R17   | A13 T91 T95                                  | A14 A21 A58<br>A60 Car S02                           |
| Ford Transit/Tourneo<br>Connect<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00342*..                    | 55-90  | 205/55R17   | A13 T91 T95                                  | A14 A21 A58<br>A60 Car Z15<br>Z16 S02                |
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*..;<br>e9*2007/46*0012*..           | 63-155<br>63-155<br>63-155                     | 205/50R17<br>215/45R17<br>225/45R17                           | T89 T93<br>T87 T88 T91                       | A07 A12 A14<br>A21 A60 Flh<br>KOV SeF Sth<br>V17 S01 |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..;<br>e9*2007/46*0013*..                     | 63-155<br>63-155<br>63-195                     | 205/50R17<br>215/45R17<br>225/45R17                           | R37<br>R37                                   | A07 A12 A14<br>A21 A58 Flh<br>V17 S01                |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..  | 63 - 110<br>63 - 110<br>63 - 110               | 205/50R17<br>215/45R17<br>225/45R17                           | A90<br>A33<br>A90                            | A07 A14 A21<br>A58 Car F23<br>Flh KOV V17<br>S01     |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..  | 81-140<br>81-140<br>81-140                     | 205/50R17<br>215/45R17<br>225/45R17                           | A90<br>A33<br>A90                            | A07 A14 A21<br>Car F24 Flh<br>KOV V00 V17<br>S01     |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..  | 195,206<br>195,206<br>195-221                  | 205/50R17<br>215/45R17<br>225/45R17                           | A12<br>A90<br>A12                            | A07 A14 A21<br>A57 BW7 Car<br>F24 Flh V17<br>S01     |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                       | 81-135<br>81-135<br>81-135                     | 205/50R17<br>205/55R17<br>225/45R17                           | A90<br>A12<br>A90                            | A07 A14 A21<br>A56 Car F24<br>KMV S01                |
| Skoda Octavia (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*..;<br>e11*2007/46*0012*..               | 55-118<br>55-118<br>55-147<br>55-147<br>55-147 | 205/50R17<br>215/45R17<br>205/50R17<br>215/45R17<br>225/45R17 | R37 T89 T93<br>R37 T88 T91<br>M+S<br>M+S T91 | A07 A12 A14<br>A21 Car Lim<br>Npf V00 V17<br>S01     |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13 | 63-110<br>63-110<br>63-110                     | 205/50R17<br>215/45R17<br>225/45R17                           |  | A07 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>F23 Lim Npf<br>S01     |

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr.55048315 (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC30-707  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 4 von 13

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---|------------|-----------|---|---|
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13  | 77-162     | 205/50R17 | A12 R37                                 | A07 A14 A21<br>A57 Car F24<br>Lim Npf S01 |
|   | 77-162     | 215/45R17 | A90 R37                                 |   |
|   | 77-162     | 225/45R17 | A12 R37                                 |   |
|   | 77-169     | 205/50R17 | A12 M+S                                 |   |
|   | 77-169     | 215/45R17 | A90 M+S                                 |   |
|   | 77-169     | 225/45R17 | A12 M+S                                 |   |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 205/50R17 | A12                                     | A07 A14 A21<br>A58 Car F23<br>Lim Npf S01 |
|   | 63-110     | 215/45R17 | A90                                     |   |
|   | 63-110     | 225/45R17 | A12                                     |   |
|   | 81-140     | 205/50R17 | A12 R37                                 |   |
|   | 81-140     | 215/45R17 | A90 R37 T87 T91                         |   |
|   | 81-180     | 205/50R17 | A12 M+S                                 |   |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-180     | 215/45R17 | A90 M+S T87 T91                         | A07 A14 A21<br>A57 Car F24<br>Lim Npf S01 |
|   | 81-180     | 225/45R17 | A12                                     |   |
|   | 103-118    | 205/50R17 | M+S T93                                 |   |
|   | 103-118    | 225/45R17 | M+S T91                                 |   |
|   | 103-118    | 225/50R17 |   |   |
|   | 81-135     | 205/50R17 | M+S                                     |   |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19   | 81-135     | 205/55R17 | M+S                                     | A07 A12 A14<br>A21 A56 Car<br>F24 S01     |
|   | 81-135     | 225/45R17 | M+S                                     |   |
|   | 81-135     | 225/45R17 | M+S                                     |   |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017                          | 110-140    | 205/50R17 | M+S                                     | A07 A12 A14<br>A21 A56 Car<br>F24 S01     |
|   | 110-140    | 205/55R17 | M+S                                     |   |
|   | 110-140    | 225/45R17 | M+S                                     |   |
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*00-31;<br>e11*2007/46*<br>0014*00-21   | 77-147     | 205/50R17 | A90 T93                                 | A07 A14 A21<br>Car Lim V17<br>S01         |
|   | 77-191     | 205/50R17 | A90 M+S T93                             |   |
|   | 77-191     | 225/45R17 | A12 T94                                 |   |

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr.55048315 (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC30-707  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 5 von 13

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*..  | 77-125     | 205/50R17 | M+S T89 T93                             | A07 A12 A14<br>A21 A57 S01            |
|   | 77-125     | 205/55R17 | M+S T91 T95                             |                                       |
|   | 77-125     | 215/50R17 | T90 T91 T93                             |                                       |
|   | 77-125     | 225/45R17 | T90 T91 T93                             |                                       |
|   | 77-125     | 225/50R17 |   |                                       |
|   | 77-81      | 205/50R17 | R37 T89 T93                             |                                       |
|   | 77-81      | 205/55R17 | R37 T91 T95                             |                                       |
| VW Beetle, -/Cabrio (II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..  | 77-162     | 205/55R17 | R37                                     | A07 A12 A14<br>A21 A58 Cbo<br>Flh S01 |
|   | 77-162     | 215/50R17 |   |                                       |
|   | 77-162     | 215/55R17 |   |                                       |
|   | 77-162     | 225/50R17 |   |                                       |
|   | 77-162     | 235/50R17 |   |                                       |
| VW Caddy (V)<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00002*..   | 55-90      | 205/55R17 | A13 T91 T95                             | A14 A21 A58<br>A60 Car S02            |
| VW Caddy (V)<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00003*..  | 55-90      | 205/55R17 | A13 T91 T95                             | A14 A21 A58<br>A60 Car Z15<br>Z16 S02 |
| VW Cross Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*00-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-13; 0506*..<br>- incl. Facelift 2011 | 75-130     | 205/50R17 | M+S                                     | A07 A12 A14<br>A21 KMV V17<br>S01     |
|   | 75-130     | 225/45R17 | M+S                                     |                                       |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017   | 85, 100    | 205/50R17 | A12                                     | A07 A14 A21<br>A58 F24 V17<br>S01     |
|   | 85, 100    | 215/45R17 | A90                                     |                                       |
|   | 85, 100    | 225/45R17 | A12                                     |                                       |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017   | 85, 100    | 205/50R17 | A12                                     | A07 A14 A21<br>A58 F23 V17<br>S01     |
|   | 85, 100    | 215/45R17 | A90                                     |                                       |
|   | 85, 100    | 225/45R17 | A12                                     |                                       |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24   | 55-169     | 205/50R17 | R37                                     | A07 A12 A14<br>A21 V17 S01            |
|   | 55-169     | 215/45R17 | R37 T87 T88                             |                                       |
|   | 55-184     | 205/50R17 | M+S                                     |                                       |
|   | 55-184     | 215/45R17 | M+S T87 T88                             |                                       |
|   | 55-184     | 225/45R17 |   |                                       |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14  | 59-147     | 205/50R17 |   | A07 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>V17 S01 |
|   | 59-147     | 215/45R17 |   |                                       |
|   | 59-147     | 225/45R17 |   |                                       |

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr.55048315 (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC30-707  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 6 von 13

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|---|------------|-----------|---|--|
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-..;<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio   | 59-173     | 205/50R17 |   | A07 A12 A14<br>A21 V17 S01                               |
|   | 59-173     | 215/45R17 | T87 T91                                 |  |
|   | 59-173     | 225/45R17 |   |  |
| VW Golf (VI) R<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*33-..<br>- Fließheck/Cabrio  | 188-199    | 205/50R17 |   | A07 A12 A14<br>A21 V17 S01                               |
|   | 188-199    | 215/45R17 | T87 T88                                 |  |
|   | 188-199    | 225/45R17 |   |  |
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..;<br>e1*2007/46*<br>0492*00-05  | 59-118     | 205/50R17 |   | A07 A12 A14<br>A21 Car V17<br>S01                        |
|   | 59-118     | 215/45R17 | T87 T88                                 |  |
|   | 59-118     | 225/45R17 |   |  |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..;<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-169     | 205/50R17 | A12                                     | A07 A14 A21<br>A57 Car F24<br>Flh KOV NoE<br>V00 V17 S01 |
|   | 63-169     | 215/45R17 | A90                                     |  |
|   | 63-169     | 225/45R17 | A12                                     |  |
|   | 63-213     | 205/50R17 | A12 M+S                                 |  |
|   | 63-213     | 215/45R17 | A90 M+S                                 |  |
|   | 63-213     | 225/45R17 | A12 M+S                                 |  |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..;<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 205/50R17 | A12                                     | A07 A14 A21<br>A58 Car F23<br>Flh KOV NoE<br>V17 S01     |
|   | 63-110     | 215/45R17 | A90                                     |  |
|   | 63-110     | 225/45R17 | A12                                     |  |
| VW Golf (VII) GTE Hybrid<br>AU<br>e1*2007/46*0623*11-..<br>- incl. Facelift 2017  | 110        | 205/50R17 | A12                                     | A07 A14 A21<br>A58 F24 V17<br>S01                        |
|   | 110        | 215/45R17 | A90                                     |  |
|   | 110        | 225/45R17 | A12                                     |  |
| VW Golf (VII) R<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..<br>- incl. Facelift 2017  | 206, 221   | 205/50R17 | A12                                     | A07 A14 A21<br>A56 F24 S01                               |
|   | 206, 221   | 215/45R17 | A90                                     |  |
|   | 206, 221   | 225/45R17 | A12                                     |  |
|   | 206-228    | 205/50R17 | A12 M+S                                 |  |
|   | 206-228    | 215/45R17 | A90 M+S                                 |  |
|   | 206-228    | 225/45R17 | A12 M+S                                 |  |
| VW Golf (VII) R Variant<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017   | 213-228    | 205/50R17 | A12 M+S                                 | A07 A14 A21<br>A56 Car F24<br>S01                        |
|   | 213-228    | 215/45R17 | A90 M+S                                 |  |
|   | 213-228    | 225/45R17 | A12 M+S                                 |  |

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr.55048315 (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC30-707  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 7 von 13

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise  |
|---|------------|-----------|---|---|
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..;<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024 | 110        | 205/50R17 | A12                                     | A07 A14 A21<br>A57 Car F24<br>Flh KOV NoE<br>NoP V00 V17<br>S02 |
|   | 110        | 215/45R17 | A94                                     |   |
|   | 110        | 225/45R17 | A12                                     |   |
|   | 110, 140   | 205/50R17 | A12 M+S                                 |   |
|   | 110, 140   | 215/45R17 | A94 M+S                                 |   |
|   | 110, 140   | 225/45R17 | A12 M+S                                 |   |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..;<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024 | 66-96      | 205/50R17 | A12                                     | A07 A14 A21<br>A58 Car F23<br>Flh KOV NoE<br>NoP V17 S02        |
|   | 66-96      | 215/45R17 | A94                                     |   |
|   | 66-96      | 225/45R17 | A12                                     |   |
| VW Golf (VIII) GTD<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..  | 147        | 205/50R17 | A12 M+S                                 | A14 A21 A58<br>F24 Flh NoE<br>NoP S02                           |
|   | 147        | 215/45R17 | A94 M+S                                 |   |
|   | 147        | 225/45R17 | A12 M+S                                 |   |
| VW Golf (VIII) GTE<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024               | 110, 130   | 205/50R17 | A12 M+S                                 | A07 A14 A21<br>A58 F24 Flh<br>KOV V17 S02                       |
|   | 110, 130   | 215/45R17 | A94 M+S                                 |   |
|   | 110, 130   | 225/45R17 | A12 M+S                                 |   |
| VW Golf (VIII) GTI<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                                   | 180, 195   | 205/50R17 | A90 M+S                                 | A07 A14 A21<br>A58 F24 Flh<br>NoE NoP S02                       |
|   | 180, 195   | 215/45R17 | A90 M+S                                 |   |
|   | 180, 195   | 225/45R17 | A94 M+S                                 |   |
| VW Golf (VIII) PHEV<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024              | 110        | 205/50R17 | A12 M+S                                 | A07 A14 A21<br>A58 F24 Flh<br>KOV V17 S02                       |
|   | 110        | 205/50R17 | A12 R37                                 |   |
|   | 110        | 215/45R17 | A94 R37                                 |   |
|   | 110        | 215/45R17 | A94 M+S                                 |   |
|   | 110        | 225/45R17 | A12 M+S                                 |   |
|   | 110        | 225/45R17 | A12 R37                                 |   |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..;<br>e1*2007/46*0491*..   | 55-125     | 205/50R17 |   | A07 A12 A14<br>A21 A58 V17<br>S01                               |
|   | 55-125     | 215/45R17 | T87 T88 T91                             |   |
|   | 55-125     | 225/45R17 |   |   |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*0492*08*..<br>- incl. Facelift 2017    | 63-85      | 205/50R17 | A12                                     | A07 A14 A21<br>A58 F23 V17<br>S01                               |
|   | 63-85      | 215/45R17 | A90                                     |   |
|   | 63-85      | 225/45R17 | A12                                     |   |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*0492*08*..<br>- incl. Facelift 2017    | 63-110     | 205/50R17 | A12                                     | A07 A14 A21<br>A58 F24 V17<br>S01                               |
|   | 63-110     | 215/45R17 | A90                                     |   |
|   | 63-110     | 225/45R17 | A12                                     |   |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..  | 66-147     | 205/50R17 |   | A07 A12 A14<br>A21 A58 Sth<br>V17 S01                           |
|   | 66-147     | 215/45R17 |   |   |
|   | 66-147     | 225/45R17 |   |   |

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr.55048315 (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC30-707  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 8 von 13

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| VW Jetta (VI)<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..;<br>e1*2007/46*0584*..                                      | 77 - 155   | 205/50R17 | A12                                     | A07 A14 A21<br>A58 Sth S01            |
|  | 77 - 155   | 215/45R17 | A33                                     |                                       |
|  | 77 - 155   | 225/45R17 | A12                                     |                                       |
| VW Touran (I)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*00-22;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-01                            | 66-125     | 215/45R17 | T87 T91                                 | A07 A12 A14<br>A21 A58 Npf<br>S01     |
| VW Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*23-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*02-13, 0506*..<br>ab MJ 2011 | 66-130     | 205/50R17 | T89 T93                                 | A07 A12 A14<br>A21 A58 Npf<br>V17 S01 |
|  | 66-130     | 215/45R17 | T91                                     |                                       |
|  | 66-130     | 225/45R17 |   |                                       |
| VW Touran (II)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*36-..;<br>e1*2007/46*0357*14-..<br>ab MJ 2016                 | 81-140     | 205/55R17 | A91                                     | A07 A14 A21<br>A58 V17 S02            |
|  | 81-140     | 215/50R17 | A12                                     |                                       |
|  | 81-140     | 215/55R17 | A12                                     |                                       |
|  | 81-140     | 225/50R17 | A01 A12 K1a                             |                                       |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigten zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr.55048315 (8. Ausfertigung)

Prüfgegenstand                   PKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC30-707  
 Hersteller                         Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 9 von 13

| Fahrzeughöchstgeschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|-------------------------------|------------------------------|------|------|
|                               | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                               | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                      | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                      | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                      | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                      | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                      | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                      | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                      | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                      | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                      | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                      | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
 Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

### Spezielle Auflagen und Hinweise

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die in der Tabelle "Befestigungsmittel" (Seite 1) aufgeführten Serien-Radschrauben /-Radmuttern oder Zubehör-Schrauben/-Muttern, die den Serienbefestigungsmitteln im Aufbau entsprechen, verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr.55048315 (8. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC30-707  
 Hersteller Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 10 von 13

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A30** Die Verwendung von Schneeketten wurde nicht geprüft.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A94** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**BW7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr.55048315 (8. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC30-707  
 Hersteller Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 11 von 13

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN)

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr.55048315 (8. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC30-707  
 Hersteller Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 12 von 13

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**V17** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--|
| Nr. 1  | 195/40R17   | 215/35R17                                  |
| Nr. 2  | 195/45R17   | 215/40R17                                  |
| Nr. 3  | 205/40R17   | 225/35R17                                  |
| Nr. 4  | 205/45R17   | 235/40R17                                  |
| Nr. 5  | 205/50R17   | 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 6  | 205/55R17   | 225/50R17                                  |
| Nr. 7  | 215/40R17   | 245/35R17                                  |
| Nr. 8  | 215/45R17   | 235/40R17, 245/40R17                       |
| Nr. 9  | 215/50R17   | 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17            |
| Nr. 10 | 215/55R17   | 235/50R17                                  |
| Nr. 11 | 225/45R17   | 245/40R17, 255/40R17                       |
| Nr. 12 | 225/50R17   | 245/45R17, 255/45R17                       |
| Nr. 13 | 225/55R17   | 245/50R17, 255/50R17                       |
| Nr. 14 | 235/45R17   | 255/40R17, 265/40R17                       |
| Nr. 15 | 235/50R17   | 255/45R17                                  |
| Nr. 16 | 235/55R17   | 255/50R17                                  |
| Nr. 17 | 235/60R17   | 255/55R17                                  |
| Nr. 18 | 245/45R17   | 265/40R17, 275/40R17                       |
| Nr. 19 | 255/45R17   | 285/40R17                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Z15** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 15-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr.**55048315** (8. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC30-707  
Hersteller Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 13 von 13

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 14. November 2025 in Lambsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeföhrten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 13 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Mai 2015.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lambsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 14. November 2025



Laux

00458799.DOCX