

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55042526 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ RC27-758  
 Hersteller Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 1 von 12

**Auftraggeber** Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Schleidener Straße 32  
 53919 Weilerswist - Derkum  
 QM-Nr. 49 02 0192006

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell RC27  
 Typ RC27-758  
 Radgröße 7,5Jx18H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
| V7         | RC27-758 V7 / ohne Ring         | 5/112/57,1                                         | 51                      | 700             | 2150                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 102032  
 Herstellerzeichen BROCK ALLOY WHEELS  
 Radtyp und Ausführung RC27-758 (s.o.)  
 Radgröße 7,5Jx18H2  
 Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund            | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| S01 | Serien-Schraube M14x1,5    | Kugel D=25,6 mm | 120               | 27,5             |
| S02 | Serien-Schraube M14x1,5    | Kugel D=25,6 mm | 140               | 27,5             |
| S03 | Serien-Schraube M14x1,5    | Kugel D=25,6 mm | 160               | 27,5             |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
 Seat  
 Skoda  
 Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Audi A3 Cabriolet                                 | 75-147     | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A14 A21              |
| 8P                                                | 75-147     | 225/35R18 | T87                                     | A58 Cbo S01              |
| e1*2001/116*0456*..                               | 75-147     | 225/40R18 |                                         |                          |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55042526 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ RC27-758  
 Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 2 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi A3 Sportback e-tron<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                    | 110        | 205/45R18 | T90                                     | A12 A14 A21<br>A58 F24 Flh<br>V00 V18 S01 |
|                                                                                                                                  | 110        | 215/40R18 | T89                                     |                                           |
|                                                                                                                                  | 110        | 225/35R18 | T87                                     |                                           |
|                                                                                                                                  | 110        | 225/40R18 |                                         |                                           |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0418*..                                                    | 184-195    | 225/40R18 | T88 T92                                 | A12 A14 A21<br>Flh S01                    |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0241*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147     | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A14 A21<br>Flh S01                    |
|                                                                                                                                  | 66-147     | 225/35R18 | T87                                     |                                           |
|                                                                                                                                  | 66-147     | 225/40R18 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                  |            |           |                                         |                                           |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                        | 77-140     | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A14 A21<br>A57 F24 Flh<br>V00 V18 S01 |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 215/40R18 | T85 T89                                 |                                           |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 225/35R18 | T83 T87                                 |                                           |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 225/40R18 |                                         |                                           |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                        | 77-96      | 205/45R18 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 F23 Flh<br>V18 S01     |
|                                                                                                                                  | 77-96      | 215/40R18 | T85 T89                                 |                                           |
|                                                                                                                                  | 77-96      | 225/35R18 | T83 T87                                 |                                           |
|                                                                                                                                  | 77-96      | 225/40R18 |                                         |                                           |
| Audi S3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>e1*2007/46*2060*..                                                              | 228        | 205/45R18 | M+S R37 T90                             | A12 A14 A21<br>A56 F24 Lim<br>NoP S02     |
|                                                                                                                                  | 228        | 215/40R18 | M+S R37 T89                             |                                           |
|                                                                                                                                  | 228        | 215/45R18 | M+S R37                                 |                                           |
|                                                                                                                                  | 228, 245   | 225/40R18 | M+S                                     |                                           |
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>e1*2007/46*2060*..                                                              | 228        | 205/45R18 | M+S R37 T90                             | A12 A14 A21<br>A56 F24 Flh<br>KOV NoP S02 |
|                                                                                                                                  | 228        | 215/40R18 | M+S R37 T89                             |                                           |
|                                                                                                                                  | 228        | 215/45R18 | M+S R37                                 |                                           |
|                                                                                                                                  | 228, 245   | 225/40R18 | M+S                                     |                                           |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                        | 206-228    | 215/40R18 | M+S T89                                 | A12 A14 A21<br>A56 F24 Flh<br>S01         |
|                                                                                                                                  | 206-228    | 225/40R18 |                                         |                                           |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018                                      | 132-169    | 225/40R18 | A33 M+S                                 | A14 A21 A57<br>Cbo Cpe S01                |
|                                                                                                                                  | 132-169    | 225/45R18 | A33 M+S                                 |                                           |
| Cupra Born<br>K1<br>e9*2018/858*04001*00-18<br>- Elektro                                                                         | 70         | 215/55R18 | A94                                     | A14 A21 A58<br>Flh V18 Z18<br>S03         |
|                                                                                                                                  | 70         | 235/50R18 | A12 R03                                 |                                           |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55042526 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ RC27-758  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 3 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*..<br>e9*2007/46*0012*..                                                      | 63-155     | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A14 A21<br>A60 Flh KOV<br>SeF Sth S01        |
|                                                                                                                                  | 63-155     | 225/35R18 | T83 T87                                 |                                                  |
|                                                                                                                                  | 63-155     | 225/40R18 | T88 T92                                 |                                                  |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*..                                                                | 63-155     | 205/45R18 | R37 T86 T90 V18                         | A12 A14 A21<br>A58 Flh S01                       |
|                                                                                                                                  | 63-155     | 215/40R18 | R37 T85 T89                             |                                                  |
|                                                                                                                                  | 63-155     | 225/35R18 | R37 T83 T87                             |                                                  |
|                                                                                                                                  | 63-195     | 225/40R18 |                                         |                                                  |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                                            | 63 - 110   | 205/45R18 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 Car F23<br>Flh KOV V18<br>S01 |
|                                                                                                                                  | 63 - 110   | 215/40R18 | T85                                     |                                                  |
|                                                                                                                                  | 63 - 110   | 225/35R18 | T83                                     |                                                  |
|                                                                                                                                  | 63 - 110   | 225/40R18 |                                         |                                                  |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                                            | 81-140     | 205/45R18 |                                         | A12 A14 A21<br>Car F24 Flh<br>KOV V00 V18<br>S01 |
|                                                                                                                                  | 81-140     | 215/40R18 | T85 T89                                 |                                                  |
|                                                                                                                                  | 81-140     | 225/35R18 | T83 T87                                 |                                                  |
|                                                                                                                                  | 81-140     | 225/40R18 |                                         |                                                  |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                                      | 195,206    | 205/45R18 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 BW7 Car<br>F24 Flh V18<br>S01 |
|                                                                                                                                  | 195,206    | 215/40R18 | T85 T89                                 |                                                  |
|                                                                                                                                  | 195-221    | 225/40R18 |                                         |                                                  |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                                 | 81-135     | 215/45R18 |                                         | A12 A14 A21<br>A56 Car F24<br>KOV S01            |
|                                                                                                                                  | 81-135     | 225/40R18 |                                         |                                                  |
| Skoda Octavia (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*..<br>e11*2007/46*0012*..                                                          | 55-118     | 215/40R18 | A58 R37 T89                             | A12 A14 A21<br>Car Lim Npf<br>S01                |
|                                                                                                                                  | 55-147     | 225/40R18 | T88 T92                                 |                                                  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                                           | 63-110     | 205/45R18 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 Car F23<br>Lim Npf S01        |
|                                                                                                                                  | 63-110     | 215/40R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                  | 63-110     | 225/35R18 | T87                                     |                                                  |
|                                                                                                                                  | 63-110     | 225/40R18 |                                         |                                                  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                                           | 77-169     | 205/45R18 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 Car F24<br>Lim Npf S01        |
|                                                                                                                                  | 77-169     | 215/40R18 | T85 T89                                 |                                                  |
|                                                                                                                                  | 77-169     | 225/35R18 | T87                                     |                                                  |
|                                                                                                                                  | 77-169     | 225/40R18 |                                         |                                                  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 205/45R18 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 Car F23<br>Lim Npf S01        |
|                                                                                                                                  | 63-110     | 215/40R18 | T85 T89                                 |                                                  |
|                                                                                                                                  | 63-110     | 225/35R18 | T83 T87                                 |                                                  |
|                                                                                                                                  | 63-110     | 225/40R18 |                                         |                                                  |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55042526 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ RC27-758  
 Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 4 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                            | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-...;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017                                           | 81-140     | 205/45R18 | R37 T86 T90                             | A12 A14 A21<br>A57 Car F24<br>Lim Npf S01                |
|                                                                                                                                                                              | 81-140     | 215/40R18 | R37 T85 T89                             |                                                          |
|                                                                                                                                                                              | 81-140     | 225/35R18 | R37 T83 T87                             |                                                          |
|                                                                                                                                                                              | 81-180     | 215/40R18 | M+S T85 T89                             |                                                          |
|                                                                                                                                                                              | 81-180     | 225/40R18 | T88 T92                                 |                                                          |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                                      | 85, 100    | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A14 A21<br>A58 F24 V18<br>S01                        |
|                                                                                                                                                                              | 85, 100    | 215/40R18 | T89                                     |                                                          |
|                                                                                                                                                                              | 85, 100    | 225/35R18 | T87                                     |                                                          |
|                                                                                                                                                                              | 85, 100    | 225/40R18 |                                         |                                                          |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                                      | 85, 100    | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A14 A21<br>A58 F23 V18<br>S01                        |
|                                                                                                                                                                              | 85, 100    | 215/40R18 | T89                                     |                                                          |
|                                                                                                                                                                              | 85, 100    | 225/35R18 | T87                                     |                                                          |
|                                                                                                                                                                              | 85, 100    | 225/40R18 |                                         |                                                          |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24                                                                                                                              | 55-169     | 215/40R18 | R37 T85 T89                             | A12 A14 A21<br>S01                                       |
|                                                                                                                                                                              | 55-169     | 225/35R18 | R37 T83 T87                             |                                                          |
|                                                                                                                                                                              | 55-184     | 225/40R18 |                                         |                                                          |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14                                                                                                                     | 59-147     | 205/45R18 | T86 T90 V18                             | A12 A14 A21<br>A58 Car S01                               |
|                                                                                                                                                                              | 59-147     | 215/40R18 | T85 T89                                 |                                                          |
|                                                                                                                                                                              | 59-147     | 225/35R18 | T83 T87                                 |                                                          |
|                                                                                                                                                                              | 59-147     | 225/40R18 |                                         |                                                          |
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-...;<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio                                                                               | 59-173     | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A14 A21<br>V18 S01                                   |
|                                                                                                                                                                              | 59-173     | 215/40R18 | T85 T89                                 |                                                          |
|                                                                                                                                                                              | 59-173     | 225/35R18 | T83 T87                                 |                                                          |
|                                                                                                                                                                              | 59-173     | 225/40R18 |                                         |                                                          |
| VW Golf (VI) R<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*33-..<br>- Fließheck/Cabrio                                                                                                     | 188-199    | 205/45R18 | T90                                     | A12 A14 A21<br>S01                                       |
|                                                                                                                                                                              | 188-199    | 215/40R18 | T89                                     |                                                          |
|                                                                                                                                                                              | 188-199    | 225/40R18 |                                         |                                                          |
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*...;<br>e1*2007/46*<br>0492*00-05                                                                                            | 59-118     | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A14 A21<br>Car S01                                   |
|                                                                                                                                                                              | 59-118     | 215/40R18 | T85 T89                                 |                                                          |
|                                                                                                                                                                              | 59-118     | 225/35R18 | T83 T87                                 |                                                          |
|                                                                                                                                                                              | 59-118     | 225/40R18 |                                         |                                                          |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*...;<br>e1*2007/46*0627*...;<br>e1*2007/46*<br>0490*05-...;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-169     | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A14 A21<br>A57 Car F24<br>Flh KOV NoE<br>V00 V18 S01 |
|                                                                                                                                                                              | 63-169     | 215/40R18 | T85 T89                                 |                                                          |
|                                                                                                                                                                              | 63-213     | 215/40R18 | M+S T85 T89                             |                                                          |
|                                                                                                                                                                              | 63-213     | 225/35R18 | T83 T87                                 |                                                          |
|                                                                                                                                                                              | 63-213     | 225/40R18 |                                         |                                                          |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55042526 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ RC27-758  
 Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 5 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 205/45R18 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 Car F23<br>Flh KOV NoE<br>V18 S01     |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 215/40R18 | T85                                     |                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 225/35R18 | T83                                     |                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 225/40R18 |                                         |                                                          |
| VW Golf (VII) GTE Hybrid<br>AU<br>e1*2007/46*0623*11-..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                       | 110        | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A14 A21<br>A58 F24 V18<br>S01                        |
|                                                                                                                                                                        | 110        | 215/40R18 | T89                                     |                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 110        | 225/35R18 | T87                                     |                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 110        | 225/40R18 |                                         |                                                          |
| VW Golf (VII) R<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                                   | 206, 221   | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A14 A21<br>A56 F24 S01                               |
|                                                                                                                                                                        | 206, 221   | 215/40R18 | T89                                     |                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 206-228    | 205/45R18 | M+S T86 T90                             |                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 206-228    | 215/40R18 | M+S T89                                 |                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 206-228    | 225/40R18 |                                         |                                                          |
| VW Golf (VII) R Variant<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                          | 213-228    | 215/40R18 | M+S T89                                 | A12 A14 A21<br>A56 Car F24<br>S01                        |
|                                                                                                                                                                        | 213-228    | 225/40R18 |                                         |                                                          |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024                                                               | 110        | 205/45R18 | A94 T86 T90                             | A14 A21 A57<br>Car F24 Flh<br>KOV NoE NoP<br>V00 V18 S02 |
|                                                                                                                                                                        | 110        | 215/40R18 | A12 T85 T89                             |                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 110-150    | 205/45R18 | A94 M+S T86 T90                         |                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 110-150    | 215/40R18 | A12 M+S T85 T89                         |                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 110-150    | 225/40R18 | A12                                     |                                                          |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024                                                               | 66-96      | 205/45R18 | A94 T86 T90                             | A14 A21 A58<br>Car F23 Flh<br>KOV NoE NoP<br>V18 S02     |
|                                                                                                                                                                        | 66-96      | 215/40R18 | A12 T85 T89                             |                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 66-96      | 225/40R18 | A12                                     |                                                          |
| VW Golf (VIII) GTD<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                                                                                                | 147        | 205/45R18 | A94 M+S T90                             | A14 A21 A58<br>F24 Flh NoE<br>NoP S02                    |
|                                                                                                                                                                        | 147        | 215/40R18 | A12 M+S T89                             |                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 147        | 225/40R18 | A12                                     |                                                          |
| VW Golf (VIII) GTE<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024                                                                            | 110, 130   | 205/45R18 | A94 M+S T90                             | A14 A21 A58<br>F24 Flh KOV<br>S02                        |
|                                                                                                                                                                        | 110, 130   | 215/40R18 | A12 M+S T89                             |                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 110, 130   | 225/40R18 | A12                                     |                                                          |
| VW Golf (VIII) GTI<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                                                                                                | 180, 195   | 205/45R18 | A94 M+S T86 T90                         | A14 A21 A58<br>F24 Flh NoE<br>NoP S02                    |
|                                                                                                                                                                        | 180, 195   | 215/40R18 | A94 M+S T89                             |                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 180, 195   | 225/40R18 | A94                                     |                                                          |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55042526 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ RC27-758  
 Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 6 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                              | kW-Bereich                           | Reifen                                           | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise   | Auflagen und<br>Hinweise              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| VW Golf (VIII) GTI Edition<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Clubsport<br>- Edition 50<br>- incl. Facelift 2024 | 221<br>239                           | 225/40R18<br>225/40R18                           | A94<br>A94 M+S                            | A14 A21 A58<br>F24 Flh NoP<br>S02     |
| VW Golf (VIII) PHEV<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024                   | 110<br>110<br>110                    | 205/45R18<br>215/40R18<br>225/40R18              | A94 R37 T86 T90<br>A12 R37 T89<br>A12     | A14 A21 A58<br>F24 Flh KOV<br>V18 S02 |
| VW Golf (VIII) R /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024     | 235, 245<br>235, 245                 | 225/40R18<br>225/40R18                           | A94 R37<br>A94 M+S                        | A14 A21 A56<br>Car F24 Flh<br>NoP S02 |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..<br>e1*2007/46*0491*..                                               | 55-125<br>55-125<br>55-125<br>55-85  | 205/45R18<br>215/40R18<br>225/40R18<br>225/35R18 | T86 T90 V18<br>T85 T89<br>T88 T92<br>T87  | A12 A14 A21<br>A58 S01                |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017          | 63-85<br>63-85<br>63-85<br>63-85     | 205/45R18<br>215/40R18<br>225/35R18<br>225/40R18 | <br>T85<br>T83<br><br>                    | A12 A14 A21<br>A58 F23 V18<br>S01     |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017          | 63-110<br>63-110<br>63-110<br>63-110 | 205/45R18<br>215/40R18<br>225/35R18<br>225/40R18 | T86 T90<br>T85 T89<br>T83 T87<br><br>     | A12 A14 A21<br>A58 F24 V18<br>S01     |
| VW ID.3 NEO<br>E1<br>e1*2007/46*2033*23-..<br>- Elektro                                                        | 70<br>70                             | 215/55R18<br>235/50R18                           | A94<br>A12 R03                            | A14 A21 A58<br>Flh KOV V18<br>Z18 S03 |
| VW ID.3 Pure, Pro, Pro<br>Perf.<br>E1<br>e1*2007/46*2033*17-22<br>- Elektro                                    | 70<br>70                             | 215/55R18<br>235/50R18                           | A94<br>A12 R03                            | A14 A21 A58<br>Flh KOV V18<br>S01     |
| VW ID.3 Pure, Pro, ProS<br>E1<br>e1*2007/46*<br>2033*00-15<br>- Elektro                                        | 70<br>70                             | 215/55R18<br>235/50R18                           | A94<br>A12 R03                            | A14 A21 A58<br>Flh V18 Z18<br>S01     |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..                                                                         | 66-147<br>66-147<br>66-147<br>66-147 | 205/45R18<br>215/40R18<br>225/35R18<br>225/40R18 | T86 T90 V18<br>T85 T89<br>T83 T87<br><br> | A12 A14 A21<br>A58 Sth S01            |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55042526 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ RC27-758  
 Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 7 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|
| VW Jetta (VI)<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..<br>e1*2007/46*0584*..                      | 77 - 155   | 205/40R18 | T86                                     | A12 A14 A21<br>A58 Sth S01 |
|                                                                                           | 77 - 155   | 205/45R18 | T86                                     |                            |
|                                                                                           | 77 - 155   | 215/40R18 | T89                                     |                            |
|                                                                                           | 77 - 155   | 225/40R18 |                                         |                            |
| VW Touran (II)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*36-..<br>e1*2007/46*0357*14-..<br>ab MJ 2016 | 81-140     | 215/45R18 | A91 T89 T93                             | A14 A21 A58<br>S02         |
|                                                                                           | 81-140     | 215/50R18 | A01 A12 K1a                             |                            |
|                                                                                           | 81-140     | 225/45R18 | A12                                     |                            |
|                                                                                           | 81-140     | 235/45R18 | A01 A12 K1a                             |                            |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die Teiletypgenehmigung des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)<br>Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|
|                                    | V                                                 | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                                              | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                                               | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                                               | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                                               | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                                                 | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                                                 | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                                                 | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                                                 | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                                                 | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                                                 | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55042526 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ RC27-758  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 8 von 12

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858): Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden Teiletzypgenehmigung unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der Teiletzypgenehmigung vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A94** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55042526 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ RC27-758  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 9 von 12

**BW7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55042526 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ RC27-758  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 10 von 12

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN)

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T83** Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55042526 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ RC27-758  
 Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 11 von 12

**V18** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                           |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Nr. 1  | 205/40R18   | 225/35R18                                             |
| Nr. 2  | 205/45R18   | 225/40R18                                             |
| Nr. 3  | 215/40R18   | 245/35R18, 255/35R18                                  |
| Nr. 4  | 215/45R18   | 235/40R18, 245/40R18                                  |
| Nr. 5  | 215/55R18   | 235/50R18                                             |
| Nr. 6  | 215/60R18   | 235/55R18                                             |
| Nr. 7  | 225/40R18   | 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18 |
| Nr. 8  | 225/45R18   | 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 9  | 225/50R18   | 245/45R18, 255/45R18                                  |
| Nr. 10 | 235/40R18   | 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18            |
| Nr. 11 | 235/45R18   | 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18            |
| Nr. 12 | 235/50R18   | 255/45R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 13 | 235/60R18   | 255/55R18, 285/50R18                                  |
| Nr. 14 | 235/65R18   | 255/60R18                                             |
| Nr. 15 | 245/35R18   | 255/35R18                                             |
| Nr. 16 | 245/40R18   | 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 17 | 245/45R18   | 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18                       |
| Nr. 18 | 245/50R18   | 275/45R18                                             |
| Nr. 19 | 255/40R18   | 285/35R18, 295/35R18                                  |
| Nr. 20 | 255/45R18   | 275/40R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 21 | 255/50R18   | 285/45R18                                             |
| Nr. 22 | 255/55R18   | 285/50R18                                             |
| Nr. 23 | 265/35R18   | 295/30R18, 315/30R18                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 13. August 2026 in Lambsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55042526 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ RC27-758  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 12 von 12

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 12 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Juni 2026.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lambsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 13. August 2026



Laux

00473815.DOCX