

ECE Genehmig. Nr. / ECE Approv. No. : E1 124R-001991  
 Gutachten Nr. / Report No. : CE-000300-12-0-216  
 Anlage-Nr. / Attachment no. : 17b  
 Seite / Page : 1 / 6  
 Hersteller / Manufacturer : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp / Part type : RC34-707

## Technische Daten, Kurzfassung / Technical data, summary

### Raddaten / Wheel data

|                                                           |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Radtyp:<br><i>Wheel type:</i>                             | <b>RC34-707</b>                                                   |
| Art des Sonderrades:<br><i>Type of special wheel:</i>     | einteiliges Leichtmetall-Rad / <i>one-piece Light metal wheel</i> |
| Handelsmarke:<br><i>Trade mark:</i>                       | Brock Alloy Wheels                                                |
| Montageposition:<br><i>Mounting position:</i>             | <b>Vorder-und Hinterachse / Front and rear axle</b>               |
| Radausführung:<br><i>Wheel design:</i>                    | <b>PF</b>                                                         |
| Radausführungskennz.:<br><i>Wheel designator:</i>         | RC34-707;PF; Lk108                                                |
| Radgröße:<br><i>Wheel size:</i>                           | 7Jx17H2                                                           |
| Rad-Einpresstiefe:<br><i>Wheel offset:</i>                | 46 mm                                                             |
| Lochkreisdurchmesser:<br><i>Bolt circle diameter:</i>     | 108 mm                                                            |
| Lochzahl:<br><i>Number of holes:</i>                      | 5                                                                 |
| Mittenlochdurchmesser:<br><i>Centre hole diameter:</i>    | 65,10 mm                                                          |
| Zentrierart<br><i>Centering type:</i>                     | Mittenzentrierung / <i>hub centering</i>                          |
| Zentrierring:<br><i>Centering ring:</i>                   | ohne Ring / <i>without centering</i>                              |
| geprüfte Radlast: *)<br><i>Tested wheel load: *)</i>      | 750 kg                                                            |
| Reifenabrollumfang:<br><i>Tyre rolling circumference:</i> | 2200 mm                                                           |

\*) Die zulässige Radlast kann je nach Reifengröße vom angegebenen Wert abweichen.

\*) The permissible wheel load may deviate from the specified value depending on the tyre size.

## Allgemeine Anforderungen / General requirements

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

*Safety and/or environmentally relevant vehicle systems installed in the vehicle (e.g. tyre pressure monitoring systems) must remain functional or be replaced accordingly after fitting the wheels.*

ECE Genehmig. Nr. / ECE Approv. No. : E1 124R-001991  
 Gutachten Nr. / Report No. : CE-000300-12-0-216  
 Anlage-Nr. / Attachment no. : 17b  
 Seite / Page : 2 / 6  
 Hersteller / Manufacturer : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp / Part type : RC34-707

## Verwendungsbereich / Area of application

Fahrzeughersteller oder PEUGEOT

Marke: / Manufacturer or brand:

| Radbefestigung / Wheel fixing |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                    |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Auflagen-Kürzel<br>Edition    | Achse<br>Axis | Beschreibung der Befestigungsteile<br>Description of the mounting parts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zubehör-Kit<br>Accessory kit | Anzugs-moment<br>Tightening moment |
| BF1                           | 1+2           | Serien-Radschraube, Flachbund, beweglich,<br>Gewinde M12x1,25, Schaftlänge 36 mm<br><i>Series-wheel bolt, flat waistband, mobile,<br/>Thread M12x1,25, shank length 36 mm</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 110 Nm                             |
| BF2                           | 1+2           | <b>bei Serien-Stahlrad:</b> Radschraube, Flachbund, beweglich,<br>Gewinde M12x1,25, Schaftlänge 35 mm<br><i>Standard equipment steel wheel:<br/>wheel bolt, flat waistband, mobile, Thread M12x1,25, shank<br/>length 35 mm</i><br><b>bei Serien-Leichtmetallrad:</b> Serien-Radschraube M12x1,25<br>Schaftlänge 36 mm, Flachbund<br><i>Standard equipment alloy wheel:<br/>Standard wheel bolt, flat collar, movable, thread M12x1.25,<br/>shank length 36 mm</i> | ZP-537F                      | 125 Nm                             |

| Typ(en) / Type(s):                    |                                                                 | ABE / EG-Genehmigung(en) / ABE / EC approval(s):                                                                                                     |                                               |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| 8                                     |                                                                 | e2*2007/46*0080*..                                                                                                                                   |                                               |  |
| 8                                     |                                                                 | e2*2007/46*0081*..                                                                                                                                   |                                               |  |
| Motorleistung<br>Engine power<br>(kW) | Handelsbezeichnungen<br>Trade names                             | zulässige Reifengrößen<br>Permissible tyre sizes<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen<br><i>front and back, conditions if necessary</i> | Auflagen und Hinweise<br>Conditions and notes |  |
| 82 bis 150                            | Peugeot 508, 508 SW<br>(außer Ausführungen<br>Allroad bzw. RXH) | 215/55R17                                                                                                                                            | A03) A05) A06) A10)<br>A93) BF1)              |  |

Technischer Bericht zur Erteilung des Nachtrags 2 einer Genehmigung nach UN-Regelung R 124  
*Technical report on the granting of a supplement 2 to an authorisation in accordance with UN Regulation R 124*

ECE Genehmig. Nr. / ECE Approv. No. : E1 124R-001991  
 Gutachten Nr. / Report No. : CE-000300-12-0-216  
 Anlage-Nr. / Attachment no. : 17b  
 Seite / Page : 3 / 6  
 Hersteller / Manufacturer : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp / Part type : RC34-707

| Typ(en) / Type(s) :                          |                                            | ABE / EG-Genehmigung(en) / ABE / EC approval(s):                                                                                                            |                                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>V</b>                                     |                                            | <b>e2*2007/46*0532*..</b>                                                                                                                                   |                                                      |
| <b>V</b>                                     |                                            | <b>e2*2007/46*0533*..</b>                                                                                                                                   |                                                      |
| Motorleistung<br><i>Engine power</i><br>(kW) | Handelsbezeichnungen<br><i>Trade names</i> | zulässige Reifengrößen<br><i>Permissible tyre sizes</i><br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen<br><i>front and back, conditions if necessary</i> | Auflagen und Hinweise<br><i>Conditions and notes</i> |
| 57 bis 132                                   | Peugeot Expert,<br>Traveller, e-Expert     | 215/60R17<br><br>215/60R17 M+S<br><br>215/60R17C<br><br>215/60R17C M+S<br><br>225/55R17                                                                     | A03) A05) A06) A10)<br>BF2) E75) EB1) ER1)           |

ECE Genehmig. Nr. / ECE Approv. No. : E1 124R-001991  
Gutachten Nr. / Report No. : CE-000300-12-0-216  
Anlage-Nr. / Attachment no. : 17b  
Seite / Page : 4 / 6  
Hersteller / Manufacturer : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
Teiletyp / Part type : RC34-707

---

## **Auflagen und Hinweise / Conditions and notes**

- A03) Die Räder dürfen nur an Fahrzeugvarianten / -Versionen verwendet werden, bei denen die Raddimension als Serienradgröße im COC-Papier genannt ist, und nur in Verbindung mit der dort genannten Serienreifengröße.  
*The wheels may only be used on vehicle variants/versions for which the wheel dimension is specified as the standard wheel size in the COC document, and only in conjunction with the standard tyre size specified there.*  
Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die Verwendbarkeit von Schneeketten ist der Betriebsanleitung des Fahrzeugs zu entnehmen oder wird durch eine Auflage im Gutachten erlaubt.  
*The minimum required speed ranges and load capacities of the tyres to be used can be found in the vehicle documents. The usability of snow chains can be found in the vehicle's operating instructions or is permitted by a condition in the expert opinion.*  
Sind im Verwendungsbereich bzw. den Auflagen Reifen mit der Kennung M+S genannt, so sind hiermit nur Reifen gemeint und zulässig, die das Piktogramm Bergkuppe mit Schneeflocke, wie in §36 StVZO/UN ECE R117 beschrieben, aufweisen.  
*If tires with the M+S marking are mentioned in the area of use or the requirements, this only refers to and permits tires that have the mountain top with snowflake pictogram as described in §36 StVZO/UN ECE R117.*
- A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig. Bei Fahrzeugen mit Höchstgeschwindigkeit größer 210km/h sind nur Metallventile zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.  
*Only tubeless tires with rubber or metal valves are permitted; only metal valves are permitted on vehicles with a maximum speed of more than 210 km/h. The valves must comply with DIN, E. T.R.T.O. or TRA standards, should be as short as possible and must not protrude beyond the wheel contour.*
- A06) Zur Befestigung der Räder dürfen nur die den Fahrzeugtypen zugeordneten Befestigungsteile (Auflagen BF..) verwendet werden.  
*Only the fastening parts assigned to the vehicle types (according to requirements BF..) may be used to fasten the wheels.*
- A10) Die Räder dürfen nur an der Innenseite mit Klebegewichten ausgewuchtet werden. Je nach Bremsausstattung kann die Anbringung von Wuchtgewichten unterhalb des Felgentiefbetts und/oder der Felgenschulter eingeschränkt sein.  
*The wheels may only be balanced on the inside with adhesive weights. Depending on the brake equipment, the attachment of balancing weights below the rim well and/or the rim shoulder may be restricted.*

ECE Genehmig. Nr. / ECE Approv. No. : E1 124R-001991  
Gutachten Nr. / Report No. : CE-000300-12-0-216  
Anlage-Nr. / Attachment no. : 17b  
Seite / Page : 5 / 6  
Hersteller / Manufacturer : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
Teiletyp / Part type : RC34-707

---

A93) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm auftragen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).

*The use of fine snow chains with a thickness of no more than 12 mm is only permitted on the wheels of the front axle (see also the vehicle manufacturer's operating instructions).*

BF1) Es sind folgende Befestigungsteile zu verwenden:

*The following mounting parts must be used:*

Achse / Axis: 1+2

Serien-Radschraube, Flachbund, beweglich, Gewinde M12x1,25, Schaftlänge 36 mm

*Series-wheel bolt, flat waistband, mobile, Thread M12x1,25, Shank length 36 mm*

Anzugsmoment / Tightening torque: 110 Nm

BF2) Es sind folgende vom Radhersteller mitzuliefernde Befestigungsteile zu verwenden:

*The following mounting parts supplied by the wheel manufacturer must be used:*

Achse / Axis: 1+2

**bei Serien-Stahlrad:** Radschraube, Flachbund, beweglich, Gewinde M12x1,25, Schaftlänge 35 mm

*Standard equipment steel wheel:*

*wheel bolt, flat waistband, mobile, Thread M12x1,25, shank length 35 mm*

**bei Serien-Leichtmetallrad:** Serien-Radschraube M12x1,25 Schaftlänge 36 mm, Flachbund

*Standard equipment alloy wheel:*

*Standard wheel bolt, flat collar, movable, thread M12x1.25, shank length 36 mm*

Anzugsmoment / Tightening torque: 125 Nm

E75) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen „geschlossener Kasten“ (mit oder ohne seitliche Fenster).

*Only permitted on "closed box" vehicle versions (with or without side windows).*

EB1) **Zulässig** an Fahrzeugausführungen die mit folgender Bremsanlage ausgerüstet sind:

**Permitted** on vehicle versions equipped with the following brake system:

- Achse / Axis 1:

1-Kolben Faustsattel Kennz. Ate LH 915 Citroen Peugeot Toyota mit belüfteter Scheibe  
Ø304x28 mm

*1-Piston sliding caliper markings Ate LH 915 Citroen Peugeot Toyota with ventilated Disc  
Ø304x28 mm*

- Achse / Axis 2:

1-Kolben Faustsattel Kennz. TRW Citroen Peugeot Toyota mit belüfteter Scheibe  
Ø294x22 mm

*1-Piston sliding caliper markings TRW Citroen Peugeot Toyota with ventilated Disc  
Ø294x22 mm*

Technischer Bericht zur Erteilung des Nachtrags 2 einer Genehmigung nach UN-Regelung R 124  
*Technical report on the granting of a supplement 2 to an authorisation in accordance with UN Regulation R 124*

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| ECE Genehmig. Nr. / ECE Approv. No. : | E1 124R-001991                      |
| Gutachten Nr. / Report No. :          | CE-000300-12-0-216                  |
| Anlage-Nr. / Attachment no. :         | 17b                                 |
| Seite / Page :                        | 6 / 6                               |
| Hersteller / Manufacturer :           | Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH |
| Teiletyp / Part type :                | RC34-707                            |

---

ER1) Das Rad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer Achslast von 1500 kg. Das gilt auch bei erhöhter Achslast im Anhängerbetrieb gemäß den Fahrzeugpapieren (Feld 22 bzw. Ziffer 33).  
*The wheel (tested wheel load) is only permitted in conjunction with this tyre size up to an axle load of 1500 kg. This also applies to increased axle load in trailer operation in accordance with the vehicle documents (field 22 or number 33).*  
*The wheel (tested wheel load) is only permitted in conjunction with this tire size up to an axle load of %Parameter% kg. This also applies to increased axle loads when towing a trailer in accordance with the vehicle documents (field 22 or section 33).*

Die Anlage 17b mit den Seiten 1-5 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für Räder Typ RC34-707 des Auftraggebers Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
*The attachment 17b with pages 1-5 is only valid in conjunction with the expert opinion for wheel type RC34-707 of the client Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH*

Geschäftsstelle Essen, 03.02.2026