

Nr. : RA-001196-L0-216  
 Anlage-Nr. : 12  
 Seite : 1 / 15  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-707

## Technische Daten, Kurzfassung

### Raddaten

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Radtyp:                | <b>RC34-707</b>               |
| Art des Sonderrades:   | einteiliges Leichtmetall-Rad  |
| Handelsmarke:          | Brock Alloy Wheels            |
| Montageposition:       | <b>Vorder-und Hinterachse</b> |
| Radausführung:         | <b>M45</b>                    |
| Radausführungskennz.:  | RC34-707;M45; Lk114,3         |
| Radgröße:              | 7Jx17H2                       |
| Rad-Einpresstiefe:     | 43,5 mm                       |
| Lochkreisdurchmesser:  | 114,3 mm                      |
| Lochzahl:              | 5                             |
| Mittenlochdurchmesser: | 67,10 mm                      |
| Zentrierart            | Mittenzentrierung             |
| Zentrierring:          | ohne Ring                     |
| geprüfte Radlast: *)   | 680 kg                        |
| Reifenabrollumfang:    | 2200 mm                       |

\*) Die zulässige Radlast kann je nach Reifengröße vom angegebenen Wert abweichen.

### Allgemeine Anforderungen

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

### Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller oder Marke: HYUNDAI

| Radbefestigung  |       |                                              |             |               |
|-----------------|-------|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Auflagen-Kürzel | Achse | Beschreibung der Befestigungsteile           | Zubehör-Kit | Anzugs-moment |
| BF1             | 1+2   | Serien-Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M12x1,5 |             | 110 Nm        |
| BF2             | 1+2   | Serien-Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M12x1,5 |             | 125 Nm        |
| BF3             | 1+2   | Serien-Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M12x1,5 |             | 120 Nm        |
| BF4             | 1+2   | Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M12x1,5        | ZP-580D6F   | 110 Nm        |

Nr. : RA-001196-L0-216  
 Anlage-Nr. : 12  
 Seite : 2 / 15  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-707

| Typ(en):           |                                       | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                       |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>FD</b>          |                                       | <b>e11*2001/116*0313*..</b>                                              |                       |
| <b>FDH</b>         |                                       | <b>e11*2001/116*0343*..</b>                                              |                       |
| <b>FDH</b>         |                                       | <b>e11*2007/46*0225*..</b>                                               |                       |
| <b>FDHG</b>        |                                       | <b>e11*2001/116*0361*..</b>                                              |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 66 bis 105         | Hyundai i30, i30CW (Limousine, Kombi) | 205/50R17<br><br>215/45R17<br><br>225/45R17                              | A02) bis A10)<br>BF1) |

| Typ(en):           |                                              | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                       |                       |
|--------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>GDH</b>         |                                              | <b>e11*2007/46*0337*..</b>                                                      |                       |
| <b>GDH</b>         |                                              | <b>e11*2007/46*0338*..</b>                                                      |                       |
| <b>GDH-HME</b>     |                                              | <b>e13*2007/46*1604*..</b>                                                      |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                         | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen        | Auflagen und Hinweise |
| 66 bis 100         | Hyundai i30, i30CW (3-Türer, 5-Türer, Kombi) | 205/50R17<br>A01) K25) K58)<br><br>215/45R17<br><br>225/45R17<br>A01) K25) K58) | A02) bis A10)<br>BF1) |

| Typ(en):           |                                        | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                                                                             |                                 |
|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>PDE</b>         |                                        | <b>e11*2007/46*3807*..</b>                                                                                                                                            |                                 |
| <b>PDE</b>         |                                        | <b>e5*2007/46*1075*..</b>                                                                                                                                             |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                   | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                                                                              | Auflagen und Hinweise           |
| 70 bis 118         | Hyundai i30 (5-Türer, Kombi, Fastback) | 195/50R17<br>A93a) N205)<br><br>195/50R17 M+S<br>A93a)<br><br>205/45R17<br>A93)<br><br>205/50R17<br>A01) K01)<br><br>215/45R17<br>A93a)<br><br>225/45R17<br>A01) K01) | A02) bis A10)<br>A11) BF2) E54) |

Nr. : RA-001196-L0-216  
 Anlage-Nr. : 12  
 Seite : 3 / 15  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-707

| Typ(en):           |                                                                         | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>PDE</b>         |                                                                         | <b>e11*2007/46*3807*..</b>                                               |                                 |
| <b>PDE</b>         |                                                                         | <b>e5*2007/46*1075*..</b>                                                |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                    | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise           |
| 71 bis 118         | Hyundai i30 N Sports, i30 Fastback N Sports (5-türer, Fastback, N Line) | 225/45R17                                                                | A01) bis A10)<br>A11) BF2) K01) |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                            |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>VF</b>          |                      | <b>e4*2007/46*0263*..</b>                                                |                            |
| <b>VF</b>          |                      | <b>e4*2007/46*0264*..</b>                                                |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise      |
| 85 bis 130         | Hyundai I40 (Kombi)  | 205/55R17<br><br>215/50R17<br>A93a)<br><br>225/50R17                     | A02) bis A10)<br>BF1) EF0) |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                              |                       |
|--------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>JC</b>          |                      | <b>e4*2007/46*0207*..</b>                                                              |                       |
| <b>JC</b>          |                      | <b>e4*2007/46*0223*..</b>                                                              |                       |
| <b>JC-HME</b>      |                      | <b>e13*2007/46*1605*..</b>                                                             |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen               | Auflagen und Hinweise |
| 57 bis 94          | Hyundai IX20         | 205/45R17<br>A93)<br><br>205/50R17<br><br>215/45R17<br><br>225/45R17<br>A01) K01) K04) | A02) bis A10)<br>BF1) |

Nr. : RA-001196-L0-216  
 Anlage-Nr. : 12  
 Seite : 4 / 15  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-707

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                         |                       |
|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>EL</b>          |                      | <b>e11*2007/46*0104*..</b>                                                                                        |                       |
| <b>ELH</b>         |                      | <b>e11*2007/46*0192*..</b>                                                                                        |                       |
| <b>LM</b>          |                      | <b>e11*2007/46*0128*..</b>                                                                                        |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                          | Auflagen und Hinweise |
| 85 bis 135         | Hyundai IX35         | 215/60R17<br>N225)<br><br>215/65R17<br>G5U) N225)<br><br>225/55R17<br><br>225/60R17<br><br>235/55R17<br>A01) K01) | A02) bis A10)<br>BF1) |

| Typ(en):           |                                                | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                 |                             |
|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>AE</b>          |                                                | <b>e4*2007/46*1157*..</b>                                                                                 |                             |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                           | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                  | Auflagen und Hinweise       |
| 77                 | Hyundai Ioniq<br>(Fahrzeuge mit Hybridantrieb) | 195/50R17<br>N205)<br><br>205/45R17<br>N215)<br><br>215/45R17<br>N225)<br><br>225/45R17<br>A01) K03) K04) | A02) bis A10)<br>A11d) BF1) |

| Typ(en):           |                       | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                             |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>AE</b>          |                       | <b>e4*2007/46*1157*..</b>                                                |                             |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise       |
| 25                 | Hyundai Ioniq Elektro | 215/45R17                                                                | A02) bis A10)<br>BF1) E55a) |

Nr. : RA-001196-L0-216

Anlage-Nr. : 12

Seite : 5 / 15

Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Teiletyp : RC34-707

| Typ(en):           |                                          | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                                          |                                 |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>OS</b>          |                                          | <b>e4*2007/46*1259*..</b>                                                                                                          |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                     | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                                           | Auflagen und Hinweise           |
| 77 bis 146         | Hyundai Kona, Kona Hybrid (Frontantrieb) | 205/50R17 A93)<br><br>205/55R17 A93)<br><br>215/50R17 A93)<br><br>215/55R17 A93a) G7U)<br><br>225/50R17 A93)<br><br>235/50R17 G7U) | A02) bis A10)<br>A11) BF1) E25) |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                    |                       |
|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>OS</b>          |                      | <b>e4*2007/46*1259*..</b>                                                    |                       |
| <b>OSE</b>         |                      | <b>e4*2007/46*1522*..</b>                                                    |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen     | Auflagen und Hinweise |
| 26 bis 28          | Hyundai Kona Elektro | 215/50R17 A93)<br><br>215/55R17 A93a)<br><br>225/50R17 A93)<br><br>235/50R17 | A02) bis A10)<br>BF1) |

Nr. : RA-001196-L0-216

Anlage-Nr. : 12

Seite : 6 / 15

Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Teiletyp : RC34-707

| Typ(en):              |                                 | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                           |                            |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>OS</b>             |                                 | <b>e4*2007/46*1259*..</b>                                                                           |                            |
| Motorleistung<br>(kW) | Handelsbezeichnungen            | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                            | Auflagen und Hinweise      |
| 100 bis 146           | Hyundai Kona<br>(Allradantrieb) | 205/55R17<br>A93) N215)<br><br>215/50R17<br>A93)<br><br>215/55R17<br>A93a)<br><br>225/50R17<br>A93) | A02) bis A10)<br>A11) BF1) |

Nr. : RA-001196-L0-216

Anlage-Nr. : 12

Seite : 7 / 15

Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Teiletyp : RC34-707

| Typ(en):              |                                                                                              | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>SX2</b>            |                                                                                              | <b>e4*2018/858*00153*..</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| Motorleistung<br>(kW) | Handelsbezeichnungen                                                                         | Zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Auflagen und Hinweise      |
| 69 bis 146            | Hyundai Kona<br>(Fahrzeuge mit<br>Einzelradaufhängung<br>an HA; Front- und<br>Allradantrieb) | 205/55R17<br>A01) A93) G01) N215)<br><br>205/60R17<br>A93) N215)<br><br>205/65R17<br>A93a) N215)<br><br>215/55R17<br>A01) A93) G01)<br><br>215/60R17<br>A93)<br><br>225/50R17<br>A01) A93) G01) K04)<br><br>225/55R17<br>A01) A93) K04)<br><br>235/50R17<br>A01) A93) G01) K01) K04)<br><br>235/55R17<br>A01) K01) K04)<br><br>245/50R17<br>A01) A93a) K01) K04)<br><br>255/50R17<br>A01) K01) K02) | A02) bis A10)<br>BF3) F03) |

Nr. : RA-001196-L0-216  
 Anlage-Nr. : 12  
 Seite : 8 / 15  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-707

| Typ(en):           |                                                                            | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                                                                                                                              |                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>SX2</b>         |                                                                            | <b>e4*2018/858*00153*..</b>                                                                                                                                                                                            |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                       | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                                                                                                                               | Auflagen und Hinweise           |
| 69 bis 146         | Hyundai Kona<br>(Ausführungen mit Verbundlenker-Hinterachse, Frontantrieb) | 205/60R17<br>N215)<br><br>205/65R17<br>N215)<br><br>215/55R17<br>A01) G01) K04)<br><br>215/60R17<br>A01) K04)<br><br>225/55R17<br>A01) K01) K04)<br><br>235/50R17<br>A01) G01) K01) K04)<br><br>245/50R17<br>A01) K01) | A02) bis A10)<br>A11) BF3) F04) |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                                                                           |                            |
|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>SX2E</b>        |                      | <b>e4*2018/858*00168*..</b>                                                                                                                                         |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                                                                            | Auflagen und Hinweise      |
| 33 bis 53          | Hyundai Kona Elektro | 215/60R17<br>A93)<br><br>225/55R17<br>A01) A93) K04)<br><br>235/55R17<br>A01) K01) K04)<br><br>245/50R17<br>A01) A93a) K01) K04)<br><br>255/50R17<br>A01) K01) K02) | A02) bis A10)<br>BF3) EF0) |

Nr. : RA-001196-L0-216

Anlage-Nr. : 12

Seite : 9 / 15

Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Teiletyp : RC34-707

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                       |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>NF</b>          |                      | <b>e11*2001/116*0241*..</b>                                              |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 100 bis 184        | Hyundai Sonata       | 215/50R17<br><br>215/55R17<br><br>225/50R17                              | A02) bis A10)<br>BF1) |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                                                                                        |                       |
|--------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>JM</b>          |                      | <b>e4*2001/116*0087*..</b>                                                                                                                                                       |                       |
| <b>JMG</b>         |                      | <b>e11*2001/116*0355*..</b>                                                                                                                                                      |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                                                                                         | Auflagen und Hinweise |
| 83 bis 129         | Hyundai Tucson       | 215/55R17<br>A93)<br><br>215/60R17<br><br>225/55R17<br>A01) K03)<br><br>235/50R17<br>A93)<br><br>235/55R17<br><br>245/50R17<br>A01) K01) K04)<br><br>255/50R17<br>A01) K01) K04) | A02) bis A10)<br>BF1) |

Nr. : RA-001196-L0-216  
 Anlage-Nr. : 12  
 Seite : 10 / 15  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-707

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
|--------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| TL                 |                      | e11*2007/46*2711*..                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| TL                 |                      | e5*2007/46*1084*..                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
| TLE                |                      | e11*2007/46*2724*..                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| TLE                |                      | e5*2007/46*1076*..                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
| TLE-HME            |                      | e13*2007/46*1612*..                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br>vorne und hinten, ggf. Auflagen                                                                                                                                                                                                      | Auflagen und Hinweise      |
| 85 bis 136         | Hyundai Tucson       | 215/60R17<br>A93a) K03) N225)<br><br>215/60R17 M+S<br>A93a) K03)<br><br>215/65R17<br>G5U) K03) N225)<br><br>215/65R17 M+S<br>G5U) K03)<br><br>225/60R17<br>K03) K04)<br><br>235/55R17<br>K01) K04)<br><br>245/55R17<br>K01) K02)<br><br>255/50R17<br>K01) K02) | A01) bis A10)<br>A11) BF1) |

Nr. : RA-001196-L0-216  
 Anlage-Nr. : 12  
 Seite : 11 / 15  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-707

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                                                                                                              |                            |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| NX4E               |                      | e5*2018/858*0001*..                                                                                                                                                                                    |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                                                                                                               | Auflagen und Hinweise      |
| 85 bis 132         | Hyundai Tucson, ix35 | 215/65R17<br>A93) ECE)<br><br>225/60R17<br>A93)<br><br>225/65R17<br>A93a)<br><br>235/60R17<br>A93)<br><br>245/55R17<br>A01) A93) K04)<br><br>245/60R17<br>A01) K04)<br><br>255/55R17<br>A01) K01) K04) | A02) bis A10)<br>A11) BF3) |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                            |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| FS                 |                      | e11*2007/46*0194*..                                                      |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise      |
| 97 bis 137         | Hyundai Veloster     | 215/45R17<br>A93)<br><br>225/45R17<br>A93a)                              | A02) bis A10)<br>BF1) EF0) |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                 |                       |
|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| XG                 |                      | e11*98/14*0109*..                                                         |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen  | Auflagen und Hinweise |
| 120 bis 145        | Hyundai XG           | 205/50R17<br><br>215/45R17<br><br>215/50R17<br>A01) K41)<br><br>225/45R17 | A02) bis A10)<br>BF4) |

---

## Auflagen und Hinweise

- A01) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem Beispielkatalog zu § 19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- A02) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, unter Zugrundelegung der fahrzeugspezifischen Daten, aus der in Anlage 0 befindlichen Tabelle „Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol“ zu entnehmen. Gibt es die Reifengrößen mit den ermittelten Mindestwerten nicht, so sind sie nicht zulässig. Sind im Verwendungsbereich bzw. den Auflagen Reifen mit der Kennung M+S genannt, so sind hiermit nur Reifen gemeint und zulässig, die das Piktogramm Bergkuppe mit Schneeflocke, wie in §36 StVZO/UN ECE R117 beschrieben, aufweisen.
- A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig. Bei Fahrzeugen mit Höchstgeschwindigkeit größer 210km/h sind nur Metallventile zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.
- A06) Bei Verwendung des serienmäßigen Ersatz- bzw. Notrades sind die serienmäßigen Befestigungsteile zu verwenden.
- A07) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.
- A08) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- A09) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dass Schneekettenbetrieb nicht geprüft wurde, es sei denn, dass die Verwendung von Schneeketten durch eine weitere Auflage im Gutachten erlaubt wird.
- A10) Die Räder dürfen nur an der Innenseite mit Klebegewichten ausgewuchtet werden. Je nach Bremsausstattung kann die Anbringung von Wuchtgewichten unterhalb des Felgentiefbetts und/oder der Felgenschulter eingeschränkt sein.

Nr. : RA-001196-L0-216  
Anlage-Nr. : 12  
Seite : 13 / 15  
Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
Teiletyp : RC34-707

---

- A11) Auch zulässig an Fahrzeugen mit Hybrid Antrieb -Hybrid, Mild-Hybrid, Plug-in-Hybrid-, dass sind Fahrzeuge (FZ), die in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (FZ-Schein) unter P.3 "Hybr. ....", eingetragen haben.
- A11d) Nur zulässig an Fahrzeugen mit Hybrid Antrieb -Hybrid, Mild-Hybrid, Plug-in-Hybrid-, dass sind Fahrzeuge (FZ), die in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (FZ-Schein) unter P.3 "Hybr. ....", eingetragen haben.
- A93) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm aufliegen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
- A93a) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm aufliegen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
- BF1) Es sind folgende Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Serien-Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M12x1,5  
Anzugsmoment: 110 Nm
- BF2) Es sind folgende Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Serien-Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M12x1,5  
Anzugsmoment: 125 Nm
- BF3) Es sind folgende Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Serien-Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M12x1,5  
Anzugsmoment: 120 Nm
- BF4) Es sind folgende vom Radhersteller mitzuliefernde Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M12x1,5  
Zubehörkit: ZP-580D6F  
Anzugsmoment: 110 Nm
- E25) Nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Frontantrieb.
- E54) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen N Sports (N Line).
- E55a) Nur zulässig an Fahrzeugen bis zu der EG-Genehmigungs-Nr. e4\*2007/46\*1157\*09
- ECE) Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).
- EF0) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an der Vorder - und/oder an der Hinterachse nur mit Rädern ausgerüstet oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) zugelassen sind deren Raddurchmesser größer als der Raddurchmesser des Umrüstades sind und/oder deren Felgenmaulweite größer als die Felgenmaulweite des Umrüstades sind.

Nr. : RA-001196-L0-216  
Anlage-Nr. : 12  
Seite : 14 / 15  
Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
Teiletyp : RC34-707

---

- F03) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Mehrlenkerachse an Achse 2.
- F04) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerachse an Achse 2.
- G01) Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muss, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung auf der Anbaubestätigung eingetragen werden.
- G5U) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 215/70R16, 225/55R18 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- G7U) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 215/55R17, 235/45R18 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- K01) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.
- Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K02) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.
- Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K03) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte herzustellen.
- Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K04) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.
- Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K25) An Achse 1 sind die Radhäuser im Bereich der umgelegten Radhausausschnittkanten um 10 mm aufzuweiten.

Nr. : RA-001196-L0-216  
Anlage-Nr. : 12  
Seite : 15 / 15  
Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
Teiletyp : RC34-707

---

- K41) An Achse 2 sind für eine ausreichende Freigängigkeit folgende Maßnahmen erforderlich:
- der im Bereich des hinteren Stoßfängers hinter dem Kunststoffinnenkotflügel ins Radhaus stehende Blechsteg ist über die gesamte Länge nach außen und hinten umzulegen; das Kunststoffinnenradhaus ist in diesem Bereich auszuschneiden
  - das ins Radhaus stehende Ende der Befestigungslasche des hinteren Stoßfängers ist nach oben zu formen,
  - der obere Teil des vorderen Kunststoffinnenkotflügels ist bis oberhalb des mittleren Befestigungspunktes zu kürzen,
  - das innere Radhausblech oberhalb des mittleren Befestigungspunktes (vom vorderen Kunststoffinnenkotflügel) ist an das äußere Karosserieblech einzuformen. (Vorsicht: Türsicken).
- K58) Um eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination an Achse 1 zu gewährleisten sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- der Kunststoffniet an der Blechlasche im Bereich 20 Grad hinter Radmitte ist zu entfernen,
  - die Radhauskante und die Blechlasche sind im Bereich von Stoßfängeroberkante bis 45 Grad hinter der Radmitte umzulegen,
  - der KS- Innenkotflügel ist hinter die umgelegte Radhauskante zu klemmen.
- N205) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 205/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N215) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 215/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N225) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 225/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.

Die Anlage 12 mit den Seiten 1-15 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für Sonderräder Typ RC34-707 des Auftraggebers Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Geschäftsstelle Essen, 03.02.2026