

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr.55007326 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC36-707  
 Hersteller Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 1 von 14

**Auftraggeber** Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Schleidener Straße 32  
 53919 Weilerswist - Derkum  
 QM-Nr. 49 02 0192006

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell RC36  
 Typ RC36-707  
 Radgröße 7,0Jx17H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| PF         | RC36-707 PF / ohne Ring         | 5/108/65,1                                         | 46                      | 780               | 2115                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 101306  
 Herstellerzeichen BROCK ALLOY WHEELS  
 Radtyp und Ausführung RC36-707 (s.o.)  
 Radgröße 7,0Jx17H2  
 Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel                                                                                               | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Serienschraube M12x1,25<br>für Leichtmetall-Räder<br>wahlweise<br>Zubehörschraube M12x1,25<br>(VPE03, Schaftlänge 35 mm) | Flachbund | 115               | 36,5             |
| S02 | Serienschraube M12x1,25<br>für Leichtmetall-Räder<br>wahlweise<br>Zubehörschraube M12x1,25<br>(VPE03, Schaftlänge 35 mm) | Flachbund | 100               | 36,5             |
| S03 | Serienschraube M12x1,25<br>für Leichtmetall-Räder<br>wahlweise<br>Zubehörschraube M12x1,25<br>(VPE03, Schaftlänge 35 mm) | Flachbund | 120               | 36,5             |
| S04 | Serienschraube M12x1,25<br>für Leichtmetall-Räder<br>wahlweise<br>Zubehörschraube M12x1,25<br>(VPE03, Schaftlänge 35 mm) | Flachbund | 125               | 36,5             |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr.55007326 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC36-707  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 2 von 14

**Verwendungsbereich**

Hersteller

Citroen  
DS  
Fiat  
Opel  
Peugeot  
Toyota

Spurverbreiterung

innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                       | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Citr. C4 Picasso/<br>Spacetourer<br>3<br>e2*2007/46*0356*..             | 68-133     | 205/55R17 | K5a                                     | A01 A12 A21<br>A58 A60 A99<br>S02     |
|                                                                         | 68-133     | 215/50R17 | K1a K2b K5a                             |                                       |
|                                                                         | 68-133     | 225/50R17 | K1c K2b K6d K7a                         |                                       |
| Citroen Berlingo (IV)<br>E<br>e2*2007/46*0624*..                        | 55-96      | 205/50R17 | A90 T89 T93                             | A21 A58 A99<br>KOV NoE R59<br>S01     |
|                                                                         | 55-96      | 205/55R17 | A90 T91 T95                             |                                       |
|                                                                         | 55-96      | 215/50R17 | A12 T91 T95                             |                                       |
|                                                                         | 55-96      | 225/45R17 | A12 T91 T94                             |                                       |
| Citroen Berlingo (IV)<br>E<br>e2*2007/46*0625*..                        | 56-96      | 215/60R17 |                                         | A12 A21 A58<br>A99 KOV NoE<br>R64 S01 |
| Citroen Berlingo (IV)<br>E<br>e2*2007/46*0625*..                        | 55-96      | 205/50R17 | A90 T89 T93                             | A21 A58 A99<br>KOV NoE R59<br>S01     |
|                                                                         | 55-96      | 205/55R17 | A90 T91 T95                             |                                       |
|                                                                         | 55-96      | 215/50R17 | A12 T91 T95                             |                                       |
|                                                                         | 55-96      | 225/45R17 | A12 T91 T94                             |                                       |
| Citroen C5 Aircross<br>A<br>e2*2007/46*0642*..<br>- incl. Facelift 2022 | 96-133     | 205/65R17 | A91                                     | A21 A58 A99<br>NoP S01                |
|                                                                         | 96-133     | 215/60R17 | A12                                     |                                       |
|                                                                         | 96-133     | 215/65R17 | A12                                     |                                       |
|                                                                         | 96-133     | 225/60R17 | A12                                     |                                       |
|                                                                         | 96-133     | 235/55R17 | A12                                     |                                       |
|                                                                         | 96-133     | 235/60R17 | A12                                     |                                       |
|                                                                         | 96-133     | 245/55R17 | A12                                     |                                       |
| Citroen e-Berlingo (IV)<br>E<br>e2*2007/46*0624*..<br>- Elektro         | 57, 62     | 205/55R17 | A90 T95                                 | A21 A58 A99<br>KOV R59 S01            |
|                                                                         | 57, 62     | 215/50R17 | A12 T95                                 |                                       |
| Citroen e-Berlingo (IV)<br>E<br>e2*2007/46*0625*..<br>- Elektro         | 57, 62     | 205/55R17 | A90 T95                                 | A21 A58 A99<br>KOV R59 S01            |
|                                                                         | 57, 62     | 215/50R17 | A12 T95                                 |                                       |
| Citroen e-Berlingo (IV)<br>E<br>e2*2007/46*0625*..<br>- Elektro         | 57, 62     | 215/60R17 |                                         | A12 A21 A58<br>A99 KOV R64<br>S01     |

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr.55007326 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC36-707  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 3 von 14

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                 | kW-Bereich | Reifen     | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Citroen Jumpy-III/<br>SpaceTourer<br>V<br>e2*2007/46*0530*..<br>e2*2007/46*0531*..<br>- geschl. Aufbau<br>- ohne erhöhte Nutzlast | 70-132     | 215/60R17  | A33 R37 T00 156                         | A07 A21 A58<br>A99 NoE TP1<br>S04     |
|                                                                                                                                   | 70-132     | 215/60R17C | A33 R37 156                             |                                       |
|                                                                                                                                   | 70-132     | 225/55R17  | A33 T01 156                             |                                       |
|                                                                                                                                   | 70-132     | 225/55R17C | A33 156                                 |                                       |
|                                                                                                                                   | 70-132     | 235/50R17  | A12 T00 156                             |                                       |
|                                                                                                                                   | 70-132     | 235/55R17  | A12 T03 T99 156                         |                                       |
| DS 7, -/Crossback<br>J<br>e2*2007/46*0601*..<br><br><br><br><br><br>                                                              | 96-165     | 205/65R17  | A90                                     | A21 A58 A99<br>NoE NoP S01            |
|                                                                                                                                   | 96-165     | 215/65R17  | A90                                     |                                       |
|                                                                                                                                   | 96-165     | 225/60R17  | A90                                     |                                       |
|                                                                                                                                   | 96-165     | 225/65R17  | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                   | 96-165     | 235/60R17  | A90                                     |                                       |
|                                                                                                                                   | 96-165     | 245/55R17  | A12                                     |                                       |
| DS 7, -/Crossback e-tense<br>J<br>e2*2007/46*0601*..<br>- Plug-in Hybrid                                                          | 133, 147   | 205/65R17  | A90                                     | A21 A57 A99<br>P38 Y82 S01            |
|                                                                                                                                   | 133, 147   | 215/65R17  | A90                                     |                                       |
|                                                                                                                                   | 133, 147   | 225/60R17  | A90                                     |                                       |
|                                                                                                                                   | 133, 147   | 225/65R17  | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                   | 133, 147   | 235/60R17  | A90                                     |                                       |
|                                                                                                                                   | 133, 147   | 245/55R17  | A12                                     |                                       |
| Fiat Doblo (III)<br>E<br>e2*2007/46*0624*18-..<br><br><br>                                                                        | 55-96      | 205/50R17  | A90 T89 T93                             | A21 A58 A99<br>KOV NoE R59<br>S01     |
|                                                                                                                                   | 55-96      | 205/55R17  | A90 T91 T95                             |                                       |
|                                                                                                                                   | 55-96      | 215/50R17  | A12 T91 T95                             |                                       |
|                                                                                                                                   | 55-96      | 225/45R17  | A12 T91 T94                             |                                       |
| Fiat Doblo (III)<br>E<br>e2*2007/46*0625*20-..<br><br><br>                                                                        | 55-96      | 205/50R17  | A90 T89 T93                             | A21 A58 A99<br>KOV NoE R59<br>S01     |
|                                                                                                                                   | 55-96      | 205/55R17  | A90 T91 T95                             |                                       |
|                                                                                                                                   | 55-96      | 215/50R17  | A12 T91 T95                             |                                       |
|                                                                                                                                   | 55-96      | 225/45R17  | A12 T91 T94                             |                                       |
| Fiat Doblo (III)<br>E<br>e2*2007/46*0625*20-..<br><br><br>                                                                        | 56-96      | 215/60R17  |                                         | A12 A21 A58<br>A99 KOV NoE<br>R64 S01 |
|                                                                                                                                   |            |            |                                         |                                       |
| Fiat e-Doblo (III)<br>E<br>e2*2007/46*0624*18-..<br>- Elektro                                                                     | 57, 62     | 205/55R17  | A90 T95                                 | A21 A58 A99<br>KOV R59 S01            |
|                                                                                                                                   | 57, 62     | 215/50R17  | A12 T95                                 |                                       |
| Fiat e-Doblo (III)<br>E<br>e2*2007/46*0625*20-..<br>- Elektro                                                                     | 57, 62     | 205/55R17  | A90 T95                                 | A21 A58 A99<br>KOV R59 S01            |
|                                                                                                                                   | 57, 62     | 215/50R17  | A12 T95                                 |                                       |
| Fiat e-Doblo (III)<br>E<br>e2*2007/46*0625*20-..<br>- Elektro                                                                     | 57, 62     | 215/60R17  |                                         | A12 A21 A58<br>A99 KOV R64<br>S01     |

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr.55007326 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC36-707  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 4 von 14

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen     | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Fiat Ulysse (III)/ Scudo (III)<br>V<br>e2*2007/46*<br>0532*18-..;<br>0533*20-..<br>- geschl. Aufbau<br>- ohne erhöhte Nutzlast | 75-132     | 215/60R17  | A33 R37 T00 156                         | A07 A21 A58<br>A99 NoE TP1<br>S04     |
|                                                                                                                                | 75-132     | 215/60R17C | A33 R37 156                             |                                       |
|                                                                                                                                | 75-132     | 225/55R17  | A33 T01 156                             |                                       |
|                                                                                                                                | 75-132     | 225/55R17C | A33 156                                 |                                       |
|                                                                                                                                | 75-132     | 235/50R17  | A12 T00 156                             |                                       |
|                                                                                                                                | 75-132     | 235/55R17  | A12 T03 T99 156                         |                                       |
| Opel Astra-L<br>F<br>e2*2007/46*0628*16-..<br>- incl. Facelift 2026                                                            | 81-100     | 205/50R17  | A90 R37 T89 T93                         | A21 A58 A99<br>MpH NoE V17<br>Y85 S01 |
|                                                                                                                                | 81-100     | 215/45R17  | A39 R37 T87 T91                         |                                       |
|                                                                                                                                | 81-110     | 225/45R17  | A90                                     |                                       |
| Opel Astra-L Sports Tourer<br>F<br>e2*2007/46*0628*16-..<br>- incl. Facelift 2026                                              | 81-100     | 205/50R17  | A90 R37 T89 T93                         | A21 A58 A99<br>Car MpH NoE<br>V17 S01 |
|                                                                                                                                | 81-100     | 215/45R17  | A39 R37 T87 T91                         |                                       |
|                                                                                                                                | 81-110     | 225/45R17  | A90                                     |                                       |
| Opel Combo-E<br>E<br>e2*2007/46*0623*..                                                                                        | 56-96      | 215/60R17  |                                         | A12 A21 A58<br>A99 KOV NoE<br>R64 S01 |
| Opel Combo-E<br>E<br>e2*2007/46*0623*..                                                                                        | 55-96      | 205/50R17  | A90 T89 T93                             | A21 A58 A99<br>KOV NoE R59<br>S01     |
|                                                                                                                                | 55-96      | 205/55R17  | A90 T91 T95                             |                                       |
|                                                                                                                                | 55-96      | 215/50R17  | A12 T91 T95                             |                                       |
|                                                                                                                                | 55-96      | 225/45R17  | A12 T91 T94                             |                                       |
| Opel Combo-E Electric<br>E<br>e2*2007/46*0623*..                                                                               | 57, 62     | 205/55R17  | A90 T95                                 | A21 A58 A99<br>KOV R59 S01            |
|                                                                                                                                | 57, 62     | 215/50R17  | A12 T95                                 |                                       |
| Opel Combo-E Electric<br>E<br>e2*2007/46*0623*..                                                                               | 57, 62     | 215/60R17  |                                         | A12 A21 A58<br>A99 KOV R64<br>S01     |
| Opel Combo-E Electric,-<br>/Life<br>E<br>e2*2007/46*0622*..                                                                    | 57, 62     | 205/55R17  | A90 T95                                 | A21 A58 A99<br>KOV R59 S01            |
|                                                                                                                                | 57, 62     | 215/50R17  | A12 T95                                 |                                       |
| Opel Combo-E,- /Life<br>E<br>e2*2007/46*0622*..                                                                                | 55-96      | 205/50R17  | A90 T89 T93                             | A21 A58 A99<br>KOV NoE R59<br>S01     |
|                                                                                                                                | 55-96      | 205/55R17  | A90 T91 T95                             |                                       |
|                                                                                                                                | 55-96      | 215/50R17  | A12 T91 T95                             |                                       |
|                                                                                                                                | 55-96      | 225/45R17  | A12 T91 T94                             |                                       |
| Opel Grandland X<br>Z<br>e2*2007/46*0597*..                                                                                    | 75-133     | 205/65R17  | A90                                     | A21 A58 A99<br>NoP R93 S01            |
|                                                                                                                                | 75-133     | 215/60R17  | A90                                     |                                       |
|                                                                                                                                | 75-133     | 215/65R17  | A90                                     |                                       |
|                                                                                                                                | 75-133     | 225/60R17  | A90                                     |                                       |
|                                                                                                                                | 75-133     | 235/55R17  | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                | 75-133     | 235/60R17  | A12                                     |                                       |

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr.55007326 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC36-707  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 5 von 14

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                            | kW-Bereich | Reifen     | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Opel Grandland, -/X<br>Z<br>e2*2007/46*0597*..<br>- incl. Facelift 2021                                                      | 75-133     | 205/65R17  | A90                                     | A21 A58 A99<br>NoP S01                    |
|                                                                                                                              | 75-133     | 215/60R17  | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                              | 75-133     | 215/65R17  | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                              | 75-133     | 225/60R17  | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                              | 75-133     | 235/55R17  | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                              | 75-133     | 235/60R17  | A12                                     |                                           |
| Opel Grandland, -/X -<br>Hybrid<br>Z<br>e2*2007/46*0597*..<br>- incl. Facelift 2021                                          | 110-147    | 205/65R17  | A90                                     | A21 A57 A99<br>Z17 S01                    |
|                                                                                                                              | 110-147    | 215/60R17  | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                              | 110-147    | 215/65R17  | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                              | 110-147    | 225/60R17  | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                              | 110-147    | 235/55R17  | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                              | 110-147    | 235/60R17  | A12                                     |                                           |
| Opel Zafira-life/ Vivaro (C)<br>V<br>e2*2007/46*<br>0532*10-..;<br>0533*08-..<br>- geschl. Aufbau<br>- ohne erhöhte Nutzlast | 70-132     | 215/60R17  | A33 R37 T00 156                         | A07 A21 A58<br>A99 NoE TP1<br>S04         |
|                                                                                                                              | 70-132     | 215/60R17C | A33 R37 156                             |                                           |
|                                                                                                                              | 70-132     | 225/55R17  | A33 T01 156                             |                                           |
|                                                                                                                              | 70-132     | 225/55R17C | A33 156                                 |                                           |
|                                                                                                                              | 70-132     | 235/50R17  | A12 T00 156                             |                                           |
|                                                                                                                              | 70-132     | 235/55R17  | A12 T03 T99 156                         |                                           |
| Peugeot 3008<br>M<br>e2*2007/46*0534*..<br>- incl. Facelift 2021                                                             | 73-133     | 205/65R17  | A90                                     | A21 A58 A99<br>NoP S01                    |
|                                                                                                                              | 73-133     | 215/60R17  | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                              | 73-133     | 215/65R17  | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                              | 73-133     | 225/60R17  | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                              | 73-133     | 235/55R17  | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                              | 73-133     | 235/60R17  | A12                                     |                                           |
| Peugeot 3008<br>M<br>e2*2007/46*0534*..<br>- incl. Facelift 2021                                                             | 73-133     | 205/65R17  | A90                                     | A21 A58 A99<br>NoP R93 S01                |
|                                                                                                                              | 73-133     | 215/60R17  | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                              | 73-133     | 215/65R17  | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                              | 73-133     | 225/60R17  | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                              | 73-133     | 235/55R17  | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                              | 73-133     | 235/60R17  | A12                                     |                                           |
| Peugeot 3008 Hybrid<br>M<br>e2*2007/46*0534*..<br>- incl. Facelift 2021                                                      | 133, 147   | 205/65R17  | A90                                     | A21 A57 A99<br>S01                        |
|                                                                                                                              | 133, 147   | 215/60R17  | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                              | 133, 147   | 215/65R17  | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                              | 133, 147   | 225/60R17  | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                              | 133, 147   | 235/55R17  | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                              | 133, 147   | 235/60R17  | A12                                     |                                           |
| Peugeot 308, 308SW (II)<br>L<br>e2*2007/46*0405*..<br>- incl. Facelift 2025                                                  | 60-115     | 205/50R17  | A90                                     | A21 A58 A99<br>Car Flh V17<br>S02         |
|                                                                                                                              | 60-115     | 215/45R17  | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                              | 60-165     | 225/45R17  | A90                                     |                                           |
| Peugeot 308, 308SW (III)<br>F<br>e2*2007/46*0628*13-..<br>- incl. Facelift 2025                                              | 81-100     | 205/50R17  | A90 R37 T93                             | A21 A58 A99<br>Car MpH NoE<br>V17 Y85 S01 |
|                                                                                                                              | 81-100     | 215/45R17  | A39 R37 T91                             |                                           |
|                                                                                                                              | 81-132     | 225/45R17  | A90                                     |                                           |

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr.**55007326** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC36-707  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 6 von 14

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                 | kW-Bereich                                               | Reifen                                                                       | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                                                    | Auflagen und<br>Hinweise          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Peugeot 407 Coupé<br>6*...*; 6*****; 6<br>e2*2001/116*<br>0295,0297,<br>0328,0332*..;<br>e2*2001/116*0369*..                                                      | 100, 120<br>100, 120                                     | 215/55R17<br>225/50R17                                                       | A63 T93<br>A12 T93                                                                         | A21 A99 B03<br>Cpe S02            |
| Peugeot 407, 407SW<br>6*...*; 6*****; 6<br>e2*2001/116*<br>0292-0297,0312,<br>0328,0330-0332,<br>0336,0346,0352*..;<br>e2*2001/116*0369*..;<br>e3*2007/46*0062*.. | 80-120<br>80-120<br>80-155<br>80-155<br>93-155           | 205/55R17<br>215/55R17<br>215/50R17<br>225/50R17<br>215/55R17                | A30 R37<br>A01 A30 G03<br>A30 T90<br>A12<br>A30 R09                                        | A21 A99 Car<br>Lim V17 S02        |
| Peugeot 5008<br>M<br>e2*2007/46*0534*..<br>- incl. Facelift 2021                                                                                                  | 73-133<br>73-133<br>73-133<br>73-133<br>73-133<br>73-133 | 205/65R17<br>215/60R17<br>215/65R17<br>225/60R17<br>235/55R17<br>235/60R17   | A90<br>A90<br>A90<br>A90<br>A12<br>A12                                                     | A21 A58 A99<br>NoP S01            |
| Peugeot 5008<br>M<br>e2*2007/46*0534*..<br>- incl. Facelift 2021                                                                                                  | 73-133<br>73-133<br>73-133<br>73-133<br>73-133<br>73-133 | 205/65R17<br>215/60R17<br>215/65R17<br>225/60R17<br>235/55R17<br>235/60R17   | A90<br>A90<br>A90<br>A90<br>A12<br>A12                                                     | A21 A58 A99<br>NoP R93 S01        |
| Peugeot 508 (I)<br>8<br>e2*2007/46*0080*..<br>e2*2007/46*0081*..<br>- incl. Facelift 2021                                                                         | 82-122<br>82-122<br>82-122<br>82-122                     | 215/50R17<br>215/55R17<br>225/50R17<br>235/50R17                             | A13 T95<br>A33<br>A90<br>A01 A12 K2b                                                       | A21 A58 A99<br>Car Lim S03        |
| Peugeot e-Partner (IV)<br>E<br>e2*2007/46*0625*..<br>- Elektro                                                                                                    | 57, 62                                                   | 215/60R17                                                                    |                                                                                            | A12 A21 A58<br>A99 KOV R64<br>S01 |
| Peugeot e-Rifter<br>E<br>e2*2007/46*0624*..<br>e2*2007/46*0625*..<br>- Elektro                                                                                    | 57, 62<br>57, 62                                         | 215/55R17<br>215/60R17                                                       | T98                                                                                        | A12 A21 A58<br>A99 KMV S01        |
| Peugeot Expert-III/<br>Traveller<br>V<br>e2*2007/46*0532*..<br>e2*2007/46*0533*..<br>- geschl. Aufbau<br>- ohne erhöhte Nutzlast                                  | 70-132<br>70-132<br>70-132<br>70-132<br>70-132<br>70-132 | 215/60R17<br>215/60R17C<br>225/55R17<br>225/55R17C<br>235/50R17<br>235/55R17 | A33 R37 T00 156<br>A33 R37 156<br>A33 T01 156<br>A33 156<br>A12 T00 156<br>A12 T03 T99 156 | A07 A21 A58<br>A99 NoE TP1<br>S04 |

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr.55007326 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC36-707  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 7 von 14

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                      | kW-Bereich | Reifen     | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Peugeot Partner (IV)<br>E<br>e2*2007/46*0625*..                                                                        | 55-96      | 205/50R17  | A90 T89 T93                             | A21 A58 A99<br>KOV NoE R59<br>S01     |
|                                                                                                                        | 55-96      | 205/55R17  | A90 T91 T95                             |                                       |
|                                                                                                                        | 55-96      | 215/50R17  | A12 T91 T95                             |                                       |
|                                                                                                                        | 55-96      | 225/45R17  | A12 T91 T94                             |                                       |
| Peugeot Partner (IV)<br>E<br>e2*2007/46*0625*..                                                                        | 56-96      | 215/60R17  |                                         | A12 A21 A58<br>A99 KOV NoE<br>R64 S01 |
| Peugeot Rifter<br>E<br>e2*2007/46*0624*..<br>e2*2007/46*0625*..                                                        | 56-96      | 215/55R17  | T94 T98                                 | A12 A21 A58<br>A99 KMV NoE<br>S01     |
|                                                                                                                        | 56-96      | 215/60R17  |                                         |                                       |
| Toyota Proace City<br>E, E(EU,N)-TMG<br>e2*2007/46*0686*..<br>e13*2007/46*2270*..                                      | 56-96      | 215/60R17  |                                         | A12 A21 A58<br>A99 KOV NoE<br>R64 S01 |
| Toyota Proace City<br>E, E(EU,N)-TMG<br>e2*2007/46*0686*..<br>e13*2007/46*2270*..                                      | 55-96      | 205/50R17  | A90 T89 T93                             | A21 A58 A99<br>KOV NoE R59<br>S01     |
|                                                                                                                        | 55-96      | 205/55R17  | A90 T91 T95                             |                                       |
|                                                                                                                        | 55-96      | 215/50R17  | A12 T91 T95                             |                                       |
|                                                                                                                        | 55-96      | 225/45R17  | A12 T91 T94                             |                                       |
| Toyota Proace City Electric<br>E, E(EU,N)-TMG<br>e2*2007/46*0686*..<br>e13*2007/46*2270*..                             | 57, 62     | 215/60R17  |                                         | A12 A21 A58<br>A99 KOV R64<br>S01     |
| Toyota Proace City Electric<br>E, E(EU,N)-TMG<br>e2*2007/46*0686*..<br>e13*2007/46*2270*..                             | 57, 62     | 205/55R17  | A90 T95                                 | A21 A58 A99<br>KOV R59 S01            |
|                                                                                                                        | 57, 62     | 215/50R17  | A12 T95                                 |                                       |
| Toyota Proace City Verso<br>E, E(EU,M)-TMG<br>e2*2007/46*0685*..<br>e13*2007/46*2269*..                                | 75-96      | 205/50R17  | A90 T89 T93                             | A21 A58 A99<br>KOV NoE R59<br>S01     |
|                                                                                                                        | 75-96      | 205/55R17  | A90 T91 T95                             |                                       |
|                                                                                                                        | 75-96      | 215/50R17  | A12 T91 T95                             |                                       |
|                                                                                                                        | 75-96      | 225/45R17  | A12 T91 T94                             |                                       |
| Toyota Proace City Verso<br>E, E(EU,M)-TMG<br>e2*2007/46*0685*..<br>e13*2007/46*2269*..<br>- Electric                  | 57, 62     | 205/55R17  | A90 T95                                 | A21 A58 A99<br>KOV R59 S01            |
|                                                                                                                        | 57, 62     | 215/50R17  | A12 T95                                 |                                       |
| Toyota Proace, /-Verso<br>V<br>e2*2007/46*0537*..<br>e2*2007/46*0538*..<br>- geschl. Aufbau<br>- ohne erhöhte Nutzlast | 70-132     | 215/60R17  | A33 R37 T00 156                         | A07 A21 A58<br>A99 NoE TP1<br>S04     |
|                                                                                                                        | 70-132     | 215/60R17C | A33 R37 156                             |                                       |
|                                                                                                                        | 70-132     | 225/55R17  | A33 T01 156                             |                                       |
|                                                                                                                        | 70-132     | 225/55R17C | A33 156                                 |                                       |
|                                                                                                                        | 70-132     | 235/50R17  | A12 T00 156                             |                                       |
|                                                                                                                        | 70-132     | 235/55R17  | A12 T03 T99 156                         |                                       |

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr.55007326 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC36-707  
 Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 8 von 14

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die Teiltypgenehmigung des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
 Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr.55007326 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC36-707  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 9 von 14

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**156** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1560 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden Teiletypgenehmigung unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der Teiletypgenehmigung vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die in der Tabelle "Befestigungsmittel" (Seite 1) aufgeführten Serien-Radschrauben /-Radmuttern oder Zubehör-Schrauben/-Muttern, die den Serienbefestigungsmitteln im Aufbau entsprechen, verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenreifrand hinausragen.

**A30** Die Verwendung von Schneeketten wurde nicht geprüft.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A39** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A63** Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn der Fahrzeughersteller diese für die Fahrzeugausführung/Reifengröße freigegeben hat. Die Hinweise des Fahrzeugherstellers sind zu beachten (siehe Betriebsanleitung/Handbuch).

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr.55007326 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC36-707  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 10 von 14

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A99** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte im Felgenbett angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F1h** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G03** Weicht der Abrollumfang dieser Reifengröße von den Abrollumfängen der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr.55007326 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC36-707  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 11 von 14

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**P38** Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 380 mm an Achse 1.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R59** Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 205/60R16 ww. 205/55R17 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R64** Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 215/65R16, 215/60R17 oder 215/55R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R93** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit wahlweiser Serienbereifung 235/50R19 (u.a. Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen wahlweise die vom Radhersteller mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen wahlweise die vom Radhersteller mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen wahlweise die vom Radhersteller mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen wahlweise die vom Radhersteller mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr.55007326 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC36-707  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 12 von 14

- T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T03** Reifen (LI 103) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1750 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- TP1** Betrifft Fahrzeugausführungen ohne erhöhte Nutzlast (max. techn. zulässige Achslast an Achse 2 = 1500 kg, Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8) (12. Stelle des Variante/Version-Schlüssels = A, C, L, K, N oder R).

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr.55007326 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC36-707  
 Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 13 von 14

**V17** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 195/40R17   | 215/35R17                                  |
| Nr. 2  | 195/45R17   | 215/40R17                                  |
| Nr. 3  | 205/40R17   | 225/35R17                                  |
| Nr. 4  | 205/45R17   | 235/40R17                                  |
| Nr. 5  | 205/50R17   | 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 6  | 205/55R17   | 225/50R17                                  |
| Nr. 7  | 215/40R17   | 245/35R17                                  |
| Nr. 8  | 215/45R17   | 235/40R17, 245/40R17                       |
| Nr. 9  | 215/50R17   | 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17            |
| Nr. 10 | 215/55R17   | 235/50R17                                  |
| Nr. 11 | 225/45R17   | 245/40R17, 255/40R17                       |
| Nr. 12 | 225/50R17   | 245/45R17, 255/45R17                       |
| Nr. 13 | 225/55R17   | 245/50R17, 255/50R17                       |
| Nr. 14 | 235/45R17   | 255/40R17, 265/40R17                       |
| Nr. 15 | 235/50R17   | 255/45R17                                  |
| Nr. 16 | 235/55R17   | 255/50R17                                  |
| Nr. 17 | 235/60R17   | 255/55R17                                  |
| Nr. 18 | 245/45R17   | 265/40R17, 275/40R17                       |
| Nr. 19 | 255/45R17   | 285/40R17                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Y82** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 21 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Z17** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 2. März 2026 in Lamsheim statt.

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr.55007326 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC36-707  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 14 von 14

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 14 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum November 2025.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 2. März 2026



Pohl

00463557.DOCX