



BMW 1er 5-Türer, M135i xDrive, Typ F40, 306 PS / 225 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application								
BMW 1er, Typ F40								5x112
19 Zoll / 19 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheiben [siehe unten] Spacer [see below]	Radschrauben Bolts	Auflagen Remarks
Magic CW	VA	8,5x19	52	225/35 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li88, 17, 47, 48
	HA	8,5x19	52	225/35 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li88, 17, 47, 48
	VA	8,5x19	52	235/35 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li91, 17, 47, 48
	HA	8,5x19	52	235/35 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li91, 17, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x19	52	225/35 R19	11mm	11°	M14x1,25x40	K4a, Li88, 17, 47, 48
	HA	8,5x19	52	225/35 R19	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, Li88, 17, 47, 48
	VA	8,5x19	52	235/35 R19	11mm	11°	M14x1,25x40	K4a, Li91, 17, 47, 48
	HA	8,5x19	52	235/35 R19	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, Li91, 17, 47, 48
Legende / legend								
17	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj. 11.2018 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj. 11.2018</i>				Original Nummer: BMW - 36 10 6 877 937 <i>OE part number: BMW - 36 10 6 877 937</i>		Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21</i>	
K4a	An Achse 1 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i>							
K4b	An Achse 2 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i>							
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>							
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>							
Li88	Mindestens einen Lastindex von 88 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 88. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>							
Li91	Mindestens einen Lastindex von 91 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 91. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>							
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number								
0	None							
11°	751126651106							
15°	751126651506							
20°	751126652006							
Farblegende / color legend								
	problemlos <i>unproblematically</i>							
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>							
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>							