



BMW 3er Coupe, 316i, Typ E92 Facelift, 122 PS / 90 kW

BMW 3er Coupe, 320d, Typ E92 Facelift, 184 PS / 135 kW

BMW 3er Coupe, 320i, Typ E92 Facelift, 170 PS / 125 kW

BMW 3er Coupe, 325i, Typ E92 Facelift, 204 PS / 150 kW

BMW 3er Coupe, 325i, Typ E92 Facelift, 218 PS / 160 kW

BMW 3er Coupe, 330i, Typ E92 Facelift, 258 PS / 190 kW

BMW 3er Coupe, 335d, Typ E92 Facelift, 286 PS / 210 kW

BMW 3er Coupe, 320d xDrive, Typ E92 Facelift, 184 PS / 135 kW

BMW 3er Coupe, 330d xDrive, Typ E92 Facelift, 245 PS / 180 kW

BMW 3er Coupe, 335i xDrive, Typ E92 Facelift, 306 PS / 225 kW

BMW 3er Cabrio, 320d, Typ E93 Facelift, 184 PS / 135 kW

BMW 3er Cabrio, 320i, Typ E93 Facelift, 156 PS / 115 kW

BMW 3er Cabrio, 325d, Typ E93 Facelift, 204 PS / 150 kW

BMW 3er Cabrio, 325i, Typ E93 Facelift, 218 PS / 160 kW

BMW 3er Cabrio, 330d, Typ E93 Facelift, 245 PS / 180 kW

BMW 3er Cabrio, 330i, Typ E93 Facelift, 272 PS / 200 kW

BMW 3er Cabrio, 335i, Typ E93 Facelift, 326 PS / 240 kW

BMW 3er Coupe, 318i, Typ E92 Facelift, 143 PS / 105 kW

BMW 3er Coupe, 320i, Typ E92 Facelift, 156 PS / 115 kW

BMW 3er Coupe, 323i, Typ E92 Facelift, 190 PS / 140 kW

BMW 3er Coupe, 325d, Typ E92 Facelift, 204 PS / 150 kW

BMW 3er Coupe, 330d, Typ E92 Facelift, 245 PS / 180 kW

BMW 3er Coupe, 330i, Typ E92 Facelift, 272 PS / 200 kW

BMW 3er Coupe, 335i, Typ E92 Facelift, 306 PS / 225 kW

BMW 3er Coupe, 325i xDrive, Typ E92 Facelift, 218 PS / 160 kW

BMW 3er Coupe, 330i xDrive, Typ E92 Facelift, 272 PS / 200 kW

BMW 3er Cabrio, 318i, Typ E93 Facelift, 143 PS / 105 kW

BMW 3er Cabrio, 323i, Typ E93 Facelift, 190 PS / 140 kW

BMW 3er Cabrio, 320i, Typ E93 Facelift, 170 PS / 125 kW

BMW 3er Cabrio, 325i, Typ E93 Facelift, 204 PS / 150 kW

BMW 3er Cabrio, 328i, Typ E93 Facelift, 234 PS / 172 kW

BMW 3er Cabrio, 330i, Typ E93 Facelift, 258 PS / 190 kW

BMW 3er Cabrio, 335i, Typ E93 Facelift, 306 PS / 225 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application								
BMW 3er, Coupe E92 Facelift, Cabrio E93 Facelift								5x120
18 Zoll / 18 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	7,5x18	35	225/40 R18	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	7,5x18	35	225/40 R18	none		M12x1,5x30	Li92, 47, 48
	VA	7,5x18	35	225/40 R18	none		M12x1,5x30	47, 48, xD
	HA	8,5x18	35	245/35 R18	0, (5, 10, 15mm)	0, (5'), (10a), (15a)	M12x1,5x30, (-35), (-40), (-45)	(K4b), Li92, 47, 48, xD
	VA	7,5x18	35	225/40 R18	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	8,5x18	35	255/35 R18	0, (5, 10, 15mm)	0, (5'), (10a), (15a)	M12x1,5x30, (-35), (-40), (-45)	(K4b), 47, 48
	VA	8,5x18	35	225/40 R18	0, 5, (10mm), (10mm for 335d)	0, 5', (10a)	M12x1,5x30, -35, (-40)	(K4a), 47, 48
	HA	8,5x18	35	225/40 R18	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M12x1,5x30, -35, -40	Li92, 47, 48
	VA	8,5x18	35	225/40 R18	0, 5, (10mm), (10mm for 335d)	0, 5', (10a)	M12x1,5x30, -35, (-40)	(K4a), 47, 48, xD
	HA	8,5x18	35	245/35 R18	0, (5, 10, 15mm)	0, (5'), (10a), (15a)	M12x1,5x30, (-35), (-40), (-45)	(K4b), Li92, 47, 48, xD
	VA	8,5x18	35	225/40 R18	0, 5, (10mm), (10mm for 335d)	0, 5', (10a)	M12x1,5x30, -35, (-40)	(K4a), 47, 48
	HA	8,5x18	35	255/35 R18	0, (5, 10, 15mm)	0, (5'), (10a), (15a)	M12x1,5x30, (-35), (-40), (-45)	(K4b), 47, 48
Race LS	VA	7,5x18	45	225/40 R18	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M12x1,5x40, -45, -50	47, 48
	HA	8,5x18	48	225/40 R18	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M12x1,5x40, -45, -50	Li92, 47, 48
	VA	7,5x18	45	225/40 R18	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M12x1,5x40, -45, -50	47, 48, xD
	HA	8,5x18	48	245/35 R18	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M12x1,5x40, -45, -50	Li92, 47, 48, xD
	VA	7,5x18	45	225/40 R18	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M12x1,5x40, -45, -50	47, 48
	HA	8,5x18	48	255/35 R18	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M12x1,5x40, -45, -50	47, 48
	VA	8,5x18	48	225/40 R18	10, 15, 20mm, (20mm for 335d)	10a, 15a, 20a	M12x1,5x40, -45, -50	47, 48
	HA	8,5x18	48	225/40 R18	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M12x1,5x40, -45, -50	Li92, 47, 48
	VA	8,5x18	48	225/40 R18	10, 15, 20mm, (20mm for 335d)	10a, 15a, 20a	M12x1,5x40, -45, -50	47, 48, xD
	HA	8,5x18	48	245/35 R18	10, (15, 20mm)	10a, (15a,) (20a)	M12x1,5x40, (-45), (-50)	(K4b), Li92, 47, 48, xD
	VA	8,5x18	48	225/40 R18	10, 15, 20mm, (20mm for 335d)	10a, 15a, 20a	M12x1,5x40, -45, -50	47, 48
	HA	8,5x18	48	255/35 R18	10, (15, 20mm)	10a, (15a,) (20a)	M12x1,5x40, (-45), (-50)	(K4b), 47, 48

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS 2	VA	8,5x19	40	225/35 R19	5mm, (10mm for 335d)	5', (10a)	M12x1,5x35, (-40)	(K4a), Li88, 47, 48
	HA	8,5x19	40	225/35 R19	5, 10, 15mm	5', 10a, 15a	M12x1,5x35, -40, -45	Li88, 47, 48
	VA	8,5x19	40	235/35 R19	5mm, (10mm for 335d)	5', (10a)	M12x1,5x35, (-40)	(K4a), 47, 48
	HA	8,5x19	40	235/35 R19	5, 10, 15mm	5', 10a, 15a	M12x1,5x35, -40, -45	Li91, 47, 48
	VA	8,5x19	40	225/35 R19	5mm, (10mm for 335d)	5', (10a)	M12x1,5x35, (-40)	(K4a), Li88, 47, 48
	HA	9,5x19	40	255/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	40	235/35 R19	5mm, (10mm for 335d)	5', (10a)	M12x1,5x35, (-40)	(K4a), 47, 48
	HA	9,5x19	40	265/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, Li93, 47, 48
Race GTP	VA	8,5x19	38	225/35 R19	none, (10mm for 335d)	0, (10a)	M12x1,5x30, (-40)	(K4a), Li88, 47, 48
	HA	8,5x19	38	225/35 R19	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M12x1,5x30, -35, -40, -45	Li88, 47, 48
	VA	8,5x19	38	235/35 R19	none, (10mm for 335d)	0, (10a)	M12x1,5x30, (-40)	(K4a), 47, 48
	HA	8,5x19	38	235/35 R19	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M12x1,5x30, -35, -40, -45	Li91, 47, 48
	VA	8,5x19	38	225/35 R19	none, (10mm for 335d)	0, (10a)	M12x1,5x30, (-40)	(K4a), Li88, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	38	235/35 R19	none, (10mm for 335d)	0, (10a)	M12x1,5x30, (-40)	(K4a), 47, 48
	HA	9,5x19	42	265/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, Li93, 47, 48
Fascinate	VA	8,5x19	38	225/35 R19	none, (10mm for 335d)	0, (10a)	M12x1,5x30, (-40)	(K4a), Li88, 47, 48
	HA	8,5x19	38	225/35 R19	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M12x1,5x30, -35, -40, -45	Li88, 47, 48
	VA	8,5x19	38	235/35 R19	none, (10mm for 335d)	0, (10a)	M12x1,5x30, (-40)	(K4a), 47, 48
	HA	8,5x19	38	235/35 R19	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M12x1,5x30, -35, -40, -45	Li91, 47, 48
	VA	8,5x19	38	225/35 R19	none, (10mm for 335d)	0, (10a)	M12x1,5x30, (-40)	(K4a), Li88, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	38	235/35 R19	none, (10mm for 335d)	0, (10a)	M12x1,5x30, (-40)	(K4a), 47, 48
	HA	9,5x19	42	265/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, Li93, 47, 48

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Spirit R	VA	8,5x19	42	225/35 R19	5mm, (10mm for 335d)	5', (10a)	M12x1,5x35, (-40)	(K4a), Li88, 47, 48
	HA	8,5x19	42	225/35 R19	5, 10, 15mm	5', 10a, 15a	M12x1,5x35, -40, -45	Li88, 47, 48
	VA	8,5x19	42	235/35 R19	5mm, (10mm for 335d)	5', (10a)	M12x1,5x35, (-40)	(K4a), 47, 48
	HA	8,5x19	42	235/35 R19	5, 10, 15mm	5', 10a, 15a	M12x1,5x35, -40, -45	Li91, 47, 48
	VA	8,5x19	42	225/35 R19	5mm, (10mm for 335d)	5', (10a)	M12x1,5x35, (-40)	(K4a), Li88, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	42	235/35 R19	5mm, (10mm for 335d)	5', (10a)	M12x1,5x35, (-40)	(K4a), 47, 48
	HA	9,5x19	42	265/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, Li93, 47, 48
Race LS	VA	8,5x19	42	225/35 R19	5mm, (10mm for 335d)	5', (10a)	M12x1,5x35, (-40)	(K4a), Li88, 47, 48
	HA	8,5x19	42	225/35 R19	5, 10, 15mm	5', 10a, 15a	M12x1,5x35, -40, -45	Li88, 47, 48
	VA	8,5x19	42	235/35 R19	5mm, (10mm for 335d)	5', (10a)	M12x1,5x35, (-40)	(K4a), 47, 48
	HA	8,5x19	42	235/35 R19	5, 10, 15mm	5', 10a, 15a	M12x1,5x35, -40, -45	Li91, 47, 48
	VA	8,5x19	42	225/35 R19	5mm, (10mm for 335d)	5', (10a)	M12x1,5x35, (-40)	(K4a), Li88, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	42	235/35 R19	5mm, (10mm for 335d)	5', (10a)	M12x1,5x35, (-40)	(K4a), 47, 48
	HA	9,5x19	42	265/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, Li93, 47, 48
Race GTS	VA	8,5x19	30	225/35 R19	none		M12x1,5x30	Li88, 47, 48
	HA	8,5x19	30	225/35 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M12x1,5x30, -35, -40	Li88, 47, 48
	VA	8,5x19	30	235/35 R19	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x19	30	235/35 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M12x1,5x30, -35, -40	Li91, 47, 48
	VA	8,5x19	30	225/35 R19	none		M12x1,5x30	Li88, 47, 48
	HA	9,5x19	35	255/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	30	235/35 R19	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	9,5x19	35	265/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, Li93, 47, 48
Spirit II	VA	8,5x19	35	225/35 R19	none, (5mm for 335d)	0, (5')	M12x1,5x30, (-35)	(K4a), Li88, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/35 R19	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M12x1,5x30, -35, -40, -45	Li88, 47, 48
	VA	8,5x19	35	235/35 R19	none, (5mm for 335d)	0, (5')	M12x1,5x30, (-35)	(K4a), 47, 48
	HA	8,5x19	35	235/35 R19	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M12x1,5x30, -35, -40, -45	Li91, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/35 R19	none, (5mm for 335d)	0, (5')	M12x1,5x30, (-35)	(K4a), Li88, 47, 48
	HA	9,5x19	40	255/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	35	235/35 R19	none, (5mm for 335d)	0, (5')	M12x1,5x30, (-35)	(K4a), 47, 48
	HA	9,5x19	40	265/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, Li93, 47, 48

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	8,5x19	35	225/35 R19	none, (5mm for 335d)	0, (5')	M12x1,5x30, (-35)	(K4a), Li88, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/35 R19	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M12x1,5x30, -35, -40, -45	Li88, 47, 48
	VA	8,5x19	35	235/35 R19	none, (5mm for 335d)	0, (5')	M12x1,5x30, (-35)	(K4a), 47, 48
	HA	8,5x19	35	235/35 R19	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M12x1,5x30, -35, -40, -45	Li91, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/35 R19	none		M12x1,5x30	Li88, 47, 48
	HA	9,5x19	46	255/30 R19	5mm	5'	M12x1,5x35	47, 48
	VA	8,5x19	35	235/35 R19	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	9,5x19	46	265/30 R19	5mm	5'	M12x1,5x35	Li93, 47, 48
Topas	VA	8,5x19	35	225/35 R19	none, (5mm for 335d)	0, (5')	M12x1,5x30, (-35)	(K4a), Li88, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/35 R19	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M12x1,5x30, -35, -40, -45	Li88, 47, 48
	VA	8,5x19	35	235/35 R19	none, (5mm for 335d)	0, (5')	M12x1,5x30, (-35)	(K4a), 47, 48
	HA	8,5x19	35	235/35 R19	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M12x1,5x30, -35, -40, -45	Li91, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/35 R19	none, (5mm for 335d)	0, (5')	M12x1,5x30, (-35)	(K4a), Li88, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/30 R19	none		M12x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x19	35	235/35 R19	none, (5mm for 335d)	0, (5')	M12x1,5x30, (-35)	(K4a), 47, 48
	HA	9,5x19	42	265/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, Li93, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTP	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, (5mm)	0, (5')	M12x1,5x30, (-35)	(K4b), Li90, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	47, 48, xD
	HA	10,0x20	46	275/25 R20	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, Li91, 47, 48, xD
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	46	285/25 R20	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, R1, 47, 48
Race GTS 2	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, (5mm)	0, (5')	M12x1,5x30, (-35)	(K4b), Li90, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	47, 48, xD
	HA	10,0x20	46	275/25 R20	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, Li91, 47, 48, xD
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	46	285/25 R20	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, R1, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	47,48
	HA	9,5x20	46	265/25 R20	5mm	5'	M12x1,5x35	R7f, 47,48
Spirit R	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, (5mm)	0, (5')	M12x1,5x30, (-35)	(K4b), Li90, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	47, 48, xD
	HA	10,0x20	46	275/25 R20	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, Li91, 47, 48, xD
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	46	285/25 R20	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, R1, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	47,48
	HA	9,5x20	46	265/25 R20	5mm	5'	M12x1,5x35	R7f, 47,48
Fascinate	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, (5mm)	0, (5')	M12x1,5x30, (-35)	(K4b), Li90, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	47, 48, xD
	HA	10,0x20	46	275/25 R20	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, Li91, 47, 48, xD
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	46	285/25 R20	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, R1, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, (5mm)	0, (5')	M12x1,5x30, (-35)	(K4b), Li90, 47, 48
Race LS	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, (5mm)	0, (5')	M12x1,5x30, (-35)	(K4b), Li90, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	47,48
	HA	9,5x20	46	265/25 R20	5mm	5'	M12x1,5x35	R7f, 47,48
Race LS 2	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, (5mm)	0, (5')	M12x1,5x30, (-35)	(K4b), Li90, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	47, 48, xD
	HA	10,0x20	46	275/25 R20	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, Li91, 47, 48, xD
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	46	285/25 R20	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, R1, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	47,48
	HA	9,5x20	46	265/25 R20	5mm	5'	M12x1,5x35	R7f, 47,48
Topas	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, (5mm)	0, (5')	M12x1,5x30, (-35)	(K4b), Li90, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	47, 48, xD
	HA	10,0x20	46	275/25 R20	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, Li91, 47, 48, xD
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	46	285/25 R20	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, R1, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	47,48
	HA	9,5x20	46	265/25 R20	5mm	5'	M12x1,5x35	R7f, 47,48

Legende / legend	
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>
R1	Reifenfreigabe erforderlich <i>Tyre approval required.</i>
R7f	Achslasten sind zu beachten. <i>Axle loads must be checked.</i>
xD	Diese Reifenkombination ist nicht für x-drive Modelle zu empfehlen. (Fa. Breyton übernimmt keine Haftung) <i>This tyre combination is not recommended for x-drive models. (Breyton accepts no liability)</i>
47	Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>
Li88	Mindestens einen Lastindex von 88 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 88. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>
Li90	Mindestens einen Lastindex von 90 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 90. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>
Li91	Mindestens einen Lastindex von 91 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 91. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>
Li92	Mindestens einen Lastindex von 92 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 92. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>
Li93	Mindestens einen Lastindex von 93 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 93. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number	
0	None
0a	None +2ZR
5 ¹	751207250501
5 ⁴	751207410504
10	751207411006
15	751207411506
20	751207412006
25	751207412506
5 ¹ a	751207250501 +2ZR
5 ⁴ a	751207410504 +2ZR
10a	751207411006 +2ZR
15a	751207411506 +2ZR
20a	751207412006 +2ZR
25a	751207412506 +2ZR
10b	751207411006 +4ZR
15b	751207411506 +4ZR
20b	751207412006 +4ZR
25b	751207412506 +4ZR
Farblegende / color legend	
	problemlos <i>unproblematically</i>
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>