



BMW X3, 18d sDrive, Typ F25, 143 PS / 105 kW  
BMW X3, 20d xDrive, Typ F25, 190 PS / 140 kW  
BMW X3, 28i xDrive, Typ F25, 245 PS / 180 kW  
BMW X3, 30d xDrive, Typ F25, 258 PS / 190 kW  
BMW X3, 35d xDrive, Typ F25, 313 PS / 230 kW

BMW X3, 18d sDrive, Typ F25 Facelift, 136 PS / 100 kW  
BMW X3, 20i xDrive, Typ F25 Facelift, 184 PS / 135 kW  
BMW X3, 20d xDrive, Typ F25 Facelift, 190 PS / 140 kW  
BMW X3, 35i xDrive, Typ F25 Facelift, 306 PS / 225 kW  
BMW X3, 30d xDrive, Typ F25 Facelift, 258 PS / 190 kW

BMW X3, 20i xDrive, Typ F25, 184 PS / 135 kW  
BMW X3, 20d xDrive, Typ F25, 184 PS / 135 kW  
BMW X3, 28i xDrive, Typ F25, 258 PS / 190 kW  
BMW X3, 35i xDrive, Typ F25, 306 PS / 225 kW

BMW X3, 18d sDrive, Typ F25 Facelift, 143 PS / 105 kW  
BMW X3, 20d xDrive, Typ F25 Facelift, 163 PS / 120 kW  
BMW X3, 28i xDrive, Typ F25 Facelift, 245 PS / 180 kW  
BMW X3, 30d xDrive, Typ F25 Facelift, 211 PS / 155 kW  
BMW X3, 35d xDrive, Typ F25 Facelift, 313 PS / 230 kW

**Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.**

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

**Application****BMW X3 Typ F25 inkl. Facelift****5x120****18 Zoll / 18 Inch**

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	8,5x18	35	245/50 R18	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30, -35, -40	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x18	35	245/50 R18	0, 5, 10, 15, 20mm	0, 5', 10a, 15a, 20a	M14x1,25x30, -35, -40, -45, -50	12, 13, 47, 48
Race LS	VA	8,5x18	48	245/50 R18	5, 10, 15, 20mm	5', 10a, 15a, 20a	M14x1,25x35, -40, -45, -50	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x18	48	245/50 R18	5, 10, 15, 20, 25mm	5', 10a, 15a, 20a, 25a	M14x1,25x35, -40, -45, -50, -55	12, 13, 47, 48

**19 Zoll / 19 Inch**

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTP	VA	8,5x19	38	245/45 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30, -35, -40	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	38	245/45 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30, -35, -40	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	38	245/45 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30, -35, -40	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	275/40 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30, -35, -40	12, 13, 47, 48
Fascinate	VA	8,5x19	38	245/45 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30, -35, -40	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	38	245/45 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30, -35, -40	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	38	245/45 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30, -35, -40	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	275/40 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30, -35, -40	12, 13, 47, 48
Race GTS 2	VA	8,5x19	40	245/45 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30, -35, -40	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	40	245/45 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30, -35, -40	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	40	245/45 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30, -35, -40	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	40	275/40 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30, -35, -40	12, 13, 47, 48
Race LS	VA	8,5x19	42	245/45 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30, -35, -40	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	275/40 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30, -35, -40	12, 13, 47, 48
Spirit R	VA	8,5x19	42	245/45 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30, -35, -40	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	275/40 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30, -35, -40	12, 13, 47, 48
Race GTS	VA	8,5x19	30	245/45 R19	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	30	245/45 R19	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	30	245/45 R19	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	35	275/40 R19	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
Spirit II	VA	8,5x19	35	245/45 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30, -35, -40	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/45 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30, -35, -40	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	35	245/45 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30, -35, -40	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	40	275/40 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30, -35, -40	12, 13, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x19	35	245/45 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30, -35, -40	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/45 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30, -35, -40	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	35	245/45 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30, -35, -40	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	46	275/40 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30, -35, -40	12, 13, 47, 48
Topas	VA	8,5x19	35	245/45 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/45 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	35	245/45 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	33	275/40 R19	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	35	245/45 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x19	31	275/40 R19	none		M14x1,25x30	K4b, R7f, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	35	245/45 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x19	38	275/40 R19	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48

**20 Zoll / 20 Inch**

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTP	VA	8,5x20	35	245/40 R20	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/40 R20	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M14x1,25x30, -35, -40, -45	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	30	275/35 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	46	275/35 R20	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
Spirit R	VA	8,5x20	35	245/40 R20	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/40 R20	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M14x1,25x30, -35, -40, -45	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	30	275/35 R20	none	0a	M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	46	275/35 R20	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
HA	9,5x20	46	275/35 R20	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48	
Race GTS	VA	8,5x20	35	245/40 R20	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/40 R20	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M14x1,25x30, -35, -40, -45	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/35 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
Race LS	VA	8,5x20	35	245/40 R20	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/40 R20	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M14x1,25x30, -35, -40, -45	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/35 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x20	46	275/35 R20	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
Fascinate	VA	8,5x20	35	245/40 R20	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/40 R20	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M14x1,25x30, -35, -40, -45	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/35 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
Race GTS 2	VA	8,5x20	35	245/40 R20	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/40 R20	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M14x1,25x30, -35, -40, -45	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/35 R20	none	0a	M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48

**20 Zoll / 20 Inch**

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Spirit II	VA	8,5x20	35	245/40 R20	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/40 R20	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M14x1,25x30, -35, -40, -45	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	40	275/35 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x20	35	245/40 R20	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/40 R20	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M14x1,25x30, -35, -40, -45	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x20	46	275/35 R20	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	46	275/35 R20	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/35 R20	none	0a	M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
Topas	VA	8,5x20	30	245/40 R20	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x20	30	245/40 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30, -35	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/40 R20	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/35 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	9,0x20	25	245/40 R20	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	31	275/35 R20	none		M14x1,25x30	K4b, R7f, 12, 13, 47, 48
	VA	9,0x20	25	245/40 R20	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/35 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48

**21 Zoll / 21 Inch**

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTP	VA	9,0x21	33	245/35 R21	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/30 R21	0, (5mm, 10mm)	0, (5'), (10a)	M14x1,25x30, (-35), (-40)	(K4b), 12, 13, 47, 48
	VA	9,0x21	33	255/30 R21	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	0, (5mm, 10mm)	0, (5'), (10a)	M14x1,25x30, (-35), (-40)	(K4b), 12, 13, 47, 48
Fascinate	VA	9,0x21	35	245/35 R21	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	9,0x21	35	245/35 R21	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M14x1,25x30, -35, -40, -45	12, 13, 47, 48
	VA	9,0x21	35	255/30 R21	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	9,0x21	35	255/30 R21	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M14x1,25x30, -35, -40, -45	12, 13, 47, 48
	VA	9,0x21	35	245/35 R21	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/30 R21	0, (5mm, 10mm)	0, (5'), (10a)	M14x1,25x30, (-35), (-40)	(K4b), 12, 13, 47, 48
	VA	9,0x21	35	255/30 R21	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	0, (5mm, 10mm)	0, (5'), (10a)	M14x1,25x30, (-35), (-40)	(K4b), 12, 13, 47, 48
Race GTR	VA	9,0x21	35	245/35 R21	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	9,0x21	35	245/35 R21	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30, -35, -40	12, 13, 47, 48
	VA	9,0x21	35	255/30 R21	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	9,0x21	35	255/30 R21	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30, -35, -40	12, 13, 47, 48
	VA	9,0x21	35	245/35 R21	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x21	35	285/30 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	9,0x21	35	255/30 R21	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x21	35	295/25 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
Race LS	VA	9,0x21	35	245/35 R21	none	0a	M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	9,0x21	35	245/35 R21	0, 5, 10mm	0, 5'a, 10b	M14x1,25x30, -35, -40	12, 13, 47, 48
	VA	9,0x21	35	255/30 R21	none	0a	M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	9,0x21	35	255/30 R21	0, 5, 10mm	0, 5'a, 10b	M14x1,25x30, -35, -40	12, 13, 47, 48
	VA	9,0x21	35	245/35 R21	none	0a	M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x21	38	285/30 R21	none	0a	M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	9,0x21	35	255/30 R21	none	0a	M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x21	38	295/25 R21	none	0a	M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48

**21 Zoll / 21 Inch**

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Spirit R	VA	9,0x21	35	245/35 R21	none	0a	M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	9,0x21	35	245/35 R21	0, 5, 10mm	0, 5 <sup>1</sup> a, 10b	M14x1,25x30, -35, -40	12, 13, 47, 48
	VA	9,0x21	35	255/30 R21	none	0a	M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	9,0x21	35	255/30 R21	0, 5, 10mm	0, 5 <sup>1</sup> a, 10b	M14x1,25x30, -35, -40	12, 13, 47, 48
	VA	9,0x21	35	245/35 R21	none	0a	M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x21	38	285/30 R21	none	0a	M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	9,0x21	35	255/30 R21	none	0a	M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x21	38	295/25 R21	none	0a	M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
Topas	VA	9,0x21	25	245/35 R21	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,5x21	36	285/30 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 12, 13, R7f, 47, 48
	VA	9,0x21	31	245/35 R21	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,5x21	36	285/30 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 12, 13, R7f, 47, 48
Race LS 2	VA	9,0x21	30	245/35 R21	none	0a	M14x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	9,0x21	30	245/35 R21	0, 5, 10mm	0a, 5 <sup>1</sup> a, 10b	M14x1,5x30	12, 13, 47, 48
	VA	9,0x21	30	255/30 R21	none	0a	M14x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	9,0x21	30	255/30 R21	0, 5, 10mm	0a, 5 <sup>1</sup> a, 10b	M14x1,5x30	12, 13, 47, 48
	VA	9,0x21	30	245/35 R21	none	0a	M14x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/30 R21	0, (5mm, 10mm)	0a, (5 <sup>1</sup> a), (10b)	M14x1,25x30, (-35), (-40)	(K4b), 12, 13, 47, 48
	VA	9,0x21	30	255/30 R21	none	0a	M14x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	0, (5mm, 10mm)	0a, (5 <sup>1</sup> a), (10b)	M14x1,25x30, (-35), (-40)	(K4b), 12, 13, 47, 48

## 22 Zoll / 22 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTR	VA	9,0x22	30	255/30 R22	none	0a	M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	9,0x22	30	255/30 R22	none	0a	M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	VA	9,0x22	30	255/30 R22	none	0a	M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x22	30	295/25 R22	none	0a	M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
Spirit II	VA	9,0x22	30	255/30 R22	none	0a	M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	9,0x22	30	255/30 R22	none	0a	M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	VA	9,0x22	30	255/30 R22	none	0a	M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x22	30	295/25 R22	none	0a	M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
Fascinate	VA	9,0x22	35	255/30 R22	0, 5mm	0a, 5'a	M14x1,25x30, -35	12, 13, 47, 48
	HA	9,0x22	35	255/30 R22	0, 5mm	0a, 5'a	M14x1,25x30, -35	12, 13, 47, 48
	VA	9,0x22	35	255/30 R22	0, 5mm	0a, 5'a	M14x1,25x30, -35	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x22	30	295/25 R22	none	0a	M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
Race LS	VA	9,0x22	35	255/30 R22	0, 5mm	0a, 5'a	M14x1,25x30, -35	12, 13, 47, 48
	HA	9,0x22	35	255/30 R22	0, 5mm	0a, 5'a	M14x1,25x30, -35	12, 13, 47, 48
	VA	9,0x22	35	255/30 R22	0, 5mm	0a, 5'a	M14x1,25x30, -35	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x22	32	295/25 R22	none	0a	M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
Topas	VA	9,0x22	30	255/30 R22	none	0a	M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	9,0x22	30	255/30 R22	none	0a	M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	VA	9,0x22	30	255/30 R22	none	0a	M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x22	30	295/25 R22	none	0a	M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
Race LS 2	VA	9,0x22	30	255/30 R22	none	0a	M14x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	9,0x22	30	255/30 R22	none	0a	M14x1,5x30	12, 13, 47, 48
	VA	9,0x22	30	255/30 R22	none	0a	M14x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x22	35	295/25 R22	none	0a	M14x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48



Legende / legend			
12	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem bis Bj.02.2014 <i>Only in combination with tire pressure sensors to Bj.02.2014</i>	Original Nummer: BMW - 36 10 6 856 227 <i>OE part number: BMW - 36 10 6 856 227</i>	Zubehör Nummer: HUF - RDE012 <i>Aftermarket number: HUF - RDE012</i>
13	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab 03.2014 <i>Only in combination with tire pressure sensors from 03.2014</i>	Original Nummer: BMW - 36 10 6 798 872 <i>OE part number: BMW - 36 10 6 798 872</i>	Zubehör Nummer: HUF - RDE017V21 <i>Aftermarket number: HUF - RDE017V21</i>
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>		
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>		
R7f	Achslasten sind zu beachten. <i>Axle loads must be checked.</i>		
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>		
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>		
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number			
0	None		
0a	None +2ZR		
5 <sup>1</sup>	751207250501		
5 <sup>4</sup>	751207410504		
10	751207411006		
15	751207411506		
20	751207412006		
25	751207412506		
5 <sup>1</sup> a	751207250501 +2ZR		
5 <sup>4</sup> a	751207410504 +2ZR		
10a	751207411006 +2ZR		
15a	751207411506 +2ZR		
20a	751207412006 +2ZR		
25a	751207412506 +2ZR		
10b	751207411006 +4ZR		
15b	751207411506 +4ZR		
20b	751207412006 +4ZR		
25b	751207412506 +4ZR		
Farblegende / color legend			
	problemlos <i>unproblematically</i>		
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>		
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>		