



BMW Z4 Roadster, 20i sDrive, Typ E85, 150 PS / 110 kW

BMW Z4 Roadster, 25i sDrive, Typ E85, 192 PS / 141 kW

BMW Z4 Coupe, 30i, Typ E86, 265 PS / 195 kW

BMW Z4 Roadster, 20i, Typ E85 Facelift, 150 PS / 110 kW

BMW Z4 Roadster, 25i, Typ E85 Facelift, 211 PS / 155 kW

BMW Z4 Roadster, 30i, Typ E85 Facelift, 258 PS / 190 kW

BMW Z4 Roadster, 22i sDrive, Typ E85, 170 PS / 125 kW

BMW Z4 Roadster, 30i sDrive, Typ E85, 231 PS / 170 kW

BMW Z4 Roadster, 25i, Typ E85 Facelift, 177 PS / 130 kW

BMW Z4 Roadster, 25i, Typ E85 Facelift, 218 PS / 160 kW

BMW Z4 Roadster, 30i, Typ E85 Facelift, 265 PS / 195 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application								
BMW Z4 Typ E85 incl. Facelift								5x120
18 Zoll / 18 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	7,5x18	35	225/40 R18	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x18	35	225/40 R18	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
	VA	7,5x18	35	225/40 R18	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x18	35	245/35 R18	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
Race LS	VA	7,5x18	45	225/40 R18	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M12x1,5x30, -35, -40, -45	47, 48
	HA	8,5x18	48	225/40 R18	0, 5, 10, (15mm)	0, 5', 10a, (15a)	M12x1,5x30, -35, -40, (-45)	(K4b), 47, 48
	VA	7,5x18	45	225/40 R18	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M12x1,5x30, -35, -40, -45	47, 48
	HA	8,5x18	48	245/35 R18	0, (5, 10mm)	0, (5'), (10a)	M12x1,5x30,(-35),(-40)	(K4b), 47, 48
	VA	7,5x18	45	225/40 R18	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M12x1,5x30, -35, -40, -45	47, 48
	HA	8,5x18	48	255/35 R18	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M12x1,5x30,-35,-40	K4b, 47, 48
Race GTS-R	VA	7,5x18	45	225/40 R18	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M12x1,5x30, -35, -40, -45	47, 48
	HA	8,5x18	48	225/40 R18	0, 5, 10, (15mm)	0, 5', 10a, (15a)	M12x1,5x30, -35, -40, (-45)	(K4b), 47, 48
	VA	7,5x18	45	225/40 R18	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M12x1,5x30, -35, -40, -45	47, 48
	HA	8,5x18	48	245/35 R18	0, (5, 10mm)	0, (5'), (10a)	M12x1,5x30,(-35),(-40)	(K4b), 47, 48
	VA	7,5x18	45	225/40 R18	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M12x1,5x30, -35, -40, -45	47, 48
	HA	8,5x18	48	255/35 R18	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M12x1,5x30,-35,-40	K4b, 47, 48

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS 2	VA	8,5x19	40	225/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	40	225/35 R19	none		M12x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x19	40	225/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	9,5x19	40	255/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
Race GTP	VA	8,5x19	38	225/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	38	225/35 R19	none		M12x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x19	38	235/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	38	235/35 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	38	225/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	38	235/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	9,5x19	42	265/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
Fascinate	VA	8,5x19	38	225/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	38	225/35 R19	none		M12x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x19	38	235/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	38	235/35 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	38	225/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	38	235/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	9,5x19	42	265/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
Race LS	VA	8,5x19	42	225/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	42	225/35 R19	none		M12x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x19	42	235/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	42	235/35 R19	none		M12x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x19	42	225/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	42	235/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	9,5x19	42	265/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Spirit R	VA	8,5x19	42	225/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	42	225/35 R19	none		M12x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x19	42	235/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	42	235/35 R19	none		M12x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x19	42	225/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	42	235/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	9,5x19	42	265/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
Race GTS	VA	8,5x19	30	225/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	30	225/35 R19	none		M12x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x19	30	225/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	9,5x19	35	255/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
Spirit II	VA	8,5x19	35	225/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/35 R19	none		M12x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x19	35	235/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	35	235/35 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	9,5x19	40	255/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	35	235/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	9,5x19	40	265/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x19	35	225/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/35 R19	none		M12x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x19	35	235/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	35	235/35 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	9,5x19	46	255/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	35	235/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	9,5x19	46	265/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTP	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
Race GTS 2	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
Race LS	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
Race GTS	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
Spirit II	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
Spirit R	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
Fascinate	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48

Legende / legend	
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number	
0	None
0a	None +2ZR
5 ¹	751207250501
5 ⁴	751207410504
10	751207411006
15	751207411506
20	751207412006
25	751207412506
5 ¹ a	751207250501 +2ZR
5 ⁴ a	751207410504 +2ZR
10a	751207411006 +2ZR
15a	751207411506 +2ZR
20a	751207412006 +2ZR
25a	751207412506 +2ZR
10b	751207411006 +4ZR
15b	751207411506 +4ZR
20b	751207412006 +4ZR
25b	751207412506 +4ZR
Farblegende / color legend	
	problemlos <i>unproblematically</i>
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig by STVZO unproblematically, EU is uncertain
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden related with possible bodywork