



BMW 8er M Cabrio, M8 xDrive, Typ F91, 600 PS / 441 kW

BMW 8er M Coupe, M8 xDrive, Typ F92, 600 PS / 441 kW

BMW 8er M Gran Coupe, M8 xDrive, Typ F93, 600 PS / 441 kW

BMW 8er M Cabrio, M8 Competition xDrive, Typ F91, 626 PS / 460 kW

BMW 8er M Coupe, M8 Competition xDrive, Typ F92, 626 PS / 460 kW

BMW 8er M Gran Coupe, M8 Competition xDrive, Typ F93, 626 PS / 460 kW

Kein Teilegutachten vorhanden

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application

BMW M8 Typ F91/F92/F93

5x112

20 Zoll / 20 Inch

| Design | Achse <i>Axle</i> | Größe <i>Size</i> | ET <i>Offset</i> | Reifengröße <i>Tyre size</i> | Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i> | Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i> | Radschrauben <i>Bolts</i> | Auflagen <i>Remarks</i> |
|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Fascinate | VA | 10,0x20 | 35 | 275/35 R20 | 11, (15mm) | 11 [°] , (15 [°]) | M14x1,25x40,(-45) [Tuner Bolts]* | (K4a), 16, 47, 48 |
| | HA | 10,0x20 | 35 | 285/35 R20 | 11, 15, (20mm) | 11 [°] , 15 [°] , (20 [°]) | M14x1,25x40,-45,(-50) [Tuner Bolts]* | (K4b), 16, 47, 48 |
| Race LS 2 | VA | 10,0x20 | 38 | 275/35 R20 | 11, 15, (20mm) | 11 [°] , 15 [°] , (20 [°]) | M14x1,25x40,-45,(-50) | (K4a), 16, 47, 48 |
| | HA | 10,0x20 | 38 | 285/35 R20 | 11, 15, (20mm) | 11 [°] , 15 [°] , (20 [°]) | M14x1,25x40,-45,(-50) | (K4b), 16, 47, 48 |
| Race GTS | VA | 10,0x20 | 38 | 275/35 R20 | 11, 15, (20mm) | 11 [°] , 15 [°] , (20 [°]) | M14x1,25x40,-45,(-50) | (K4a), 16, 47, 48 |
| | HA | 10,0x20 | 38 | 285/35 R20 | 11, 15, (20mm) | 11 [°] , 15 [°] , (20 [°]) | M14x1,25x40,-45,(-50) | (K4b), 16, 47, 48 |
| Topas | VA | 10,0x20 | 38 | 275/35 R20 | 11, 15, (20mm) | 11 [°] , 15 [°] , (20 [°]) | M14x1,25x40,-45,(-50) [Tuner Bolts]* | (K4a), 16, 47, 48 |
| | HA | 10,0x20 | 38 | 285/35 R20 | 11, 15, (20mm) | 11 [°] , 15 [°] , (20 [°]) | M14x1,25x40,-45,(-50) [Tuner Bolts]* | (K4b), 16, 47, 48 |
| Hibonit | VA | 10,0x20 | 38 | 275/35 R20 | 11, 15, (20mm) | 11 [°] , 15 [°] , (20 [°]) | M14x1,25x40,-45,(-50) | (K4a), 16, 47, 48 |
| | HA | 10,0x20 | 38 | 285/35 R20 | 11, 15, (20mm) | 11 [°] , 15 [°] , (20 [°]) | M14x1,25x40,-45,(-50) | (K4b), 16, 47, 48 |
| Race GTX | VA | 10,0x20 | 35 | 275/35 R20 | 11, (15mm) | 11 [°] , (15 [°]) | M14x1,25x40,(-45) [Tuner Bolts]* | (K4a), 16, 47, 48 |
| | HA | 10,0x20 | 35 | 285/35 R20 | 11, 15, (20mm) | 11 [°] , 15 [°] , (20 [°]) | M14x1,25x40,-45,(-50) [Tuner Bolts]* | (K4b), 16, 47, 48 |

21 Zoll / 21 Inch

| Design | Achse <i>Axle</i> | Größe <i>Size</i> | ET <i>Offset</i> | Reifengröße <i>Tyre size</i> | Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i> | Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i> | Radschrauben <i>Bolts</i> | Auflagen <i>Remarks</i> |
|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Fascinate | VA | 9,0x21 | 30 | 275/30 R21 | 11, 15, 20mm | 11 [°] , 15 [°] , 20 [°] | M14x1,25x40,-45,-50 [Tuner Bolts]* | 16, 47, 48 |
| | HA | 10,5x21 | 44 | 285/30 R21 | 15, (20mm) | 15 [°] , (20 [°]) | M14x1,25x45,(-50) [Tuner Bolts]* | (K4b), 16, 47, 48 |
| Race LS 2 | VA | 9,0x21 | 30 | 275/30 R21 | 11, 15, 20mm | 11 [°] , 15 [°] , 20 [°] | M14x1,25x40,-45,-50 | 16, 47, 48 |
| | HA | 10,5x21 | 44 | 285/30 R21 | 15, (20mm) | 15 [°] , (20 [°]) | M14x1,25x45,(-50) | (K4b), 16, 47, 48 |
| Race LS 3 | VA | 9,0x21 | 30 | 275/30 R21 | 11, 15, 20mm | 11 [°] , 15 [°] , 20 [°] | M14x1,25x40,-45,-50 | 16, 47, 48 |
| | HA | 10,5x21 | 44 | 285/30 R21 | 15, (20mm) | 15 [°] , (20 [°]) | M14x1,25x45,(-50) | (K4b), 16, 47, 48 |
| | VA | 9,0x21 | 30 | 275/30 R21 | 11, 15, 20mm | 11 [°] , 15 [°] , 20 [°] | M14x1,25x40,-45,-50 | 16, 47, 48 |
| | HA | 10,5x21 | 30 | 285/30 R21 | 0, (11mm) | 0, (11 [°]) | M14x1,25x30,(-40) | (K4b), 16, 47, 48 |
| Topas | VA | 9,0x21 | 26 | 275/30 R21 | 11, 15, (20mm) | 11 [°] , 15 [°] , (20 [°]) | M14x1,25x40,-45,(-50) [Tuner Bolts]* | (K4a), 16, 47, 48 |
| | HA | 10,5x21 | 39 | 285/30 R21 | 11, (15mm) | 11 [°] , (15 [°]) | M14x1,25x40,(-45) [Tuner Bolts]* | (K4b), 16, 47, 48 |
| Race GTS | VA | 9,0x21 | 30 | 275/30 R21 | 11, 15, 20mm | 11 [°] , 15 [°] , 20 [°] | M14x1,25x40,-45,-50 | 16, 47, 48 |
| | HA | 10,0x21 | 38 | 285/30 R21 | 15, (20mm) | 15 [°] , (20 [°]) | M14x1,25x45,(-50) | (K4b), 16, 47, 48 |
| | VA | 10,0x21 | 38 | 275/30 R21 | 15, (20mm) | 15 [°] , (20 [°]) | M14x1,25x45,(-50) | (K4b), 16, 47, 48 |
| | HA | 10,0x21 | 38 | 285/30 R21 | 15, (20mm) | 15 [°] , (20 [°]) | M14x1,25x45,(-50) | (K4b), 16, 47, 48 |

| Legende / legend | | | |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj. 03.2018 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj. 03.2018</i> | Original Nummer: BMW - 36 10 6 887 147 <i>OE part number: BMW - 36 10 6 887 147</i> | Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21</i> |
| * | Bitte beachten Sie, dass für die Montage spezielle Schrauben mit schmalen Schraubenkopf benötigt werden. <i>Please note that special screws with a narrow screw head are required for mounting.</i> | | |
| K4a | An Achse 1 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i> | | |
| K4b | An Achse 2 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i> | | |
| 47 | Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i> | | |
| 48 | Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i> | | |
| Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number | | | |
| 0 | None | | |
| 11° | 751126651106 | | |
| 15° | 751126651506 | | |
| 20° | 751126652006 | | |
| Farblegende / color legend | | | |
| | problemlos <i>unproblematically</i> | | |
| | laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i> | | |
| | evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i> | | |