



BMW X5 X5M, M, Typ F85, 575 PS / 423 kW

**Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.**  
In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

**Application****BMW X5M Typ M7X****5x120****20 Zoll / 20 Inch**

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	10,0x20	38	275/40 R20	0, 5, 10mm	0, 5°, 10a	M14x1,25x30,-35,-40	M&S, x10, RV, 10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/40 R20	0, 5, 10, 15, 20mm	0, 5°, 10a, 15a, 20a	M14x1,25x30,-35,-40,-45,-50	M&S, x10, RV, 10, 11, 47, 48

**21 Zoll / 21 Inch**

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS	VA	10,0x21	38	285/35 R21	0, (5mm)	0, (5°)	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), RV, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	11,5x21	30	325/30 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, RV, 47, 48, x10
Spirit R	VA	10,0x21	38	285/35 R21	0, (5mm)	0, (5°)	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), RV, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	11,5x21	35	325/30 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, RV, 47, 48, x10

## 22 Zoll / 22 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Spirit II	VA	9,0x22	30	265/35 R22	5, (15mm)	5°, (15a)	M14x1,25x35,(-45)	(K4a), RV, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	10,0x22	30	295/30 R22	0, 5, (15mm)	0, 5°, (15a)	M14x1,25x30,-35,(-45)	(K4b), Li103, RV, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	9,0x22	30	265/35 R22	5, (15mm)	5°, (15a)	M14x1,25x35,(-45)	(K4a), RV, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	11,5x22	30	315/30 R22	0, 5mm	0, 5°	M14x1,25x30,-35	K4b, RV, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	10,0x22	30	295/30 R22	5mm	5°	M14x1,25x35	K4a, RV, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	10,0x22	30	295/30 R22	5, (15mm)	5°, (15a)	M14x1,25x35,(-45)	(K4b), Li103, RV, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	10,0x22	30	285/30 R22	5mm	5°	M14x1,25x35	K4a, RV, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	11,5x22	30	335/25 R22	0, 5mm	0, 5°	M14x1,25x30,-35	K4b, RV, 10, 11, 47, 48, x10
Race LS	VA	9,0x22	35	265/35 R22	5, (15mm)	5°, (15a)	M14x1,25x35,(-45)	(K4a), RV, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	11,5x22	30	315/30 R22	0, 5mm	0, 5°	M14x1,25x30,-35	K4b, RV, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	10,0x22	32	285/30 R22	none		M14x1,25x30	K4a, RV, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	11,5x22	30	335/25 R22	0, 5mm	0, 5°	M14x1,25x30,-35	K4b, RV, 10, 11, 47, 48, x10
Fascinate	VA	10,0x22	30	285/30 R22	none		M14x1,25x30	K4a, RV, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	11,5x22	30	335/25 R22	0, 5mm	0, 5°	M14x1,25x35,-40,-45	K4b, RV, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	10,0x22	35	285/30 R22	none		M14x1,25x30	RV, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	11,5x22	30	335/25 R22	0, 5mm	0, 5°	M14x1,25x35,-40,-45	K4b, RV, 10, 11, 47, 48, x10
Topas	VA	9,0x22	30	265/35 R22	0, 5, (15mm)	0, 5°, (15a)	M14x1,25x30,35,(-45)	(K4a), RV, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	10,0x22	30	295/30 R22	0, 5, (15mm)	0, 5°, (15a)	M14x1,25x30,-35,(-45)	(K4b), Li103, RV, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	10,0x22	30	295/30 R22	none		M14x1,25x30	K4a, RV, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	10,0x22	30	295/30 R22	0, 5, (15mm)	0, 5°, (15a)	M14x1,25x30,-35,(-45)	(K4b), Li103, RV, 10, 11, 47, 48, x10
Race LS 2	VA	9,0x22	30	265/35 R22	0, 5, (15mm)	0, 5°, (15a)	M14x1,25x30,35,(-45)	(K4a), RV, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	10,0x22	35	295/30 R22	0, 5, (15mm)	0, 5°, (15a)	M14x1,25x30,-35,(-45)	(K4b), Li103, RV, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	10,0x22	35	295/30 R22	none		M14x1,25x30	K4a, RV, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	10,0x22	35	295/30 R22	0, 5, (15mm)	0, 5°, (15a)	M14x1,25x30,-35,(-45)	(K4b), Li103, RV, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	10,0x22	35	285/30 R22	none		M14x1,25x30	RV, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	11,5x22	30	335/25 R22	0, 5mm	0, 5°	M14x1,25x35,-40,-45	K4b, RV, 10, 11, 47, 48, x10

Legende / legend		
10	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj.03.2014 - 11.2016 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj.03.2014 - 11.2016</i>	Zubehör Nummer: VDO - S 180 052 056 / Cub - VS-62U032 Aftermarket number: VDO - S 180 052 056 / Cub - VS-62U032
11	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj.11.2016 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj.11.2016</i>	Zubehör Nummer: VDO - A2C97432502 / Cub - VS-62U032 Aftermarket number: VDO - A2C97432502 / Cub - VS-62U032
M&S	Nur als M&S Kombination zulässig. <i>Only M&amp;S Tire</i>	
RV	Nur für Fahrzeuge mit serienmäßigen " großen " Radlaufverbreiterungen <i>Only with wheel arch extensions</i>	
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>	
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>	
47	Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
x10	Keine 10mm Distanzscheibe möglich, da zu hohe Radnabe. <i>No 10mm spacer possible, because of wheel hub.</i>	
Li103	Mindestens einen Lastindex von 103 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 103. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number		
0	None	
0a	None +2ZR	
5'	751207250501	
5 <sup>4</sup>	751207410504	
10	751207411006	
15	751207411506	
20	751207412006	
25	751207412506	
5'a	751207250501 +2ZR	
5 <sup>4</sup> a	751207410504 +2ZR	
10a	751207411006 +2ZR	
15a	751207411506 +2ZR	
20a	751207412006 +2ZR	
25a	751207412506 +2ZR	
10b	751207411006 +4ZR	
15b	751207411506 +4ZR	
20b	751207412006 +4ZR	
25b	751207412506 +4ZR	
Farblegende / color legend		
	problemlos <i>unproblematically</i>	
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>	
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>	