



BMW X5, 25d xDrive, Typ G05, 231 PS / 170 kW

BMW X5, 25d xDrive, Typ G05, 211 PS / 155 kW

BMW X5, 30d xDrive, Typ G05, 249 PS / 183 kW

BMW X5, 30d xDrive, Typ G05, 265 PS / 195 kW

BMW X5, 30d MHy xDrive, Typ G05, 249 PS / 183 kW

BMW X5, 30d MHy xDrive, Typ G05, 286 PS / 210 kW

BMW X5, 40d MHy xDrive, Typ G05, 340 PS / 250 kW

BMW X5, 40i MHy xDrive, Typ G05, 333 PS / 245 kW

BMW X5, 40i xDrive, Typ G05, 340 PS / 250 kW

BMW X5, 45e xDrive, Typ G05, 211 PS / 155 kW

BMW X5, 45e xDrive, Typ G05, 286 PS / 210 kW

BMW X5, M50d xDrive, Typ G05, 400 PS / 294 kW

BMW X5, M50i xDrive, Typ G05, 530 PS / 390 kW

BMW X5, 30d Mhy xDrive, Typ G05 Facelift, 286 PS / 210 kW

BMW X5, 30d Mhy xDrive, Typ G05 Facelift, 249 PS / 183 kW

BMW X5, 40d Mhy xDrive, Typ G05 Facelift, 352 PS / 259 kW

BMW X5, 40i Mhy xDrive, Typ G05 Facelift, 381 PS / 280 kW

BMW X5, 50e xDrive, Typ G05 Facelift, 313 PS / 230 kW

BMW X5, 50e xDrive, Typ G05 Facelift, 211 PS / 155 kW

BMW X5, M60i MHy xDrive, Typ G05 Facelift, 530 PS / 390 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application								
BMW X5 Typ G5X								5x112
19 Zoll / 19 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	9,0x19	38	265/50 R19			OEM (M14x1,25x30)	ECE, 14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	265/50 R19			OEM (M14x1,25x30)	ECE, 14, 47, 48, xa1810, xm250, V8
	VA	9,0x19	38	275/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	275/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, xa1810, xm250, Li108, V8
	VA	9,0x19	38	275/50 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4a, NoP, 14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	275/50 R19			OEM (M14x1,25x30)	NoP, 14, 47, 48, xa1790, xm250, V8
	VA	9,0x19	38	285/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	285/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, xa1810, xm250, V8
	VA	9,0x19	38	265/50 R19	11mm	11 ⁶	2-tgl. M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	265/50 R19	11mm	11 ⁶	2-tlg. M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, xa1810, xm250, V8
	VA	9,0x19	38	275/45 R19	11mm	11 ⁶	2-tgl. M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	275/45 R19	11mm	11 ⁶	2-tlg. M14x1,25x40	14, 47, 48, xa1810, xm250, Li108, V8
	VA	9,0x19	38	275/50 R19	11mm	11 ⁶	2-tgl. M14x1,25x40	K4a, NoP, 14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	275/50 R19	11mm	11 ⁶	2-tlg. M14x1,25x40	K4b, NoP, 14, 47, 48, xa1790, xm250, V8
	VA	9,0x19	38	285/45 R19	11mm	11 ⁶	2-tgl. M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	285/45 R19	11mm	11 ⁶	2-tlg. M14x1,25x40	14, 47, 48, xa1810, xm250, V8

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	10,0x20	38	275/45 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	BD7, BD8, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/45 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, xa1761, V8
	VA	10,0x20	38	275/45 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	BD7, BD8, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	305/40 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48, xa1761, V8
	VA	10,0x20	38	275/40 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	BD7, BD8, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/40 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	Li106, 14, 47, 48, xa1761, V8
	VA	10,0x20	38	275/40 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	BD7, BD8, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	305/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48, xa1761, V8
BR-I	VA	9,0x20	35	275/45 R20			OEM (M14x1,25x30)	ECE, 14, 47, 48, M&S, BD14
	HA	9,0x20	35	275/45 R20			OEM (M14x1,25x30)	ECE, M&S, 14, 47, 48, xm210/250
	VA	9,0x20	35	275/45 R20			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, BD14
	HA	9,0x20	35	275/45 R20			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	VA	9,0x20	35	285/45 R20			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, BD14
	HA	9,0x20	35	285/45 R20			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	VA	9,0x20	35	275/45 R20	11mm	11 ^e	2-tlg. M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	275/45 R20	11mm	11 ^e	2-tlg. M14x1,25x40	14, 47, 48
	VA	9,0x20	35	285/45 R20	11mm	11 ^e	2-tlg. M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	285/45 R20	11mm	11 ^e	2-tlg. M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48

21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	9,0x21	30	265/40 R21	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD7
	HA	10,0x21	38	305/35 R21	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48, xa1720, V8
Race GTX	VA	9,0x21	30	265/35 R21	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	305/30 R21	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	Li104, 14, 47, 48, xa1800, V8
	VA	9,0x21	30	265/40 R21	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	305/35 R21	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, xa1810, V8
	VA	9,0x21	30	275/35 R21	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	315/30 R21	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li105, 14, 47, 48, xa1810, V8
	VA	9,0x21	30	275/40 R21	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	315/35 R21	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48, xa1810, V8
Race LS 2	VA	9,0x21	30	265/35 R21	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD7
	HA	10,5x21	44	305/30 R21	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	Li104, 14, 47, 48, xa1670, V8
	VA	9,0x21	30	265/40 R21	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD7
	HA	10,5x21	44	305/35 R21	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, xa1670, V8
	VA	9,0x21	30	275/35 R21	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48, BD7
	HA	10,5x21	44	315/30 R21	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48, xa1670, V8
	VA	9,0x21	30	275/40 R21	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48, BD7
	HA	10,5x21	44	315/35 R21	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48, xa1670, V8
	VA	9,0x21	41	265/35 R21	11, 15mm	11 ^e , 15 ^e	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	305/30 R21	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, xa1670, V8
	VA	9,0x21	41	265/40 R21	11, 15mm	11 ^e , 15 ^e	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	305/35 R21	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, xa1670, V8
	VA	9,0x21	41	275/35 R21	11, 15mm	11 ^e , 15 ^e	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	315/30 R21	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48, xa1670, V8
	VA	9,0x21	41	275/40 R21	11, 15mm	11 ^e , 15 ^e	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	315/35 R21	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48, xa1670, V8
Impressive	VA	9,0x21	30	265/35 R21	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	305/30 R21	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	Li104, 14, 47, 48, xa1800, V8
	VA	9,0x21	30	265/40 R21	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	305/35 R21	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, xa1810, V8
	VA	9,0x21	30	275/35 R21	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	315/30 R21	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li105, 14, 47, 48, xa1810, V8
	VA	9,0x21	30	275/40 R21	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	315/35 R21	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48, xa1810, V8

21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 3	VA	9,0x21	30	265/35 R21	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	305/30 R21	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	Li104, 14, 47, 48, xa1800, V8
	VA	9,0x21	30	265/40 R21	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	305/35 R21	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, xa1810, V8
	VA	9,0x21	30	275/35 R21	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	315/30 R21	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li105, 14, 47, 48, xa1810, V8
	VA	9,0x21	30	275/40 R21	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	315/35 R21	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48, xa1790, V8
	VA	9,0x21	30	265/35 R21	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	30	305/30 R21			M14x1,25x30	K4b, Li104, 14, 47, 48, xa1800, V8 ²
	VA	9,0x21	30	265/40 R21	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	30	305/35 R21			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	275/35 R21	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,5x21	30	315/30 R21			M14x1,25x30	K4b, Li105, 14, 47, 48, xa1850, V8
	VA	9,0x21	30	275/40 R21	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,5x21	30	315/35 R21			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
BR-I	VA	9,5x21	36	275/40 R21			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	HA	9,5x21	36	275/40 R21			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	VA	9,5x21	36	285/40 R21			OEM (M14x1,25x30)	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,5x21	36	285/40 R21			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, Li109
	VA	9,5x21	36	285/35 R21			OEM (M14x1,25x30)	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,5x21	36	285/35 R21			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, Li105, xa1850
	VA	9,5x21	36	275/40 R21	11mm	11 ^e	2-tlg. M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,5x21	36	275/40 R21	11mm	11 ^e	2-tlg. M14x1,25x40	14, 47, 48
	VA	9,5x21	36	285/40 R21	11mm	11 ^e	2-tlg. M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,5x21	36	285/40 R21	11mm	11 ^e	2-tlg. M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, Li109
	VA	9,5x21	36	285/35 R21	11mm	11 ^e	2-tlg. M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,5x21	36	285/35 R21	11mm	11 ^e	2-tlg. M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, Li105, xa1850

22 Zoll / 22 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	9,0x22	30	275/35 R22	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	275/35 R22	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, xa1800, V8 ²
	VA	9,0x22	30	265/35 R22	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	305/30 R22	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li105, 14, 47, 48, xa1850
	VA	9,0x22	30	275/35 R22	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	315/30 R22	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	10,0x22	35	275/35 R22	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	275/35 R22	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48, xa1800, V8 ²
	VA	10,0x22	35	285/35 R22	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	285/35 R22	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	Li106, 14, 47, 48, xa1850, V8 ²
	VA	10,0x22	35	265/35 R22	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	305/30 R22	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li105, 14, 47, 48, xa1850
	VA	10,0x22	35	275/35 R22	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	315/30 R22	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	10,0x22	35	275/30 R22	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	335/25 R22	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1850
	VA	10,0x22	35	285/30 R22	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	335/25 R22	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1850

22 Zoll / 22 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 3	VA	9,0x22	30	275/35 R22			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x22	30	275/35 R22	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, xa1800, V8
	VA	9,0x22	30	265/35 R22			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	305/30 R22	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li105, 14, 47, 48, xa1850
	VA	9,0x22	30	275/35 R22			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	315/30 R22	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	9,0x22	30	265/35 R22			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	11,5x22	30	305/30 R22			M14x1,25x30	K4b, Li105, 14, 47, 48, xa1850
	VA	9,0x22	30	275/35 R22			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	11,5x22	30	315/30 R22			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	10,0x22	30	275/35 R22			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x22	30	275/35 R22	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, xa1800, V8
	VA	10,0x22	30	285/35 R22			M14x1,25x30	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x22	30	285/35 R22	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	Li106, 14, 47, 48, xa1810, V8
	VA	10,0x22	30	265/35 R22			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	305/30 R22	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li105, 14, 47, 48, xa1850
	VA	10,0x22	30	265/35 R22			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	11,5x22	30	305/30 R22			M14x1,25x30	K4b, Li105, 14, 47, 48, xa1850
	VA	10,0x22	30	275/35 R22			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	315/30 R22	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	10,0x22	30	275/35 R22			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	11,5x22	30	315/30 R22			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	10,0x22	30	275/30 R22			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	335/25 R22			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1850
	VA	10,0x22	30	285/30 R22			M14x1,25x30	K4a, 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	335/25 R22			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1850

22 Zoll / 22 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Impressive	VA	9,0x22	30	275/35 R22			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	275/35 R22	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, xa1800, V8 ²
	VA	10,0x22	35	275/35 R22			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	275/35 R22	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, xa1800, V8 ²
	VA	10,0x22	35	285/35 R22			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	285/35 R22	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	Li106, 14, 47, 48
	VA	9,0x22	30	265/35 R22			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	305/30 R22	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li105, xa1850, 14, 47, 48
	VA	9,0x22	30	275/35 R22			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	315/30 R22	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	10,0x22	35	265/35 R22	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	305/30 R22	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li105, xa1850, 14, 47, 48
	VA	10,0x22	35	275/35 R22	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	315/30 R22	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	10,0x22	35	275/30 R22	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	335/25 R22			M14x1,25x30	K4b, xa1850, 14, 47, 48
	VA	10,0x22	35	285/30 R22	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	335/25 R22			M14x1,25x30	K4b, xa1850, 14, 47, 48

23 Zoll / 23 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 3	VA	10,0x23	30	275/35 R23	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), BD7, BD8, 14, 47, 48
	HA	10,0x23	30	275/35 R23	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, V8 ²
	VA	10,0x23	30	275/35 R23	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), BD7, BD8, 14, 47, 48
	HA	11,0x23	30	315/30 R23	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, V8 ²
	VA	10,0x23	30	275/35 R23	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), BD7, BD8, 14, 47, 48
	HA	11,5x23	30	315/30 R23	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, V8 ²

Legende / legend		
14	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem <i>Only in combination with tire pressure sensors</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / Cub - VS-62U032 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / Cub - VS-62U032</i>
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
ECE	Nur zulässig, wenn die Rad/Reifen-Kombination serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist. <i>The use of this wheel/tyre combination is not permitted unless already previously approved by the manufacturer for serial production.</i>	
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>	
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>	
BD4	Nicht für Bremsscheibendurchmesser 395mm <i>Not for brake disc diameter 398mm</i>	
BD7	11mm Distanzscheibe bei Bremsscheibendurchmesser 374mm <i>11mm spacer for brake disc diameter 374mm</i>	
BD8	11mm Distanzscheibe bei Bremsscheibendurchmesser 348mm <i>11mm spacer for brake disc diameter 348mm</i>	
BD14	Nicht für Bremsscheibendurchmesser 374mm <i>Not for brake disc diameter 374mm</i>	
M&S	Nur als M&S Kombination zulässig. <i>Only M&S Tire</i>	
NoP	Nicht für Plug-In Hybrid Modelle <i>Not for Plug-In Hybrid models</i>	
V8	Nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung <i>Not for vehicles with trailer hitch</i>	
V8²	Achslast bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung muss geprüft werden <i>Axle load for vehicles with trailer hitch must be checked</i>	
xa???	bis maximal ??? Kg Achslast zulässig. <i>up to ???Kg axleload allowed.</i>	
xm???	bis maximal ??? kW zulässig. <i>up to ??? kW allowed.</i>	
Li104	Mindestens einen Lastindex von 104 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 104. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	
Li105	Mindestens einen Lastindex von 105 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 105. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	
Li106	Mindestens einen Lastindex von 106 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 106. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	
Li108	Mindestens einen Lastindex von 108 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 108. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	
Li109	Mindestens einen Lastindex von 109 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 109. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number		
0	None	
11 ⁶	751126651106	
15 ⁶	751126651506	
20 ⁶	751126652006	
Farblegende / color legend		
	problemlos <i>unproblematically</i>	
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>	
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>	
	ECE Anwendung <i>ECE Application</i>	