



BMW X5 X5M, M xDrive, Typ F95, 600 PS / 441 kW

BMW X5 X5M, M Competition xDrive, Typ F95, 626 PS / 460 kW

BMW X6 X6M, M xDrive, Typ F96, 600 PS / 441 kW

BMW X6 X6M, M Competition xDrive, Typ F96, 626 PS / 460 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application								
BMW X5M Typ F56XM								
21 Zoll / 21 Inch - 22 Zoll / 22 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	10,5x21	44	295/35 R21	15, 20mm	15°, 20°	M14x1,25x45,-50	14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	315/30 R22	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
Race LS 3	VA	10,5x21	44	295/35 R21	15, 20mm	15°, 20°	M14x1,25x45,-50	14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	315/30 R22	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	VA	10,5x21	44	295/35 R21	15, 20mm	15°, 20°	M14x1,25x45,-50	14, 47, 48
	HA	11,5x22	30	315/30 R22			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	10,5x21	30	295/35 R21	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	315/30 R22	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	VA	10,5x21	30	295/35 R21	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	11,5x22	30	315/30 R22			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
Impressive	VA	10,5x21	44	295/35 R21	15, 20mm	15°, 20°	M14x1,25x45,-50	14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	315/30 R22	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48

22 Zoll / 22 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	10,0x22	35	295/30 R22	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	295/30 R22			M14x1,25x30	Li103, 14, 47, 48
	VA	10,0x22	35	295/30 R22	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	305/30 R22	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40	Li105, 14, 47, 48
	VA	10,0x22	35	295/30 R22	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	315/30 R22	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
Race LS 3	VA	10,0x22	30	295/30 R22	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,0x22	30	295/30 R22			M14x1,25x30	Li103, 14, 47, 48, V8
	VA	10,0x22	30	295/30 R22	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	305/30 R22	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40	Li105, 14, 47, 48
	VA	10,0x22	30	295/30 R22	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	315/30 R22	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	VA	10,0x22	30	295/30 R22	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	11,5x22	30	305/30 R22			M14x1,25x30	Li105, 14, 47, 48
	VA	10,0x22	30	295/30 R22	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	11,5x22	30	315/30 R22			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
Impressive	VA	10,0x22	35	295/30 R22	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	295/30 R22			M14x1,25x30	Li103, 14, 47, 48, V8
	VA	10,0x22	35	295/30 R22	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	305/30 R22	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40	Li105, 14, 47, 48
	VA	10,0x22	35	295/30 R22	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	315/30 R22	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48

23 Zoll / 23 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 3	VA	11,0x23	30	315/25 R23	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	11,0x23	30	315/25 R23	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	11,0x23	30	315/25 R23	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	11,5x23	30	315/25 R23	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48

Legende / legend		
14	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem <i>Only in combination with tire pressure sensors</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / Cub - VS-62U032 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / Cub - VS-62U032</i>
47	Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
K4a	An Achse 1 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i>	
K4b	An Achse 2 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i>	
V8	Nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung Not for vehicles with trailer hitch	
xa???	bis maximal ??? Kg Achslast zulässig. <i>up to ???Kg axleload allowed.</i>	
Li103	Mindestens einen Lastindex von 103 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen Use a minimum Loadindex of 103. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable	
Li105	Mindestens einen Lastindex von 105 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen Use a minimum Loadindex of 105. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable	
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number		
0	None	
11 ⁶	751126651106	
15 ⁶	751126651506	
20 ⁶	751126652006	
Farblegende / color legend		
	problemlos <i>unproblematically</i>	
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig by STVZO unproblematically, EU is uncertain	
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden related with possible bodywork	