



BMW iX, 40 xDrive, Typ I20, 326 PS / 240 kW

BMW iX, 50 xDrive, Typ I20, 524 PS / 385 kW

BMW iX, M60 xDrive, Typ I20, 619 PS / 455 kW

Aktuell kein Teilegutachten verfügbar

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application								
BMW iX Typ I20								5x112
20 Zoll / 20 Inch Gutachten von BR-I vorhanden für BMW iX 40 xDrive / Certificate from BR-I available for BMW iX 40 xDrive								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	9,0x20	35	255/55 R20			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, AL
	HA	9,0x20	35	255/55 R20			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, AL
	VA	9,0x20	35	255/55 R20	11mm	11 ⁶	2-tlg. M14x1,25x40	14, 47, 48, AL
	HA	9,0x20	35	255/55 R20	11mm	11 ⁶	2-tlg. M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, AL
	VA	9,0x20	35	275/50 R20	11mm	11 ⁶	2-tlg. M14x1,25x40	14, 47, 48, AL
	HA	9,0x20	35	275/50 R20	11mm	11 ⁶	2-tlg. M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, AL

21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race GTS	VA	9,0x21	30	275/45 R21	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	275/45 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48, xa1720, V8
	VA	9,0x21	30	285/45 R21	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	285/45 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48, xa1720, V8
	VA	10,0x21	38	275/45 R21	15mm	15°	M14x1,25x45	14, 47, 48
	HA	10,0x21	38	275/45 R21	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, xa1720, V8
	VA	10,0x21	38	285/45 R21	15mm	15°	M14x1,25x45	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x21	38	285/45 R21	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, xa1720, V8
Race LS 3	VA	9,0x21	30	275/45 R21	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	275/45 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48, V8
	VA	9,0x21	30	285/45 R21	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	285/45 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	K4b, 14, 47, 48, V8
	VA	9,0x21	30	275/45 R21	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	315/40 R21			M14x1,25x30	14, 47, 48, V8
Race GTX	VA	9,0x21	30	275/45 R21	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	315/40 R21			M14x1,25x30	14, 47, 48, V8
Impressive	VA	9,0x21	30	275/45 R21	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	315/40 R21			M14x1,25x30	14, 47, 48, V8

21 Zoll / 21 Inch Gutachten von BR-I vorhanden für BMW iX 40 xDrive / Certificate from BR-I available for BMW iX 40 xDrive

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	9,5x21	36	265/45 R21			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, AL
	HA	9,5x21	36	265/45 R21			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, AL
	VA	9,5x21	36	275/45 R21			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, AL
	HA	9,5x21	36	275/45 R21			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, AL
	VA	9,5x21	36	265/45 R21	11mm	11°	2-tlg. M14x1,25x40	14, 47, 48, AL
	HA	9,5x21	36	265/45 R21	11mm	11°	2-tlg. M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, AL
	VA	9,5x21	36	275/45 R21	11mm	11°	2-tlg. M14x1,25x40	14, 47, 48, AL
	HA	9,5x21	36	275/45 R21	11mm	11°	2-tlg. M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, AL
	VA	9,5x21	36	285/45 R21	11mm	11°	2-tlg. M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48, AL
	HA	9,5x21	36	285/45 R21	11mm	11°	2-tlg. M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, AL

22 Zoll / 22 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race LS 2	VA	10,0x22	35	275/40 R22	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	275/40 R22	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, V8 ²
	VA	10,0x22	35	285/40 R22	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	285/40 R22	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, V8 ²
	VA	10,0x22	35	275/40 R22	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	315/35 R22			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
Race LS 3	VA	9,0x22	30	275/40 R22	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x22	30	275/40 R22	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48, V8
	VA	10,0x22	30	275/40 R22	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x22	30	275/40 R22	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48, V8
	VA	10,0x22	30	285/40 R22	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x22	30	285/40 R22	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48, V8
	VA	10,0x22	30	275/40 R22	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	315/35 R22			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
Impressive	VA	10,0x22	35	275/40 R22	0, 11mm	11 ^e	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	275/40 R22	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	10,0x22	35	285/40 R22	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	285/40 R22	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	10,0x22	35	275/40 R22	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	315/35 R22			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48

23 Zoll / 23 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race LS 3	VA	10,0x23	30	275/35 R23	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x23	30	275/35 R23	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48

Legende / legend

14	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem <i>Only in combination with tire pressure sensors</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / Cub - VS-62U032 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / Cub - VS-62U032</i>
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
AL	Nicht für Fahrzeuge mit Allradlenkung <i>Not for vehicles with all-wheel steering</i>	
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i>	
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i>	
V8	Nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung <i>Not for vehicles with trailer hitch</i>	
V8 ²	Achslast bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung muss geprüft werden <i>Axle load for vehicles with trailer hitch must be checked</i>	
xa???	bis maximal ??? Kg Achslast zulässig. <i>up to ???Kg axleload allowed.</i>	

Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number

0	None
11 ⁶	751126651106
15 ⁶	751126651506
20 ⁶	751126652006

Farblegende / color legend

Grün	problemlos <i>unproblematically</i>
Gelb	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>
Rot	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>