



BMW XM xDrive, Typ G09, 490 PS / 360 kW

BMW XM, 50e xDrive, Typ G09, 313 PS / 230 kW

BMW XM, Red Label xDrive, Typ G09, 585 PS / 430 kW

Aktuell kein Teilegutachten verfügbar
Currently no parts certificate available

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.
In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application								
BMW XM Typ F56XM								5x120
21 Zoll / 21 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	9,5x21	36	275/45 R21	15mm	15°	M14x1,25x45	14, 47, 48
	HA	9,5x21	36	275/45 R21	15mm	15°	M14x1,25x45	14, 47, 48
	VA	9,5x21	36	285/45 R21	15mm	15°	M14x1,25x45	14, 47, 48
	HA	9,5x21	36	285/45 R21	15mm	15°	M14x1,25x45	14, 47, 48
Race LS 3	VA	9,0x21	30	275/45 R21	15mm	15°	M14x1,25x45	14, 47, 48
	HA	10,5x21	30	315/40 R21	15mm	15°	M14x1,25x45	K4b, 14, 47, 48
22 Zoll / 22 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race LS 2	VA	10,0x22	35	275/40 R22	15mm	15°	M14x1,25x45	14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	315/35 R22	15mm	15°	M14x1,25x45	14, 47, 48
	VA	10,0x22	35	285/40 R22	15mm	15°	M14x1,25x45	K4a, 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	325/35 R22	15mm	15°	M14x1,25x45	K4b, 14, 47, 48
Impressive	VA	9,0x22	30	275/40 R22	15mm	15°	M14x1,25x45	14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	315/35 R22	15mm	15°	M14x1,25x45	14, 47, 48
	VA	10,0x22	35	275/40 R22	15mm	15°	M14x1,25x45	14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	315/35 R22	15mm	15°	M14x1,25x45	14, 47, 48
	VA	10,0x22	35	285/40 R22	15mm	15°	M14x1,25x45	K4a, 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	325/35 R22	15mm	15°	M14x1,25x45	K4b, 14, 47, 48
Race LS 3	VA	9,0x22	30	275/40 R22	15mm	15°	M14x1,25x45	14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	315/35 R22	15mm	15°	M14x1,25x45	14, 47, 48
	VA	10,0x22	30	275/40 R22	15mm	15°	M14x1,25x45	14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	315/35 R22	15mm	15°	M14x1,25x45	14, 47, 48
	VA	10,0x22	30	285/40 R22	15mm	15°	M14x1,25x45	K4a, 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	325/35 R22	15mm	15°	M14x1,25x45	K4b, 14, 47, 48

23 Zoll / 23 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race LS 3	VA	10,0x23	30	275/35 R23	15mm	15 ^e	M14x1,25x45	14, 47, 48
	HA	10,0x23	30	275/35 R23	15mm	15 ^e	M14x1,25x45	14, 47, 48, Li108, V8
	VA	10,0x23	30	285/35 R23	15mm	15 ^e	M14x1,25x45	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x23	30	285/35 R23	15mm	15 ^e	M14x1,25x45	14, 47, 48, V8
	VA	10,0x23	30	275/35 R23	15mm	15 ^e	M14x1,25x45	K4a, 14, 47, 48
	HA	11,0x23	30	315/30 R23	15mm	15 ^e	M14x1,25x45	K4b, 14, 47, 48
	VA	10,0x23	30	275/35 R23	15mm	15 ^e	M14x1,25x45	K4a, 14, 47, 48
	HA	11,5x23	30	315/30 R23	15mm	15 ^e	M14x1,25x45	K4b, 14, 47, 48

Legende / legend

14	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem <i>Only in combination with tire pressure sensors</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / Cub - VS-62U032 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / Cub - VS-62U032</i>
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
K4a	An Achse 1 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i>	
K4b	An Achse 2 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i>	
V8	Nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung <i>Not for vehicles with trailer hitch</i>	
Li108	Mindestens einen Lastindex von 108 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 108. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	

Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number

15 ⁶	751206651506
-----------------	--------------

Farblegende / color legend

Grün	problemlos <i>unproblematically</i>
Gelb	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>
Rot	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>