



BMW 1er 5-Türer, M135i, Typ F20, 320 PS / 235 kW

BMW 1er 3-Türer, M135i, Typ F21, 320 PS / 235 kW

BMW 1er 5-Türer, M135i, Typ F20 Facelift, 326 PS / 240 kW

BMW 1er 5-Türer, M140i, Typ F20 Facelift, 340 PS / 250 kW

BMW 1er 3-Türer, M135i, Typ F21 Facelift, 326 PS / 240 kW

BMW 1er 3-Türer, M140i, Typ F21 Facelift, 340 PS / 250 kW

BMW 1er 5-Türer, M135i xDrive, Typ F20, 320 PS / 235 kW

BMW 1er 3-Türer, M135i xDrive, Typ F21, 320 PS / 235 kW

BMW 1er 5-Türer, M135i xDrive, Typ F20 Facelift, 326 PS / 240 kW

BMW 1er 5-Türer, M140i xDrive, Typ F20 Facelift, 340 PS / 250 kW

BMW 1er 3-Türer, M135i xDrive, Typ F21 Facelift, 326 PS / 240 kW

BMW 1er 3-Türer, M140i xDrive, Typ F21 Facelift, 340 PS / 250 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application								
BMW 1er Typ 1K4, Typ 1K2								5x120
18 Zoll / 18 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	7,5x18	35	225/40 R18	10mm	10a	M14x1,25x40	K4a, 10, 11, 47, 48, SR
	HA	8,5x18	35	245/35 R18	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, SR
Race LS	VA	7,5x18	45	225/40 R18	10mm	10a	M14x1,25x40	10, 11, 47, 48
	HA	7,5x18	45	225/40 R18	10mm	10a	M14x1,25x40	10, 11, 47, 48
	VA	7,5x18	45	225/40 R18	10mm	10a	M14x1,25x40	10, 11, 47, 48, SR
	HA	8,5x18	48	245/35 R18	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48, SR
	VA	7,5x18	45	225/40 R18	10mm	10a	M14x1,25x40	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x18	48	255/35 R18	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTP	VA	8,5x19	38	225/35 R19	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	38	225/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, Li88, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x19	38	225/35 R19	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48, SR
	HA	8,5x19	38	245/30 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, SR
Fascinate	VA	8,5x19	38	225/35 R19	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	38	225/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, Li88, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x19	38	225/35 R19	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48, SR
	HA	8,5x19	38	245/30 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, SR
Race GTS 2	VA	8,5x19	40	225/35 R19	5mm	5'	M14x1,25x35	K4a, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	40	225/35 R19	5mm	5'	M14x1,25x35	K4b, Li88, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x19	40	225/35 R19	5mm	5'	M14x1,25x35	K4a, 10, 11, 47, 48, SR
	HA	8,5x19	40	245/30 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, SR
Race LS	VA	8,5x19	42	225/35 R19	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	42	225/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, Li88, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x19	42	225/35 R19	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48, SR
	HA	8,5x19	42	245/30 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, SR
Spirit R	VA	8,5x19	42	225/35 R19	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	42	225/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, Li88, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x19	42	225/35 R19	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48, SR
	HA	8,5x19	42	245/30 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, SR
Spirit II	VA	8,5x19	35	225/35 R19	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, Li88, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/35 R19	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48, SR
	HA	8,5x19	35	245/30 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, SR
Race LS 2	VA	8,5x19	35	225/35 R19	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, Li88, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/35 R19	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48, SR
	HA	8,5x19	35	245/30 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, SR
Topas	VA	8,5x19	35	225/35 R19	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, Li88, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/35 R19	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48, SR
	HA	8,5x19	35	245/30 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, SR

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTP	VA	8,5x20	35	235/30 R20	5mm	5'	M14x1,25x35	K4a, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
Race GTS	VA	8,5x20	35	235/30 R20	5mm	5'	M14x1,25x35	K4a, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
Race LS	VA	8,5x20	35	235/30 R20	5mm	5'	M14x1,25x35	K4a, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
Spirit II	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
Race GTS 2	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
Spirit R	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
Fascinate	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
Topas	VA	8,5x20	45	235/30 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	45	235/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48

Legende / legend		
10	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj.03.2014 - 11.2016 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj.03.2014 - 11.2016</i>	Zubehör Nummer: VDO - S 180 052 056 / Cub - VS-62U032 Aftermarket number: VDO - S 180 052 056 / Cub - VS-62U032
11	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj.11.2016 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj.11.2016</i>	Zubehör Nummer: VDO - A2C97432502 / Cub - VS-62U032 Aftermarket number: VDO - A2C97432502 / Cub - VS-62U032
K4a	An Achse 1 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i>	
K4b	An Achse 2 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i>	
Li88	Mindestens einen Lastindex von 88 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 88. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
SR	Reifen mit Sternmarkierung von BMW wird für die xDrive Modelle empfohlen <i>Tyres with BMW star marking recommended for xDrive models</i>	
47	Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number		
0	None	
0a	None +2ZR	
5 ¹	751207250501	
5 ⁴	751207410504	
10	751207411006	
15	751207411506	
20	751207412006	
25	751207412506	
5 ¹ a	751207250501 +2ZR	
5 ⁴ a	751207410504 +2ZR	
10a	751207411006 +2ZR	
15a	751207411506 +2ZR	
20a	751207412006 +2ZR	
25a	751207412506 +2ZR	
10b	751207411006 +4ZR	
15b	751207411506 +4ZR	
20b	751207412006 +4ZR	
25b	751207412506 +4ZR	
Farblegende / color legend		
	problemlos <i>unproblematically</i>	
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig by STVZO unproblematically, EU is uncertain	
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden related with possible bodywork	