

BMW 3er Touring, 316d MHy, Typ G21, 116 PS / 85 kW  
 BMW 3er Touring, 316d MHy, Typ G21, 122 PS / 90 kW  
 BMW 3er Touring, 316d, Typ G21, 116 PS / 85 kW  
 BMW 3er Touring, 316d, Typ G21, 122 PS / 90 kW  
 BMW 3er Touring, 318d, Typ G21, 136 PS / 100 kW  
 BMW 3er Touring, 318d, Typ G21, 150 PS / 110 kW  
 BMW 3er Touring, 318d MHy, Typ G21, 136 PS / 100 kW  
 BMW 3er Touring, 318d MHy, Typ G21, 150 PS / 110 kW  
 BMW 3er Touring, 318i, Typ G21, 156 PS / 115 kW  
 BMW 3er Touring, 320d, Typ G21, 163 PS / 120 kW  
 BMW 3er Touring, 320d, Typ G21, 190 PS / 140 kW  
 BMW 3er Touring, 320d MHy, Typ G21, 163 PS / 120 kW  
 BMW 3er Touring, 320d MHy, Typ G21, 190 PS / 140 kW  
 BMW 3er Touring, 320d xDrive, Typ G21, 163 PS / 120 kW  
 BMW 3er Touring, 320d xDrive, Typ G21, 190 PS / 140 kW  
 BMW 3er Touring, 320d MHy xDrive, Typ G21, 163 PS / 120 kW  
 BMW 3er Touring, 320d MHy xDrive, Typ G21, 190 PS / 140 kW  
 BMW 3er Touring, 320e, Typ G21, 163 PS / 120 kW  
 BMW 3er Touring, 320e xDrive, Typ G21, 163 PS / 120 kW  
 BMW 3er Touring, 320i, Typ G21, 184 PS / 135 kW  
 BMW 3er Touring, 330d, Typ G21, 265 PS / 195 kW  
 BMW 3er Touring, 330d MHy, Typ G21, 286 PS / 210 kW  
 BMW 3er Touring, 330d xDrive, Typ G21, 265 PS / 195 kW  
 BMW 3er Touring, 330d MHy xDrive, Typ G21, 286 PS / 210 kW  
 BMW 3er Touring, 330e, Typ G21, 184 PS / 135 kW  
 BMW 3er Touring, 330e xDrive, Typ G21, 184 PS / 135 kW  
 BMW 3er Touring, 330i, Typ G21, 258 PS / 190 kW  
 BMW 3er Touring, 330i xDrive, Typ G21, 258 PS / 190 kW  
 BMW 3er Touring, M340d xDrive, Typ G21, 340 PS / 250 kW  
 BMW 3er Touring, M340i xDrive, Typ G21, 374 PS / 275 kW  
 BMW 3er Touring, M340i MHy xDrive, Typ G21, 374 PS / 275 kW

BMW 3er Touring, 316d MHy, Typ G21 Facelift, 122 PS / 90 kW  
 BMW 3er Touring, 318d, Typ G21 Facelift, 150 PS / 110 kW  
 BMW 3er Touring, 318d MHy, Typ G21 Facelift, 136 PS / 100 kW  
 BMW 3er Touring, 318d MHy, Typ G21 Facelift, 150 PS / 110 kW  
 BMW 3er Touring, 318i, Typ G21 Facelift, 156 PS / 115 kW  
 BMW 3er Touring, 320d MHy, Typ G21 Facelift, 190 PS / 140 kW  
 BMW 3er Touring, 320d, Typ G21 Facelift, 190 PS / 140 kW  
 BMW 3er Touring, 320d MHy, Typ G21 Facelift, 163 PS / 120 kW  
 BMW 3er Touring, 320d xDrive, Typ G21 Facelift, 190 PS / 140 kW  
 BMW 3er Touring, 320d MHy xDrive, Typ G21 Facelift, 190 PS / 140 kW  
 BMW 3er Touring, 320e, Typ G21 Facelift, 163 PS / 120 kW  
 BMW 3er Touring, 320e xDrive, Typ G21 Facelift, 163 PS / 120 kW  
 BMW 3er Touring, 320i, Typ G21 Facelift, 184 PS / 135 kW  
 BMW 3er Touring, 330d MHy, Typ G21 Facelift, 286 PS / 210 kW  
 BMW 3er Touring, 330d MHy xDrive, Typ G21 Facelift, 286 PS / 210 kW  
 BMW 3er Touring, 330e, Typ G21 Facelift, 184 PS / 135 kW  
 BMW 3er Touring, 330e xDrive, Typ G21 Facelift, 184 PS / 135 kW  
 BMW 3er Touring, 330i, Typ G21 Facelift, 245 PS / 180 kW  
 BMW 3er Touring, 330i xDrive, Typ G21 Facelift, 245 PS / 180 kW  
 BMW 3er Touring, M340d MHy xDrive, Typ G21 Facelift, 340 PS / 250 kW  
 BMW 3er Touring, M340i MHy xDrive, Typ G21 Facelift, 374 PS / 275 kW

**Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.**

**In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.**

**Application****BMW 3er Typ G3K****5x112****17 Zoll / 17 Inch**

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	7,5x17	30	225/50 R17			OEM (M14x1,25x30)	ECE, NxD, BD14, BD15, 14, 47, 48
	HA	7,5x17	30	225/50 R17			OEM (M14x1,25x30)	ECE, NxD, 14, xa1340, xm195, V8

**18 Zoll / 18 Inch**

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	7,5x18	25	225/45 R18			OEM (M14x1,25x30)	ECE, NxD, BD14, 14, 47, 48
	HA	7,5x18	25	225/45 R18			OEM (M14x1,25x30)	ECE, NxD, 14, Li95, xa1340, xm195, V8

**19 Zoll / 19 Inch**

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Magic CW	VA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,-(-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,-(-45,-50)	(K4b), Li93, 14, 47, 48, xa1300, V8²
	VA	8,5x19	35	245/35 R19	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,-(-45,-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/35 R19	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	K4b, Li93, 14, 47, 48, xa1300, V8²
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,-(-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	255/35 R19	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,-(-40,-45,-50)	(K4b), Li96, 14, 47, 48, V8²
Race LS 2	VA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,-(-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,-(-45,-50)	(K4b), Li93, 14, 47, 48, xa1300, V8²
	VA	8,5x19	35	245/35 R19	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,-(-45,-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/35 R19	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	K4b, Li93, 14, 47, 48, xa1300, V8²
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,-(-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	255/35 R19	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,-(-40,-45,-50)	(K4b), Li96, 14, 47, 48, V8²
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,-(-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,5x19	46	255/35 R19	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,-(-40,-45)	(K4b), Li96, 14, 47, 48, V8²
	VA	8,5x19	35	245/35 R19	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,-(-45,-50)	(K4a), 14, 47, 48
HA	9,5x19	46	285/30 R19	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	K4b, Li98, 14, 47, 48, V8²	
Fascinate	VA	8,5x19	30	225/40 R19	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,-(-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x19	30	225/40 R19	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,-(-40,-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4b), Li93, 14, 47, 48, xa1300, V8²
	VA	8,5x19	30	245/35 R19	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	K4a, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	30	245/35 R19	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	K4b, Li93, 14, 47, 48, xa1300, V8²
	VA	8,5x19	30	225/40 R19	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,-(-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x19	30	255/35 R19	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	K4b, Li96, 14, 47, 48, V8²
	VA	8,5x19	30	225/40 R19	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,-(-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/35 R19	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,-(-40,-45) [Tuner Bolts]*	(K4b), Li96, 14, 47, 48, V8²
	VA	8,5x19	30	245/35 R19	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	K4a, 14, 47, 48
HA	9,5x19	42	285/30 R19	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	K4b, Li98, 14, 47, 48, V8²	
Race GTX	VA	8,5x19	24	225/40 R19			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x19	24	225/40 R19			M14x1,25x30	Li93, 14, 47, 48, xa1300, V8²
	VA	8,5x19	24	245/35 R19			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x19	24	245/35 R19			M14x1,25x30	Li93, 14, 47, 48, xa1300, V8²
	VA	8,5x19	24	225/40 R19			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	9,5x19	35	255/35 R19			M14x1,25x30	K4b, Li96, 14, 47, 48
	VA	8,5x19	24	245/35 R19			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	9,5x19	35	285/30 R19			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48

**19 Zoll / 19 Inch**

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
BR-I	VA	8,0x19	27	225/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	ECE, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	40	255/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	ECE, 14, 47, 48, Li96, xa1340, V8
	VA	7,5x19	32	225/40 R19	15mm	15 <sup>6</sup>	M14x1,25x45	NxD, BD14, 14, 47, 48
	HA	7,5x19	32	225/40 R19	15mm	15 <sup>6</sup>	M14x1,25x45	K4b, NxD, 14, 47, 48, Li93, xa1300, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,0x19	27	225/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	NxD, BD14, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	27	225/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	NxD, 14, 47, 48, Li93, xa1300, V8
	VA	8,0x19	27	245/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	NxD, BD14, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	27	245/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4b, NxD, 14, 47, 48, Li93, xa1300, V8
	VA	8,0x19	27	225/40 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	NxD, BD14, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	27	225/40 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	K4b, NxD, 14, 47, 48, Li93, xa1300, V8
	VA	8,0x19	27	245/35 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	K4a, NxD, BD14, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	27	245/35 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	K4b, NxD, 14, 47, 48, Li93, xa1300, V8
	VA	8,0x19	30	225/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	NxD, BD14, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	30	225/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	NxD, 14, 47, 48, Li93, xa1300, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,0x19	30	225/40 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	NxD, BD14, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	30	225/40 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	K4b, NxD, 14, 47, 48, Li93, xa1300, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,0x19	30	245/35 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	K4a, NxD, BD14, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	30	245/35 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	K4b, NxD, 14, 47, 48, Li93, xa1300, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,5x19	25	225/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	BD14, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	25	225/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48, Li93, xa1300, V8
	VA	8,5x19	25	225/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	BD14, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	25	255/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48, Li96, xa1390, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,5x19	25	245/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4a, NxD, BD14, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	25	245/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4b, NxD, 14, 47, 48, Li93, xa1300, V8 <sup>2</sup>

**20 Zoll / 20 Inch**

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Fascinate	VA	8,5x20	35	225/35 R20	11, 15, (20mm)	11°, 15°, (20°)	M14x1,25x40,-45,-50 [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	265/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1340, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,5x20	35	235/35 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,-45,-50 [Tuner Bolts]*	(K4a), Li92, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	265/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1340, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,-45,-50 [Tuner Bolts]*	(K4a), Li90, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/25 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, R1, 14, 47, 48, xa1300, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,-45,-50 [Tuner Bolts]*	(K4a), Li90, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	295/25 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1380, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,5x20	30	225/35 R20	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	265/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1340, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,5x20	30	235/35 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,-45,-50 [Tuner Bolts]*	(K4a), Li92, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	265/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1340, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,5x20	30	245/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,-45,-50 [Tuner Bolts]*	(K4a), Li90, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/25 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, R1, 14, 47, 48, xa1300, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,5x20	30	245/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,-45,-50 [Tuner Bolts]*	(K4a), Li90, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	295/25 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1380, V8 <sup>2</sup>

**20 Zoll / 20 Inch**





Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	8,5x20	35	225/35 R20	11, 15, (20mm)	11 <sup>6</sup> , 15 <sup>6</sup> , (20 <sup>6</sup> )	M14x1,25x40,-45,-(-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	0, (11, 15mm)	0, (11 <sup>6</sup> , 15 <sup>6</sup> )	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 14, 47, 48, xa1340, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,5x20	35	235/35 R20	11, (15, 20mm)	11 <sup>6</sup> , (15 <sup>6</sup> , 20 <sup>6</sup> )	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), Li92, 14, 47, 48
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	0, (11, 15mm)	0, (11 <sup>6</sup> , 15 <sup>6</sup> )	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 14, 47, 48, xa1340, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	11, 15, (20mm)	11 <sup>6</sup> , 15 <sup>6</sup> , (20 <sup>6</sup> )	M14x1,25x40,-45,-(-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1340, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,5x20	35	235/35 R20	11, (15, 20mm)	11 <sup>6</sup> , (15 <sup>6</sup> , 20 <sup>6</sup> )	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), Li92, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1340, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	11, (15, 20mm)	11 <sup>6</sup> , (15 <sup>6</sup> , 20 <sup>6</sup> )	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), Li90, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1300, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	11, (15, 20mm)	11 <sup>6</sup> , (15 <sup>6</sup> , 20 <sup>6</sup> )	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), Li90, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, R1, 14, 47, 48, xa1380, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,5x20	30	225/35 R20	11, (15mm)	11 <sup>6</sup> , (15 <sup>6</sup> )	M14x1,25x40,(-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	0, (11, 15mm)	0, (11 <sup>6</sup> , 15 <sup>6</sup> )	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 14, 47, 48, xa1340, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,5x20	30	235/35 R20	11, 15, 20mm	11 <sup>6</sup> , 15 <sup>6</sup> , 20 <sup>6</sup>	M14x1,25x40,-45,-50	K4a, Li92, 14, 47, 48
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	0, (11, 15mm)	0, (11 <sup>6</sup> , 15 <sup>6</sup> )	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 14, 47, 48, xa1340, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,5x20	30	225/35 R20	11, (15mm)	11 <sup>6</sup> , (15 <sup>6</sup> )	M14x1,25x40,(-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1340, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,5x20	30	235/35 R20	11, 15, 20mm	11 <sup>6</sup> , 15 <sup>6</sup> , 20 <sup>6</sup>	M14x1,25x40,-45,-50	K4a, Li92, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1340, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,5x20	30	245/30 R20	11, 15, 20mm	11 <sup>6</sup> , 15 <sup>6</sup> , 20 <sup>6</sup>	M14x1,25x40,-45,-50	K4a, Li90, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, R1, 14, 47, 48, xa1300, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,5x20	30	245/30 R20	11, 15, 20mm	11 <sup>6</sup> , 15 <sup>6</sup> , 20 <sup>6</sup>	M14x1,25x40,-45,-50	K4a, Li90, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1380, V8 <sup>2</sup>

**20 Zoll / 20 Inch**

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Topas	VA	8,5x20	30	225/35 R20	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,-(45) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1340, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,5x20	30	235/35 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50 [Tuner Bolts]*	(K4a), Li92, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1340, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,5x20	30	245/30 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50 [Tuner Bolts]*	K4a, Li90, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/25 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, R1, 14, 47, 48, xa1300, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,5x20	30	245/30 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50 [Tuner Bolts]*	K4a, Li90, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1380, V8 <sup>2</sup>
Race GTS	VA	8,5x20	35	225/35 R20	11, 15, (20mm)	11°, 15°, (20°)	M14x1,25x40,-45,-(50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1340, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,5x20	35	235/35 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,-(45,-50)	(K4a), Li92, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1340, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,-(45,-50)	(K4a), Li90, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, R1, 14, 47, 48, xa1300, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,-(45,-50)	(K4a), Li90, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1380, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,5x20	24	225/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,-(40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1340, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,5x20	24	235/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,-(40)	(K4a), Li92, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1340, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,5x20	24	245/30 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	K4a, Li90, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, R1, 14, 47, 48, xa1300, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,5x20	24	245/30 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	K4a, Li90, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1380, V8 <sup>2</sup>

**20 Zoll / 20 Inch**

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Hibonit	VA	8,5x20	35	225/35 R20	11, 15, (20mm)	11°, 15°, (20°)	M14x1,25x40,-45,-(-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1340, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,5x20	35	235/35 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), Li92, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1340, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), Li90, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, R1, 14, 47, 48, xa1300, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), Li90, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1380, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,5x20	24	225/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1340, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,5x20	24	235/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li92, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1340, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,5x20	24	245/30 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	K4a, Li90, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, R1, 14, 47, 48, xa1300, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,5x20	24	245/30 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	K4a, Li90, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1380, V8 <sup>2</sup>
Race GTX	VA	8,5x20	30	225/35 R20	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,(-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1340, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,5x20	30	235/35 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	(K4a), Li92, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1340, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,5x20	30	245/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	(K4a), Li90, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, R1, 14, 47, 48, xa1300, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,5x20	30	245/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	(K4a), Li90, 14, 47, 48
HA	10,0x20	35	295/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1380, V8 <sup>2</sup>	
BR-I	VA	8,5x20	27	225/35 R20			OEM (M14x1,25x30)	xm210, 14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	265/30 R20			OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48
	VA	9,0x20	35	225/35 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	265/30 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, xa1340

Legende / legend	
14	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem <i>Only in combination with tire pressure sensors</i>
	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / Cub - VS-62U032 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / Cub - VS-62U032</i>
*	Bitte beachten Sie, dass für die Montage spezielle Schrauben mit schmalen Schraubenkopf benötigt werden. <i>Please note that special screws with a narrow screw head are required for mounting.</i>
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>
BD7	11mm Distanzscheibe bei Bremsscheibendurchmesser 374mm <i>11mm spacer for brake disc diameter 374mm</i>
BD8	11mm Distanzscheibe bei Bremsscheibendurchmesser 348mm <i>11mm spacer for brake disc diameter 348mm</i>
BD14	Nicht für Bremsscheibendurchmesser 374mm <i>Not for brake disc diameter 374mm</i>
R1	Reifenfreigabe erforderlich <i>Tyre approval required.</i>
NxD	Nicht zulässig für Allrad Modelle <i>Not allowed for AWD models</i>
TA	Ggf. Tachoangleichung erforderlich. <i>Possible adjusting of tachometer necessary.</i>
V8²	Achslast bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung muss geprüft werden <i>Axle load for vehicles with trailer hitch must be checked</i>
xa???	bis maximal ??? Kg Achslast zulässig. <i>up to ???Kg axleload allowed.</i>
xm???	bis maximal ??? kW zulässig. <i>up to ??? kW allowed.</i>
Li90	Mindestens einen Lastindex von 90 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 90. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>
Li91	Mindestens einen Lastindex von 91 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 91. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>
Li92	Mindestens einen Lastindex von 92 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 92. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>
Li93	Mindestens einen Lastindex von 93 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 93. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>
Li96	Mindestens einen Lastindex von 96 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 96. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>
Li98	Mindestens einen Lastindex von 98 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 98. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number	
0	None
11°	751126651106
15°	751126651506
20°	751126652006
Farblegende / color legend	
	problemlos <i>unproblematically</i>
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>
	ECE Anwendung <i>ECE Application</i>