



BMW 3er Limousine, 335i, Typ F30, 306 PS / 225 kW

BMW 3er Limousine, 335i xDrive, Typ F30, 306 PS / 225 kW

BMW 3er Touring, 335d xDrive, Typ F31, 313 PS / 230 kW

BMW 3er Limousine, 335d xDrive, Typ F30 Facelift, 313 PS / 230 kW

BMW 3er Limousine, 340i, Typ F30 Facelift, 360 PS / 265 kW

BMW 3er Limousine, 340i xDrive, Typ F30 Facelift, 360 PS / 265 kW

BMW 3er Touring, 340i, Typ F31 Facelift, 326 PS / 240 kW

BMW 3er Touring, 340i xDrive, Typ F31 Facelift, 326 PS / 240 kW

BMW 3er Limousine, 335d xDrive, Typ F30, 313 PS / 230 kW

BMW 3er Touring, 335i, Typ F31, 306 PS / 225 kW

BMW 3er Touring, 335i xDrive, Typ F31, 306 PS / 225 kW

BMW 3er Limousine, 340i, Typ F30 Facelift, 326 PS / 240 kW

BMW 3er Limousine, 340i xDrive, Typ F30 Facelift, 326 PS / 240 kW

BMW 3er Touring, 335d xDrive, Typ F31 Facelift, 313 PS / 230 kW

BMW 3er Touring, 340i, Typ F31 Facelift, 360 PS / 265 kW

BMW 3er Touring, 340i xDrive, Typ F31 Facelift, 360 PS / 265 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application								
BMW 3er Typ 3L, Typ 3K								5x120
18 Zoll / 18 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	7,5x18	35	225/45 R18	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	BD13, 10, 11, 47, 48
	HA	7,5x18	35	225/45 R18	5, 15, (20mm)	5', 15a, (20a)	M14x1,25x35,-45,(-50)	(K4b), Li95, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	7,5x18	35	225/45 R18	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	BD13, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x18	35	225/45 R18	0, 5, (15mm)	0, 5', (15a)	M14x1,25x30,-35,(-45)	(K4b), Li95, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	7,5x18	35	225/45 R18	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	BD13, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x18	35	255/40 R18	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x18	35	225/45 R18	none		M14x1,25x30	BD13, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x18	35	225/45 R18	0, 5, (15mm)	0, 5', (15a)	M14x1,25x30,-35,(-45)	(K4b), Li95, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x18	35	225/45 R18	none		M14x1,25x30	BD13, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x18	35	255/40 R18	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
Race LS	VA	7,5x18	45	225/45 R18	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	BD13, 10, 11, 47, 48
	HA	7,5x18	45	225/45 R18	15, 20mm	15a, 20a	M14x1,25x45,-50	Li95, 10, 11, 47, 48
	VA	7,5x18	45	225/45 R18	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	BD13, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x18	48	225/45 R18	15, 20mm	15a, 20a	M14x1,25x45,-50	Li95, 10, 11, 47, 48
	VA	7,5x18	45	225/45 R18	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	BD13, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x18	48	255/40 R18	15, 20mm	15a, 20a	M14x1,25x45,-50	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x18	48	225/45 R18	10, 15, (20mm)	10a, 15a, (20a)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4a), BD13, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x18	48	225/45 R18	15, 20mm	15a, 20a	M14x1,25x45,-50	Li95, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x18	48	225/45 R18	10, 15, (20mm)	10a, 15a, (20a)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4a), BD13, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x18	48	255/40 R18	15, 20mm	15a, 20a	M14x1,25x45,-50	K4b, 10, 11, 47, 48

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTP	VA	8,5x19	38	225/40 R19	5mm	5'	M14x1,25x35	BD13, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	38	225/40 R19	5, (15, 20mm)	5', (15a, 20a)	M14x1,25x35,(-45,-50)	(K4b), Li93, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	38	225/40 R19	5mm	5'	M14x1,25x35	BD13, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	38	255/35 R19	0, 5, 15mm	0, 5', 15a	M14x1,25x30,-35,-45	K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	38	225/40 R19	5mm	5'	M14x1,25x35	BD13, 10, 11, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
Race GTS 2	VA	8,5x19	40	225/40 R19	5mm	5'	M14x1,25x35	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	40	225/40 R19	5, (15, 20mm)	5', (15a, 20a)	M14x1,25x35,(-45,-50)	(K4b), Li93, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	40	225/40 R19	5mm	5'	M14x1,25x35	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	40	255/35 R19	0, (5, 15mm)	0, (5', 15a)	M14x1,25x30,(-35,-45)	(K4b), 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	40	225/40 R19	5mm	5'	M14x1,25x35	10, 11, 47, 48
	HA	9,5x19	40	255/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
Race GTS	VA	8,5x19	30	225/40 R19	none		M14x1,25x30	BD13, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	30	225/40 R19	0, 5, 15mm	0, 5', 15a	M14x1,25x30,-35,-45	K4b, Li93, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	30	225/40 R19	none		M14x1,25x30	BD13, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	30	255/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x19	30	225/40 R19	none		M14x1,25x30	BD13, 10, 11, 47, 48
	HA	9,5x19	35	255/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
Fascinate	VA	8,5x19	38	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	38	225/40 R19	0, 5, (15, 20mm)	0, 5', (15a, 20a)	M14x1,25x30,-35,(-45,-50)	(K4b), Li93, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	38	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	38	255/35 R19	0, 5, 15mm	0, 5', 15a	M14x1,25x30,-35,-45	K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	38	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS	VA	8,5x19	42	225/40 R19	5mm	5'	M14x1,25x35	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	42	225/40 R19	5, (15, 20mm)	5', (15a, 20a)	M14x1,25x35,(-45,-50)	(K4b), Li93, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	42	225/40 R19	5mm	5'	M14x1,25x35	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	42	255/35 R19	0, (5, 15mm)	0, (5', 15a)	M14x1,25x30,(-35,-45)	(K4b), 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	42	225/40 R19	5mm	5'	M14x1,25x35	10, 11, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
Spirit R	VA	8,5x19	42	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	42	225/40 R19	0, 5, (15, 20mm)	0, 5', (15a, 20a)	M14x1,25x30,-35,(-45,-50)	(K4b), Li93, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	42	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	42	255/35 R19	0, (5, 15mm)	0, (5', 15a)	M14x1,25x30,(-35,-45)	(K4b), 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	42	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
Spirit II	VA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	BD13, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 5, (15, 20mm)	0, 5', (15a, 20a)	M14x1,25x30,-35,(-45,-50)	(K4b), Li93, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	BD13, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	35	255/35 R19	0, 5, 15mm	0, 5', 15a	M14x1,25x30,-35,-45	K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	BD13, 10, 11, 47, 48
	HA	9,5x19	40	255/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 5, (15, 20mm)	0, 5', (15a, 20a)	M14x1,25x30,-35,(-45,-50)	(K4b), Li93, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	35	255/35 R19	0, 5, 15mm	0, 5', 15a	M14x1,25x30,-35,-45	K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
	HA	9,5x19	46	255/35 R19	none		M14x1,25x30	10, 47, 48
Topas	VA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 5, (15, 20mm)	0, 5', (15a, 20a)	M14x1,25x30,-35,(-45,-50)	(K4b), Li93, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	35	255/35 R19	0, 5, 15mm	0, 5', 15a	M14x1,25x30,-35,-45	10, 11, K4b, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, R7f, 10, 11, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTP	VA	8,5x20	35	225/35 R20	5, (10mm)	5', (10a)	M14x1,25x35,(-40)	(K4a), 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	Li92, K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	K4a, Li90, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 15mm	5', 15a	M14x1,25x30,-35,-45	K4b, Li90, R7f, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	5mm	5'	M14x1,25x35	K4a, 10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	265/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	K4a, Li90, 10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	285/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, R1, 47, 48
Race GTS 2	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4a), 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4b, Li92, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	K4a, Li90, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, (5, 15mm)	0, (5', 15a)	M14x1,25x30,(-35,-45)	(K4b), Li90, R7f, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	265/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4b, R7f, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	K4a, Li90, 10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	285/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, R7f, R1, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	9,5x20	46	255/30 R20	none		M14x1,25x30	Li92, R7f, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	none		M14x1,25x30	R7f, 10, 11, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Spirit R	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4a), 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4b, Li92, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	K4a, Li90, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, (5, 15mm)	0, (5', 15a)	M14x1,25x30,(-35,-45)	(K4b), Li90, R7f, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	265/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	K4a, Li90, 10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	285/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, R1, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	9,5x20	46	255/30 R20	none		M14x1,25x30	Li92, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
Fascinate	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4a), 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4b, Li92, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	K4a, Li90, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, (5, 15mm)	0, (5', 15a)	M14x1,25x30,(-35,-45)	(K4b), Li90, R7f, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	265/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	K4a, Li90, 10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	285/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, R1, 47, 48
Race GTS	VA	8,5x20	35	225/35 R20	5, (10mm)	5', (10a)	M14x1,25x35,(-40)	(K4a), 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4b, Li92, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	K4a, Li90, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, (5, 15mm)	0, (5', 15a)	M14x1,25x30,(-35,-45)	(K4b), Li90, R7f, 10, 11, 47, 48, x10

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS	VA	8,5x20	35	225/35 R20	5, (10mm)	5', (10a)	M14x1,25x35,(-40)	(K4a), 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4b, Li92, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	K4a, Li90, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, (5, 15mm)	0, (5', 15a)	M14x1,25x30,(-35,-45)	(K4b), Li90, R7f, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	5mm	5'	M14x1,25x35	10, 11, 47,48
	HA	9,5x20	46	255/30 R20	none		M14x1,25x30	Li92, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	5mm	5'	M14x1,25x35	10, 11, 47,48
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
Spirit II	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4a), 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4b, Li92, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	K4a, Li90, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, (5, 15mm)	0, (5', 15a)	M14x1,25x30,(-35,-45)	(K4b), Li90, R7f, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	40	265/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	K4a, Li90, 10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	40	285/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, R1, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4a), 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4b, Li92, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	K4a, Li90, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, (5, 15mm)	0, (5', 15a)	M14x1,25x30,(-35,-45)	(K4b), Li90, R7f, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	265/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	K4a, Li90, 10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	285/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, R1, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47,48
	HA	9,5x20	46	255/30 R20	none		M14x1,25x30	Li92, 10, 11, 47,48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47,48
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
Topas	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	none		M14x1,25x30	Li92, 10, 11, K4b, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M14x1,25x30	K4a, Li90, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, (5, 15mm)	0, (5', 15a)	M14x1,25x30,(-35,-45)	(K4b), Li90, R7f, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, R7f, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M14x1,25x30	K4a, Li90, 10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	285/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, R7f, R1, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47,48
	HA	9,5x20	46	255/30 R20	none		M14x1,25x30	Li92, R7f, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47,48
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	none		M14x1,25x30	R7f, 10, 11, 47, 48

Legende / legend		
10	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj.03.2014 - 11.2016 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj.03.2014 - 11.2016</i>	Zubehör Nummer: VDO - S 180 052 056 / Cub - VS-62U032 Aftermarket number: VDO - S 180 052 056 / Cub - VS-62U032
11	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj.11.2016 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj.11.2016</i>	Zubehör Nummer: VDO - A2C97432502 / Cub - VS-62U032 Aftermarket number: VDO - A2C97432502 / Cub - VS-62U032
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>	
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>	
R1	Reifenfreigabe erforderlich <i>Tyre approval required.</i>	
R7f	Achslasten sind zu beachten. <i>Axle loads must be checked.</i>	
BD13	Nicht für Bremsscheibendurchmesser 370mm <i>Not for brake disc diameter 370mm</i>	
47	Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
x10	Keine 10mm Distanzscheibe möglich, da zu hohe Radnabe. <i>No 10mm spacer possible, because of wheel hub.</i>	
Li90	Mindestens einen Lastindex von 90 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 90. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li91	Mindestens einen Lastindex von 91 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 91. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li92	Mindestens einen Lastindex von 92 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 92. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li93	Mindestens einen Lastindex von 93 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 93. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li95	Mindestens einen Lastindex von 95 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 95. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	

Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number	
0	None
0a	None +2ZR
5¹	751207250501
5⁴	751207410504
10	751207411006
15	751207411506
20	751207412006
25	751207412506
5¹a	751207250501 +2ZR
5⁴a	751207410504 +2ZR
10a	751207411006 +2ZR
15a	751207411506 +2ZR
20a	751207412006 +2ZR
25a	751207412506 +2ZR
10b	751207411006 +4ZR
15b	751207411506 +4ZR
20b	751207412006 +4ZR
25b	751207412506 +4ZR
Farblegende / color legend	
	problemlos <i>unproblematically</i>
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig by STVZO unproblematically, EU is uncertain
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden related with possible bodywork