



BMW i4 Gran Coupe, M50 xDrive, Typ G26, 170 PS / 125 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application								
BMW i4 Typ G4C mit Radhausverbreiterung								5x112
19 Zoll / 19 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race GTX	VA	8,5x19	24	245/40 R19			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x19	24	255/40 R19			M14x1,25x30	K4b, Li100, 14, 47, 48
	VA	8,5x19	24	245/40 R19			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	9,5x19	35	255/40 R19			M14x1,25x30	Li100, 14, 47, 48
	VA	8,5x19	24	245/40 R19			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	9,5x19	35	285/35 R19			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
20 Zoll / 20 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race LS 2	VA	8,5x20	30	245/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, Li95, 14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	9,5x20	46	255/35 R20	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40	Li100, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, Li95, 14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	9,5x20	46	285/30 R20	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40	Li99, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	30	255/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	9,5x20	46	285/30 R20	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40	Li99, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, Li95, 14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	10,0x20	38	255/35 R20			M14x1,25x30	Li100, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, Li95, 14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	10,0x20	38	285/30 R20			M14x1,25x30	Li99, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	255/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	10,0x20	38	285/30 R20			M14x1,25x30	Li99, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	11, (15mm)	11 ⁶ , (15 ⁶)	M14x1,25x40,(-45)	(K4a), Li95, 14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	9,5x20	46	255/35 R20	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40	Li100, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	11, (15mm)	11 ⁶ , (15 ⁶)	M14x1,25x40,(-45)	(K4a), Li95, 14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	9,5x20	46	285/30 R20	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40	Li99, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	9,5x20	46	285/30 R20	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40	Li99, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	11, (15mm)	11 ⁶ , (15 ⁶)	M14x1,25x40,(-45)	(K4a), Li95, 14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	10,0x20	38	255/35 R20			M14x1,25x30	Li100, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	11, (15mm)	11 ⁶ , (15 ⁶)	M14x1,25x40,(-45)	(K4a), Li95, 14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	10,0x20	38	285/30 R20			M14x1,25x30	Li99, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	10,0x20	38	285/30 R20			M14x1,25x30	Li99, 14, 47, 48
BR-I	VA	9,0x20	35	245/35 R20	0, 11mm	0, 11 ⁶	OEM M14x1,25x30,-40	Li95, 14, 47, 48, BD7
	HA	9,0x20	35	255/35 R20	0, 11mm	0, 11 ⁶	OEM M14x1,25x30,-40	Li100, 14, 47, 48

Legende / legend		
14	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem <i>Only in combination with tire pressure sensors</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / Cub - VS-62U032 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / Cub - VS-62U032</i>
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
BD7	11mm Distanzscheibe bei Bremsscheibendurchmesser 374mm <i>11mm spacer for brake disc diameter 374mm</i>	
BD8	11mm Distanzscheibe bei Bremsscheibendurchmesser 348mm <i>11mm spacer for brake disc diameter 348mm</i>	
K4a	An Achse 1 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i>	
K4b	An Achse 2 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i>	
V8	Nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung <i>Not for vehicles with trailer hitch</i>	
Li95	Mindestens einen Lastindex von 95 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 95. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	
Li99	Mindestens einen Lastindex von 99 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 99. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	
Li100	Mindestens einen Lastindex von 100 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 100. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number		
0	None	
11 ⁶	751126651106	
15 ⁶	751126651506	
20 ⁶	751126652006	
25 ⁶	751126652506	
Farblegende / color legend		
Grün	problemlos <i>unproblematically</i>	
Gelb	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>	
Rot	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>	