



BMW 2er M Coupe, M2, Typ F87, 370 PS / 272 kW

BMW 2er M Coupe, M2, Typ F87 Facelift, 370 PS / 272 kW

BMW 2er M Coupe, M2 Competition, Typ F87 Facelift, 411 PS / 302 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application								
BMW M2 Typ M3								5x120
19 Zoll / 19 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS	VA	8,5x19	42	245/35 R19	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	BD9, 10, 11, 47, 48, M&S
	HA	8,5x19	42	245/35 R19	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	10, 11, 47, 48, M&S
	VA	8,5x19	42	245/35 R19	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	BD9, 10, 11, 47, 48
	HA	9,5x19	42	265/35 R19	5, (10mm)	5', (10a)	M14x1,25x35,(-40)	(K4b), 10, 11, 47, 48
Spirit R	VA	8,5x19	42	245/35 R19	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	BD9, 10, 11, 47, 48, M&S
	HA	8,5x19	42	245/35 R19	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	10, 11, 47, 48, M&S
	VA	8,5x19	42	245/35 R19	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	BD9, 10, 11, 47, 48
	HA	9,5x19	42	265/35 R19	5, (10mm)	5', (10a)	M14x1,25x35,(-40)	(K4b), 10, 11, 47, 48
Fascinate	VA	8,5x19	38	245/35 R19	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	BD9, 10, 11, 47, 48, M&S
	HA	8,5x19	38	245/35 R19	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	10, 11, 47, 48, M&S
	VA	8,5x19	38	245/35 R19	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	BD9, 10, 11, 47, 48
	HA	9,5x19	42	265/35 R19	5, (10mm)	5', (10a)	M14x1,25x35,(-40)	(K4b), 10, 11, 47, 48
Race GTS 2	VA	8,5x19	40	245/35 R19	10mm	10a	M14x1,25x40	BD9, 10, 11, 47, 48, M&S
	HA	8,5x19	40	245/35 R19	10mm	10a	M14x1,25x40	10, 11, 47, 48, M&S
	VA	8,5x19	40	245/35 R19	10mm	10a	M14x1,25x40	BD9, 10, 11, 47, 48
	HA	9,5x19	40	265/35 R19	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4b), 10, 11, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x19	35	245/35 R19	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	BD9, 10, 11, 47, 48, M&S
	HA	8,5x19	35	245/35 R19	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	10, 11, 47, 48, M&S
	VA	8,5x19	35	245/35 R19	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	BD9, 10, 11, 47, 48
	HA	9,5x19	46	265/35 R19	5, 10, (15mm)	5', 10a, (15a)	M14x1,25x35,-40,(-45)	(K4b), 10, 11, 47, 48
Topas	VA	8,5x19	35	245/35 R19	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	BD9, 10, 11, 47, 48, M&S, 75
	HA	8,5x19	35	245/35 R19	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	10, 11, 47, 48, M&S, 75
	VA	8,5x19	35	245/35 R19	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	BD9, 10, 11, 47, 48, 75
	HA	9,5x19	33	265/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, 75
	VA	8,5x19	35	245/35 R19	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	BD9, 10, 11, 47, 48, 75
	HA	10,0x19	31	265/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, 75
	VA	8,5x19	35	245/35 R19	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	BD9, 10, 11, 47, 48, 75
	HA	10,0x19	38	265/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, 75

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Spirit II	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	BD9, 10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	40	265/30 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	BD9, 10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	40	275/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
Race GTP	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	BD9, 10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	30	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	BD9, 10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	30	275/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	BD9, 10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	265/30 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4b), 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	BD9, 10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	275/30 R20	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M14x1,25x30,(-35,-40)	(K4b), 10, 11, 47, 48
Race GTS	VA	8,5x20	35	245/30 R20	10mm	10a	M14x1,25x40	BD9, 10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	35	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	10mm	10a	M14x1,25x40	BD9, 10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
Race GTS 2	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	35	265/30 R20	none	0a	M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	none	0a	M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	265/30 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4b), 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	275/30 R20	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M14x1,25x30,(-35,-40)	(K4b), 10, 11, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Fascinate	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	35	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	265/30 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4b), 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	275/30 R20	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M14x1,25x30,(-35,-40)	(K4b), 10, 11, 47, 48
Spirit R	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	30	265/30 R20	none	0a	M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	30	275/30 R20	none	0a	M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	265/30 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4b), 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	275/30 R20	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M14x1,25x30,(-35,-40)	(K4b), 10, 11, 47, 48
Race LS	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	35	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20	none	0a	M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	none	0a	M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
Topas	VA	9,0x20	25	245/30 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	31	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	9,0x20	25	245/30 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	31	275/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	9,0x20	25	245/30 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	VA	9,0x20	25	245/30 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	9,0x20	25	245/30 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48

Legende / legend		
10	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj.03.2014 - 11.2016 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj.03.2014 - 11.2016</i>	Zubehör Nummer: VDO - S 180 052 056 / Cub - VS-62U032 Aftermarket number: VDO - S 180 052 056 / Cub - VS-62U032
11	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj.11.2016 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj.11.2016</i>	Zubehör Nummer: VDO - A2C97432502 / Cub - VS-62U032 Aftermarket number: VDO - A2C97432502 / Cub - VS-62U032
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>	
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>	
BD9	Nicht für Bremsscheibendurchmesser 400mm <i>Not for brake disc diameter 400mm</i>	
75	Nicht für M2 Competition <i>Not for M2 Competition</i>	
M&S	Nur als M&S Kombination zulässig. <i>Only M&S Tire</i>	
47	Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number		
0	None	
0a	None +2ZR	
5¹	751207250501	
5⁴	751207410504	
10	751207411006	
15	751207411506	
20	751207412006	
25	751207412506	
5¹a	751207250501 +2ZR	
5⁴a	751207410504 +2ZR	
10a	751207411006 +2ZR	
15a	751207411506 +2ZR	
20a	751207412006 +2ZR	
25a	751207412506 +2ZR	
10b	751207411006 +4ZR	
15b	751207411506 +4ZR	
20b	751207412006 +4ZR	
25b	751207412506 +4ZR	
Farblegende / color legend		
	problemlos <i>unproblematically</i>	
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig by STVZO unproblematically, EU is uncertain	
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden related with possible bodywork	