



BMW 2er Active Tourer, 216i, Typ U06, 122 PS / 90 kW
BMW 2er Active Tourer, 218d, Typ U06, 150 PS / 110 kW
BMW 2er Active Tourer, 218d, Typ U06, 136 PS / 100 kW
BMW 2er Active Tourer, 218i, Typ U06, 136 PS / 100 kW
BMW 2er Active Tourer, 220d, Typ U06, 150 PS / 110 kW
BMW 2er Active Tourer, 220d, Typ U06, 136 PS / 100 kW
BMW 2er Active Tourer, 220i MHy, Typ U06, 156 PS / 115 kW
BMW 2er Active Tourer, 220i MHy, Typ U06, 136 PS / 100 kW
BMW 2er Active Tourer, 223d MHy xDrive, Typ U06, 197 PS / 145 kW
BMW 2er Active Tourer, 223i MHy, Typ U06, 218 PS / 160 kW
BMW 2er Active Tourer, 223i MHy xDrive, Typ U06, 218 PS / 160 kW
BMW 2er Active Tourer, 225e xDrive, Typ U06, 136 PS / 100 kW
BMW 2er Active Tourer, 230e xDrive, Typ U06, 150 PS / 110 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application								
BMW 2er Active Tourer, Typ U2AT								5x112
17 Zoll / 17 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	7,5x17	54	205/60 R17	11, 15mm	11 ^e , 15 ^e	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	7,5x17	54	205/60 R17	11, 15mm	11 ^e , 15 ^e	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48, xa1260, NoP
	VA	7,5x17	54	225/55 R17	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	7,5x17	54	225/55 R17	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	14, 47, 48, xa1260, NoP
	VA	7,5x17	52	205/60 R17	0, 11, 15mm	0, 11 ^e , 15 ^e	OEM M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48, xa1150
	HA	7,5x17	52	205/60 R17	0, 11, 15mm	0, 11 ^e , 15 ^e	OEM M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48, xa1150, V8 ²
	VA	7,5x17	52	225/55 R17	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	14, 47, 48, xa1150
	HA	7,5x17	52	225/55 R17	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	14, 47, 48, xa1150, V8 ²
18 Zoll / 18 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race GTS-R	VA	7,5x18	48	205/55 R18	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	7,5x18	48	205/55 R18	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, xa1200, NoP, V8 ²
	VA	7,5x18	48	215/50 R18	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	7,5x18	48	215/50 R18	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, xa1200, NoP, V8 ²
	VA	7,5x18	48	225/50 R18	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	(K4a), 14, 47, 48
	HA	7,5x18	48	225/50 R18	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	(K4b), 14, 47, 48, xa1200, NoP, V8 ²
	VA	7,5x18	48	235/45 R18	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	(K4a), 14, 47, 48
	HA	7,5x18	48	235/45 R18	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	(K4b), 14, 47, 48, xa1200, NoP, V8 ²
	VA	7,5x18	48	245/45 R18			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	7,5x18	48	245/45 R18			M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1200, NoP, V8 ²
BR-I	VA	7,5x18	51	205/55 R18	0, 11, 15mm	0, 11 ^e , 15 ^e	OEM M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48, xa1150
	HA	7,5x18	51	205/55 R18	0, 11, 15mm	0, 11 ^e , 15 ^e	OEM M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48, xa1150, V8 ²
	VA	7,5x18	51	215/50 R18	0, 11mm	0, 11 ^e	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, xa1150
	HA	7,5x18	51	215/50 R18	0, 11mm	0, 11 ^e	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, xa1150, V8 ²
	VA	7,5x18	51	225/50 R18	0, 11mm	0, 11 ^e	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, xa1150
	HA	7,5x18	51	225/50 R18	0, 11mm	0, 11 ^e	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, xa1150, V8 ²
	VA	7,5x18	51	235/45 R18	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	14, 47, 48, xa1150
	HA	7,5x18	51	235/45 R18	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	14, 47, 48, xa1150, V8 ²
	VA	7,5x18	51	245/45 R18	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	14, 47, 48, xa1150
	HA	7,5x18	51	245/45 R18	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	14, 47, 48, xa1150, V8 ²

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Magic CW	VA	8,5x19	52	225/45 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	8,5x19	52	225/45 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48, xa1200, NoP, V8 ²
	VA	8,5x19	52	235/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	8,5x19	52	235/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48, xa1200, NoP, V8 ²
Race LS 2	VA	8,5x19	52	225/45 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	8,5x19	52	225/45 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48, Li96
	VA	8,5x19	52	235/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	8,5x19	52	235/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48, Li96
Race GTX	VA	8,5x19	47	225/45 R19			M14x1,25x30	16, 47, 48
	HA	8,5x19	47	225/45 R19			M14x1,25x30	Li96, 16, 47, 48
	VA	8,5x19	47	235/40 R19			M14x1,25x30	16, 47, 48
	HA	8,5x19	47	235/40 R19			M14x1,25x30	Li96, 16, 47, 48
	VA	8,5x19	47	245/40 R19			M14x1,25x30	16, 47, 48
	HA	8,5x19	47	245/40 R19			M14x1,25x30	16, 47, 48
BR-I	VA	8,0x19	47	225/45 R19	0, 11mm	0, 11 ⁶	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, xa1150
	HA	8,0x19	47	225/45 R19	0, 11mm	0, 11 ⁶	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, xa1150, V8 ²
	VA	8,0x19	47	235/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, xa1150
	HA	8,0x19	47	235/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, xa1150, V8 ²
	VA	8,0x19	47	245/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, xa1150
	HA	8,0x19	47	245/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, xa1150, V8 ²
	VA	8,5x19	40	225/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	HA	8,5x19	40	225/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, Li96, xa1300, V8 ²
	VA	8,5x19	40	235/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	HA	8,5x19	40	235/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, Li96, xa1300, V8 ²

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	8,5x20	40	225/40 R20			OEM (M14x1,25x30)	K4a, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	40	225/40 R20			OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48, xa1300, V8 ²
	VA	9,0x20	44	225/40 R20			OEM (M14x1,25x30)	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,0x20	44	225/40 R20			OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48

Legende / legend

14	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem <i>Only in combination with tire pressure sensors</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / Cub - VS-62U032 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / Cub - VS-62U032</i>
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
NoP	Nicht für Plug-In Hybrid Modelle <i>Not for Plug-In Hybrid models</i>	
V8 ²	Achslast bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung muss geprüft werden <i>Axle load for vehicles with trailer hitch must be checked</i>	
xa???	bis maximal ??? Kg Achslast zulässig. <i>up to ???Kg axleload allowed.</i>	
LI96	Mindestens einen Lastindex von 96 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 96. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	

Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number

0	None
11 ⁶	751126651106
15 ⁶	751126651506
20 ⁶	751126652006

Farblegende / color legend

Grün	problemlos <i>unproblematically</i>
Gelb	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>
Rot	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>