



BMW 2er Gran Coupe, 216d, Typ F44, 116 PS / 85 kW

BMW 2er Gran Coupe, 218d, Typ F44, 136 PS / 100 kW

BMW 2er Gran Coupe, 218d, Typ F44, 150 PS / 110 kW

BMW 2er Gran Coupe, 218i, Typ F44, 136 PS / 100 kW

BMW 2er Gran Coupe, 218i, Typ F44, 140 PS / 103 kW

BMW 2er Gran Coupe, 220d, Typ F44, 163 PS / 120 kW

BMW 2er Gran Coupe, 220d, Typ F44, 190 PS / 140 kW

BMW 2er Gran Coupe, 220d xDrive, Typ F44, 190 PS / 140 kW

BMW 2er Gran Coupe, 220i, Typ F44, 178 PS / 131 kW

BMW 2er Gran Coupe, 220i xDrive, Typ F44, 178 PS / 131 kW

BMW 2er Gran Coupe, M235i xDrive, Typ F44, 306 PS / 225 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application								
BMW 2er Typ F2GC								5x112
17 Zoll / 17 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	7,5x17	52	225/45 R17	0, (11mm)	0, (11 ^e)	OEM M14x1,25x30,(-40)	(K4a), BD10, 14, 47, 48
	HA	7,5x17	52	225/45 R17	0, (11, 15mm)	0, (11 ^e , 15 ^e)	OEM M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 14, 47, 48, V8 ²
	VA	7,5x17	54	225/45 R17	0, 11mm	0, 11 ^e	OEM M14x1,25x30,-40	BD10, 14, 47, 48
	HA	7,5x17	54	225/45 R17	0, (11, 15mm)	0, (11 ^e , 15 ^e)	OEM M14x1,25x30,(-40,-45)	14, 47, 48
18 Zoll / 18 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheiben [siehe unten] Spacer [see below]	Radschrauben Bolts	Auflagen Remarks
Magic CW	VA	7,5x18	48	225/40 R18	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48, BD10, xa1080
	HA	7,5x18	48	225/40 R18	0, (11, 15mm)	0, (11 ^e , 15 ^e)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 14, 47, 48, xa1080, V8
Race GTS-R	VA	7,5x18	48	225/40 R18	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li92, 14, 47, 48, BD10
	HA	7,5x18	48	225/40 R18	0, (11, 15mm)	0, (11 ^e , 15 ^e)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), Li92, 14, 47, 48
BR-I	VA	7,5x18	51	225/40 R18	0, (11mm)	0, (11 ^e)	OEM M14x1,25x30,(-40)	(K4a), BD10, Li92, 14, 47, 48
	HA	7,5x18	51	225/40 R18	0, (11, 15mm)	0, (11 ^e , 15 ^e)	OEM M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), Li92, 14, 47, 48, V8 ²
19 Zoll / 19 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheiben [siehe unten] Spacer [see below]	Radschrauben Bolts	Auflagen Remarks
Magic CW	VA	8,5x19	52	225/35 R19	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li88, 14, 47, 48, xa1120
	HA	8,5x19	52	225/35 R19	0, (11, 15mm)	0, (11 ^e , 15 ^e)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), Li88, 14, 47, 48
	VA	8,5x19	52	235/35 R19	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li91, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	52	235/35 R19	0, (11, 15mm)	0, (11 ^e , 15 ^e)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), Li91, 14, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x19	52	225/35 R19	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li88, 14, 47, 48, BD11, xa1120
	HA	8,5x19	52	225/35 R19	0, (11, 15mm)	0, (11 ^e , 15 ^e)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), Li88, 14, 47, 48
	VA	8,5x19	52	235/35 R19	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li91, 14, 47, 48, BD10
	HA	8,5x19	52	235/35 R19	0, (11, 15mm)	0, (11 ^e , 15 ^e)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), Li91, 14, 47, 48
Race GTX	VA	8,5x19	47	225/35 R19			M14x1,25x30	K4a, Li88, 14, 47, 48, xa1120
	HA	8,5x19	47	225/35 R19	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	K4b, Li88, 14, 47, 48
	VA	8,5x19	47	235/35 R19			M14x1,25x30	K4a, Li91, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	47	235/35 R19	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	K4b, Li91, 14, 47, 48
BR-I	VA	7,5x19	32	225/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4a, 14, Li88, xa1120
	HA	7,5x19	32	225/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, Li88
	VA	8,0x19	47	225/35 R19	0, (11mm)	0, (11 ^e)	OEM M14x1,25x30,(-40)	(K4a), BD11, 14, 47, 48, Li88, xa1120
	HA	8,0x19	47	225/35 R19	0, (11mm)	0, (11 ^e)	OEM M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48, Li88
	VA	8,0x19	47	235/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	BD10, 14, 47, 48, Li91
	HA	8,0x19	47	235/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48, Li91, V8 ²
	VA	8,5x19	40	225/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4a, 14, 47, 48, Li88, xa1120
	HA	8,5x19	40	225/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48, Li88, V8 ²

Legende / legend		
14	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem <i>Only in combination with tire pressure sensors</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / Cub - VS-62U032 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / Cub - VS-62U032</i>
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
BD10	Nicht für Bremsscheibendurchmesser 360mm <i>Not for brake disc diameter 360mm</i>	
BD11	11mm für Bremsscheibendurchmesser 360mm <i>11mm for brake disc diameter 360mm</i>	
K4a	An Achse 1 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i>	
K4b	An Achse 2 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i>	
V8²	Achslast bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung muss geprüft werden <i>Axle load for vehicles with trailer hitch must be checked</i>	
xa???	bis maximal ??? Kg Achslast zulässig. <i>up to ???Kg axleload allowed.</i>	
Li88	Mindestens einen Lastindex von 88 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 88. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li91	Mindestens einen Lastindex von 91 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 91. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li92	Mindestens einen Lastindex von 92 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 92. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number		
0	None	
11 ⁶	751126651106	
15 ⁶	751126651506	
20 ⁶	751126652006	
Farblegende / color legend		
	problemlos <i>unproblematically</i>	
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>	
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>	