



BMW 2er Coupe, 218i, Typ G42, 156 PS / 115 kW

BMW 2er Coupe, 220i, Typ G42, 184 PS / 135 kW

BMW 2er Coupe, 220d, Typ G42, 190 PS / 140 kW

BMW 2er Coupe, 220d MHy, Typ G42, 163 PS / 120 kW

BMW 2er Coupe, 220d MHy, Typ G42, 190 PS / 140 kW

BMW 2er Coupe, 230i, Typ G42, 245 PS / 180 kW

BMW 2er Coupe, M240i, Typ G42, 374 PS / 275 kW

BMW 2er Coupe, M240i xDrive, Typ G42, 374 PS / 275 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application								
BMW 2er Typ G2C								5x112
17 Zoll / 17 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	7,5x17	30	225/50 R17	0, 11mm	0, 11 ⁶	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD14, BD15
	HA	7,5x17	30	225/50 R17	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	OEM M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
18 Zoll / 18 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race GTS-R	VA	7,5x18	48	225/45 R18	25mm	25 ⁶	M14x1,25x55	14, 47, 48, BD15
	HA	7,5x18	48	225/45 R18	25mm	25 ⁶	M14x1,25x55	14, 47, 48, V8
BR-I	VA	7,5x18	25	225/45 R18	0, 11mm	0, 11 ⁶	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD14
	HA	7,5x18	25	225/45 R18	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	OEM M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Fascinate	VA	8,5x19	30	225/40 R19	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x19	30	225/40 R19	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45) [Tuner Bolts]*	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x19	30	225/40 R19	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x19	30	255/35 R19			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x19	30	225/40 R19	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/35 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x19	30	245/35 R19	11mm	11°	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/35 R19	11mm	11°	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x19	35	225/40 R19	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/40 R19	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	255/35 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48
	HA	9,5x19	46	255/35 R19	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x19	35	245/35 R19	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,5x19	46	255/35 R19	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4b), 14, 47, 48
Magic CW	VA	8,5x19	35	225/40 R19	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/40 R19	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	255/35 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
Race GTX	VA	8,5x19	24	225/40 R19			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x19	24	225/40 R19			M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	8,5x19	24	225/40 R19			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x19	24	255/35 R19			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x19	24	225/40 R19			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	9,5x19	35	255/35 R19			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	8,0x19	27	225/40 R19	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	8,0x19	27	225/40 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,0x19	27	225/40 R19	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	8,5x19	25	255/35 R19			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,0x19	27	225/40 R19	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	8,5x19	40	255/35 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,0x19	30	225/40 R19	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48
	HA	8,0x19	30	225/40 R19	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,0x19	30	225/40 R19	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48
	HA	8,5x19	25	255/35 R19			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,0x19	30	225/40 R19	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48
	HA	8,5x19	40	255/35 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x19	25	225/40 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x19	25	225/40 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x19	25	225/40 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x19	25	255/35 R19			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x19	25	225/40 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x19	40	255/35 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Fascinate	VA	8,5x20	30	235/35 R20	11mm	11°	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	265/30 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/35 R20	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	265/30 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48
Race GTX	VA	8,5x20	30	225/35 R20	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	255/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	225/35 R20	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	265/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	235/35 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	265/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
Topas	VA	8,5x20	30	225/35 R20	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	255/30 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	225/35 R20	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	235/35 R20	11mm	11°	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48
Race GTS	VA	8,5x20	24	225/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x20	24	255/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	24	225/35 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	24	235/35 R20			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/35 R20	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Hibonit	VA	8,5x20	24	225/35 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	8,5x20	24	255/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	24	225/35 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	24	235/35 R20			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/35 R20	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x20	30	225/35 R20	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	255/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	225/35 R20	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	9,5x20	46	255/30 R20	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	225/35 R20	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	235/35 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	225/35 R20	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	235/35 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48
	HA	9,5x20	46	255/30 R20	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/35 R20	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/35 R20	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	8,0x20	27	225/35 R20	0, 11mm	0, 11°	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	8,0x20	27	225/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	OEM M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,0x20	27	225/35 R20	0, 11mm	0, 11°	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	8,5x20	40	255/30 R20	0, (11mm)	0, (11°)	OEM M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,0x20	27	225/35 R20	0, 11mm	0, 11°	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	255/30 R20			OEM M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	8,0x20	27	225/35 R20	0, 11mm	0, 11°	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	265/30 R20			OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,0x20	27	225/35 R20	0, 11mm	0, 11°	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x20	44	255/30 R20	11, 15mm	11°, 15°	OEM M14x1,25x40,-45	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,0x20	27	225/35 R20	0, 11mm	0, 11°	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x20	44	265/30 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,0x20	27	225/35 R20	0, 11mm	0, 11°	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,5x20	43	255/30 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,0x20	27	225/35 R20	0, 11mm	0, 11°	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,5x20	43	265/30 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,0x20	30	225/35 R20	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	OEM M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48
	HA	8,0x20	30	225/35 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	OEM M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	(K4b), 14, 47, 48, V8²
	VA	8,0x20	30	225/35 R20	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	OEM M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48
	HA	8,5x20	40	255/30 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	OEM M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,0x20	30	225/35 R20	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	OEM M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	255/30 R20			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	VA	8,0x20	30	225/35 R20	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	OEM M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	265/30 R20			OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,0x20	30	225/35 R20	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	OEM M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48
	HA	9,0x20	44	255/30 R20	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,0x20	30	225/35 R20	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	OEM M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48
	HA	9,0x20	44	265/30 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,0x20	30	225/35 R20	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	OEM M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48
	HA	9,5x20	43	255/30 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
VA	8,0x20	30	225/35 R20	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	OEM M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48	
HA	9,5x20	43	265/30 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48	

Legende / legend

14	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem <i>Only in combination with tire pressure sensors</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / Cub - VS-62U032 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / Cub - VS-62U032</i>
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
K4a	An Achse 1 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i>	
K4b	An Achse 2 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i>	
BD14	Nicht für Bremsscheibendurchmesser 374mm <i>Not for brake disc diameter 374mm</i>	
BD15	Nicht für Bremsscheibendurchmesser 348mm <i>Not for brake disc diameter 348mm</i>	
V8	Nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung <i>Not for vehicles with trailer hitch</i>	
V8 ²	Achslast bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung muss geprüft werden <i>Axle load for vehicles with trailer hitch must be checked</i>	
TA	Ggf. Tachoangleichung erforderlich. <i>Possible adjusting of tachometer necessary.</i>	

Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number

0	None
11 ⁶	751126651106
15 ⁶	751126651506
20 ⁶	751126652006
25 ⁶	751126652506

Farblegende / color legend

Grün	problemlos <i>unproblematically</i>
Gelb	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>
Rot	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>