



BMW 5er Limousine, 520i, Typ F10, 184 PS / 135 kW

BMW 5er Limousine, 520d, Typ F10, 184 PS / 135 kW

BMW 5er Limousine, 525d, Typ F10, 218 PS / 160 kW

BMW 5er Limousine, 528i, Typ F10, 258 PS / 190 kW

BMW 5er Limousine, 530d, Typ F10, 245 PS / 180 kW

BMW 5er Limousine, 525d xDrive, Typ F10, 218 PS / 160 kW

BMW 5er Limousine, 530d xDrive, Typ F10, 258 PS / 190 kW

BMW 5er Touring, 520i, Typ F11, 184 PS / 135 kW

BMW 5er Touring, 525d, Typ F11, 204 PS / 150 kW

BMW 5er Touring, 528i, Typ F11, 245 PS / 180 kW

BMW 5er Touring, 530i, Typ F11, 272 PS / 200 kW

BMW 5er Touring, 530d, Typ F11, 258 PS / 190 kW

BMW 5er Touring, 528i xDrive, Typ F11, 245 PS / 180 kW

BMW 5er Limousine, 520i, Typ F10 Facelift, 170 PS / 125 kW

BMW 5er Limousine, 520d, Typ F10 Facelift, 184 PS / 135 kW

BMW 5er Limousine, 525d, Typ F10 Facelift, 218 PS / 160 kW

BMW 5er Limousine, 530d, Typ F10 Facelift, 258 PS / 190 kW

BMW 5er Limousine, 528i xDrive, Typ F10 Facelift, 245 PS / 180 kW

BMW 5er Limousine, 530d xDrive, Typ F10 Facelift, 286 PS / 210 kW

BMW 5er Touring, 520i, Typ F11 Facelift, 184 PS / 135 kW

BMW 5er Touring, 520d, Typ F11 Facelift, 184 PS / 135 kW

BMW 5er Touring, 525d, Typ F11 Facelift, 218 PS / 160 kW

BMW 5er Touring, 530d, Typ F11 Facelift, 258 PS / 190 kW

BMW 5er Touring, 528i xDrive, Typ F11 Facelift, 245 PS / 180 kW

BMW 5er Touring, 530d xDrive, Typ F11 Facelift, 286 PS / 210 kW

BMW 5er Limousine, 523i, Typ F10, 204 PS / 150 kW

BMW 5er Limousine, 525d, Typ F10, 204 PS / 150 kW

BMW 5er Limousine, 528i, Typ F10, 245 PS / 180 kW

BMW 5er Limousine, 530i, Typ F10, 272 PS / 200 kW

BMW 5er Limousine, 530d, Typ F10, 258 PS / 190 kW

BMW 5er Limousine, 528i xDrive, Typ F10, 245 PS / 180 kW

BMW 5er Touring, 523i, Typ F11, 204 PS / 150 kW

BMW 5er Touring, 520d, Typ F11, 184 PS / 135 kW

BMW 5er Touring, 525d, Typ F11, 218 PS / 160 kW

BMW 5er Touring, 528i, Typ F11, 258 PS / 190 kW

BMW 5er Touring, 530d, Typ F11, 245 PS / 180 kW

BMW 5er Touring, 525d xDrive, Typ F11, 218 PS / 160 kW

BMW 5er Touring, 530d xDrive, Typ F11, 258 PS / 190 kW

BMW 5er Limousine, 520i, Typ F10 Facelift, 184 PS / 135 kW

BMW 5er Limousine, 520d, Typ F10 Facelift, 190 PS / 140 kW

BMW 5er Limousine, 528i, Typ F10 Facelift, 245 PS / 180 kW

BMW 5er Limousine, 525d xDrive, Typ F10 Facelift, 218 PS / 160 kW

BMW 5er Limousine, 530d xDrive, Typ F10 Facelift, 258 PS / 190 kW

BMW 5er Touring, 518d, Typ F11 Facelift, 143 PS / 105 kW

BMW 5er Touring, 520i, Typ F11 Facelift, 163 PS / 120 kW

BMW 5er Touring, 520d, Typ F11 Facelift, 190 PS / 140 kW

BMW 5er Touring, 528i, Typ F11 Facelift, 245 PS / 180 kW

BMW 5er Touring, 525d xDrive, Typ F11 Facelift, 218 PS / 160 kW

BMW 5er Touring, 530d xDrive, Typ F11 Facelift, 258 PS / 190 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application								
BMW 5er Typ 5L, Typ 5K								5x120
18 Zoll / 18 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	8,5x18	35	245/45 R18	5, (10, 15mm)	5', (10a, 15a)	M14x1,25x35,(-40,-45)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	8,5x18	35	245/45 R18	5, 10, (15, 20mm)	5', 10a, (15a, 20a)	M14x1,25x35,-40,(-45,-50)	Li100, (K4b), R7f, 12, 13, 47, 48
Race LS	VA	8,5x18	48	245/45 R18	15, 20mm	15a, 20a	M14x1,25x45,-50	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x18	48	245/45 R18	15, 20, 25mm	15a, 20a, 25a	M14x1,25x45,-50,-55	Li100, 12, 13, 47, 48
19 Zoll / 19 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTP	VA	8,5x19	38	245/40 R19	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	12, 13, 47, 48, 71
	HA	8,5x19	38	245/40 R19	5, 10, 15mm	5', 10a, 15a	M14x1,25x35,-40,-45	Li98, R7f, 12, 13, 47, 48, 71
	VA	8,5x19	38	245/40 R19	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	12, 13, 47, 48, 71
	HA	9,5x19	42	275/35 R19	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4b), R7f, 12, 13, 47, 48, 71
Fascinate	VA	8,5x19	38	245/40 R19	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	12, 13, 47, 48, 71
	HA	8,5x19	38	245/40 R19	5, 10, 15mm	5', 10a, 15a	M14x1,25x35,-40,-45	Li98, R7f, 12, 13, 47, 48, 71
	VA	8,5x19	38	245/40 R19	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	275/35 R19	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4b), 12, 13, 47, 48
Race LS	VA	8,5x19	42	245/40 R19	10mm	10a	M14x1,25x40	12, 13, 47, 48, 71
	HA	8,5x19	42	245/40 R19	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	Li98, R7f, 12, 13, 47, 48, 71
	VA	8,5x19	42	245/40 R19	10mm	10a	M14x1,25x40	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	275/35 R19	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4b), 12, 13, 47, 48
Spirit R	VA	8,5x19	42	245/40 R19	10mm	10a	M14x1,25x40	12, 13, 47, 48, 71
	HA	8,5x19	42	245/40 R19	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	Li98, R7f, 12, 13, 47, 48, 71
	VA	8,5x19	42	245/40 R19	10mm	10a	M14x1,25x40	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	275/35 R19	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4b), 12, 13, 47, 48
Race GTS	VA	8,5x19	30	245/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	30	245/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	Li98, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	30	245/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	35	275/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Spirit II	VA	8,5x19	35	245/40 R19	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/40 R19	5, 10, 15mm	5', 10a, 15a	M14x1,25x35,-40,-45	Li98, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	35	245/40 R19	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	40	275/35 R19	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M14x1,25x30,(-35,-40)	(K4b), 12, 13, 47, 48
Race GTS 2	VA	8,5x19	40	245/40 R19	10mm	10a	M14x1,25x40	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	40	245/40 R19	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	Li98, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	40	245/40 R19	10mm	10a	M14x1,25x40	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	40	275/35 R19	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M14x1,25x30,(-35,-40)	(K4b), 12, 13, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x19	35	245/40 R19	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/40 R19	5, 10, 15mm	5', 10a, 15a	M14x1,25x35,-40,-45	Li98, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	35	245/40 R19	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	46	275/35 R19	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	12, 13, 47, 48
Topas	VA	8,5x19	35	245/40 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/40 R19	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M14x1,25x30,-35,-40,-45	Li98, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	35	245/40 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	33	275/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	35	245/40 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x19	38	275/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTP	VA	8,5x20	35	245/35 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	K4a, 12, 13, 47, 48, 71
	HA	8,5x20	35	245/35 R20	5, (10mm)	5', (10a)	M14x1,25x35,(-40)	Li95, (K4b), 12, 13, 47, 48, 71
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	5mm	5'	M14x1,25x35	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/35 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	Li97, K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	46	275/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	Li97, K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	46	285/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4b, Li99, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	5mm	5'	M14x1,25x35	K4a, 12, 13, 47, 48, xD
	HA	10,0x20	46	285/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4b, Li99, 12, 13, 47, 48, xD
Spirit R	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M14x1,25x30,(-35,-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48, 71
	HA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	Li95, (K4b), 12, 13, 47, 48, 71
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/35 R20	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M14x1,25x30,(-35,-40)	Li97, (K4b), 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M14x1,25x30,(-35,-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	46	275/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	Li97, K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M14x1,25x30,(-35,-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	46	285/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4b, Li99, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4a, 12, 13, 47, 48, xD
	HA	10,0x20	46	285/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4b, Li99, 12, 13, 47, 48, xD
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M14x1,25x30,(-35,-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	9,5x20	46	275/30 R20	0, (5, 10, 15mm)	0, (5', 10a, 15a)	M14x1,25x30,(-35,-40,-45)	Li97, (K4b), 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M14x1,25x30,(-35,-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	9,5x20	46	285/30 R20	0, (5, 10, 15mm)	0, (5', 10a, 15a)	M14x1,25x30,(-35,-40,-45)	(K4b), Li99, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M14x1,25x30,(-35,-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48, 71
	HA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	Li95, (K4b), 12, 13, 47, 48, 71
Spirit II	VA	8,5x20	35	255/35 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/35 R20	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M14x1,25x30,(-35,-40)	Li97, (K4b), 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M14x1,25x30,(-35,-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	40	275/30 R20	none		M14x1,25x30	Li97, K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M14x1,25x30,(-35,-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	40	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li99, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4a, 12, 13, 47, 48, xD
	HA	10,0x20	40	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li99, 12, 13, 47, 48, xD
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M14x1,25x30,(-35,-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	40	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li99, 12, 13, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS 2	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M14x1,25x30,(-35,-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48, 71
	HA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	Li95, (K4b), 12, 13, 47, 48, 71
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/35 R20	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M14x1,25x30,(-35,-40)	Li97, (K4b), 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M14x1,25x30,(-35,-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	none	0a	M14x1,25x30	Li97, K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M14x1,25x30,(-35,-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none	0a	M14x1,25x30	K4b, Li99, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4a, 12, 13, 47, 48, xD
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none	0a	M14x1,25x30	K4b, Li99, 12, 13, 47, 48, xD
Race GTS	VA	8,5x20	35	245/35 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	K4a, 12, 13, 47, 48, 71
	HA	8,5x20	35	245/35 R20	5, (10mm)	5', (10a)	M14x1,25x35,(-40)	Li95, (K4b), 12, 13, 47, 48, 71
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	5mm	5'	M14x1,25x35	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/35 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	none		M14x1,25x30	Li97, K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li99, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	5mm	5'	M14x1,25x35	K4a, 12, 13, 47, 48, xD
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li99, 12, 13, 47, 48, xD
Race LS	VA	8,5x20	35	245/35 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	K4a, 12, 13, 47, 48, 71
	HA	8,5x20	35	245/35 R20	5, (10mm)	5', (10a)	M14x1,25x35,(-40)	Li95, (K4b), 12, 13, 47, 48, 71
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	5mm	5'	M14x1,25x35	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/35 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	Li97, K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	none		M14x1,25x30	Li97, K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li99, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	5mm	5'	M14x1,25x35	K4a, 12, 13, 47, 48, xD
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li99, 12, 13, 47, 48, xD
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	9,5x20	46	275/30 R20	0, (5, 10, 15mm)	0, (5', 10a, 15a)	M14x1,25x30,(-35,-40,-45)	Li97, (K4b), 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	9,5x20	46	285/30 R20	0, (5, 10, 15mm)	0, (5', 10a, 15a)	M14x1,25x30,(-35,-40,-45)	(K4b), Li99, 12, 13, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Fascinate	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M14x1,25x30,(-35,-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48, 71
	HA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	Li95, (K4b), 12, 13, 47, 48, 71
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/35 R20	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M14x1,25x30,(-35,-40)	Li97, (K4b), 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M14x1,25x30,(-35,-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	none		M14x1,25x30	Li97, K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M14x1,25x30,(-35,-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li99, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4a, 12, 13, 47, 48, xD
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li99, 12, 13, 47, 48, xD
Race LS 2	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M14x1,25x30,(-35,-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48, 71
	HA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	Li95, (K4b), 12, 13, 47, 48, 71
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/35 R20	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M14x1,25x30,(-35,-40)	Li97, (K4b), 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M14x1,25x30,(-35,-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	none	0a	M14x1,25x30	Li97, K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M14x1,25x30,(-35,-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none	0a	M14x1,25x30	K4b, Li99, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4a, 12, 13, 47, 48, xD
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none	0a	M14x1,25x30	K4b, Li99, 12, 13, 47, 48, xD
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M14x1,25x30,(-35,-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	9,5x20	46	275/30 R20	0, (5, 10, 15mm)	0, (5', 10a, 15a)	M14x1,25x30,(-35,-40,-45)	Li97, (K4b), 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M14x1,25x30,(-35,-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	9,5x20	46	285/30 R20	0, (5, 10, 15mm)	0, (5', 10a, 15a)	M14x1,25x30,(-35,-40,-45)	(K4b), Li99, 12, 13, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Topas	VA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48, 71
	HA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,25x30	Li95, 12, 13, 47, 48, 71
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 12, 13, 47, 48, 71
	HA	8,5x20	30	245/35 R20	none		M14x1,25x30	Li95, 12, 13, 47, 48, 71
	VA	8,5x20	30	255/35 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	8,5x20	30	255/35 R20	none		M14x1,25x30	Li97, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	none		M14x1,25x30	Li97, K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li99, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	30	255/35 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 12, 13, 47, 48, xD
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li99, 12, 13, 47, 48, xD
	VA	9,0x20	31	245/35 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	none		M14x1,25x30	Li97, K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	9,0x20	31	245/35 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li99, 12, 13, 47, 48
	VA	9,0x20	31	255/35 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 12, 13, 47, 48, xD
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li99, 12, 13, 47, 48

21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTP	VA	9,0x21	33	255/30 R21	none		M14x1,25x30	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	K4b, 12, 13, 47, 48
Fascinate	VA	9,0x21	35	255/30 R21	none		M14x1,25x30	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	K4b, 12, 13, 47, 48
Race LS 2	VA	9,0x21	30	255/30 R21	none	0a	M14x1,25x30	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	0, 5, 10mm	0a, 5'a, 10b	M14x1,25x30,-35,-40	K4b, 12, 13, 47, 48
Race GTR	VA	9,0x21	35	255/30 R21	10mm	10a	M14x1,25x40	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	9,0x21	35	255/30 R21	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	K4b, R7f, 12, 13, 47, 48
	VA	9,0x21	35	255/30 R21	10mm	10a	M14x1,25x40	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x21	35	295/25 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
Race LS	VA	9,0x21	35	255/30 R21	0, 5, 10mm	0a, 5'a, 10b	M14x1,25x30,-35,-40	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	9,0x21	35	255/30 R21	0, (5, 10, 15mm)	0a, (5'a, 10b, 15b)	M14x1,25x30,(-35,-40,-45)	(K4b), R7f, 12, 13, 47, 48
	VA	9,0x21	35	255/30 R21	0, 5, 10mm	0a, 5'a, 10b	M14x1,25x30,-35,-40	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x21	38	295/25 R21	none	0a	M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
Spirit R	VA	9,0x21	35	255/30 R21	0, 5, 10mm	0a, 5'a, 10b	M14x1,25x30,-35,-40	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	9,0x21	35	255/30 R21	0, (5, 10, 15mm)	0a, (5'a, 10b, 15b)	M14x1,25x30,(-35,-40,-45)	(K4b), R7f, 12, 13, 47, 48
	VA	9,0x21	35	255/30 R21	0, 5, 10mm	0a, 5'a, 10b	M14x1,25x30,-35,-40	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x21	38	295/25 R21	none	0a	M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
Topas	VA	9,0x21	31	255/30 R21	none		M14x1,25x30	K4a, 12, 13, 47, 48, 71
	HA	10,5x21	36	295/25 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48, 71

Legende / legend		
12	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem bis Bj.02.2014 <i>Only in combination with tire pressure sensors to Bj.02.2014</i>	Zubehör Nummer: HUF - RDE012 / Cub - VS-62U032 <i>Aftermarket number: HUF - RDE012 / Cub - VS-62U032</i>
13	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab 03.2014 <i>Only in combination with tire pressure sensors from 03.2014</i>	Zubehör Nummer: HUF - RDE017V21 / Cub - VS-62U032 <i>Aftermarket number: HUF - RDE017V21 / Cub - VS-62U032</i>
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>	
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>	
R7f	Achslasten sind zu beachten. <i>Axle loads must be checked.</i>	
xD	Diese Reifenkombination ist nicht für x-drive Modelle zu empfehlen bzw. zulässig. (Fa. Breyton übernimmt keine Haftung) <i>This tire combination is not recommended or permitted for x-drive models. (Breyton accepts no liability)</i>	
71	Nicht geeignet für BMW 5er F11 Touring <i>Not fit for BMW 5 Series F11 Touring</i>	
47	Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
Li95	Mindestens einen Lastindex von 95 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 95. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li97	Mindestens einen Lastindex von 97 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 97. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li98	Mindestens einen Lastindex von 98 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 98. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li99	Mindestens einen Lastindex von 99 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 99. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li100	Mindestens einen Lastindex von 100 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 100. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	

Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number	
0	None
0a	None +2ZR
5¹	751207250501
5⁴	751207410504
10	751207411006
15	751207411506
20	751207412006
25	751207412506
5¹a	751207250501 +2ZR
5⁴a	751207410504 +2ZR
10a	751207411006 +2ZR
15a	751207411506 +2ZR
20a	751207412006 +2ZR
25a	751207412506 +2ZR
10b	751207411006 +4ZR
15b	751207411506 +4ZR
20b	751207412006 +4ZR
25b	751207412506 +4ZR
Farblegende / color legend	
	problemlos <i>unproblematically</i>
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig by STVZO unproblematically, EU is uncertain
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden related with possible bodywork