



BMW 6er Cabrio, 650i, Typ F12, 408 PS / 300 kW

BMW 6er Cabrio, 650i, Typ F12, 449 PS / 330 kW

BMW 6er Cabrio, 650i xDrive, Typ F12, 408 PS / 300 kW

BMW 6er Cabrio, 650i xDrive, Typ F12, 449 PS / 330 kW

BMW 6er Coupe, 650i, Typ F13, 408 PS / 300 kW

BMW 6er Coupe, 650i, Typ F13, 449 PS / 330 kW

BMW 6er Coupe, 650i xDrive, Typ F13, 408 PS / 300 kW

BMW 6er Coupe, 650i xDrive, Typ F13, 449 PS / 330 kW

BMW 6er Cabrio, 640d, Typ F12 Facelift, 313 PS / 230 kW

BMW 6er Cabrio, 640d xDrive, Typ F12 Facelift, 313 PS / 230 kW

BMW 6er Cabrio, 640i, Typ F12 Facelift, 320 PS / 235 kW

BMW 6er Cabrio, 640i xDrive, Typ F12 Facelift, 320 PS / 235 kW

BMW 6er Cabrio, 650i, Typ F12 Facelift, 449 PS / 330 kW

BMW 6er Cabrio, 650i xDrive, Typ F12 Facelift, 449 PS / 330 kW

BMW 6er Coupe, 640d, Typ F13 Facelift, 313 PS / 230 kW

BMW 6er Coupe, 640d xDrive, Typ F13 Facelift, 313 PS / 230 kW

BMW 6er Coupe, 640i, Typ F13 Facelift, 320 PS / 235 kW

BMW 6er Coupe, 640i xDrive, Typ F13 Facelift, 320 PS / 235 kW

BMW 6er Coupe, 650i, Typ F13 Facelift, 449 PS / 330 kW

BMW 6er Coupe, 650i xDrive, Typ F13 Facelift, 449 PS / 330 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application								
BMW 6er Typ 6C								5x120
19 Zoll / 19 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS	VA	8,5x19	42	245/40 R19	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	275/35 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	42	245/40 R19	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	285/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	12, 13, 47, 48
Fascinate	VA	8,5x19	38	245/40 R19	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	38	245/40 R19	5, 10, 15mm	5', 10a, 15a	M14x1,25x35,-40,-45	Li98, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	38	245/40 R19	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	275/35 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	38	245/40 R19	10mm	10a	M14x1,25x35,-40	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	285/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	12, 13, 47, 48
Spirit R	VA	8,5x19	42	245/40 R19	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	275/35 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	42	245/40 R19	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	285/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	12, 13, 47, 48
Race GTS 2	VA	8,5x19	40	245/40 R19	10mm	10a	M14x1,25x40	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	40	245/40 R19	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	Li98, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	40	245/40 R19	10mm	10a	M14x1,25x40	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	40	275/35 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35, -40	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	40	245/40 R19	10mm	10a	M14x1,25x40	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	40	285/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	12, 13, 47, 48

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	8,5x19	35	245/40 R19	5, 10mm	5", 10a	M14x1,25x35,-40	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/40 R19	5, 10mm	5", 10a	M14x1,25x35,-40	Li98, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	35	245/40 R19	5, 10mm	5", 10a	M14x1,25x35,-40	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	46	275/35 R19	5, 10, 15mm	5", 10a, 15a	M14x1,25x35,-40,-45	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	35	245/40 R19	5, 10mm	5", 10a	M14x1,25x35,-40	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	46	285/35 R19	5, 10, 15mm	5", 10a, 15a	M14x1,25x35,-40,-45	12, 13, 47, 48
Topas	VA	8,5x19	35	245/40 R19	5, 10mm	5", 10a	M14x1,25x35,-40	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/40 R19	5, 10mm	5", 10a	M14x1,25x35,-40	Li98, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	35	245/40 R19	5, 10mm	5", 10a	M14x1,25x35,-40	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	33	275/35 R19	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	35	245/40 R19	5, 10mm	5", 10a	M14x1,25x35,-40	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x19	31	275/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	35	245/40 R19	5, 10mm	5", 10a	M14x1,25x35,-40	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x19	38	275/35 R19	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	35	245/40 R19	5, 10mm	5", 10a	M14x1,25x35,-40	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x19	31	285/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	35	245/40 R19	5, 10mm	5", 10a	M14x1,25x35,-40	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x19	38	285/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTP	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	46	275/30 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li97, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	46	285/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	46	285/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	30	275/30 R20	none		M14x1,25x30	Li97, K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	30	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	30	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
Spirit R	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	46	275/30 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li97, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	46	285/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	46	285/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	30	275/30 R20	none	0a	M14x1,25x30	Li97, K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	30	285/30 R20	none	0a	M14x1,25x30	12, 13, K4b, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	30	285/30 R20	none	0a	M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	9,5x20	46	275/30 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li97, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	9,5x20	46	285/30 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	9,5x20	46	285/30 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	12, 13, 47, 48
Race GTS	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	none		M14x1,25x30	Li97, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	none		M14x1,25x30	Li97, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	9,5x20	46	275/30 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li97, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	9,5x20	46	285/30 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	9,5x20	46	285/30 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	12, 13, 47, 48
Fascinate	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	none		M14x1,25x30	Li97, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
Race GTS 2	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	none	0a	M14x1,25x30	Li97, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none	0a	M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none	0a	M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
Spirit II	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	40	275/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	Li97, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	40	285/30 R20	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	40	285/30 R20	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	46	275/30 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li97, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	46	285/30 R20	0, 5mm	0a, 5'a	M14x1,25x30,-35	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	46	285/30 R20	0, 5mm	0a, 5'a	M14x1,25x30,-35	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	0, 5mm	0a, 5'a	M14x1,25x30,-35	Li97, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none	0a	M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none	0a	M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	9,5x20	46	275/30 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li97, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	9,5x20	46	285/30 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	9,5x20	46	285/30 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	12, 13, 47, 48
Topas	VA	9,0x20	25	245/35 R20	none		M14x1,25x30	Li95, K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	31	275/30 R20	none		M14x1,25x30	Li97, K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	9,0x20	31	245/35 R20	none		M14x1,25x30	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	none		M14x1,25x30	Li97, 12, 13, 47, 48
	VA	9,0x20	25	255/35 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	31	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	9,0x20	31	255/35 R20	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	VA	9,0x20	31	255/35 R20	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,5x20	39	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, R7f, 12, 13, 47, 48

21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTP	VA	9,0x21	33	255/30 R21	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	9,0x21	33	255/30 R21	0, 5, 10, (15mm)	0, 5', 10a, (15a)	M14x1,25x30,-35,-40,(-45)	(K4b), R7f, 12, 13, 47, 48
	VA	9,0x21	33	255/30 R21	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4b), 12, 13, 47, 48
Fascinate	VA	9,0x21	35	255/30 R21	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	9,0x21	35	255/30 R21	0, 5, 10, (15mm)	0, 5', 10a, (15a)	M14x1,25x30,-35,-40,(-45)	(K4b), R7f, 12, 13, 47, 48
	VA	9,0x21	35	255/30 R21	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4b), 12, 13, 47, 48
Race LS 2	VA	9,0x21	30	255/30 R21	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	9,0x21	30	255/30 R21	0, 5, (10mm)	0a, 5'a, (10b)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4b), R7f, 12, 13, 47, 48
	VA	9,0x21	30	255/30 R21	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	0, (5mm)	0a, (5'a)	M14x1,25x30,(-35)	(K4b), 12, 13, 47, 48
Race LS	VA	9,0x21	35	255/30 R21	0, (5, 10mm)	0a, (5'a, 10b)	M14x1,25x30,(-35,-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	9,0x21	35	255/30 R21	0, 5, 10, 15, (20mm)	0a, 5'a, 10b, 15b, (20b)	M14x1,25x30,-35,-40,-45,(-50)	(K4b), R7f, 12, 13, 47, 48
	VA	9,0x21	35	255/30 R21	0, (5, 10mm)	0a, (5'a, 10b)	M14x1,25x30,(-35,-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x21	38	295/25 R21	none	0a	M14x1,25x30	12, 13, K4b, 47, 48
Race GTR	VA	9,0x21	35	255/30 R21	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M14x1,25x30,(-35,-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	9,0x21	35	255/30 R21	0, 5, 10, 15, (20mm)	0, 5', 10a, 15a, (20a)	M14x1,25x30,-35,-40,-45,(-50)	(K4b), R7f, 12, 13, 47, 48
	VA	9,0x21	35	255/30 R21	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M14x1,25x30,(-35,-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x21	35	295/25 R21	none		M14x1,25x30	12, 13, K4b, 47, 48
Spirit R	VA	9,0x21	35	255/30 R21	0, (5, 10mm)	0a, (5'a, 10b)	M14x1,25x30,(-35,-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	9,0x21	35	255/30 R21	0, 5, 10, 15, (20mm)	0a, 5'a, 10b, 15b, (20b)	M14x1,25x30,-35,-40,-45,(-50)	(K4b), R7f, 12, 13, 47, 48
	VA	9,0x21	35	255/30 R21	0, (5, 10mm)	0a, (5'a, 10b)	M14x1,25x30,(-35,-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x21	38	295/25 R21	none	0a	M14x1,25x30	12, 13, K4b, 47, 48
Topas	VA	9,0x21	31	255/30 R21	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	9,0x21	31	255/30 R21	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	R7f, 12, 13, 47, 48
	VA	9,0x21	31	255/30 R21	none		M14x1,25x30	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	10,5x21	36	295/25 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	9,0x21	25	255/30 R21	none		M14x1,25x30	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	10,5x21	36	295/25 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48

Legende / legend		
12	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem bis Bj.02.2014 <i>Only in combination with tire pressure sensors to Bj.02.2014</i>	Zubehör Nummer: HUF - RDE012 / Cub - VS-62U032 <i>Aftermarket number: HUF - RDE012 / Cub - VS-62U032</i>
13	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab 03.2014 <i>Only in combination with tire pressure sensors from 03.2014</i>	Zubehör Nummer: HUF - RDE017V21 / Cub - VS-62U032 <i>Aftermarket number: HUF - RDE017V21 / Cub - VS-62U032</i>
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>	
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>	
R7f	Achslasten sind zu beachten. <i>Axle loads must be checked.</i>	
47	Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
Li95	Mindestens einen Lastindex von 95 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 95. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li97	Mindestens einen Lastindex von 97 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 97. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li98	Mindestens einen Lastindex von 98 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 98. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number		
0	None	
0a	None +2ZR	
5¹	751207250501	
5⁴	751207410504	
10	751207411006	
15	751207411506	
20	751207412006	
25	751207412506	
5¹a	751207250501 +2ZR	
5⁴a	751207410504 +2ZR	
10a	751207411006 +2ZR	
15a	751207411506 +2ZR	
20a	751207412006 +2ZR	
25a	751207412506 +2ZR	
10b	751207411006 +4ZR	
15b	751207411506 +4ZR	
20b	751207412006 +4ZR	
25b	751207412506 +4ZR	
Farblegende / color legend		
	problemlos <i>unproblematically</i>	
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>	
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>	