



BMW i7 Limousine, 50, Typ G70, 170 PS / 125 kW

BMW i7 Limousine, 60 xDrive, Typ G70, 184 PS / 135 kW

BMW i7 Limousine, M70 xDrive, Typ G70, 184 PS / 135 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application								
BMW i7 Typ G7L								5x112
20 Zoll / 20 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	9,0x20	35	255/45 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	255/45 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	Li105, 14, 47, 48
21 Zoll / 21 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheiben [siehe unten] Spacer [see below]	Radschrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race LS 3	VA	9,0x21	30	255/40 R21	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/35 R21	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45	Li105, 14, 47, 48, V8
	VA	9,0x21	30	265/40 R21	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/35 R21	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,(-45)	(K4b), 14, 47, 48, V8
	VA	9,0x21	30	255/40 R21	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48
	HA	10,5x21	30	285/35 R21			M14x1,25x30	Li105, 14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	265/40 R21	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,5x21	30	295/35 R21			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
Impressive	VA	9,0x21	30	255/40 R21	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/35 R21	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48, V8
	VA	9,0x21	30	265/40 R21	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/35 R21	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,(-45)	(K4b), 14, 47, 48, V8
BR-I	VA	9,5x21	36	255/40 R21	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,5x21	36	285/35 R21	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4b), Li105, 14, 47, 48

22 Zoll / 22 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	10,0x22	35	265/35 R22	15, (20mm)	15 ⁶ , (20 ⁶)	M14x1,25x45,(-50)	(K4a), Li102, 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	305/30 R22			M14x1,25x30	Li105, 14, 47, 48
	VA	10,0x22	35	285/30 R22	20mm	20 ⁶	M14x1,25x50	K4a, 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	335/25 R22			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
Race LS 3	VA	9,0x22	30	265/35 R22	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	305/30 R22			M14x1,25x30	Li105, 14, 47, 48
	VA	10,0x22	30	265/35 R22	11, (15mm)	11 ⁶ , (15 ⁶)	M14x1,25x40,(-45)	(K4a), Li102, 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	305/30 R22			M14x1,25x30	Li105, 14, 47, 48
	VA	10,0x22	30	285/30 R22	15mm	15 ⁶	M14x1,25x45	K4a, 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	335/25 R22			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
Impressive	VA	9,0x22	30	265/35 R22	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	305/30 R22			M14x1,25x30	Li105, 14, 47, 48
	VA	10,0x22	35	265/35 R22	15, (20mm)	15 ⁶ , (20 ⁶)	M14x1,25x45,(-50)	(K4a), Li102, 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	305/30 R22			M14x1,25x30	Li105, 14, 47, 48
	VA	10,0x22	35	285/30 R22	20mm	20 ⁶	M14x1,25x50	K4a, 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	335/25 R22			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48

Legende / legend		
14	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem <i>Only in combination with tire pressure sensors</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / Cub - VS-62U032 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / Cub - VS-62U032</i>
47	Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>	
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>	
V8	Nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung <i>Not for vehicles with trailer hitch</i>	
Li102	Mindestens einen Lastindex von 102 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 102. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	
Li105	Mindestens einen Lastindex von 105 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 105. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number		
0	None	
11°	751126651106	
15°	751126651506	
20°	751126652006	
Farblegende / color legend		
	problemlos <i>unproblematically</i>	
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>	
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>	