



BMW X1, 18d sDrive, Typ U11, 150 PS / 110 kW

BMW X1, 18d sDrive, Typ U11, 136 PS / 100 kW

BMW X1, 18i sDrive, Typ U11, 136 PS / 100 kW

BMW X1, 20d MHy sDrive, Typ U11, 136 PS / 100 kW

BMW X1, 20d MHy sDrive, Typ U11, 150 PS / 110 kW

BMW X1, 20i MHy sDrive, Typ U11, 136 PS / 100 kW

BMW X1, 20i MHy sDrive, Typ U11, 156 PS / 115 kW

BMW X1, 20d MHy xDrive, Typ U11, 163 PS / 120 kW

BMW X1, 23d MHy xDrive, Typ U11, 197 PS / 145 kW

BMW X1, 23i MHy xDrive, Typ U11, 204 PS / 150 kW

BMW X1, M35i xDrive, Typ U11, 301 PS / 221 kW

BMW X1, 25e xDrive, Typ U11, 136 PS / 100 kW

BMW X1, 30e xDrive, Typ U11, 150 PS / 110 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application								
BMW X1 Typ U1X								5x112
17 Zoll / 17 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	7,5x17	54	205/65 R17	11, 15, 20mm	11 ⁶ , 15 ⁶ , 20 ⁶	M14x1,25x40,-45,-50	BD10, BD17, 14, 47, 48
	HA	7,5x17	54	205/65 R17	11, 15, 20mm	11 ⁶ , 15 ⁶ , 20 ⁶	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48, xa1220, NoP, V8 ²
	VA	7,5x17	54	225/60 R17	11, 15, (20mm)	11 ⁶ , 15 ⁶ , (20 ⁶)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4a), BD10, BD17, 14, 47, 48
	HA	7,5x17	54	225/60 R17	11, 15, (20mm)	11 ⁶ , 15 ⁶ , (20 ⁶)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4b), 14, 47, 48, xa1220, NoP, V8 ²
	VA	7,5x17	54	245/55 R17	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, BD10, BD17, 14, 47, 48
	HA	7,5x17	54	245/55 R17	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, xa1220, NoP, V8 ²
	VA	7,5x17	52	205/65 R17	11, 15, 20mm	11 ⁶ , 15 ⁶ , 20 ⁶	M14x1,25x40,-45,-50	BD10, BD17, 14, 47, 48, xa1120
	HA	7,5x17	52	205/65 R17	11, 15, 20mm	11 ⁶ , 15 ⁶ , 20 ⁶	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48, xa1120, NoP, V8
	VA	7,5x17	52	225/60 R17	11, 15, (20mm)	11 ⁶ , 15 ⁶ , (20 ⁶)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4a), BD10, BD17, 14, 47, 48, xa1120
	HA	7,5x17	52	225/60 R17	11, 15, (20mm)	11 ⁶ , 15 ⁶ , (20 ⁶)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4b), 14, 47, 48, xa1120, NoP, V8
	VA	7,5x17	52	245/55 R17	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, BD10, BD17, 14, 47, 48, xa1120
	HA	7,5x17	52	245/55 R17	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, xa1120, NoP, V8
	VA	7,5x17	30	205/65 R17			OEM (M14x1,25x30)	BD10, BD17, 14, 47, 48
	HA	7,5x17	30	205/65 R17			OEM (M14x1,25x30)	BD10, 14, 47, 48, xa1260, NoP, V8 ²
	VA	7,5x17	30	225/60 R17			OEM (M14x1,25x30)	K4a, BD10, BD17, 14, 47, 48
	HA	7,5x17	30	225/60 R17			OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48, xa1260, NoP, V8 ²
18 Zoll / 18 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race GTS-R	VA	7,5x18	48	225/55 R18	0, 11, (15mm)	0, 11 ⁶ , (15 ⁶)	M14x1,25x30,-40,(-45)	(K4a), BD10, BD17, 14, 47, 48
	HA	7,5x18	48	225/55 R18	0, 11, (15mm)	0, 11 ⁶ , (15 ⁶)	M14x1,25x30,-40,(-45)	(K4b), 14, 47, 48, xa1160, NoP, V8 ²
	VA	7,5x18	48	245/50 R18	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, BD10, BD17, 14, 47, 48
	HA	7,5x18	48	245/50 R18	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, xa1160, NoP, V8 ²
BR-I	VA	7,5x18	51	225/55 R18	11, (15mm)	11 ⁶ , (15 ⁶)	M14x1,25x40,(-45)	(K4a), BD10, BD17, 14, 47, 48, xa1120
	HA	7,5x18	51	225/55 R18	11, (15mm)	11 ⁶ , (15 ⁶)	M14x1,25x40,(-45)	(K4b), 14, 47, 48, xa1120, NoP, V8
	VA	7,5x18	51	235/50 R18	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	K4a, BD10, BD17, 14, 47, 48, xa1120
	HA	7,5x18	51	235/50 R18	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	K4b, 14, 47, 48, xa1120, NoP, V8
	VA	7,5x18	51	245/50 R18	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, BD10, BD17, 14, 47, 48, xa1120
	HA	7,5x18	51	245/50 R18	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, xa1120, NoP, V8

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Magic CW	VA	8,5x19	52	235/45 R19	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	BD17, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	52	235/45 R19	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48, xa1200, NoP, V8 ²
	VA	8,5x19	52	245/45 R19	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,-(45)	(K4a), BD17, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	52	245/45 R19	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,-(45)	(K4b), 14, 47, 48, xa1200, NoP, V8 ²
	VA	8,5x19	35	235/45 R19			M14x1,25x30	K4a, BD17, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	235/45 R19			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x19	35	245/45 R19			M14x1,25x30	K4a, BD17, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/45 R19			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x19	52	235/45 R19	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	8,5x19	52	235/45 R19	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	VA	8,5x19	52	245/45 R19	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,-(45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x19	52	245/45 R19	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,-(45)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x19	35	235/45 R19			M14x1,25x30	K4a, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	235/45 R19			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x19	35	245/45 R19			M14x1,25x30	K4a, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/45 R19			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
Race GTX	VA	8,5x19	47	235/45 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,-(40)	(K4a), BD11, BD17, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	47	235/45 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,-(40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x19	47	245/45 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,-(40)	(K4a), BD11, BD17, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	47	245/45 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,-(40)	(K4b), 14, 47, 48

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks	
BR-I	VA	7,5x19	32	225/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48	
	HA	7,5x19	32	225/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	Li96, 14, 47, 48	
	VA	7,5x19	32	235/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4a, 14, 47, 48	
	HA	7,5x19	32	235/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48	
	VA	7,5x19	32	245/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4a, 14, 47, 48	
	HA	7,5x19	32	245/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48	
	VA	8,0x19	27	225/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4a, 14, 47, 48	
	HA	8,0x19	27	225/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4b, Li96, 14, 47, 48, xa1340, V8 ²	
	VA	8,0x19	30	225/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4a, 14, 47, 48	
	HA	8,0x19	30	225/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4b, Li96, 14, 47, 48	
	VA	8,0x19	30	235/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4a, 14, 47, 48	
	HA	8,0x19	30	235/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48	
	VA	8,0x19	47	225/45 R19		0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45	BD11, BD20, 14, 47, 48, xa1120
	HA	8,0x19	47	225/45 R19		0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48, xa1120, NoP, V8
	VA	8,0x19	47	235/45 R19		0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	OEM M14x1,25x30,-40,-(45)	(K4a), BD11, BD20, 14, 47, 48, xa1120
	HA	8,0x19	47	235/45 R19		0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	OEM M14x1,25x30,-40,-(45)	(K4b), 14, 47, 48, xa1120, NoP, V8
	VA	8,0x19	47	245/45 R19		0, (11mm)	0, (11°)	OEM M14x1,25x30,(-40)	(K4a), BD11, BD20, 14, 47, 48, xa1120
	HA	8,0x19	47	245/45 R19		0, (11mm)	0, (11°)	OEM M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48, xa1120, NoP, V8
	VA	8,5x19	40	225/45 R19		0, (11mm)	0, (11°)	OEM M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x19	40	225/45 R19		0, (11mm)	0, (11°)	OEM M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li96, 14, 47, 48, xa1270, NoP, V8 ²
VA	8,5x19	40	235/45 R19				OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48	
HA	8,5x19	40	235/45 R19				OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, xa1270, NoP, V8 ²	
VA	8,5x19	40	245/45 R19				OEM (M14x1,25x30)	K4a, 14, 47, 48	
HA	8,5x19	40	245/45 R19				OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48, xa1270, NoP, V8 ²	
VA	9,0x19	38	235/45 R19				OEM (M14x1,25x30)	K4a, 14, 47, 48	
HA	9,0x19	38	235/45 R19				OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48	
VA	9,0x19	38	245/45 R19				OEM (M14x1,25x30)	K4a, 14, 47, 48	
HA	9,0x19	38	245/45 R19				OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48	

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race GTS	VA	8,5x20	35	235/40 R20			M14x1,25x30	K4a, BD10, BD17, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/40 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1300, V8 ²
	VA	8,5x20	35	245/40 R20			M14x1,25x40	K4a, BD10, BD17, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/40 R20			M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, xa1300, V8 ²
Hibonit	VA	8,5x20	35	235/40 R20			M14x1,25x30	K4a, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/40 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1300, V8 ²
	VA	8,5x20	35	245/40 R20			M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/40 R20			M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, xa1300, V8 ²
Race LS 2	VA	8,5x20	30	235/40 R20			M14x1,25x30	K4a, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	235/40 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/40 R20			M14x1,25x30	K4a, BD10, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/40 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/40 R20			M14x1,25x40	K4a, BD10, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/40 R20			M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
Fascinate	VA	8,5x20	30	235/40 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4a, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	235/40 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/40 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4a, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/40 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/40 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4a, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/40 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48
Race GTX	VA	8,5x20	30	235/40 R20			M14x1,25x30	K4a, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	235/40 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
Topas	VA	8,5x20	30	235/40 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4a, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	235/40 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48
BR-I	VA	8,0x20	30	235/40 R20			OEM (M14x1,25x30)	K4a, 14, 47, 48
	HA	8,0x20	30	235/40 R20			OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48, xa1200, NoP, V8 ²
	VA	8,5x20	40	235/40 R20			OEM (M14x1,25x30)	BD10, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	40	235/40 R20			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, xa1270, V8 ²
	VA	8,5x20	40	245/40 R20			OEM (M14x1,25x30)	K4a, BD10, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	40	245/40 R20			OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48, xa1270, V8 ²
	VA	9,0x20	35	235/40 R20			OEM (M14x1,25x30)	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	235/40 R20			OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48
	VA	9,0x20	44	235/40 R20			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	HA	9,0x20	44	235/40 R20			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48

21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Fascinate	VA	9,0x21	41	245/35 R21			M14x1,25x30[Tuner Bolts]*	K4a, BD10, 14, 47, 48
	HA	9,0x21	41	245/35 R21			M14x1,25x30[Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1200, V8 ²
Race LS 2	VA	9,0x21	41	245/35 R21			M14x1,25x30	K4a, BD10, 14, 47, 48
	HA	9,0x21	41	245/35 R21			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48

Legende / legend

14	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem <i>Only in combination with tire pressure sensors</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / Cub - VS-62U032 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / Cub - VS-62U032</i>
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
BD10	Nicht für Bremsscheibendurchmesser 360mm <i>Not for brake disc diameter 360mm</i>	
BD11	11mm Distanzscheibe bei Bremsscheibendurchmesser 360mm <i>11mm spacer for brake disc diameter 360mm</i>	
BD17	Nicht für Bremsscheibendurchmesser 385mm <i>Not for brake disc diameter 385mm</i>	
BD20	11mm Distanzscheibe für Bremsscheibendurchmesser 385mm <i>11mm spacer for brake disc diameter 385mm</i>	
K4a	An Achse 1 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i>	
K4b	An Achse 2 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i>	
NoP	Nicht für Plug-In Hybrid Modelle <i>Not for Plug-In Hybrid models</i>	
V8	Nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung <i>Not for vehicles with trailer hitch</i>	
V8 ²	Achslast bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung muss geprüft werden <i>Axle load for vehicles with trailer hitch must be checked</i>	
xa???	bis maximal ??? Kg Achslast zulässig. <i>up to ???Kg axleload allowed.</i>	
Li96	Mindestens einen Lastindex von 96 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 96. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	

Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number

0	None
11 ⁶	751126651106
15 ⁶	751126651506
20 ⁶	751126652006

Farblegende / color legend

Grün	problemlos <i>unproblematically</i>
Gelb	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>
Rot	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>