



BMW X4, 20d xDrive, Typ G02, 190 PS / 140 kW  
 BMW X4, 20d xDrive, Typ G02, 163 PS / 120 kW  
 BMW X4, 20d MHy xDrive, Typ G02, 190 PS / 140 kW  
 BMW X4, 20d MHy xDrive, Typ G02, 163 PS / 120 kW  
 BMW X4, 20i xDrive, Typ G02, 184 PS / 135 kW  
 BMW X4, 25d xDrive, Typ G02, 231 PS / 170 kW  
 BMW X4, 25d xDrive, Typ G02, 211 PS / 155 kW  
 BMW X4, 30d xDrive, Typ G02, 265 PS / 195 kW  
 BMW X4, 30d xDrive, Typ G02, 249 PS / 183 kW  
 BMW X4, 30d MHy xDrive, Typ G02, 286 PS / 210 kW  
 BMW X4, 30d MHy xDrive, Typ G02, 249 PS / 183 kW  
 BMW X4, 30i xDrive, Typ G02, 252 PS / 185 kW  
 BMW X4, M40d xDrive, Typ G02, 326 PS / 240 kW  
 BMW X4, M40d xDrive, Typ G02, 340 PS / 250 kW  
 BMW X4, M40i xDrive, Typ G02, 360 PS / 265 kW  
 BMW X4, M40i xDrive, Typ G02, 354 PS / 260 kW  
 BMW X4, M40i MHy xDrive, Typ G02, 360 PS / 265 kW

BMW X4, 20d MHy xDrive, Typ G02 Facelift, 163 PS / 120 kW  
 BMW X4, 20d xDrive, Typ G02 Facelift, 190 PS / 140 kW  
 BMW X4, 20d MHy xDrive, Typ G02 Facelift, 190 PS / 140 kW  
 BMW X4, 20i MHy xDrive, Typ G02 Facelift, 184 PS / 135 kW  
 BMW X4, 30d MHy xDrive, Typ G02 Facelift, 249 PS / 183 kW  
 BMW X4, 30d MHy xDrive, Typ G02 Facelift, 286 PS / 210 kW  
 BMW X4, 30i MHy xDrive, Typ G02 Facelift, 245 PS / 180 kW  
 BMW X4, M40d MHy xDrive, Typ G02 Facelift, 340 PS / 250 kW  
 BMW X4, M40i MHy xDrive, Typ G02 Facelift, 360 PS / 265 kW

**Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.**

**In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.**

Application									
BMW X4 Typ G4X								5x112	
<b>18 Zoll / 18 Inch</b>									
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks	
BR-I	VA	7,0x18	22	225/60 R18	none		OEM (M14x1,25x30)	ECE, 14, 47, 48	
	HA	7,0x18	22	225/60 R18	none		OEM (M14x1,25x30)	ECE, 14, 47, 48, xa1430, xm195, V8	
<b>19 Zoll / 19 Inch</b>									
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheiben [siehe unten] Spacer [see below]	Radschrauben Bolts	Auflagen Remarks	
Race LS 2	VA	8,5x19	35	235/50 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48	
	HA	8,5x19	35	235/50 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48, V8	
	VA	8,5x19	35	235/50 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48	
	HA	8,5x19	35	265/45 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48, V8	
	VA	8,5x19	35	245/45 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48	
	HA	8,5x19	35	245/45 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48, V8	
	VA	8,5x19	35	245/50 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48	
	HA	8,5x19	35	245/50 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48, V8	
	VA	8,5x19	35	245/50 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48	
	HA	8,5x19	35	275/45 R19	11, 15mm	11 <sup>6</sup> , 15 <sup>6</sup>	M14x1,25x40,-45	K4b, 14, 47, 48, V8	
	VA	8,5x19	35	255/45 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48	
	HA	8,5x19	35	255/45 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48, V8	
	VA	8,5x19	35	265/45 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48	
	HA	8,5x19	35	265/45 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48, V8	
	Magic CW	VA	8,5x19	35	235/50 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48
		HA	8,5x19	35	235/50 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48, V8
VA		8,5x19	35	235/50 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48	
HA		8,5x19	35	265/45 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48, V8	
VA		8,5x19	35	245/45 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48	
HA		8,5x19	35	245/45 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48, V8	
VA		8,5x19	35	245/50 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48	
HA		8,5x19	35	245/50 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48, V8	
VA		8,5x19	35	245/50 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48	
HA		8,5x19	35	275/45 R19	11, 15mm	11 <sup>6</sup> , 15 <sup>6</sup>	M14x1,25x40,-45	K4b, 14, 47, 48, V8	
VA		8,5x19	35	255/45 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48	
HA		8,5x19	35	255/45 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48, V8	
VA		8,5x19	35	265/45 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48	
HA		8,5x19	35	265/45 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48, V8	

**19 Zoll / 19 Inch**

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Fascinate	VA	8,5x19	30	235/50 R19	0, 11, 15mm	0, 11 <sup>6</sup> , 15 <sup>6</sup>	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x19	30	235/50 R19	0, 11, (15mm)	0, 11 <sup>6</sup> , (15 <sup>6</sup> )	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	(K4b), 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x19	30	245/45 R19	0, 11, 15mm	0, 11 <sup>6</sup> , 15 <sup>6</sup>	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x19	30	245/45 R19	0, 11, (15mm)	0, 11 <sup>6</sup> , (15 <sup>6</sup> )	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	(K4b), 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x19	30	245/50 R19	11, 15mm	11 <sup>6</sup> , 15 <sup>6</sup>	M14x1,25x40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x19	30	245/50 R19	11, 15mm	11 <sup>6</sup> , 15 <sup>6</sup>	M14x1,25x40,-45 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x19	30	255/45 R19	0, 11, 15mm	0, 11 <sup>6</sup> , 15 <sup>6</sup>	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x19	30	255/45 R19	0, (11, 15mm)	0, (11 <sup>6</sup> , 15 <sup>6</sup> )	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	(K4b), 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x19	30	265/45 R19	11, 15mm	11 <sup>6</sup> , 15 <sup>6</sup>	M14x1,25x40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x19	30	265/45 R19	11, 15mm	11 <sup>6</sup> , 15 <sup>6</sup>	M14x1,25x40,-45 [Tuner Bolts]*	K4a, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x19	30	235/50 R19	0, 11, 15mm	0, 11 <sup>6</sup> , 15 <sup>6</sup>	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x19	30	265/45 R19	0, (11, 15mm)	0, (11 <sup>6</sup> , 15 <sup>6</sup> )	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	(K4b), 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x19	30	235/50 R19	0, 11, 15mm	0, 11 <sup>6</sup> , 15 <sup>6</sup>	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	9,5x19	42	265/45 R19	0, 11, (15mm)	0, 11 <sup>6</sup> , (15 <sup>6</sup> )	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	(K4b), 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x19	30	245/50 R19	11, 15mm	11 <sup>6</sup> , 15 <sup>6</sup>	M14x1,25x40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x19	30	275/45 R19	0, (11, 15mm)	0, (11 <sup>6</sup> , 15 <sup>6</sup> )	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	(K4b), 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x19	30	245/50 R19	11, 15mm	11 <sup>6</sup> , 15 <sup>6</sup>	M14x1,25x40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	9,5x19	42	275/45 R19	0, (11, 15mm)	0, (11 <sup>6</sup> , 15 <sup>6</sup> )	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	(K4b), 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x19	30	255/45 R19	0, 11, 15mm	0, 11 <sup>6</sup> , 15 <sup>6</sup>	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	9,5x19	42	285/40 R19	0, (11, 15mm)	0, (11 <sup>6</sup> , 15 <sup>6</sup> )	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	(K4b), 14, 47, 48, V8
Race GTX	VA	8,5x19	24	245/50 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x19	24	245/50 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	8,5x19	24	255/45 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x19	24	255/45 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	8,5x19	24	235/50 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	9,5x19	35	265/45 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	8,5x19	24	245/50 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	9,5x19	35	275/45 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48

**19 Zoll / 19 Inch**

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	7,5x19	32	245/50 R19	none		OEM (M14x1,25x30)	ECE, BD15, 14, 47, 48
	HA	7,5x19	32	245/50 R19	none		OEM (M14x1,25x30)	ECE, 14, 47, 48, xa1430, V8
	VA	7,5x19	32	225/55 R19	none		OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	HA	7,5x19	32	225/55 R19	none		OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, xa1430, xm195, V8
	VA	7,5x19	32	235/50 R19	none		OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	HA	7,5x19	32	235/50 R19	none		OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, xa1430, xm195, V8
	VA	7,5x19	32	245/50 R19	none		OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	HA	7,5x19	32	245/50 R19	none		OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, xa1430, V8
	VA	7,5x19	32	225/55 R19	15mm	15 <sup>6</sup>	M14x1,25x45	14, 47, 48
	HA	7,5x19	32	225/55 R19	15mm	15 <sup>6</sup>	M14x1,25x45	14, 47, 48, xa1430, xm195, V8
	VA	7,5x19	32	235/50 R19	15mm	15 <sup>6</sup>	M14x1,25x45	14, 47, 48
	HA	7,5x19	32	235/50 R19	15mm	15 <sup>6</sup>	M14x1,25x45	14, 47, 48, xa1430, V8
	VA	7,5x19	32	245/50 R19	15mm	15 <sup>6</sup>	M14x1,25x45	14, 47, 48
	HA	7,5x19	32	245/50 R19	15mm	15 <sup>6</sup>	M14x1,25x45	K4b, 14, 47, 48, xa1430, V8
	VA	8,0x19	30	235/50 R19	none		OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	HA	8,0x19	30	235/50 R19	none		OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, xa1390, xm195, V8
	VA	8,0x19	30	255/45 R19	none		OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	HA	8,0x19	30	255/45 R19	none		OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, xa1400, V8
	VA	8,0x19	30	235/50 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	8,0x19	30	235/50 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, xa1390, xm195, V8
	VA	8,0x19	30	255/45 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	8,0x19	30	255/45 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, xa1400, V8
	VA	8,5x19	25	255/45 R19	none		OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	HA	8,5x19	25	255/45 R19	none		OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, xa1380, V8
	VA	9,0x19	38	255/45 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	255/45 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48
	VA	9,0x19	38	265/45 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	265/45 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48

**20 Zoll / 20 Inch**

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Fascinate	VA	8,5x20	35	235/45 R20	0, 11, 15mm	0, 11 <sup>e</sup> , 15 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/45 R20	0, 11, 15mm	0, 11 <sup>e</sup> , 15 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	Li100, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	35	245/45 R20	0, 11, 15mm	0, 11 <sup>e</sup> , 15 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/45 R20	0, 11, 15mm	0, 11 <sup>e</sup> , 15 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	0, 11, 15mm	0, 11 <sup>e</sup> , 15 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/40 R20	0, 11, 15mm	0, 11 <sup>e</sup> , 15 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	Li99, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	35	255/40 R20	0, 11, 15mm	0, 11 <sup>e</sup> , 15 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/40 R20	0, 11, 15mm	0, 11 <sup>e</sup> , 15 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	35	245/45 R20	0, 11, 15mm	0, 11 <sup>e</sup> , 15 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/40 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	0, 11, 15mm	0, 11 <sup>e</sup> , 15 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	0, 11, 15mm	0, 11 <sup>e</sup> , 15 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	35	255/40 R20	0, 11, 15mm	0, 11 <sup>e</sup> , 15 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	35	255/40 R20	0, 11, 15mm	0, 11 <sup>e</sup> , 15 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	295/35 R20	11mm	11 <sup>e</sup>	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	30	235/45 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	235/45 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	Li100, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	30	245/45 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	245/45 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	30	245/40 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	245/40 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	Li99, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	30	255/40 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	255/40 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	Li101, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	30	245/45 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/40 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	30	245/40 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	30	245/40 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, V8
VA	8,5x20	30	255/40 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48	
HA	10,0x20	35	285/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, V8	
VA	8,5x20	30	255/40 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48	
HA	10,0x20	35	295/35 R20	11mm	11 <sup>e</sup>	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, V8	

**20 Zoll / 20 Inch**

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTX	VA	8,5x20	30	235/45 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	235/45 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	Li100, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	30	245/45 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	245/45 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	30	245/40 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	245/40 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	Li99, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	30	255/40 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	255/40 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	Li101, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	30	245/45 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	30	245/40 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/35 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	30	245/40 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/35 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	30	255/40 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/35 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	30	255/40 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	295/35 R20	11mm	11 <sup>e</sup>	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, V8

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	8,5x20	30	235/45 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD8
	HA	8,5x20	30	235/45 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	Li100, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	30	245/45 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD8
	HA	8,5x20	30	245/45 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	30	245/40 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD8
	HA	8,5x20	30	245/40 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	Li99, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	30	255/40 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD8
	HA	8,5x20	30	255/40 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	30	245/45 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD8
	HA	9,5x20	46	275/40 R20	11mm	11 <sup>e</sup>	M14x1,25x40	Li101, 14, 47, 48, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,5x20	30	245/40 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD8
	HA	9,5x20	46	275/35 R20	11mm	11 <sup>e</sup>	M14x1,25x40	Li102, 14, 47, 48, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,5x20	30	245/40 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD8
	HA	9,5x20	46	285/35 R20	11mm	11 <sup>e</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,5x20	30	255/40 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD8
	HA	9,5x20	46	285/35 R20	11mm	11 <sup>e</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,5x20	30	245/45 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD8
	HA	10,0x20	38	275/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/40 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD8
	HA	10,0x20	38	275/35 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/40 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD8
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	255/40 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD8
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/45 R20	11, 15mm	11 <sup>e</sup> , 15 <sup>e</sup>	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/45 R20	11, 15mm	11 <sup>e</sup> , 15 <sup>e</sup>	M14x1,25x40,-45	Li100, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	35	245/45 R20	11, 15mm	11 <sup>e</sup> , 15 <sup>e</sup>	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/45 R20	11, 15mm	11 <sup>e</sup> , 15 <sup>e</sup>	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	11, 15mm	11 <sup>e</sup> , 15 <sup>e</sup>	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/40 R20	11, 15mm	11 <sup>e</sup> , 15 <sup>e</sup>	M14x1,25x40,-45	Li99, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	35	255/40 R20	11, 15mm	11 <sup>e</sup> , 15 <sup>e</sup>	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/40 R20	11, 15mm	11 <sup>e</sup> , 15 <sup>e</sup>	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48, V8
VA	8,5x20	35	245/45 R20	11, 15mm	11 <sup>e</sup> , 15 <sup>e</sup>	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48	
HA	9,5x20	46	275/40 R20	11mm	11 <sup>e</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48, V8 <sup>2</sup>	

**20 Zoll / 20 Inch**

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	8,5x20	35	245/40 R20	11, 15mm	11 <sup>6</sup> , 15 <sup>6</sup>	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	9,5x20	46	275/35 R20	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	Li102, 14, 47, 48, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	11, 15mm	11 <sup>6</sup> , 15 <sup>6</sup>	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	9,5x20	46	285/35 R20	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,5x20	35	255/40 R20	11, 15mm	11 <sup>6</sup> , 15 <sup>6</sup>	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	9,5x20	46	285/35 R20	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,5x20	35	245/45 R20	11, 15mm	11 <sup>6</sup> , 15 <sup>6</sup>	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	11, 15mm	11 <sup>6</sup> , 15 <sup>6</sup>	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/35 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	11, 15mm	11 <sup>6</sup> , 15 <sup>6</sup>	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/40 R20	11, 15mm	11 <sup>6</sup> , 15 <sup>6</sup>	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
Topas	VA	8,5x20	30	235/45 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>6</sup>	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, BD8
	HA	8,5x20	30	235/45 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>6</sup>	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	Li100, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	30	245/45 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>6</sup>	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, BD8
	HA	8,5x20	30	245/45 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>6</sup>	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	30	245/40 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>6</sup>	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, BD8
	HA	8,5x20	30	245/40 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>6</sup>	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	Li99, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	30	255/40 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>6</sup>	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, BD8
	HA	8,5x20	30	255/40 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>6</sup>	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	Li101, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	30	245/45 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>6</sup>	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, BD8
	HA	10,0x20	38	275/40 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	30	245/40 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>6</sup>	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, BD8
	HA	10,0x20	38	275/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	30	245/40 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>6</sup>	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, BD8
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, V8
VA	8,5x20	30	255/40 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>6</sup>	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, BD8	
HA	10,0x20	38	285/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, V8	

**20 Zoll / 20 Inch**

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	8,5x20	35	245/45 R20	11, 15mm	11 <sup>6</sup> , 15 <sup>6</sup>	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48, xa1300
	HA	10,0x20	38	275/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	11, 15mm	11 <sup>6</sup> , 15 <sup>6</sup>	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48, xa1300
	HA	10,0x20	38	275/35 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	11, 15mm	11 <sup>6</sup> , 15 <sup>6</sup>	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48, xa1300
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	35	255/40 R20	11, 15mm	11 <sup>6</sup> , 15 <sup>6</sup>	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48, xa1300
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	24	235/45 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x20	24	235/45 R20	none		M14x1,25x30	Li100, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	24	245/45 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x20	24	245/45 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	24	245/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x20	24	245/40 R20	none		M14x1,25x30	Li99, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	24	255/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x20	24	255/40 R20	none		M14x1,25x30	Li101, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	24	245/45 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	24	245/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/35 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	24	245/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	24	255/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, V8

**20 Zoll / 20 Inch**

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Hibonit	VA	8,5x20	35	245/45 R20	0, 11, 15mm	0, 11 <sup>e</sup> , 15 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48, xa1300
	HA	10,0x20	38	275/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	0, 11, 15mm	0, 11 <sup>e</sup> , 15 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48, xa1300
	HA	10,0x20	38	275/35 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	0, 11, 15mm	0, 11 <sup>e</sup> , 15 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48, xa1300
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	35	255/40 R20	0, 11, 15mm	0, 11 <sup>e</sup> , 15 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48, xa1300
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	24	235/45 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x20	24	235/45 R20	none		M14x1,25x30	Li100, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	24	245/45 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x20	24	245/45 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	24	245/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x20	24	245/40 R20	none		M14x1,25x30	Li99, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	24	255/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x20	24	255/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	24	245/45 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	24	245/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/35 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	24	245/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	24	255/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, V8

**20 Zoll / 20 Inch**

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	8,0x20	27	245/45 R20	none		OEM (M14x1,25x30)	ECE, 14, 47, 48, xa1340
	HA	9,5x20	43	275/40 R20	none		OEM (M14x1,25x30)	ECE, 14, 47, 48, xa1430, V8
	VA	8,0x20	27	245/45 R20	none		OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, xa1340, xm210
	HA	9,0x20	35	275/40 R20	none		OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, xm210
	VA	9,0x20	35	235/45 R20	none		OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, xm210
	HA	9,0x20	35	235/45 R20	none		OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, xm210, Li100
	VA	9,0x20	35	245/45 R20	none		OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	245/45 R20	none		OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	VA	9,0x20	35	245/45 R20	none		OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	275/40 R20	none		OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	VA	9,0x20	35	235/45 R20	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	235/45 R20	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48, xm210, Li100
	VA	9,0x20	35	245/45 R20	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	245/45 R20	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48
	VA	9,0x20	35	255/40 R20	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	255/40 R20	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, Li101
	VA	9,0x20	35	235/45 R20	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	265/40 R20	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
	VA	9,0x20	35	245/45 R20	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	275/40 R20	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
	VA	9,0x20	44	235/45 R20	15mm	15 <sup>6</sup>	M14x1,25x45	14, 47, 48
	HA	9,0x20	44	235/45 R20	15mm	15 <sup>6</sup>	M14x1,25x45	14, 47, 48, xa1380, xm195, V8
	VA	9,0x20	44	255/40 R20	15mm	15 <sup>6</sup>	M14x1,25x45	14, 47, 48
	HA	9,0x20	44	255/40 R20	15mm	15 <sup>6</sup>	M14x1,25x45	14, 47, 48, xa1390, V8
	VA	9,0x20	44	265/40 R20	15mm	15 <sup>6</sup>	M14x1,25x45	14, 47, 48
	HA	9,0x20	44	265/40 R20	15mm	15 <sup>6</sup>	M14x1,25x45	14, 47, 48, xa1380, V8

**21 Zoll / 21 Inch**

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Fascinate	VA	9,0x21	41	245/40 R21	11, 15, 20mm	11 <sup>6</sup> , 15 <sup>6</sup> , 20 <sup>6</sup>	M14x1,25x40,-45,-50 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1200
	HA	10,5x21	44	275/35 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, V8
	VA	9,0x21	41	245/40 R21	11, 15, 20mm	11 <sup>6</sup> , 15 <sup>6</sup> , 20 <sup>6</sup>	M14x1,25x40,-45,-50 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1200
	HA	10,5x21	44	285/35 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, V8
	VA	9,0x21	41	255/35 R21	11, 15, 20mm	11 <sup>6</sup> , 15 <sup>6</sup> , 20 <sup>6</sup>	M14x1,25x40,-45,-50 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1200
	HA	10,5x21	44	295/30 R21	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, V8
	VA	9,0x21	30	245/40 R21	0, 11mm	0, 11 <sup>6</sup>	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	245/40 R21	0, 11mm	0, 11 <sup>6</sup>	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	Li100, 14, 47, 48, V8
	VA	9,0x21	30	255/35 R21	0, 11mm	0, 11 <sup>6</sup>	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	255/35 R21	0, 11mm	0, 11 <sup>6</sup>	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, V8
	VA	9,0x21	30	245/40 R21	0, 11mm	0, 11 <sup>6</sup>	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	275/35 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, V8
	VA	9,0x21	30	245/40 R21	0, 11mm	0, 11 <sup>6</sup>	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/35 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, V8
	VA	9,0x21	30	255/35 R21	0, 11mm	0, 11 <sup>6</sup>	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/30 R21	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, V8

**21 Zoll / 21 Inch**

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	9,0x21	41	245/40 R21	11, 15, 20mm	11 <sup>e</sup> , 15 <sup>e</sup> , 20 <sup>e</sup>	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	275/35 R21	none		M14x1,25x30	Li103, 14, 47, 48
	VA	9,0x21	41	245/40 R21	11, 15, 20mm	11 <sup>e</sup> , 15 <sup>e</sup> , 20 <sup>e</sup>	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/35 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	9,0x21	41	255/35 R21	11, 15, 20mm	11 <sup>e</sup> , 15 <sup>e</sup> , 20 <sup>e</sup>	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/30 R21	11mm	11 <sup>e</sup>	M14x1,25x40	K4b, Li102, 14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	245/40 R21	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	245/40 R21	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	Li100, 14, 47, 48, V8
	VA	9,0x21	30	255/35 R21	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	255/35 R21	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, V8
	VA	9,0x21	30	245/40 R21	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	275/35 R21	none		M14x1,25x30	Li103, 14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	245/40 R21	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/35 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	255/35 R21	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/30 R21	11mm	11 <sup>e</sup>	M14x1,25x40	K4b, Li102, 14, 47, 48
Race LS 3	VA	9,0x21	30	245/40 R21	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	245/40 R21	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	Li100, 14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	255/35 R21	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	255/35 R21	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	245/40 R21	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	275/35 R21	none		M14x1,25x30	Li103, 14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	245/40 R21	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/35 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	255/35 R21	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/30 R21	11mm	11 <sup>e</sup>	M14x1,25x40	K4b, Li102, 14, 47, 48

**21 Zoll / 21 Inch**

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	9,0x21	30	245/40 R21	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	245/40 R21	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	Li100, 14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	255/35 R21	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	255/35 R21	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	245/40 R21	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,0x21	38	275/35 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	245/40 R21	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,0x21	38	285/35 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	255/35 R21	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,0x21	38	295/30 R21	11mm	11 <sup>e</sup>	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
Race GTX	VA	9,0x21	30	245/40 R21	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	245/40 R21	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	Li100, 14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	255/35 R21	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	255/35 R21	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	245/40 R21	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	275/35 R21	none		M14x1,25x30	Li103, 14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	245/40 R21	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/35 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	255/35 R21	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/30 R21	11mm	11 <sup>e</sup>	M14x1,25x40	K4b, Li102, 14, 47, 48
Impressive	VA	9,0x21	30	245/40 R21	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	245/40 R21	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	Li100, 14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	255/35 R21	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	255/35 R21	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	245/40 R21	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	275/35 R21	none		M14x1,25x30	Li103, 14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	245/40 R21	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/35 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	255/35 R21	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/30 R21	11mm	11 <sup>e</sup>	M14x1,25x40	K4b, Li102, 14, 47, 48
BR-I	VA	9,5x21	36	245/40 R21	11mm	11 <sup>e</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	9,5x21	36	275/35 R21	11mm	11 <sup>e</sup>	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
	VA	9,5x21	36	245/40 R21	11mm	11 <sup>e</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	9,5x21	36	285/35 R21	11mm	11 <sup>e</sup>	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48

## 22 Zoll / 22 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Fascinate	VA	9,0x22	30	245/35 R22	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	9,0x22	30	245/35 R22	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1460, V8
	VA	9,0x22	30	255/30 R22	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	9,0x22	30	255/30 R22	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1380, V8
	VA	9,0x22	30	265/30 R22	11mm	11 <sup>e</sup>	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	9,0x22	30	265/30 R22	11mm	11 <sup>e</sup>	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	Li97, K4b, 14, 47, 48, xa1460, V8
	VA	9,0x22	30	245/35 R22	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	285/30 R22	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, V8
	VA	9,0x22	30	245/30 R22	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	295/25 R22	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1460, V8
	VA	9,0x22	30	255/30 R22	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	295/25 R22	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1460, V8

## 22 Zoll / 22 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	9,0x22	30	245/35 R22	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x22	30	245/35 R22	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, xa1460, V8
	VA	9,0x22	30	255/30 R22	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x22	30	255/30 R22	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, xa1380, V8
	VA	9,0x22	30	265/30 R22	11mm	11 <sup>e</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	9,0x22	30	265/30 R22	11mm	11 <sup>e</sup>	M14x1,25x40	Li97, K4b, 14, 47, 48, xa1460, V8
	VA	9,0x22	30	245/35 R22	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	285/30 R22	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	9,0x22	30	245/30 R22	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	295/25 R22	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1460
	VA	9,0x22	30	255/30 R22	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	295/25 R22	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1460
Race LS 3	VA	9,0x22	30	245/35 R22	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x22	30	245/35 R22	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, xa1460
	VA	9,0x22	30	255/30 R22	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x22	30	255/30 R22	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, xa1380
	VA	9,0x22	30	265/30 R22	11mm	11 <sup>e</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	9,0x22	30	265/30 R22	11mm	11 <sup>e</sup>	M14x1,25x40	Li97, K4b, 14, 47, 48, xa1460
	VA	9,0x22	30	245/35 R22	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,0x22	30	285/30 R22	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	9,0x22	30	245/30 R22	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,0x22	30	295/25 R22	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1460
	VA	9,0x22	30	255/30 R22	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,0x22	30	295/25 R22	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1460

## 22 Zoll / 22 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Topas	VA	9,0x22	25	245/35 R22	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	9,0x22	25	245/35 R22	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1460, V8
	VA	9,0x22	25	255/30 R22	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	9,0x22	25	255/30 R22	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1380, V8
	VA	9,0x22	25	265/30 R22	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	9,0x22	25	265/30 R22	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	Li97, 14, 47, 48, xa1460, V8
	VA	9,0x22	25	265/30 R22	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x22	30	265/30 R22	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	Li97, 14, 47, 48, xa1460, V8
	VA	9,0x22	25	245/35 R22	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x22	30	285/30 R22	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, V8
	VA	9,0x22	25	245/30 R22	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x22	30	295/25 R22	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1460, V8
	VA	9,0x22	25	255/30 R22	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x22	30	295/25 R22	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1460, V8
Impressive	VA	9,0x22	30	245/35 R22	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x22	30	245/35 R22	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, xa1460
	VA	9,0x22	30	255/30 R22	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x22	30	255/30 R22	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, xa1380
	VA	9,0x22	30	265/30 R22	11mm	11 <sup>e</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	9,0x22	30	265/30 R22	11mm	11 <sup>e</sup>	M14x1,25x40	Li97, K4b, 14, 47, 48, xa1460
	VA	9,0x22	30	245/35 R22	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	285/30 R22	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	9,0x22	30	245/30 R22	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	295/25 R22	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1460
	VA	9,0x22	30	255/30 R22	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
HA	10,0x22	35	295/25 R22	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1460	

Legende / legend		
14	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem <i>Only in combination with tire pressure sensors</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / Cub - VS-62U032 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / Cub - VS-62U032</i>
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
*	Bitte beachten Sie, dass für die Montage spezielle Schrauben mit schmalen Schraubenkopf benötigt werden. <i>Please note that special screws with a narrow screw head are required for mounting.</i>	
BD8	11mm Distanzscheibe bei Bremsscheibendurchmesser 348mm <i>11mm spacer for brake disc diameter 348mm</i>	
BD15	Nicht für Bremsscheibendurchmesser 348mm <i>Not for brake disc diameter 348mm</i>	
ECE	Nur zulässig, wenn die Rad/Reifen-Kombination serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist. <i>The use of this wheel/tyre combination is not permitted unless already approved by the manufacturer for serial production.</i>	
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>	
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>	
V8	Nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung <i>Not for vehicles with trailer hitch</i>	
V8 <sup>2</sup>	Achslast bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung muss geprüft werden <i>Axle load for vehicles with trailer hitch must be checked</i>	
xa???	bis maximal ??? Kg Achslast zulässig. <i>up to ???Kg axleload allowed.</i>	
xm???	bis maximal ??? kW zulässig. <i>up to ??? kW allowed.</i>	
Li96	Mindestens einen Lastindex von 96 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 96. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li97	Mindestens einen Lastindex von 97 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 97. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li99	Mindestens einen Lastindex von 99 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 99. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	
Li100	Mindestens einen Lastindex von 100 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 100. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	
Li101	Mindestens einen Lastindex von 101 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 101. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	
Li102	Mindestens einen Lastindex von 102 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 102. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	
Li103	Mindestens einen Lastindex von 103 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 103. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number		
0	None	
11°	751126651106	
15°	751126651506	
20°	751126652006	
Farblgende / color legend		
	problemlos <i>unproblematically</i>	
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>	
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>	
	ECE Anwendung <i>ECE Application</i>	