



BMW Z4 Roadster, 20i, Typ G29, 163 PS / 120 kW

BMW Z4 Roadster, 20i, Typ G29, 197 PS / 145 kW

BMW Z4 Roadster, 30i, Typ G29, 258 PS / 190 kW

BMW Z4 Roadster, M40i, Typ G29, 340 PS / 250 kW

BMW Z4 Roadster, 20i, Typ G29 Facelift, 163 PS / 120 kW

BMW Z4 Roadster, 20i, Typ G29 Facelift, 197 PS / 145 kW

BMW Z4 Roadster, 30i, Typ G29 Facelift, 258 PS / 190 kW

BMW Z4 Roadster, M40i, Typ G29 Facelift, 340 PS / 250 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application								
BMW Z4 Typ G4Z								5x112
19 Zoll / 19 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Magic CW	VA	8,5x19	35	255/35 R19	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	255/35 R19	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	(K4b), 14, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x19	35	255/35 R19	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	255/35 R19	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x19	35	255/35 R19	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,5x19	46	275/35 R19	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x19	35	255/35 R19	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,5x19	46	285/30 R19	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	(K4b), 14, 47, 48
Fascinate	VA	8,5x19	30	255/35 R19	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x19	30	255/35 R19	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x19	30	255/35 R19	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,5x19	42	275/35 R19	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x19	30	255/35 R19	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,5x19	42	285/30 R19	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4b), 14, 47, 48
Race GTX	VA	8,5x19	24	255/35 R19	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x19	24	255/35 R19	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x19	24	255/35 R19	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,5x19	35	275/35 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x19	24	255/35 R19	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,5x19	35	285/30 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	8,0x19	27	225/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	M&S, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	27	225/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	M&S, 14, 47, 48
	VA	8,0x19	27	235/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	M&S, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	27	235/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	M&S, 14, 47, 48
	VA	8,0x19	27	245/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	M&S, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	27	245/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	M&S, 14, 47, 48
	VA	8,0x19	27	225/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	27	225/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	VA	8,0x19	27	235/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	27	235/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	VA	8,0x19	27	245/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	27	245/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	VA	8,0x19	30	225/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	M&S, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	30	225/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	M&S, 14, 47, 48
	VA	8,0x19	30	235/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	M&S, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	30	235/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	M&S, 14, 47, 48
	VA	8,0x19	30	245/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	M&S, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	30	245/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	M&S, 14, 47, 48
	VA	8,0x19	30	225/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	30	225/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	VA	8,0x19	30	235/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	30	235/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	VA	8,0x19	30	245/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	30	245/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	VA	8,5x19	25	225/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	M&S, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	25	225/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	M&S, 14, 47, 48
	VA	8,5x19	25	235/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	M&S, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	25	235/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	M&S, 14, 47, 48
	VA	8,5x19	25	245/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	M&S, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	25	245/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	M&S, 14, 47, 48
	VA	8,5x19	25	255/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	M&S, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	25	255/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	M&S, 14, 47, 48
	VA	8,5x19	25	225/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	25	225/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	8,5x19	25	235/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, M&S, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	25	235/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	VA	8,5x19	25	245/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, M&S, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	25	245/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, M&S, 14, 47, 48
	VA	8,5x19	25	255/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, M&S, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	25	255/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
	VA	9,0x19	38	245/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	245/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	VA	9,0x19	38	255/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	255/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	VA	9,0x19	38	255/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	265/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	VA	9,0x19	38	255/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	275/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	8,5x20	30	255/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11 [°] , 15 [°] , 20 [°])	M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	BD96, (K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	255/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11 [°] , (15 [°] , 20 [°])	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	BD96, (K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11 [°] , (15 [°] , 20 [°])	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	BD96, (K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 11, 15, (20mm)	0, 11 [°] , 15 [°] , (20 [°])	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	BD96, (K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	255/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11 [°] , 15 [°] , 20 [°])	M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	BD96, (K4a), 14, 47, 48
	HA	9,5x20	46	275/30 R20	0, 11, 15, (20mm)	0, 11 [°] , 15 [°] , (20 [°])	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11 [°] , (15 [°] , 20 [°])	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	BD96, (K4a), 14, 47, 48
	HA	9,5x20	46	275/30 R20	0, 11, 15, (20mm)	0, 11 [°] , 15 [°] , (20 [°])	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	255/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11 [°] , 15 [°] , 20 [°])	M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	BD96, (K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	0, (11mm)	0, (11 [°])	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11 [°] , (15 [°] , 20 [°])	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	BD96, (K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	0, 11mm	0, 11 [°]	M14x1,25x30,-40	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11 [°] , (15 [°] , 20 [°])	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	BD96, (K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	0, (11mm)	0, (11 [°])	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	0, 11, 15, (20mm)	0, 11 [°] , 15 [°] , (20 [°])	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	BD96, (K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	0, 11mm	0, 11 [°]	M14x1,25x30,-40	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	255/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11 [°] , 15 [°] , 20 [°])	M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	BD96, (K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	25	275/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11 [°] , (15 [°] , 20 [°])	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	BD96, (K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	25	275/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
Fascinate	VA	8,5x20	30	255/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11 [°] , 15 [°] , 20 [°])	M14x1,25x30,(-40,-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	255/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11 [°] , (15 [°] , 20 [°])	M14x1,25x30,-40,(-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11 [°] , (15 [°] , 20 [°])	M14x1,25x30,-40,(-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 11, 15, (20mm)	0, 11 [°] , 15 [°] , (20 [°])	M14x1,25x30,-40,-45,(-50) [Tuner Bolts]*	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	255/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11 [°] , 15 [°] , 20 [°])	M14x1,25x30,(-40,-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11 [°] , (15 [°] , 20 [°])	M14x1,25x30,-40,(-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	295/25 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11 [°] , (15 [°] , 20 [°])	M14x1,25x30,-40,(-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	0, 11, 15, (20mm)	0, 11 [°] , 15 [°] , (20 [°])	M14x1,25x30,-40,-45,(-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	295/25 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	8,5x20	24	255/30 R20	0, (11, 15mm)	0, (11 ^e , 15 ^e)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x20	24	255/30 R20	0, (11, 15mm)	0, (11 ^e , 15 ^e)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11 ^e , (15 ^e , 20 ^e)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	BD96, (K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 11, 15, (20mm)	0, 11 ^e , 15 ^e , (20 ^e)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	BD96, (K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	24	255/30 R20	0, (11, 15mm)	0, (11 ^e , 15 ^e)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	24	245/30 R20	0, (11, 15mm)	0, (11 ^e , 15 ^e)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11 ^e , (15 ^e , 20 ^e)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	BD96, (K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	0, 11, 15, (20mm)	0, 11 ^e , 15 ^e , (20 ^e)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	BD96, (K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	K4b, 14, 47, 48
Topas	VA	8,5x20	30	255/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11 ^e , 15 ^e , 20 ^e)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50) [Tuner Bolts]*	BD96, (K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	255/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11 ^e , (15 ^e , 20 ^e)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50) [Tuner Bolts]*	BD96, (K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	255/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11 ^e , 15 ^e , 20 ^e)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50) [Tuner Bolts]*	BD96, (K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11 ^e , (15 ^e , 20 ^e)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50) [Tuner Bolts]*	BD96, (K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48
Hibonit	VA	8,5x20	24	255/30 R20	0, (11, 15mm)	0, (11 ^e , 15 ^e)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x20	24	255/30 R20	0, (11, 15mm)	0, (11 ^e , 15 ^e)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11 ^e , (15 ^e , 20 ^e)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 11, 15, (20mm)	0, 11 ^e , 15 ^e , (20 ^e)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	24	255/30 R20	0, (11, 15mm)	0, (11 ^e , 15 ^e)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	24	245/30 R20	0, (11, 15mm)	0, (11 ^e , 15 ^e)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11 ^e , (15 ^e , 20 ^e)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	0, 11, 15, (20mm)	0, 11 ^e , 15 ^e , (20 ^e)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	K4b, 14, 47, 48
Race GTX	VA	8,5x20	30	255/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11 ^e , 15 ^e , 20 ^e)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	255/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11 ^e , (15 ^e , 20 ^e)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	255/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11 ^e , 15 ^e , 20 ^e)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11 ^e , (15 ^e , 20 ^e)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	295/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	8,0x20	27	245/30 R20			OEM (M14x1,25x30)	M&S, 14, 47, 48
	HA	8,0x20	27	245/30 R20			OEM (M14x1,25x30)	M&S, 14, 47, 48
	VA	8,0x20	27	245/30 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	HA	8,0x20	27	245/30 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	VA	8,0x20	30	245/30 R20			OEM (M14x1,25x30)	M&S, 14, 47, 48
	HA	8,0x20	30	245/30 R20			OEM (M14x1,25x30)	M&S, 14, 47, 48
	VA	8,0x20	30	245/30 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	HA	8,0x20	30	245/30 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	40	245/30 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	40	245/30 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	40	255/30 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	40	255/30 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	VA	9,0x20	35	245/30 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	245/30 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	VA	9,0x20	35	255/30 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, M&S, 14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	255/30 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, M&S, 14, 47, 48
	VA	9,0x20	35	225/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	265/30 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, M&S, 14, 47, 48
	VA	9,0x20	35	255/30 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, M&S, 14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	265/30 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, M&S, 14, 47, 48
	VA	9,0x20	35	255/30 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	275/30 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
	VA	9,0x20	44	245/30 R20	15mm	15 ⁶	M14x1,25x45	M&S, 14, 47, 48
	HA	9,0x20	44	245/30 R20	15mm	15 ⁶	M14x1,25x45	M&S, 14, 47, 48
	VA	9,0x20	44	255/30 R20	15mm	15 ⁶	M14x1,25x45	M&S, 14, 47, 48
	HA	9,0x20	44	255/30 R20	15mm	15 ⁶	M14x1,25x45	M&S, 14, 47, 48
	VA	9,0x20	44	255/30 R20	15mm	15 ⁶	M14x1,25x45	M&S, 14, 47, 48
	HA	9,0x20	44	275/30 R20	15mm	15 ⁶	M14x1,25x45	K4b, M&S, 14, 47, 48

Legende / legend		
14	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem <i>Only in combination with tire pressure sensors</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / Cub - VS-62U032 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / Cub - VS-62U032</i>
47	Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
*	Bitte beachten Sie, dass für die Montage spezielle Schrauben mit schmalen Schraubenkopf benötigt werden. <i>Please note that special screws with a narrow screw head are required for mounting.</i>	
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>	
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>	
M&S	Nur als M&S Kombination zulässig. <i>Only M&S Tire</i>	
BD96	11mm Distanzscheibe für Fahrzeuge mit M-Performance Bremse <i>11mm Spacer for vehicles with M-Performance brakes.</i>	
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number		
0	None	
11 ⁶	751126651106	
15 ⁶	751126651506	
20 ⁶	751126652006	
Farblegende / color legend		
	problemlos <i>unproblematically</i>	
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>	
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>	