



BMW 8er Cabrio, 840i, Typ G14, 333 PS / 245 kW

BMW 8er Cabrio, 840i, Typ G14, 340 PS / 250 kW

BMW 8er Cabrio, 840i xDrive, Typ G14, 333 PS / 245 kW

BMW 8er Cabrio, 840i xDrive, Typ G14, 340 PS / 250 kW

BMW 8er Cabrio, 840d xDrive, Typ G14, 320 PS / 235 kW

BMW 8er Cabrio, 840d MHy xDrive, Typ G14, 340 PS / 250 kW

BMW 8er Cabrio, M850i xDrive, Typ G14, 530 PS / 390 kW

BMW 8er Coupe, 840i, Typ G15, 326 PS / 240 kW

BMW 8er Coupe, 840i, Typ G15, 340 PS / 250 kW

BMW 8er Coupe, 840i xDrive, Typ G15, 326 PS / 240 kW

BMW 8er Coupe, 840i xDrive, Typ G15, 340 PS / 250 kW

BMW 8er Coupe, 840d xDrive, Typ G15, 320 PS / 235 kW

BMW 8er Coupe, 840d MHy xDrive, Typ G15, 340 PS / 250 kW

BMW 8er Coupe, M850i xDrive, Typ G15, 530 PS / 390 kW

BMW 8er Gran Coupe, 840i, Typ G16, 333 PS / 245 kW

BMW 8er Gran Coupe, 840i, Typ G16, 340 PS / 250 kW

BMW 8er Gran Coupe, 840i xDrive, Typ G16, 333 PS / 245 kW

BMW 8er Gran Coupe, 840i xDrive, Typ G16, 340 PS / 250 kW

BMW 8er Gran Coupe, 840d xDrive, Typ G16, 320 PS / 235 kW

BMW 8er Gran Coupe, 840d MHy xDrive, Typ G16, 340 PS / 250 kW

BMW 8er Gran Coupe, M850i xDrive, Typ G16, 530 PS / 390 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application								
BMW 8er Typ G8C								5x112
19 Zoll / 19 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Magic CW	VA	8,5x19	35	245/40 R19	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	(K4a), 14, 47, 48, BD4
	HA	8,5x19	35	245/40 R19	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	(K4b), Li98, 14, 47, 48, BD1
Race LS 2	VA	8,5x19	35	245/40 R19	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	(K4a), 14, 47, 48, BD4
	HA	8,5x19	35	245/40 R19	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	(K4b), Li98, 14, 47, 48, BD1
	VA	8,5x19	35	245/40 R19	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	(K4a), 14, 47, 48, BD4
	HA	9,5x19	46	275/35 R19	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,-45,-50)	(K4b), 14, 47, 48, BD1
	VA	8,5x19	35	245/40 R19	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	(K4a), 14, 47, 48, BD4
	HA	9,5x19	46	285/35 R19	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,-45,-50)	(K4b), 14, 47, 48, BD1
Fascinate	VA	8,5x19	30	245/40 R19	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,-40,-45) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48, BD4
	HA	8,5x19	30	245/40 R19	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,-45) [Tuner Bolts]*	(K4b), Li98, 14, 47, 48, BD1
	VA	8,5x19	30	245/40 R19	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,-40,-45) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48, BD4
	HA	9,5x19	42	275/35 R19	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,-40,-45) [Tuner Bolts]*	(K4b), 14, 47, 48, BD1
	VA	8,5x19	30	245/40 R19	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,-40,-45) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48, BD4
	HA	9,5x19	42	285/35 R19	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,-40,-45) [Tuner Bolts]*	(K4b), 14, 47, 48, BD1
Race GTX	VA	8,5x19	24	245/40 R19			M14x1,25x30	14, 47, 48, BD4
	HA	8,5x19	24	245/40 R19			M14x1,25x30	Li98, 14, 47, 48, BD1
	VA	8,5x19	24	245/40 R19			M14x1,25x30	14, 47, 48, BD4
	HA	9,5x19	35	275/35 R19			M14x1,25x30	14, 47, 48, BD1
	VA	8,5x19	24	245/40 R19			M14x1,25x30	14, 47, 48, BD4
	HA	9,5x19	35	285/35 R19			M14x1,25x30	14, 47, 48, BD1
BR-I	VA	9,0x19	38	245/40 R19	11mm	11°	M14x1,25x40	14, 47, 48, M&S
	HA	9,0x19	38	245/40 R19	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, Li98, M&S
	VA	9,0x19	38	255/40 R19	11mm	11°	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48, M&S
	HA	9,0x19	38	255/40 R19	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, Li100, M&S
	VA	9,0x19	38	245/40 R19	11mm	11°	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	275/35 R19	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, Li100

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Fascinate	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,-(-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), Li95, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,-(-50) [Tuner Bolts]*	(K4b), Li95, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,-(-40,-45) [Tuner Bolts]*	(K4a), Li95, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	245/35 R20	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,-(-45) [Tuner Bolts]*	(K4b), Li95, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,-(-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	K4b, Li97, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,-(-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,-(-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	295/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,-(-40,-45) [Tuner Bolts]*	(K4a), Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	K4b, Li97, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,-(-40,-45) [Tuner Bolts]*	(K4a), Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	255/35 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,-(-40,-45) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	295/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48
Hibonit	VA	8,5x20	24	245/35 R20	none		M14x1,25x30	Li95, 14, 47, 48, BD5
	HA	8,5x20	24	245/35 R20	none		M14x1,25x30	Li95, 14, 47, 48, BD2
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,-(-45,-50)	(K4a), Li95, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/35 R20	11, 15, (20mm)	11°, 15°, (20°)	M14x1,25x40,-45,-(-50)	(K4b), Li95, 14, 47, 48, BD3, ха1300
	VA	8,5x20	24	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,-(-40)	(K4a), Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,-(-40)	(K4b), Li97, 14, 47, 48, BD2
	VA	8,5x20	24	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,-(-40)	(K4a), Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	K4b, 14, 47, 48, BD2
	VA	8,5x20	24	255/35 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/30 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	K4b, 14, 47, 48, BD2
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,-(-45,-50)	(K4a), Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,-(-40)	(K4b), Li97, 14, 47, 48, BD2
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,-(-45,-50)	(K4a), Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	K4b, 14, 47, 48, BD2
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,-(-45,-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/30 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	K4b, 14, 47, 48, BD2

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	8,5x20	24	245/35 R20	none		M14x1,25x30	Li95, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	24	245/35 R20	none		M14x1,25x30	Li95, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), Li95, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/35 R20	11, 15, (20mm)	11°,15°, (20°)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4b), Li95, 14, 47, 48, xa1300
	VA	8,5x20	24	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li97, 14, 47, 48, BD1
	VA	8,5x20	24	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	K4b, 14, 47, 48, BD1
	VA	8,5x20	24	255/35 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/30 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	K4b, 14, 47, 48, BD1
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li97, 14, 47, 48, BD1
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	K4b, 14, 47, 48, BD1
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/30 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	K4b, 14, 47, 48, BD1
Race LS 2	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4a), Li95, 14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	8,5x20	30	245/35 R20	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,(-45)	(K4b), Li95, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), Li95, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/35 R20	11, 15, (20mm)	11°, 15°, (20°)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4b), Li95, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4a), Li95, 14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	9,5x20	46	275/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	(K4b), Li97, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4a), Li95, 14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	9,5x20	46	285/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), Li95, 14, 47, 48
	HA	9,5x20	46	275/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	(K4b), Li97, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), Li95, 14, 47, 48
HA	9,5x20	46	285/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	(K4b), 14, 47, 48	

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4a), Li95, 14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li97, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4a), Li95, 14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	255/35 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4a), 14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	10,0x20	38	295/30 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li97, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/30 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4a), Li95, 14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	10,0x20	25	275/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li97, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4a), Li95, 14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	10,0x20	25	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	255/35 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4a), 14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	10,0x20	25	295/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	25	275/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li97, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	25	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	25	295/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Topas	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45) [Tuner Bolts]*	(K4a), Li95, 14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	8,5x20	30	245/35 R20	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,(-45) [Tuner Bolts]*	(K4b), Li95, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45) [Tuner Bolts]*	(K4a), Li95, 14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4b), Li97, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45) [Tuner Bolts]*	(K4a), Li95, 14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	255/35 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	10,0x20	38	295/30 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48
Race GTX	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4a), Li95, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	245/35 R20	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,(-45)	(K4b), Li95, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4a), Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	K4b, Li97, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4a), Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	255/35 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	295/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
BR-I	VA	8,0x20	27	245/35 R20	none		OEM (M14x1,25x30)	Li95, 14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	275/30 R20	none		OEM (M14x1,25x30)	K4b, Li97, 14, 47, 48
	VA	9,0x20	35	245/35 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48, M&S
	HA	9,0x20	35	245/35 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, Li95, xa1380, M&S
	VA	9,0x20	35	255/35 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48, M&S
	HA	9,0x20	35	255/35 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, Li97, M&S
	VA	9,0x20	35	245/35 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	275/30 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, Li97

21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	9,0x21	30	245/30 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li91, 14, 47, 48, xa1230
	HA	9,0x21	30	245/30 R21	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), Li91, 14, 47, 48, xa1230
	VA	9,0x21	30	255/30 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	255/30 R21	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 14, 47, 48, xa1300
	VA	9,0x21	41	245/30 R21	11, 15, (20mm)	11°, 15°, (20°)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4a), Li91, 14, 47, 48, xa1230
	HA	9,0x21	41	245/30 R21	11, 15, (20mm)	11°, 15°, (20°)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4b), Li91, 14, 47, 48, xa1230
	VA	9,0x21	41	255/30 R21	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,0x21	41	255/30 R21	11, 15, (20mm)	11°, 15°, (20°)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4b), 14, 47, 48, xa1300
	VA	9,0x21	30	245/30 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li91, 14, 47, 48, xa1230
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, xa1420
	VA	9,0x21	30	255/30 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, xa1420
	VA	9,0x21	41	245/30 R21	11, 15, (20mm)	11°, 15°, (20°)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4a), Li91, 14, 47, 48, xa1230
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, xa1420
	VA	9,0x21	41	255/30 R21	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, xa1420
Race LS 3	VA	9,0x21	30	245/30 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li91, 14, 47, 48, xa1230
	HA	9,0x21	30	245/30 R21	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), Li91, 14, 47, 48, xa1230
	VA	9,0x21	30	255/30 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	255/30 R21	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 14, 47, 48, xa1300
	VA	9,0x21	30	245/30 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li91, 14, 47, 48, xa1230
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, xa1420
	VA	9,0x21	30	255/30 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, xa1420
Fascinate	VA	9,0x21	30	245/30 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), Li91, 14, 47, 48, xa1230
	HA	9,0x21	30	245/30 R21	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45) [Tuner Bolts]*	(K4b), Li91, 14, 47, 48, xa1230
	VA	9,0x21	30	255/30 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	255/30 R21	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45) [Tuner Bolts]*	(K4b), 14, 47, 48, xa1300
	VA	9,0x21	30	245/30 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), Li91, 14, 47, 48, xa1230
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	11mm	11°	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1420
	VA	9,0x21	30	255/30 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	11mm	11°	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1420
	VA	9,0x21	41	245/30 R21	11, 15, (20mm)	11°, 15°, (20°)	M14x1,25x40,-45,(-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), Li91, 14, 47, 48, xa1200
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	11mm	11°	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1420
	VA	9,0x21	41	255/30 R21	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48, xa1200
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	11mm	11°	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1420

21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	9,0x21	30	245/30 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li91, 14, 47, 48, xa1230
	HA	9,0x21	30	245/30 R21	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), Li91, 14, 47, 48, xa1230
	VA	9,0x21	30	255/30 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	255/30 R21	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 14, 47, 48, xa1300
	VA	9,0x21	30	245/30 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li91, 14, 47, 48, xa1230
	HA	10,0x21	38	295/25 R21	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	K4b, 14, 47, 48, xa1420
	VA	9,0x21	30	255/30 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x21	38	295/25 R21	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	K4b, 14, 47, 48, xa1420
Topas	VA	9,0x21	26	245/30 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	Li91, 14, 47, 48, xa1230
	HA	9,0x21	26	245/30 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	Li91, 14, 47, 48, xa1230
	VA	9,0x21	26	255/30 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,0x21	26	255/30 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1300
	VA	9,0x21	31	245/30 R21	11mm	11°	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	K4a, Li91, 14, 47, 48, xa1230
	HA	9,0x21	31	245/30 R21	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45 [Tuner Bolts]*	K4b, Li91, 14, 47, 48, xa1230
	VA	9,0x21	31	255/30 R21	11mm	11°	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,0x21	31	255/30 R21	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1300
	VA	9,0x21	26	245/30 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	Li91, 14, 47, 48, xa1230
	HA	10,5x21	39	295/25 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1320
	VA	9,0x21	26	255/30 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,5x21	39	295/25 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1320
	VA	9,0x21	31	245/30 R21	11mm	11°	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	K4a, Li91, 14, 47, 48, xa1230
	HA	10,5x21	39	295/25 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1320
	VA	9,0x21	31	255/30 R21	11mm	11°	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,5x21	39	295/25 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1320

21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTX	VA	9,0x21	30	245/30 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li91, 14, 47, 48, xa1230
	HA	9,0x21	30	245/30 R21	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), Li91, 14, 47, 48, xa1230
	VA	9,0x21	30	255/30 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	255/30 R21	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 14, 47, 48, xa1300
	VA	9,0x21	30	245/30 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li91, 14, 47, 48, xa1230
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, xa1420
	VA	9,0x21	30	255/30 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, xa1420
Impressive	VA	9,0x21	30	245/30 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li91, 14, 47, 48, xa1230
	HA	9,0x21	30	245/30 R21	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), Li91, 14, 47, 48, xa1230
	VA	9,0x21	30	255/30 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	255/30 R21	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 14, 47, 48, xa1300
	VA	9,0x21	30	245/30 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li91, 14, 47, 48, xa1230
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, xa1420
	VA	9,0x21	30	255/30 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, xa1420

Legende / legend		
14	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem <i>Only in combination with tire pressure sensors</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / Cub - VS-62U032 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / Cub - VS-62U032</i>
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
*	Bitte beachten Sie, dass für die Montage spezielle Schrauben mit schmalen Schraubenkopf benötigt werden. <i>Please note that special screws with a narrow screw head are required for mounting.</i>	
BD1	Nicht für Bremsscheibendurchmesser 398mm <i>Not for brake disc diameter 398mm</i>	
BD2	11mm Distanzscheibe bei Bremsscheibendurchmesser 398mm <i>11mm spacer for brake disc diameter 398mm</i>	
BD3	20mm Distanzscheibe bei Bremsscheibendurchmesser 398mm <i>20mm spacer for brake disc diameter 398mm</i>	
BD4	Nicht für Bremsscheibendurchmesser 395mm <i>Not for brake disc diameter 395mm</i>	
BD5	11mm Distanzscheibe bei Bremsscheibendurchmesser 395mm <i>11mm spacer for brake disc diameter 395mm</i>	
BD7	11mm Distanzscheibe bei Bremsscheibendurchmesser 374mm <i>11mm spacer for brake disc diameter 374mm</i>	
BD8	11mm Distanzscheibe bei Bremsscheibendurchmesser 348mm <i>11mm spacer for brake disc diameter 348mm</i>	
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>	
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>	
M&S	Nur als M&S Kombination zulässig. <i>Only M&S Tire</i>	
xa???	bis maximal ??? Kg Achslast zulässig. <i>up to ???Kg axleload allowed.</i>	
Li91	Mindestens einen Lastindex von 91 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 91. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li95	Mindestens einen Lastindex von 95 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 95. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li97	Mindestens einen Lastindex von 97 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 97. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li98	Mindestens einen Lastindex von 98 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 98. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li100	Mindestens einen Lastindex von 100 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 100. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number		
0	None	
11°	751126651106	
15°	751126651506	
20°	751126652006	
Farblegende / color legend		
	problemlos <i>unproblematically</i>	
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>	
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>	