



BMW 8er M Cabrio, M8 xDrive, Typ F91, 600 PS / 441 kW

BMW 8er M Coupe, M8 xDrive, Typ F92, 600 PS / 441 kW

BMW 8er M Gran Coupe, M8 xDrive, Typ F93, 600 PS / 441 kW

BMW 8er M Cabrio, M8 Competition xDrive, Typ F91, 626 PS / 460 kW

BMW 8er M Coupe, M8 Competition xDrive, Typ F92, 626 PS / 460 kW

BMW 8er M Gran Coupe, M8 Competition xDrive, Typ F93, 626 PS / 460 kW

Kein Teilegutachten vorhanden

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application								
BMW M8 Typ F91, Typ F92, Typ F93								5x112
20 Zoll / 20 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Fascinate	VA	10,0x20	35	275/35 R20	11, (15mm)	11 [°] , (15 [°])	M14x1,25x40,(-45) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48, R1G
	HA	10,0x20	35	285/35 R20	11, 15, (20mm)	11 [°] , 15 [°] , (20 [°])	M14x1,25x40,-45,(-50) [Tuner Bolts]*	(K4b), 14, 47, 48, R1G
Race LS 2	VA	10,0x20	38	275/35 R20	11, 15, (20mm)	11 [°] , 15 [°] , (20 [°])	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4a), 14, 47, 48, R1G
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	11, 15, (20mm)	11 [°] , 15 [°] , (20 [°])	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4b), 14, 47, 48, R1G
Race GTS	VA	10,0x20	38	275/35 R20	11, 15, (20mm)	11 [°] , 15 [°] , (20 [°])	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4a), 14, 47, 48, R1G
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	11, 15, (20mm)	11 [°] , 15 [°] , (20 [°])	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4b), 14, 47, 48, R1G
Topas	VA	10,0x20	38	275/35 R20	11, 15, (20mm)	11 [°] , 15 [°] , (20 [°])	M14x1,25x40,-45,(-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48, R1G
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	11, 15, (20mm)	11 [°] , 15 [°] , (20 [°])	M14x1,25x40,-45,(-50) [Tuner Bolts]*	(K4b), 14, 47, 48, R1G
Hibonit	VA	10,0x20	38	275/35 R20	11, 15, (20mm)	11 [°] , 15 [°] , (20 [°])	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4a), 14, 47, 48, R1G
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	11, 15, (20mm)	11 [°] , 15 [°] , (20 [°])	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4b), 14, 47, 48, R1G
Race GTX	VA	10,0x20	35	275/35 R20	11, (15mm)	11 [°] , (15 [°])	M14x1,25x40,(-45) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48, R1G
	HA	10,0x20	35	285/35 R20	11, 15, (20mm)	11 [°] , 15 [°] , (20 [°])	M14x1,25x40,-45,(-50) [Tuner Bolts]*	(K4b), 14, 47, 48, R1G
21 Zoll / 21 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Fascinate	VA	9,0x21	30	275/30 R21	11, 15, 20mm	11 [°] , 15 [°] , 20 [°]	M14x1,25x40,-45,-50 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, R1G
	HA	10,5x21	44	285/30 R21	15, (20mm)	15 [°] , (20 [°])	M14x1,25x45,(-50) [Tuner Bolts]*	(K4b), 14, 47, 48, R1G
Race LS 2	VA	9,0x21	30	275/30 R21	11, 15, 20mm	11 [°] , 15 [°] , 20 [°]	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48, R1G
	HA	10,5x21	44	285/30 R21	15, (20mm)	15 [°] , (20 [°])	M14x1,25x45,(-50)	(K4b), 14, 47, 48, R1G
Race LS 3	VA	9,0x21	30	275/30 R21	11, 15, 20mm	11 [°] , 15 [°] , 20 [°]	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48, R1G
	HA	10,5x21	44	285/30 R21	15, (20mm)	15 [°] , (20 [°])	M14x1,25x45,(-50)	(K4b), 14, 47, 48, R1G
	VA	9,0x21	30	275/30 R21	11, 15, 20mm	11 [°] , 15 [°] , 20 [°]	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48, R1G
	HA	10,5x21	30	285/30 R21	0, (11mm)	0, (11 [°])	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48, R1G
Topas	VA	9,0x21	26	275/30 R21	11, 15, (20mm)	11 [°] , 15 [°] , (20 [°])	M14x1,25x40,-45,(-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48, R1G
	HA	10,5x21	39	285/30 R21	11, (15mm)	11 [°] , (15 [°])	M14x1,25x40,(-45) [Tuner Bolts]*	(K4b), 14, 47, 48, R1G
Race GTS	VA	9,0x21	30	275/30 R21	11, 15, 20mm	11 [°] , 15 [°] , 20 [°]	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48, R1G
	HA	10,0x21	38	285/30 R21	15, (20mm)	15 [°] , (20 [°])	M14x1,25x45,(-50)	(K4b), 14, 47, 48, R1G
	VA	10,0x21	38	275/30 R21	15, (20mm)	15 [°] , (20 [°])	M14x1,25x45,(-50)	(K4b), 14, 47, 48, R1G
	HA	10,0x21	38	285/30 R21	15, (20mm)	15 [°] , (20 [°])	M14x1,25x45,(-50)	(K4b), 14, 47, 48, R1G
Impressive	VA	9,0x21	30	275/30 R21	11, 15, 20mm	11 [°] , 15 [°] , 20 [°]	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48, R1G
	HA	10,5x21	44	285/30 R21	15, (20mm)	15 [°] , (20 [°])	M14x1,25x45,(-50)	(K4b), 14, 47, 48, R1G
Race GTX	VA	9,0x21	30	275/30 R21	11, 15, 20mm	11 [°] , 15 [°] , 20 [°]	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48, R1G
	HA	10,5x21	44	285/30 R21	15, (20mm)	15 [°] , (20 [°])	M14x1,25x45,(-50)	(K4b), 14, 47, 48, R1G

Legende / legend		
14	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem <i>Only in combination with tire pressure sensors</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / Cub - VS-62U032 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / Cub - VS-62U032</i>
*	Bitte beachten Sie, dass für die Montage spezielle Schrauben mit schmalem Schraubenkopf benötigt werden. <i>Please note that special screws with a narrow screw head are required for mounting.</i>	
R1G	Reifenfreigabe erforderlich wenn das Fahrzeug eine zulässige Geschwindigkeit über 300 km/h hat. <i>Tire approval required if the vehicle has a permissible speed above 300 km/h.</i>	
K4a	An Achse 1 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i>	
K4b	An Achse 2 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i>	
47	Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number		
0	None	
11 ⁶	751126651106	
15 ⁶	751126651506	
20 ⁶	751126652006	
Farblegende / color legend		
	problemlos <i>unproblematically</i>	
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>	
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>	