



Mini Clubman, One 1.5, Typ F54, 102 PS / 75 kW

Mini Clubman, Cooper 1.5, Typ F54, 136 PS / 100 kW

Mini Clubman, Cooper D 2.0, Typ F54, 150 PS / 110 kW

Mini Clubman, Cooper S 2.0 ALL4, Typ F54, 163 PS / 120 kW

Mini Clubman, Cooper S 2.0 ALL4, Typ F54, 192 PS / 141 kW

Mini Clubman, Cooper S 2.0 ALL4, Typ F54, 211 PS / 155 kW

Mini Clubman, Cooper SD 2.0 ALL4, Typ F54, 163 PS / 120 kW

Mini Clubman, Cooper SD 2.0 ALL4, Typ F54, 190 PS / 140 kW

Mini Clubman, One 1.5, Typ F54 Facelift, 102 PS / 75 kW

Mini Clubman, Cooper 1.5, Typ F54 Facelift, 136 PS / 100 kW

Mini Clubman, Cooper 2.0 D, Typ F54 Facelift, 150 PS / 110 kW

Mini Clubman, Cooper S 2.0, Typ F54 Facelift, 178 PS / 131 kW

Mini Clubman, Cooper 2.0 SD, Typ F54 Facelift, 190 PS / 140 kW

Mini Clubman, Cooper S 2.0, Typ F54 Facelift, 192 PS / 141 kW

Mini Clubman, John Cooper Works 2.0 ALL4, Typ F54 Facelift, 306 PS / 225 kW

Mini Clubman, One D 1.5, Typ F54, 116 PS / 85 kW

Mini Clubman, Cooper D 2.0, Typ F54, 136 PS / 100 kW

Mini Clubman, Cooper S 2.0, Typ F54, 163 PS / 120 kW

Mini Clubman, Cooper S 2.0, Typ F54, 192 PS / 141 kW

Mini Clubman, Cooper S 2.0, Typ F54, 211 PS / 155 kW

Mini Clubman, Cooper SD 2.0, Typ F54, 163 PS / 120 kW

Mini Clubman, Cooper SD 2.0, Typ F54, 190 PS / 140 kW

Mini Clubman, John Cooper Works 2.0 ALL4, Typ F54, 231 PS / 170 kW

Mini Clubman, One 1.5 D, Typ F54 Facelift, 116 PS / 85 kW

Mini Clubman, Cooper 2.0 D, Typ F54 Facelift, 136 PS / 100 kW

Mini Clubman, Cooper S 2.0, Typ F54 Facelift, 163 PS / 120 kW

Mini Clubman, Cooper S 2.0 ALL4, Typ F54 Facelift, 178 PS / 131 kW

Mini Clubman, Cooper 2.0 SD ALL4, Typ F54 Facelift, 190 PS / 140 kW

Mini Clubman, Cooper S 2.0 ALL4, Typ F54 Facelift, 192 PS / 141 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application								
Mini Typ UKL-L, Typ FMK								5x112
17 Zoll / 17 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	7,5x17	54	225/45 R17	none, (not for JCW)		OEM (M14x1,25x30)	ECE, 10, 11, 47, 48
	HA	7,5x17	54	225/45 R17	none, (not for JCW)		OEM (M14x1,25x30)	ECE, 10, 11, 47, 48, JCW
18 Zoll / 18 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheiben [siehe unten] Spacer [see below]	Radschrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race GTS-R	VA	7,5x18	48	205/45 R18	none, (not for JCW)		M14x1,25x30	M&S, Li90, 10, 11, 47, 48
	HA	7,5x18	48	205/45 R18	none, (not for JCW)		M14x1,25x30	M&S, 10, 11, 47, 48, JCW
	VA	7,5x18	48	215/40 R18	none, (not for JCW)		M14x1,25x30	Li89, 10, 11, 47, 48
	HA	7,5x18	48	215/40 R18	none, (not for JCW)		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48, JCW
	VA	7,5x18	48	225/40 R18	none, (not for JCW)		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	7,5x18	48	225/40 R18	none, (not for JCW)		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48, JCW
Magic CW	VA	7,5x18	48	205/45 R18	none, (not for JCW)		M14x1,25x30	M&S, Li90, 10, 11, 47, 48
	HA	7,5x18	48	205/45 R18	none, (not for JCW)		M14x1,25x30	M&S, 10, 11, 47, 48, JCW
	VA	7,5x18	48	215/40 R18	none, (not for JCW)		M14x1,25x30	Li89, 10, 11, 47, 48
	HA	7,5x18	48	215/40 R18	none, (not for JCW)		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48, JCW
	VA	7,5x18	48	225/40 R18	none, (not for JCW)		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	7,5x18	48	225/40 R18	none, (not for JCW)		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48, JCW
19 Zoll / 19 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheiben [siehe unten] Spacer [see below]	Radschrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race LS 2	VA	8,5x19	52	225/35 R19	none, (not for JCW)		M14x1,25x30	Li88, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	52	225/35 R19	none, (not for JCW)		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48, JCW
Magic CW	VA	8,5x19	52	225/35 R19	none		M14x1,25x30	Li88, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	52	225/35 R19	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
Race GTX	VA	8,5x19	47	215/35 R19	none, (not for JCW)		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48, xa1030
	HA	8,5x19	47	215/35 R19	none, (not for JCW)		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48, xa1030, JCW
	VA	8,5x19	47	225/35 R19	none, (not for JCW)		M14x1,25x30	Li88, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	47	225/35 R19	none, (not for JCW)		M14x1,25x30	Li88, 10, 11, 47, 48, JCW
BR-I	VA	8,0x19	47	225/35 R19	none, (not for JCW)		OEM (M14x1,25x30)	10, 11, 47, 48, Li88
	HA	8,0x19	47	225/35 R19	none, (not for JCW)		OEM (M14x1,25x30)	K4b, 10, 11, 47, 48, Li88, JCW
	VA	8,0x19	47	235/35 R19	none, (not for JCW)		OEM (M14x1,25x30)	K4a, 10, 11, 47, 48
	HA	8,0x19	47	235/35 R19	none, (not for JCW)		OEM (M14x1,25x30)	K4b, 10, 11, 47, 48, JCW
	VA	8,0x19	47	245/30 R19	none, (not for JCW)		OEM (M14x1,25x30)	K4a, 10, 11, 47, 48
	HA	8,0x19	47	245/30 R19	none, (not for JCW)		OEM (M14x1,25x30)	K4b, 10, 11, 47, 48, JCW
	VA	8,5x19	40	225/35 R19	none, (not for JCW)		OEM (M14x1,25x30)	K4a, 10, 11, 47, 48, Li88
	HA	8,5x19	40	225/35 R19	none, (not for JCW)		OEM (M14x1,25x30)	K4b, 10, 11, 47, 48, Li88, JCW

Legende / legend			
10	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj.03.2014 - 11.2016 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj.03.2014 - 11.2016</i>	Original Nummer: BMW - 36 10 6 856 209 <i>OE part number: BMW - 36 10 6 856 209</i>	Zubehör Nummer: VDO - S 180 052 056 Aftermarket number: VDO - S 180 052 056
11	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj.11.2016 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj.11.2016</i>	Original Nummer: BMW - 36 10 6 881 890 <i>OE part number: BMW - 36 10 6 881 890</i>	Zubehör Nummer: VDO - A2C97432502 Aftermarket number: VDO - A2C97432502
47	Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>		
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>		
ECE	Nur zulässig, wenn die Rad/Reifen-Kombination serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist. The use of this wheel/tyre combination is not permitted unless already previously approved by the manufacturer for serial production.		
M&S	Nur als M&S Kombination zulässig. <i>Only M&S Tire</i>		
JCW	Nicht für John Cooper Works Modelle <i>Not for John Cooper Works models</i>		
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>		
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>		
Li88	Mindestens einen Lastindex von 88 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen Use a minimum Loadindex of 88. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable		
Li89	Mindestens einen Lastindex von 89 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen Use a minimum Loadindex of 89. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable		
Li90	Mindestens einen Lastindex von 90 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen Use a minimum Loadindex of 90. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable		
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number			
0	None		
11 ⁶	751126651106		
15 ⁶	751126651506		
20 ⁶	751126652006		
Farblegende / color legend			
	problemlos <i>unproblematically</i>		
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig by STVZO unproblematically, EU is uncertain		
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden related with possible bodywork		