

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ : Race GTS (7,5x18, 8,5x18), siehe 3.1.
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

08.03.2016

Teilegutachten Nr. 112XT0056-11

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen

Typ : Race GTS (7,5x18 ET+35, 8,5x18 ET+35)

Hersteller : bd breyton design GmbH
Giessereistr. 14
78333 Stockach

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ : Race GTS (7,5x18, 8,5x18), siehe 3.1.
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

08.03.2016

Teilegutachten

Gemäß Anlage XIX zu § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

(Arbeitsunterlage für den amtlich anerkannten Sachverständigen/Prüfer oder den Prüffingenieur der amtlich anerkannten Überwachungsorganisation bei Fahrzeugprüfungen gemäß §19 Abs. 3 StVZO)

über die Begutachtung von Rad-/Reifenkombinationen mit geänderten Funktionsmaßen

0. Allgemeines

Nach erfolgter Umrüstung erlischt die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug nicht, wenn das Fahrzeug unverzüglich zur Abnahme nach § 19 Abs. 3 StVZO einem amtlich anerkannten Sachverständigen/Prüfer oder Prüffingenieur vorgestellt wird und dieser den bestimmungsgemäßen Ein- oder Anbau der beschriebenen Umrüstung schriftlich bestätigt hat.

Die o.g. Bestätigung ist mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.

Mit der Beigabe dieses Teilegutachtens zu dem vorgenannten Prüfgegenstand bescheinigt der Hersteller die Übereinstimmung von Prüfmuster und Handelsware.

1. Name und Anschrift des Herstellers

bd breyton design GmbH
Giessereistr. 14
78333 Stockach

2. Name und Anschrift des Technischen Dienstes

TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH
Technologiezentrum Verkehrssicherheit
Typprüfstelle Fahrzeuge / Fahrzeugteile
Am Grauen Stein, 51105 Köln

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
 Typ : Race GTS (7,5x18, 8,5x18), siehe 3.1.
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

08.03.2016

3. Prüfgegenstand

3.1. Beschreibung der Umrüstung und Angaben zum Fahrzeugteil

Vom Serienstand abweichende Rad-/Reifenkombinationen

Technische Beschreibung : Sonderräder

Art	: einteilige Leichtmetallgussräder	
Fertigungsbetriebe	: YHI Manufacturing Sdn. Bhd. (Malaysia, MYR) YHI Manufacturing CO. LTD. (PRC)	
Radtyp	: Race GTS	Race GTS
Ausführung	: 507518352111	508518352111
Radgröße	: 7,5J x 18 H2	8,5J x 18 H2
Einpresstiefe in mm	: 35	35
Zul. Radlast in kg	: 700	700
Abrollumfang in mm	: 1992	1992
Lochkreisdurchmesser in mm	: 120	120
Lochzahl	: 5	5
Mittenlochdurchmesser in mm	: Ø 72,5	Ø 72,5
Zentrierart	: durch Mittenzentrierung der Räder, oder durch Aluminium-Adapter mit Mittenzentrierung siehe Tabelle 3.2.1.	
Radbefestigungsteile	: Kegelbundsrauben, Kegelwinkel 60°, Gewinde M12x1,5 bzw. M14x1,25, Schaftlängen und Gewindeangaben siehe Auflagen A6a), A6b), A6c) und Tabelle 3.2.1.	

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
 Typ : Race GTS (7,5x18, 8,5x18), siehe 3.1.
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

08.03.2016

Anzugsmoment in Nm : min. 110 (Fahrzeuge mit M12 Radschrauben)
 min. 140 (Fahrzeuge mit M14 Radschrauben)

Spurweitenänderung in mm : bis zu 30

3.2. Kennzeichnung (Art / Ort) (eingegossen)

Beispiel (für die 8,5Jx18 Räder)

	Innenseite	Außenseite
Herstellerzeichen	: Breyton	Breyton
Fertigungsbetriebszeichen	: SG97	-
Radgröße	: 8,5Jx18H2	8.5 x 18 H2
Radtyp	: Race GTS	Race GTS
Radausführung	: 508518352111	-
Einpresstiefe	: ET 35	-
Herstellungsdatum	: Jahr und Monat XX/XX	-
Jap. Prüfzeichen	: JWL	-

Auf der Innen- und Aussenseite sind weitere Gießereikennzeichen möglich.

3.2.1. Aluminium-Adapter

Dicke d in (mm)	Kennzeichnung	Zentrier Ø in (mm) (Radseite / Fzg.-Seite)	Adapter- system	Schaftlänge der Radschrauben
5	Breyton Spacer 5mm 7 5120 741 0504	Ø 74 / Ø 74	gesteckt	35mm
5	Breyton Spacer 5mm 7 5120 725 0501	Ø 72,5 / Ø 72,5	gesteckt	35mm
10	Breyton Spacer 10mm 7 5120 741 1004	Ø 74 / Ø 74	gesteckt	40mm
10	Breyton Spacer 10mm 7 5120 741 1006	Ø 72,5 / Ø 74 (ggf. mit Zentrierring)	gesteckt	40mm
10	Breyton Spacer 10mm 7 5120 725 1005	Ø 74 / Ø 72,5	gesteckt	40mm
10	Breyton Spacer 10mm 7 5120 725 1001	Ø 72,5 / Ø 72,5	gesteckt	40mm

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ : Race GTS (7,5x18, 8,5x18), siehe 3.1.
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

08.03.2016

Dicke d in (mm)	Kennzeichnung	Zentrier Ø in (mm) (Radseite / Fzg.-Seite)	Adapter- system	Schaftlänge der Radschrauben
15	Breyton Spacer 15mm 7 5120 741 1504	Ø 74 / Ø 74	gesteckt	45mm
15	Breyton Spacer 15mm 7 5120 741 1506	Ø 72,5 / Ø 74 (ggf. mit Zentrierring)	gesteckt	45mm
15	Breyton Spacer 15mm 7 5120 725 1505	Ø 74 / Ø 72,5	gesteckt	45mm
15	Breyton Spacer 15mm 7 5120 725 1501	Ø 72,5 / Ø 72,5	gesteckt	45mm
20	Breyton Spacer 20mm 7 5120 741 2004	Ø 74 / Ø 74	gesteckt	50mm
20	Breyton Spacer 20mm 7 5120 741 2006	Ø 72,5 / Ø 74 (ggf. mit Zentrierring)	gesteckt	50mm
20	Breyton Spacer 20mm 7 5120 725 2005	Ø 74 / Ø 72,5	gesteckt	50mm
20	Breyton Spacer 20mm 7 5120 725 2001	Ø 72,5 / Ø 72,5	gesteckt	50mm
25	Breyton Spacer 25mm 7 5120 741 2504	Ø 74 / Ø 74	gesteckt	55mm
25	Breyton Spacer 25mm 7 5120 741 2506	Ø 72,5 / Ø 74 (ggf. mit Zentrierring)	gesteckt	55mm
25	Breyton Spacer 25mm 7 5120 725 2505	Ø 74 / Ø 72,5	gesteckt	55mm
25	Breyton Spacer 25mm 7 5120 725 2501	Ø 72,5 / Ø 72,5	gesteckt	55mm

Kennzeichnung jeweils am Außenrand des Adapters eingeprägt

3.3. Eingangsdatum des Prüfgegenstandes / Prüffahrzeuges : 10. / 17. KW 2014, 13. / 31. / 33. KW 2015
10. KW 2016

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
 Typ : Race GTS (7,5x18, 8,5x18), siehe 3.1.
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

08.03.2016

3.4. Datum der Prüfung : 10. / 17. KW 2014, 13. / 31. / 33. / 36. / 37. / 51. KW
2015; 10. KW 2016

3.5. Ort der Prüfung : Köln, Leverkusen, Stockach

4. Verwendungsbereich, Auflagen und Hinweise

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller : BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

Typ	Motorleistung in kW	Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
187	Ottomotor: bis 195	BMW 1er Limousine 3tür / 5tür (E81 / E87)	e1*2001/116* 0287*..	VA+HA: 7,5Jx18H2 ET+35	A3)A4)A5) A6c)A7)A8) A9)A12) R53)V9)
1K2	Dieselmotor: bis 150		e1*2007/46* 0273*00 - 03	215/40 R18-89 225/40 R18-88 EA1)EB1)	
1K4			e1*2007/46* 0283*00 - 03	VA+HA: 8,5Jx18H2 ET+35	
182	Ottomotor: bis 225	BMW 1er Coupé Cabrio (E82 / E88)	e1*2001/116* 0352*..	225/40 R18-88 EA2)EB2)K4a)	
1C	Dieselmotor: bis 150		e1*2007/46* 0277*..	oder HA: 8,5Jx18H2 ET+35 245/35 R18-92 EB2)K4b)K6a)	

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
 Typ : Race GTS (7,5x18, 8,5x18), siehe 3.1.
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

08.03.2016

Fahrzeughersteller

: BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

Typ	Motorleistung in kW	Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
346L	Ottomotor: bis 170 Dieselmotor: bis 135	BMW 3er Limousine und Touring (E46)	e1*97/27* 0097*.. e1*98/14* 0097*..	VA+HA: 7,5Jx18H2 ET+35 225/40 R18-88 EA1)EB1) K1)K2)	A3)A4)A5) A6c)A7)A8) A9)A12) R53)V9)
346C		BMW 3er Coupé (E46)	e1*98/14* 0112*.. e1*2001/116* 0112*..	VA+HA: 8,5Jx18H2 ET+35 225/40 R18-88 EA1)EB1) K1)K2)K6a)	
346R		BMW 3er Cabriolet (E46)	e1*98/14* 0146*.. e1*2001/116* 0146*..	VA: 7,5Jx18H2 ET+35 225/40 R18-88 EA1)K1) in Komb. mit HA: 8,5Jx18H2 ET+35 225/40 R18-88 EB1)K2)K6a)	
346K		BMW 3er Compact (E46)	e1*98/14* 0167*.. e1*2001/116* 0167*..	VA: 7,5Jx18H2 ET+35 225/40 R18-88 EA1)K1) in Komb. mit HA: 8,5Jx18H2 ET+35 225/40 R18-88 EB1)K2)K6a)	
346X		BMW 3er Limousine- und Touring- Allrad (E46)	e1*98/14* 0144*.. e1*2001/116* 0144*..	VA: 7,5Jx18H2 ET+35 225/40 R18-88 EA1)K1) in Komb. mit HA: 8,5Jx18H2 ET+35 255/35 R18-94 EB2)K2)K6a)	

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
 Typ : Race GTS (7,5x18, 8,5x18), siehe 3.1.
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

08.03.2016

Fahrzeughersteller : BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

Typ	Motorleistung in kW	Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
390L	Ottomotor: bis 225	BMW 3er Limousine (E90)	e1*2001/116* 0308*..	VA+HA: 7,5Jx18H2 ET+35	A3)A4)A5) A6c)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9) X1)
392C	Dieselmotor: bis 210	BMW 3er Touring (E91)	e1*2001/116* 0346*..	225/40 R18-88 R7f)	
390X		BMW 3er Coupé (E92)	e1*2001/116* 0344*..	VA+HA: 8,5Jx18H2 ET+35 225/40 R18-88 D2)D5a)D5b) D10b)R7f) 225/40 R18-88 D10a)D10b)EA1)	
		BMW 3er Cabriolet (E93)		nur HA: 8,5Jx18H2 ET+35 245/35 R18-92 D2)D5b) 255/35 R18-94 D2)D5b)	
		BMW 3er Allrad Ausführungen		245/35 R18-92 D10b)K4a) 255/35 R18-94 D10b)K4a)	
				245/35 R18-92 D15b)EB1)K4a) 255/35 R18-94 D15b)EB1)K4a)	

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
 Typ : Race GTS (7,5x18, 8,5x18), siehe 3.1.
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

08.03.2016

Fahrzeughersteller : BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

Typ	Motorleistung in kW	Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
390L	Ottomotor: bis 225	BMW 3er Limousine (E90)	e1*2001/116* 0308*..	VA+HA: 7,5Jx18H2 ET+35	A3)A4)A5) A6c)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9) X2)
3L	Dieselmotor: bis 210	BMW 3er Touring (E91)	e1*2007/46* 0314*00 - 04	225/40 R18-88 R7f)	
3K		BMW 3er Coupé (E92)	e1*2007/46* 0315*00 - 04	VA+HA: 8,5Jx18H2 ET+35	
3C		BMW 3er Cabriolet (E93)	e1*2007/46* 0316*..	225/40 R18-88 D2)D5a)D5b) D10b)R7f)	
390X		BMW 3er Allrad Ausführungen	e1*2001/116* 0344*..	225/40 R18-88 D10a)D10b)EA1) R7f)	
		LCI Modelle		nur HA: 8,5Jx18H2 ET+35 245/35 R18-92 255/35 R18-94 245/35 R18-92 D5b)K4a) 255/35 R18-94 D5b)K4a) 245/35 R18-92 D10b)EB1)K4a) 255/35 R18-94 D10b)EB1)K4a) 245/35 R18-92 D15b)EB2)K4b) 255/35 R18-94 D15b)EB2)K4b)	

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
 Typ : Race GTS (7,5x18, 8,5x18), siehe 3.1.
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

08.03.2016

Fahrzeughersteller

: BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

Typ	Motorleistung in kW	Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
560L	Ottomotor: bis 270 Dieselmotor: bis 210	BMW 5er Limousine und Touring (E60, E61)	e1*2001/116* 0230*..	VA+HA: 8,5Jx18H2 ET+35 245/40 R18-93 D20a)D20b)R7c) 245/40 R18-97 D20a)D20b)	A3)A4)A5) A6c)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9)
560X	Ottomotor: bis 200 Dieselmotor: bis 173	BMW 5er Limousine- und Touring- Allrad (E60, E61)	e1*2001/116* 0322*..	VA+HA: 8,5Jx18H2 ET+35 245/40 R18-93 R7c) 245/40 R18-97	A3)A4)A5) A6c)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9)
663C	Ottomotor: bis 270 Dieselmotor: bis 210	BMW 6er Reihe Coupé, Cabrio (E63, E64)	e1*2001/116* 0253*..	VA+HA: 8,5Jx18H2 ET+35 245/45 R18-96 D15a)D15b) D20a)D20b)R7b) 245/45 R18-100 D15a)D15b) D20a)D20b)	A3)A4)A5) A6c)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9)
X1	Ottomotor: bis 190 Dieselmotor: bis 150	BMW X1 (E84)	e1*2007/46* 0275*..	VA+HA: 8,5Jx18H2 ET+35 225/45 R18-95 D2)D5a)D5b) D15b)EX1) 245/40 R18-93 EX1)	A3)A4)A5) A6c)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9)

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
 Typ : Race GTS (7,5x18, 8,5x18), siehe 3.1.
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

08.03.2016

Fahrzeughersteller

: BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

Typ	Motorleistung in kW	Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
R/C	Ottomotor: bis 170	BMW Z3 Roadster und Coupé	e1*93/81* 0029*.. e1*98/14* 0029*..	VA: 7,5Jx18H2 ET+35 225/40 R18-88 K1a) in Komb. mit HA: 8,5Jx18H2 ET+35 225/40 R18-88 245/35 R18-92 K2)K2a) VA: 7,5Jx18H2 ET+35 225/35 R18-87 K1a)R7d) in Komb. mit HA: 8,5Jx18H2 ET+35 225/35 R18-87 R7d) VA: 8,5Jx18H2 ET+35 225/40 R18-88 K1a) in Komb. mit HA: 8,5Jx18H2 ET+35 245/35 R18-92 K2)K2a)	A3)A4)A5) A6c)A7)A8) A9)A12) R53)V9)

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ : Race GTS (7,5x18, 8,5x18), siehe 3.1.
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

08.03.2016

Fahrzeughersteller

: BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

Typ	Motorleistung in kW	Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
R/C	Ottomotor: bis 170	BMW Z3 Roadster und Coupé	e1*93/81* 0029*.. e1*98/14* 0029*..	VA+HA: 8,5Jx18H2 ET+35 225/40 R18-88 K1a) 225/35 R18-87 K1a)R7d) VA: 7,5Jx18H2 ET+35 225/40 R18-88 K8)V2) in Komb. mit HA: 8,5Jx18H2 ET+35 255/35 R18-94 K8)V2) VA+HA: 8,5Jx18H2 ET+35 235/35 R18-90 K8)V2)	A3)A4)A5) A6c)A7)A8) A9)A12) R53)V9)

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ : Race GTS (7,5x18, 8,5x18), siehe 3.1.
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

08.03.2016

Fahrzeughersteller

: BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

Typ	Motorleistung in kW	Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
Z85	Ottomotor: bis 195	BMW Z4 Roadster BMW Z4 Coupé (E85)	e1*2001/116* 0219*..	VA: 7,5Jx18H2 ET+35 225/40 R18-88 in Komb. mit HA: 8,5Jx18H2 ET+35 225/40 R18-88 K4a) in Komb. mit HA: 8,5Jx18H2 ET+35 245/35 R18-92 K4c) VA: 8,5Jx18H2 ET+35 225/40 R18-88 K3z) in Komb. mit HA: 8,5Jx18H2 ET+35 225/40 R18-88 K4a) in Komb. mit HA: 8,5Jx18H2 ET+35 255/35 R18-94 EB1)K4c)	A3)A4)A5) A6c)A7)A8) A9)A12) R53)V9)

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
 Typ : Race GTS (7,5x18, 8,5x18), siehe 3.1.
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

08.03.2016

Fahrzeughersteller

: BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

Typ	Motorleistung in kW	Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
Z89	Ottomotor: bis 250	BMW Z4 Roadster	e1*2001/116* 0499*..	VA: 7,5Jx18H2 ET+35 225/40 R18-88 D2)D5a) in Komb. mit HA: 8,5Jx18H2 ET+35 225/40 R18-88 D2)D5b) in Komb. mit HA: 8,5Jx18H2 ET+35 245/35 R18-92 K4x) in Komb. mit HA: 8,5Jx18H2 ET+35 255/35 R18-94 D10b)K4a)K4x)	A3)A4)A5) A6c)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9)
ZR		(E89)	e1*2007/46* 0373*..	VA: 8,5Jx18H2 ET+35 225/40 R18-88 D2)D5a) in Komb. mit HA: 8,5Jx18H2 ET+35 225/40 R18-88 D2)D5b)	

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
 Typ : Race GTS (7,5x18, 8,5x18), siehe 3.1.
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

08.03.2016

Fahrzeughersteller : BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

Typ	Motorleistung in kW	Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
Z89 ZR	Ottomotor: bis 250	BMW Z4 Roadster (E89)	e1*2001/116* 0499*.. e1*2007/46* 0373*..	in Komb. mit HA: 8,5Jx18H2 ET+35 255/35 R18-94 K4x)	A3)A4)A5) A6c)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9)
UKL/X UKL-C/X	Ottomotor: bis 160 Dieselmotor: bis 105	MINI Cooper Countryman - John Cooper Works (R60) MINI Cooper Paceman - John Cooper Works (R61)	e1*2007/46* 0496*.. e1*2007/46* 0563*..	VA und HA: 7,5J x 18 ET+35 225/45 R18-91 MA2)MB2) 225/45 R18-91 D5b)MA2)MB3) 225/45 R18-91 D5a)D5b)MA3) MB3)V5) HA: 7,5J x 18 ET+35 225/45 R18-91 MB2) 225/45 R18-91 D5b)MB3) 225/45 R18-91 D10b)MB4) HA: 8,5J x 18 ET+35 225/45 R18-91 MB4)	A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12)D1) R53)V9)

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
 Typ : Race GTS (7,5x18, 8,5x18), siehe 3.1.
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

08.03.2016

Fahrzeughersteller : BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

Typ	Motorleistung in kW	Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
1K4	Ottomotor: bis 250 Dieselmotor: bis 165	BMW 1er Limousine 5tür -Heckantrieb -xDrive -M135i -M140i (F20)	e1*2007/46* 0283*04 - ..	VA und HA: 7,5J x 18 ET+35 225/40 R18-88 225/40 R18-88 D5b)EB1)K4a) 225/40 R18-88 D10b)EB2)K4b) K6a)	A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12)D1) R53)V9)Z1)
1K2		BMW 1er Limousine 3tür -Heckantrieb -xDrive -M135i -M140i (F21)	e1*2007/46* 0273*04 - ..	225/40 R18-88 D5a)D5b)EA1) EB1)K4a) 225/40 R18-88 D5a)D10b)EA1) EB2)K4b)K6a) 225/40 R18-88 D10a)D10b)EA2) EB2)K4b)K6a) in Komb. mit HA: 8,5Jx18H2 ET+35 225/40 R18-88 EB1)K4a) 245/35 R18-88 EB2)K4b)K6a) V11)	

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
 Typ : Race GTS (7,5x18, 8,5x18), siehe 3.1.
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

08.03.2016

Fahrzeughersteller : BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

Typ	Motorleistung in kW	Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
5L	Ottomotor: bis 225 Dieselmotor: bis 230	BMW 5er Reihe Limousine -Heckantrieb -xDrive (F10)	e1*2007/46* 0363*..	VA+HA: 8,5Jx18H2 ET+35 245/45 R18-96 D5a)D5b)R7b) 245/45 R18-100 D5a)D5b)	A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12)D1) R53)V9)
5K		BMW 5er Reihe Touring -Heckantrieb -xDrive (F11)	e1*2007/46* 0455*..	245/45 R18-96 D10a)D10b) EA1)R7b) 245/45 R18-100 D10a)D10b)EA1) 245/45 R18-96 D10a)D15b) EA1)EB1)R7b) 245/45 R18-100 D10a)D15b) EA1)EB1) 245/45 R18-96 D15a)D15b) EA2)EB1)R7b) 245/45 R18-100 D15a)D15b) EA2)EB1) 245/45 R18-96 D15a)D20b) EA2)EB2)R7b) 245/45 R18-100 D15a)D20b) EA2)EB2)	

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
 Typ : Race GTS (7,5x18, 8,5x18), siehe 3.1.
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

08.03.2016

Fahrzeughersteller : BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

Typ	Motorleistung in kW	Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
6C	Ottomotor: bis 235 Dieselmotor: bis 230	BMW 6er Reihe Cabriolet und Coupé -Heckantrieb -xDrive (F12, F13)	e1*2007/46* 0562*..	VA+HA: 8,5Jx18H2 ET+35 245/45 R18-96 D5a)D5b) 245/45 R18-96 D10a)D10b) 245/45 R18-96 D10a)D15b) 245/45 R18-96 D15a)D15b) EA1) 245/45 R18-96 D15a)D20b) EA1)EB1)	A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12)D1) R53)V9)
X83	Ottomotor: bis 200 Dieselmotor: bis 210	BMW X3 (E83)	e1*2001/116* 0249*..	VA+HA: 8,5Jx18H2 ET+35 235/50 R18-97 D2)D5a)D5b) D10a)D10b)	A3)A4)A5) A6b)A7)A8) A9)A12)D1) R53)V9)

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ : Race GTS (7,5x18, 8,5x18), siehe 3.1.
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

08.03.2016

Fahrzeughersteller : BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

Typ	Motorleistung in kW	Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
X3	Ottomotor: bis 225 Dieselmotor: bis 230	BMW X3 xDrive (F25)	e1*2007/46* 0512*..	VA+HA: 8,5Jx18H2 ET+35 245/50 R18-100 D2)D5a)D5b) D10a)D10b)D15b) D20b)	A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12)D1) R53)V9)

Fahrzeughersteller : BMW (M)

Schlüssel-Nr. 7909

Typ	Motorleistung in kW	Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
M-V	Ottomotor: bis 250	1er Reihe M Coupé (E82)	e1*2007/46* 0383*..	VA+HA: 8,5Jx18H2 ET+35 235/40 R18-95V M+S D10a)D15b)	A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12)D1) R53)V9)
M390 M3	Ottomotor: bis 309	BMW M3 V8 -Limousine -Coupé -Cabrio (E90, E92, E93)	e1*2001/116* 0345*.. e1*2007/46* 0377*..	VA+HA: 8,5Jx18H2 ET+35 235/40 R18-95V M+S D10a)D15b)	A3)A4)A5) A6c)A7)A8) A9)A12)D1) R53)V9)

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ : Race GTS (7,5x18, 8,5x18), siehe 3.1.
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

08.03.2016

Fahrzeughersteller : BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

Typ	Motorleistung in kW	Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
3L	Ottomotor: bis 240 Dieselmotor: bis 230	BMW 3er Limousine -Heckantrieb -xDrive (F30)	e1*2007/46* 0314*05 - ..	VA+HA: 7,5Jx18H2 ET+35 225/45 R18-91 D2)D5a)D5b) D10a)D15b) 225/45 R18-91 D5a)D10a)D20b) K6a)	A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9) Z1)
3K		BMW 3er Touring -Heckantrieb -xDrive (F31)	e1*2007/46* 0315*05 - ..	VA: 8,5Jx18H2 ET+35 225/45 R18-91 nur HA: 8,5Jx18H2 ET+35 225/45 R18-91 D2)D5b) 225/45 R18-91 D15b)K6a) 255/40 R18-95 K6t)	

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
 Typ : Race GTS (7,5x18, 8,5x18), siehe 3.1.
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

08.03.2016

Fahrzeughersteller : BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

Typ	Motorleistung in kW	Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
1C	Ottomotor: bis 250	BMW 2er Coupé	e1*2007/46* 0277*09 - . .	VA und HA: 7,5Jx18H2 ET+35 225/40 R18-88	A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) R53)V9)Z1)
	Dieselmotor: bis 165	(F22) BMW 2er Cabrio	e1*2007/46* 0277*11 - . .	225/40 R18-88 D5a)D5b) EA1)EB1)K6b) oder HA: 8,5Jx18H2 225/40 R18-88 EB1)K6b)	
3C	Ottomotor: bis 250	BMW 4er Coupé	e1*2007/46* 0316*08 - . .	VA und HA: 8,5Jx18H2 ET+35 225/45 R18-91	A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) R53)V9) V10)
	Dieselmotor: bis 230	-Heckantrieb -xDrive (F32)		oder HA: 8,5Jx18H2 ET+35 255/40 R18-95	
		BMW 4er Cabrio -Heckantrieb -xDrive (F33)	e1*2007/46* 0316*09 - . .		
		BMW 4er Gran Coupé -Heckantrieb -xDrive (F36)	e1*2007/46* 0316*10 - . .		

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
 Typ : Race GTS (7,5x18, 8,5x18), siehe 3.1.
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

08.03.2016

Fahrzeughersteller : BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

Typ	Motorleistung in kW	Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
X3	Ottomotor: bis 265 Dieselmotor: bis 230	BMW X4 xDrive (F26)	e1*2007/46* 0512*11 - . .	VA und HA: 8,5Jx18H2 ET+35 245/50 R18-100 D2)D5a)D5b)D10b)	A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) D1)M1) R53)V9)
3-V	Ottomotor: bis 225 Dieselmotor: bis 230	BMW 3er Reihe GT - Heckantrieb - xDrive (F34)	e1*2007/46* 0559*..	VA und HA: 8,5Jx18H2 ET+35 245/50 R18-100 D2)D5a)D5b)	A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12)D1) R53)V9)

4.2. Auflagen

- A3) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind (mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil) den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, sofern im Verwendungsbereich nicht besonders festgelegt.
- A4) Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der hier eventuell aufgeführten erforderlichen Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- A5) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Metallschraubventilen (Befestigung durch Überwurfmutter von außen) zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, ETRTO oder TRA entsprechen und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.
- A6a) Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden (hier Kegelbundschrauben, Kegelwinkel 60° Gewinde M 14 x 1,25 / Schaftlänge 30 mm). Die Einschraublänge der Radschrauben muss mindestens 9 Umdrehungen betragen.

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ : Race GTS (7,5x18, 8,5x18), siehe 3.1.
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

08.03.2016

Bei der Verwendung von Aluminium-Adaptoren sind Radschrauben mit Schaftlängen nach der Tabelle unter 3.2.1. zu verwenden.

- A6b) Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden (hier Kegelbundschrauben, Kegelwinkel 60° Gewinde M 14 x 1,5 / Schaftlänge 30 mm). Die Einschraublänge der Radschrauben muss mindestens 7,5 Umdrehungen betragen. Bei der Verwendung von Aluminium-Adaptoren sind Radschrauben mit Schaftlängen nach der Tabelle unter 3.2.1. zu verwenden.
- A6c) Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden (hier Kegelbundschrauben, Kegelwinkel 60° Gewinde M 12 x 1,5 / Schaftlänge 30 mm). Die Einschraublänge der Radschrauben muss mindestens 6,5 Umdrehungen betragen. Bei der Verwendung von Aluminium-Adaptoren sind Radschrauben mit Schaftlängen nach der Tabelle unter 3.2.1. zu verwenden.
- A7) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.
Bei Fahrzeugen mit BMW RDC-Reifenluftdruckkontrollsystem sind die originalen BMW RDC-Ventile zu verwenden.
Bei Abweichungen von den vorgeschriebenen Original-Luftdrücken sind ggf. vorhandene Reifenluftdruckkontrollsysteme nach der Umrüstung vor Fahrtantritt auf die aktuellen Luftdrücke zu kalibrieren (BMW RPA-System).
- A8) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb soll der Ersatzreifen den gleichen Abrollumfang wie die übrigen am Fahrzeug montierten Reifen haben. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- A9) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, daß die Verwendung von Schneeketten nicht zulässig ist.
- A12) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen nur Klebegewichte unterhalb des Felgenhorns angebracht werden. Auf ausreichenden Abstand (mind. 3 mm) zu Bremsen- und Fahrwerksteilen ist dabei zu achten.
- D1) Die Verwendung von Aluminium-Adaptoren ist entsprechend den D-Auflagen an der Vorder- und Hinterachse zulässig. Weiterhin ist es möglich Aluminium-Adapter mit unterschiedlicher Breite an Vorder- und Hinterachse zu kombinieren.

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ : Race GTS (7,5x18, 8,5x18), siehe 3.1.
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

08.03.2016

Bei verschiedenen D-Auflagen sind diese als wahlweise zu betrachten.
 Allerdings muss bei gleicher Reifenbreite die Gesamt-Einpresstiefe(Rad + Aluminium-Adapter) an Achse 2 immer die gleiche oder eine größere Spurweite als an Achse 1 ergeben.

D2) Diese Kombination ist wahlweise auch ohne Aluminium-Adapter zulässig.

D5a) In Verbindung mit 5mm Aluminium-Adapter an Achse 1
 (Kennz.: 7 5120 725 0501) (siehe Tabelle 3.2.1.).

D10a) In Verbindung mit 10mm Aluminium-Adapter an Achse 1
 (Kennz.: 7 5120 725 1001 oder 7 5120 741 1006) (siehe Tabelle 3.2.1.).

D10b) In Verbindung mit 10mm Aluminium-Adapter an Achse 2
 (Kennz.: 7 5120 725 1001 oder 7 5120 741 1006) (siehe Tabelle 3.2.1.).

D15a) In Verbindung mit 15mm Aluminium-Adapter an Achse 1
 (Kennz.: 7 5120 725 1501 oder 7 5120 741 1506) (siehe Tabelle 3.2.1.).

D15b) In Verbindung mit 15mm Aluminium-Adapter an Achse 2
 (Kennz.: 7 5120 725 1501 oder 7 5120 741 1506) (siehe Tabelle 3.2.1.).

D20a) In Verbindung mit 20mm Aluminium-Adapter an Achse 1
 (Kennz.: 7 5120 725 2001 oder 7 5120 741 2006) (siehe Tabelle 3.2.1.).

D20b) In Verbindung mit 20mm Aluminium-Adapter an Achse 2
 (Kennz.: 7 5120 725 2001 oder 7 5120 741 2006) (siehe Tabelle 3.2.1.).

Auflagen zur Radabdeckung EA1) bis EA2) und EB1) bis EB2)

Auflage	Breite der Radabdeckung „X“ in mm	Gültig für Achse
EA1)	5	1
EA2)	10	1
EB1)	5	2
EB2)	10	2

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ : Race GTS (7,5x18, 8,5x18), siehe 3.1.
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

08.03.2016

Eine ausreichende Abdeckung der Rad-/Reifenkombination ist durch Anbau von „X“ aufragenden und dauerhaft befestigten Radabdeckungsverbreiterungen im Bereich von 30 Grad nach vorne und 50 Grad nach hinten (zu der senkrechten Mittelachse des Rades) herzustellen. Alternativ ist ein Aufweiten der Radhäuser möglich. Die gesamte Breite der Umrüstkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- EX1) Eine ausreichende Abdeckung der Rad-/Reifenkombination an Achse 1 ist durch Anbau von 5mm aufragenden und dauerhaft befestigten Radabdeckungsverbreiterungen im Bereich von 30 Grad nach vorne und 50 Grad nach hinten (zu der senkrechten Mittelachse des Rades) herzustellen. Alternativ können die serienmäßigen Radabdeckungsverbreiterungen um 5mm herausgezogen und danach neu befestigt werden. Die gesamte Breite der Umrüstkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K1) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 1 sind die Radhausauschnittkanten anzulegen. Angrenzende Kunststoffkanten sind anzupassen. Nach innen weisende Kunststoffkanten sind zu entfernen.
- K1a) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 1 sind die Falzkanten der Kunststoff-Innenkotflügel abzuschleifen.
- K2) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radhausauschnittkanten anzulegen. Angrenzende Kunststoffkanten und die Übergänge zur Heckschürze sind anzupassen. Nach innen weisende Kunststoffkanten sind zu entfernen.
- K2a) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind Hervorstehende Kanten der Innenkotflügel und der Heckschürze abzutrennen.
- K3z) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 1 sind die Kunststoff-Innenkotflügel im Übergangsbereich zur Frontschürze außen auszuschneiden.
- K4a) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radhausauschnittkanten leicht nachzubördeln. Angrenzende Kunststoffkanten sind ggf. anzupassen. Weiterhin sind die Übergänge zur Heckschürze nachzuarbeiten (hervorstehende Kanten einschneiden und wegdrücken).

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ : Race GTS (7,5x18, 8,5x18), siehe 3.1.
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

08.03.2016

- K4b) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten nachzubördeln. Angrenzende Kunststoffkanten sind wegzuschneiden. Weiterhin sind die Übergänge zur Heckschürze nachzuarbeiten (hervorstehende Kanten einschneiden und wegdrücken).
- K4c) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten nachzubördeln und aufzuweiten. Angrenzende Kunststoffkanten sind wegzuschneiden. Weiterhin sind die Übergänge zur Heckschürze nachzuarbeiten (hervorstehende Kanten einschneiden und wegdrücken).
- K4x) Für ausreichende Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Kunststoff-Innenkotflügel im Radlaufbereich nachzuarbeiten. Weiterhin müssen die Anbindungen zur Heckschürze nachgearbeitet werden.
- K6a) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radhäuser im Bereich der Radaußenseite aufzuweiten bzw. auszustellen. Angrenzende Kunststoffkanten, Innenkotflügel und die Heckschürze sind entsprechend anzupassen bzw. neu zu befestigen.
- K6b) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radhäuser im Bereich der Radaußenseite leicht auszustellen. Angrenzende Kunststoffkanten, Innenkotflügel und die Heckschürze sind entsprechend anzupassen bzw. neu zu befestigen.
- K6t) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radhäuser im Bereich der Radaußenseite aufzuweiten bzw. auszustellen. Angrenzende Kunststoffkanten, Innenkotflügel und die Heckschürze sind entsprechend anzupassen bzw. neu zu befestigen (gilt nur für die Fahrzeuge 3er Reihe Touring, Typ 3K).
- K8) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 1 und 2 sind im Radlaufbereich angrenzende Kunststoffkanten und die Übergänge zur Heckschürze anzupassen. Nach innen weisende Kunststoffkanten sind zu entfernen.
- M1) Nur in Verbindung mit M-Sportpaket Radlaufblenden.

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
 Typ : Race GTS (7,5x18, 8,5x18), siehe 3.1.
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

08.03.2016

Auflagen zur Radabdeckung MA2) bis MA4) und MB2) bis MB4)

Auflage	Breite der Radabdeckung „X“ in mm	Gültig für Achse
MA2)	10	1
MA3)	15	1
MA4)	20	1
MB2)	10	2
MB3)	15	2
MB4)	20	2

Eine ausreichende Abdeckung der Rad-/Reifenkombination ist durch Anbau von „X“ aufragenden und dauerhaft befestigten Radabdeckungsverbreiterungen im Bereich von 30 Grad nach vorne und 50 Grad nach hinten (zu der senkrechten Mittelachse des Rades) herzustellen. Alternativ ist ein Aufweiten der Radhäuser möglich. Die gesamte Breite der Umrüstkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

R7b) Der Reifen ist nur zulässig an Fahrzeugen mit einer Achslast von max. 1420 kg. (LI96)

R7c) Der Reifen ist nur zulässig an Fahrzeugen mit einer Achslast von max. 1300 kg.

R7d) Der Reifen ist nur zulässig an Fahrzeugen mit einer Achslast von max. 1090 kg. (87)

R7f) Der Reifen ist nur zulässig an Fahrzeugen mit einer Achslast von max. 1120 kg. (88)

R7m) Der Reifen ist nur zulässig an Fahrzeugen mit einer Achslast von max. 1230 kg. (91)

R53) Bei Reifenkombinationen sind die erforderlichen Auflagen und Hinweise achsweise zu beachten. Es dürfen nur gleiche Reifen (Hersteller, Bauart, Profiltyp und Geschwindigkeitssymbol) am Fahrzeug montiert werden.

V2) Nur für Fahrzeugausführungen mit verbreiteter Karosserie (Roadster 2,0 bis 3,0 und Coupé 3,0).

V5) Nur für Fahrzeugausführung John Cooper Works („JCW“)

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
 Typ : Race GTS (7,5x18, 8,5x18), siehe 3.1.
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

08.03.2016

- V9) Die max. zulässigen Radlasten / Achslasten der verschiedenen Sonderräder sind unbedingt zu beachten (siehe 3.1.). Ggf. sind bestimmte Fahrzeugausführungen ausgeschlossen, bzw. die zulässigen Achslasten müssen reduziert werden.
- V10) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Bremsscheiben-Durchmesser ≥ 370 mm (z.B. M-Sportbremse).
- V11) Nicht für Fahrzeuge mit xDrive Antrieb / Allradantrieb.
- X1) Für Fahrzeuge bis Baujahr 08/2008 (einschließlich).
- X2) Für Fahrzeuge ab Baujahr 09/2008 (einschließlich), Facelift oder LCI Modelle.
- Z1) Bei den unten genannten Rädern müssen an Achse 1 mindestens die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Distanzringbreiten verwendet werden.
Eine Verwendung ohne Distanzringe ist hier aufgrund des Bremsenfreigangs technisch nicht möglich. Breitere Distanzringe sind zulässig, sofern diese im Verwendungsbereich dieses Teilegutachtens aufgeführt sind.

Fahrzeugtyp	Motorleistung [kW] / Bremsbestückung	GTS	
		7,5x18	8,5x18
1K2/1K4 (F20/F21)	M-Performance Bremse	5mm	-
1C (F22/F23)	M-Performance Bremse	5mm	-
3L/3K (F30/F31)	ab 225	5mm	-

4.3. Hinweise

Hinweis für den Halter zur Reifenwahl:

Herstellerfreigaben über Bereifungen müssen die zul. Achslasten, die Sturzwerte und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit (einschl. einer Toleranz von 5 %) abdecken und sind im Fahrzeug mitzuführen. Die darin enthaltenen Luftdrücke sind einzuhalten.

Bei Reifenkombinationen mit unterschiedlicher Größe an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit ABV/ASR/ESP die Eignung durch eine Herstellerfreigabe des Reifenherstellers zu bescheinigen. In diesem Fall dürfen nur gleiche Reifentypen an Vorder- und Hinterachse verwendet werden.

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ : Race GTS (7,5x18, 8,5x18), siehe 3.1.
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

08.03.2016

5. Prüfungen und Prüfergebnisse

5.1. Prüfgrundlage

Prüfgrundlage ist das jeweils aktuelle VdTÜV-Merkblatt Nr. 751 "Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit" (einschließlich Stand 08/2008).

5.2. Prüfungen und deren Ergebnisse

Die unter Punkt 3. beschriebenen Räder wurden hinsichtlich der Festigkeit und des Anbaus entsprechend den "Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Personenkraftwagen und Krafträder" vom 25.11.1998 geprüft. Die Räder erfüllen die Anforderungen der Prüfgrundlage.

Das Versuchsfahrzeug wurde u. a. einer eingehenden Fahrerprobung in teil- und vollbeladenem Zustand unterzogen, bei der die Freigängigkeit der Räder, das Fahrverhalten, das Bremsverhalten, das Lenkverhalten und das Verhalten bei hohen Geschwindigkeiten geprüft wurde.

Ergebnis: Unter verkehrstüblichen Betriebsbedingungen wurden keine negativen Auswirkungen auf die Betriebs- und Verkehrssicherheit des Fahrzeugs festgestellt.

5.3. Gültigkeit der Prüfergebnisse

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die unter Punkt 3. Beschriebenen Prüfgegenstände unter Berücksichtigung des unter Punkt 4. angegebenen Verwendungsbereiches.

6. Besondere Hinweise für den amtlich anerkannten Sachverständigen/Prüfer oder Prüfenieur zur Durchführung der Begutachtung

s. Auflagen und Hinweise

7. Angaben zum Fahrzeugpapieren

Feld 22 (z.B.)

: Feld 15.1 u. 15.2: AUCH GEN.VUH 225/40R18-88W
A.LM-RAD 8,5Jx18H2 ET35 KENNZ. RACE GTS
508518352111 (HERST. BREYTON)*

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ : Race GTS (7,5x18, 8,5x18), siehe 3.1.
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

08.03.2016

8. Anlagen

0 Erläuterungen zum Nachtrag : 1 Seite

9. Schlussbescheinigung

Die im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeuge entsprechen nach der Umrüstung - bei Beachtung der genannten Auflagen/Hinweise - insoweit den heute gültigen Vorschriften der StVZO.

Der Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat durch ein Qualitätsmanagement-System gemäß DIN EN ISO 9001, nachgewiesen durch ein Zertifikat mit der Registrier-Nr.: 49 02 0220805 (Zertifizierungsstelle: DAR KBA-ZM-A 00003-02), den Nachweis erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem entsprechend Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.

Dieses Teilegutachten darf ohne schriftliche Genehmigung des Technischen Dienstes nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Der Technische Dienst ist für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA anerkannt. ¹⁾

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen oder wenn der o.a. Nachweis über das Qualitätssicherungssystem ungültig ist.

Die Angaben des Teilegutachtens Nr. 112XT0056-10 vom 16.12.2015 sind in diesem Nachtrag enthalten.

Köln, den 08.03.2016



Dipl.-Ing. Harry Hartzke
Sachverständiger Technischer Dienst

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ : Race GTS (7,5x18, 8,5x18), siehe 3.1.
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

08.03.2016

Anlage 0

Erläuterungen zum Nachtrag

Es wird berichtigt : --
Es wird geändert : Fertigungsbetrieb (Seite 3)
Es wird hinzugefügt : --
Es entfällt : --