

**Auftraggeber** AD Vimotion GmbH  
Kelterstrasse 40  
72669 Unterensingen  
QM-Nr.: TIC 1510211010

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
Modell Carmani CA 5 Arrow  
Typ Carmani CA 5 8018  
Radgröße 8,0JX18H2  
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring    | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mit-tenloch-ø (mm) | Einpresstiefe (mm) | Radlast (kg) | Abrollumfang (mm) |
|------------|------------------------------------|---|--------------------|--------------|-------------------|
| -          | CARMANI CA5 8018 LK112 / ohne Ring | 5/112/66,6                                    | 35                 | 785          | 2275              |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 48770  
Herstellerzeichen AD VIMOTION  
Radtyp und Ausführung CARMANI CA5 8018 (s.o.)  
Radgröße 8,0JX18H2  
Einpresstiefe (s.o.)  
Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S02 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 110               | 24               |
| S03 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 130               | 24               |
| S04 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 130               | 26               |
| S05 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 120               | 28               |
| S06 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 130               | 28               |
| S07 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140               | 28               |
| S08 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 150               | 28               |
| S09 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 150               | 33               |
| S10 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 180               | 33               |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
Chrysler  
Infiniti  
Mercedes-Benz  
Ssangyong

Spurverbreiterung innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---|------------|-----------|---|---|
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-41;<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)  | 88-125     | 215/45R18 | R37 T89 T93                               | A12 A16 A18<br>Car Lim V18<br>S05         |
|   | 88-140     | 215/45R18 | M+S T89 T93                               |   |
|   | 88-195     | 225/45R18 | R37 T91 T95                               |   |
|   | 88-195     | 235/40R18 | R37                                       |   |
|   | 88-200     | 225/45R18 | M+S T91 T95                               |   |
|   | 88-200     | 235/40R18 | M+S                                       |   |
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*35-...<br>e13*2007/46*<br>1084*19-..<br>(FIN: WAUZZZF4...)   | 90-140     | 215/45R18 | A11 R37 T89 T93                           | A16 A18 A57<br>Car Lim V00<br>V18 S05     |
|   | 90-200     | 225/45R18 | A31                                       |   |
|   | 90-200     | 235/40R18 | A12                                       |   |
|   | 90-200     | 245/40R18 | A12                                       |   |
| Audi A5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-49;<br>e13*2007/46*<br>1084*00-31<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZ8T...,<br>WAUZZZ8F...) | 100-195    | 225/45R18 | R37 T91 T95                               | A13 A16 A18<br>Cbo Cpe Flh<br>S05         |
|   | 100-195    | 235/40R18 | R37 T91 T95                               |   |
|   | 100-195    | 245/40R18 |   |   |
|   | 100-200    | 245/40R18 | M+S                                       |   |
| Audi A6 / A6 Avant<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014   | 100-245    | 225/50R18 | A39 T95 T99                               | A16 A18 A57<br>Car Lim NA1<br>S05         |
|   | 100-245    | 235/50R18 | A12                                       |   |
|   | 100-245    | 245/45R18 | A12 T00 T96                               |   |
|   | 100-245    | 255/45R18 | A12                                       |   |
| Audi A6 allroad<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014  | 140-245    | 235/50R18 | K6w T01 T97                               | A01 A12 A16<br>A18 A56 B92<br>Car KMV S05 |
|   | 140-245    | 235/55R18 | K6w                                       |   |
|   | 140-245    | 245/50R18 | K5w K6x                                   |   |
|   | 140-245    | 255/50R18 | K1a K1b K2b K3a K5x K6y K8e               |   |
| Audi A7 Sportback<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014  | 140-245    | 235/50R18 | A12                                       | A16 A18 A57<br>S05                        |
|   | 140-245    | 245/45R18 | A33                                       |   |
|   | 140-245    | 255/45R18 | A12                                       |   |
| Audi A8<br>4H<br>e1*2007/46*0284*..<br>e1*2007/46*0398*..   | 150-320    | 235/55R18 |   | A12 A16 A18<br>A57 NBF P38<br>S05         |
|   | 150-320    | 245/50R18 |   |   |
|   | 150-320    | 255/50R18 |   |   |
| Audi Q5<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012            | 100-200    | 235/60R18 |   | A12 A16 A18<br>S07                        |
|   | 100-200    | 255/55R18 | A01 K1a                                   |   |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---|------------|-----------|---|---|
| Audi Q5<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 100-200    | 235/60R18 |   | A12 A16 A18<br>KMV S07                    |
|   | 100-200    | 255/55R18 |   |   |
| Audi Q5<br>FY<br>e1*2007/46*1550*..<br>e1*2007/46*1685*..   | 100-210    | 235/60R18 | A91                                       | A16 A18 A57<br>S07                        |
|   | 100-210    | 255/50R18 | A01 A12 K1a K1b K2b                       |   |
|   | 100-210    | 255/55R18 | A01 A12 K1a K1b K2b                       |   |
| Audi S4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*0430*..<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)  | 245        | 225/45R18 | M+S T91 T95                               | A12 A16 A18<br>Car Lim S05                |
|   | 245        | 235/40R18 | M+S T91 T93                               |   |
|   | 245        | 245/40R18 | A01 K1c K2b K56                           |   |
| Audi S4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*43-..<br>e13*2007/46*1084*25-<br>(FIN:WAUZZZF4...)   | 260        | 225/45R18 | A31 M+S                                   | A16 A18 A56<br>Car Lim V00<br>V18 S05     |
|   | 260        | 235/40R18 | A12 M+S                                   |   |
|   | 260        | 245/40R18 | A12                                       |   |
| Audi S5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-49,<br>e13*2007/46*<br>1084*00-31<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZ8T...,<br>WAUZZZ8F...)                           | 245, 260   | 245/40R18 | A13 M+S T93 T97                           | A16 A18 A56<br>Cbo Cpe Flh<br>S05         |
|   | 260        | 225/45R18 | A13 M+S R37                               |   |
|   | 260        | 235/40R18 | A13 M+S R37                               |   |
| Chrysler Crossfire<br>ZH<br>e11*2001/116*0140*.   | 160,246    | 225/40R18 | A10 K75 M+S R09 R35                       | A01 A16 A18<br>A84 Cbo Cpe<br>S02         |
| Infiniti QX30 AWD<br>H15<br>e11*2007/46*2977*..   | 125, 155   | 225/50R18 | K5v K6w                                   | A01 A12 A16<br>A18 A56 S06                |
|   | 125, 155   | 235/50R18 | K2b K5x K6w K8e                           |   |
|   | 125, 155   | 245/45R18 | K5v K6w                                   |   |
|   | 125, 155   | 245/50R18 | G01 K1b K2b K5x K6w K8m                   |   |
|   | 125, 155   | 255/45R18 | K2b K5x K6w K8e                           |   |
| A-Klasse<br>176, 245G<br>e1*2007/46*0928*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..   | 66-135     | 215/40R18 | K1c K2b K5d T85 T89                       | A01 A12 A16<br>A18 A57 Flh<br>V00 V18 S06 |
|   | 66-160     | 225/40R18 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h                   |   |
|   | 66-160     | 235/35R18 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h T86 T90           |   |
|   | 66-160     | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5d K5k K6g K7d K8h           |   |
|   | 66-160     | 245/35R18 | K2c K4i K6h K8m R03                       |   |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|--|------------|-----------|---|---|
| A45 AMG 4matic<br>176, 245G, -/AMG<br>e1*2007/46*0928*..<br>e1*2007/46*1163*..<br>e1*2007/46*1207*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-.. | 265, 280   | 215/45R18 | K1a K1b K4i K5d K6g K8h M+S               | A01 A12 A16<br>A18 A56 Flh<br>S06         |
|  | 265, 280   | 225/40R18 | K1a K1b K4i K6g K8h M+S T92               |   |
|  | 265, 280   | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h                   |   |
|  | 265, 280   | 245/35R18 | K1c K2c K4i K5d K6h K8m T92               |   |
| B-Klasse<br>245<br>e1*2001/116*0314*..   | 70-142     | 205/40R18 | K1a K1b K2b K41 T82 T86                   | A01 A12 A16<br>A18 K42 S06                |
|  | 70-142     | 215/40R18 | K1a K1b K2b K41 K44 K56                   |   |
|  | 70-142     | 225/35R18 | K1c K2b K41 K43 K44 K56 T87               |   |
|  | 70-142     | 225/40R18 | K1c K2b K41 K43 K44 K45 K56               |   |
| B-Klasse<br>246, 245G<br>e1*2007/46*0751*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..<br>- incl. Facelift 2014                                 | 66-135     | 215/40R18 | K1a K1b K2b T85 T89                       | A01 A12 A16<br>A18 A57 NoE<br>V00 V18 S06 |
|  | 66-155     | 225/40R18 | K1c K2c K4i K5c K8h                       |   |
|  | 66-155     | 235/35R18 | K1c K2c K4i K5c K8h T86 T90               |   |
|  | 66-155     | 245/35R18 | K1c K2c K4i K5c K6k K7d K8m               |   |
| B-Klasse electric drive<br>245G<br>e1*2001/116*0470*..<br>(28kWh-Batterie)   | 65 (132)   | 215/45R18 |   | A12 A16 A18<br>A58 Flh KMV<br>S06         |
|  | 65 (132)   | 225/40R18 | A01 K5w K6w T92                           |   |
|  | 65 (132)   | 225/45R18 | A01 K5w K6w                               |   |
|  | 65 (132)   | 235/40R18 | A01 K2b K3i K5w K6g K6x                   |   |
| C 43 T-Modell<br>202<br>e1*93/81*0034*..   | 225        | 225/40R18 | K41 K42 K56                               | A01 A12 A16<br>A18 Mk1 R21<br>V18 S02     |
|  | 225        | 245/35R18 | K42 K46 K56 R03                           |   |
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*0431*..<br>- Limousine/Coupe<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...)                           | 88-215     | 215/40R18 | K1a K1b K2b K41 K42 K56 R37               | A01 A12 A16<br>A18 Cpe Lim<br>V18 S06     |
|  | 88-225     | 225/40R18 | K1c K2b K41 K42 K56 T88 T89               |   |
|  | 88-225     | 235/35R18 | K1c K2b K41 K42 K56 T90                   |   |
|  | 88-225     | 235/40R18 | G01 K1c K2b K41 K42 K56                   |   |
|  | 88-225     | 245/35R18 | K2c K42 K44 K56 R03 T88 T89               |   |
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>(FIN: WDD205...)  | 85-155     | 215/45R18 | R37 T89 T93                               | A12 A16 A18<br>A58 Lim MHy<br>V18 S06     |
|  | 85-180     | 225/45R18 | A01 K1a K1b K2b T91 T95                   |   |
|  | 85-180     | 235/40R18 | A01 K1c K2b T91 T95                       |   |
|  | 85-180     | 245/40R18 | A01 K1c K2b K4i K5d K6g K6j               |   |
| C-Klasse<br>HO<br>G363,<br>e1*92/53*0001*..  | 55-145     | 225/40R18 | K41 K42 K56 T88 T92                       | A01 A12 A16<br>A18 Mk1 R21<br>V18 S02     |
|  | 55-145     | 245/35R18 | K2b K42 K46 K56 R03 T88 T92               |   |
| C-Klasse 4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>(FIN: WDD205...)   | 125-245    | 225/45R18 | K1a K1b K2b                               | A01 A12 A16<br>A18 A56 Lim<br>V18 S06     |
|  | 125-245    | 235/40R18 | K1c K2b                                   |   |
|  | 125-245    | 245/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6g K6j                   |   |
| C-Klasse C43<br>HO<br>e1*92/53*0001*..   | 225        | 225/40R18 | K41 K42 K56                               | A01 A12 A16<br>A18 Mk1 R21<br>V18 S02     |
|  | 225        | 245/35R18 | K42 K46 K56 R03                           |   |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen                      | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|--|------------|-----------------------------|---|---|
| C-Klasse Coupé /<br>Cabrio<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(FIN: WDD205...)                      | 115-180    | 225/45R18                   | K1a K1b K2b                               | A01 A12 A16<br>A18 A58 Cbo<br>Cpe V18 S06 |
|  | 115-180    | 235/40R18                   | K1c K2b                                   |   |
|  | 115-180    | 245/40R18                   | K1c K2b K4i K5d K6g K6j                   |   |
| C-Klasse Coupé /<br>Cabrio 4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(FIN: WDD205...)               | 125-245    | 225/45R18                   | K1a K1b K2b                               | A01 A12 A16<br>A18 A56 Cbo<br>Cpe V18 S06 |
|  | 125-245    | 235/40R18                   | K1c K2b                                   |   |
|  | 125-245    | 245/40R18                   | K1c K2b K4i K5d K6g K6j                   |   |
| C-Klasse T-Modell<br>202<br>e1*93/81*0034*..   | 55-145     | 225/40R18                   | K41 K42 K56 T88 T92                       | A01 A12 A16<br>A18 Mk1 R21<br>V18 S02     |
|  | 55-145     | 245/35R18                   | K2b K42 K46 K56 R03 T88 T92               |   |
| C-Klasse T-Modell<br>204K<br>e1*2001/116*0457*..<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...)            | 115,135    | 215/40R18                   | K2b K42 K56 R03 R37 T89                   | A01 A12 A16<br>A18 Car V18<br>S06         |
|  | 88-170     | 215/40R18                   | K1a K1b K41 R02 R37 T85 T89               |   |
|  | 88-200     | 235/35R18                   | K1c K2b K41 K42 K56 T90                   |   |
|  | 88-225     | 225/40R18                   | K1c K2b K41 K42 K56 T89 T91               |   |
|  | 88-225     | 235/40R18                   | G01 K1c K2b K41 K42 K56 T91               |   |
| 88-225   | 245/35R18  | K2c K42 K44 K56 R03 T89 T92 |   |   |
| C-Klasse T-Modell<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>(FIN: WDD205...)                              | 85-155     | 215/45R18                   | R37 T89 T93                               | A12 A16 A18<br>A58 Car MHy<br>V18 S06     |
|  | 85-180     | 225/45R18                   | A01 K1a K1b K2b T91 T95                   |   |
|  | 85-180     | 235/40R18                   | A01 K1c K2b T91 T95                       |   |
|  | 85-180     | 245/40R18                   | A01 K1c K2b K4i K5d K6g K6j T93 T97       |   |
| C-Klasse T-Modell<br>4matic<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>(FIN: WDD205...)                    | 125-245    | 225/45R18                   | K1a K1b K2b T91 T95                       | A01 A12 A16<br>A18 A56 Car<br>V18 S06     |
|  | 125-245    | 235/40R18                   | K1c K2b T91 T95                           |   |
|  | 125-245    | 245/40R18                   | K1c K2b K4i K5d K6g K6j                   |   |
| CL-Klasse<br>215<br>e1*98/14*0113*..   | 220-368    | 245/45R18                   | K2b K41 K45 R35 R37                       | A01 A12 A16<br>A18 B03 S08                |
| CLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2007/46*1207*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                     | 265, 280   | 215/45R18                   | K1a K1b K4i K5d K6g K8h M+S               | A01 A12 A16<br>A18 A56 Lim<br>S06         |
|  | 265, 280   | 225/40R18                   | K1a K1b K4i K6g K8h M+S T92               |   |
|  | 265, 280   | 235/40R18                   | K1c K2c K4i K5d K6g K8h                   |   |
|  | 265, 280   | 245/35R18                   | K1c K2c K4i K5d K6h K8m T92               |   |
| CLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2007/46*1207*..<br>e1*2001/116*<br>0470*12-..<br>- Shooting Brake | 265, 280   | 215/45R18                   | K1a K1b K4i K5d K6g K8h M+S               | A01 A12 A16<br>A18 A56 Car<br>S06         |
|  | 265, 280   | 225/40R18                   | K1a K1b K4i K6g K8h M+S T92               |   |
|  | 265, 280   | 235/40R18                   | K1c K2c K4i K5d K6g K8h                   |   |
|  | 265, 280   | 245/35R18                   | K1c K2c K4i K5d K6h K8m T92               |   |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|---|------------|-----------|---|--|
| CLA-Klasse<br>117, 245G<br>e1*2007/46*1007*..;<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                                    | 80-130     | 215/40R18 | K1c K2b K5d T85 T89                       | A01 A12 A16<br>A18 A57 Lim<br>V00 V18 S06            |
|   | 80-160     | 225/40R18 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h                   |  |
|   | 80-160     | 235/35R18 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h T86 T90           |  |
|   | 80-160     | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5d K5k K6g K7d K8h           |  |
| CLA-Klasse Shooting<br>Brake<br>245G<br>e1*2001/116*<br>0470*12-..  | 80-130     | 215/40R18 | K1c K2b K5d T85 T89                       | A01 A12 A16<br>A18 A57 Car<br>V00 V18 S06            |
|   | 80-160     | 225/40R18 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h                   |  |
|   | 80-160     | 235/35R18 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h T86 T90           |  |
|   | 80-160     | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5d K5k K6g K7d K8h           |  |
| CLK-Klasse<br>208<br>e1*96/27*0054*..   | 100-255    | 225/40R18 |   | A12 A16 A18<br>Cbo Cpe ML7<br>Mk1 V18 S02            |
|   | 100-255    | 245/35R18 | R03                                       |  |
|   | 100-255    | 255/35R18 | A01 K2b K42 K46 K56 R03 R70               |  |
| CLS-Klasse<br>218<br>e1*2007/46*0485*..<br>- incl. Facelift 2014  | 120-150    | 245/40R18 | A10                                       | A16 A18 A58<br>A84 B03 B10<br>Lim Y66 S06            |
| E-Klasse<br>210<br>e1*93/81*0022*..   | 55-205     | 225/40R18 | R37 T88 T92                               | A12 A16 A18<br>ML7 Mk1<br>NBF<br>V18 S02             |
|   | 55-260     | 235/40R18 |   |  |
|   | 55-260     | 245/35R18 | R03 T88 T92                               |  |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*0501*..<br>- mit Luftfederung<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...)       | 100-150    | 215/45R18 | A32 R37 T93                               | A12 A16 A18<br>A57 B03 F38<br>Lim NoH V01<br>V18 S06 |
|   | 100-225    | 225/40R18 | R37 T91 T92                               |  |
|   | 100-225    | 235/40R18 | A01 K1a K1b R37 T91 T93                   |  |
|   | 100-285    | 245/40R18 | A01 K1c K2b K5d T93 T97                   |  |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(FIN: WDD213...)   | 110-190    | 225/45R18 | A10 R37 T91 T95                           | A16 A18 A58<br>B60 Lim NoH<br>V18 S08                |
|   | 110-190    | 225/50R18 | A90 R37                                   |  |
|   | 110-190    | 235/45R18 | A32 R37 T94 T98                           |  |
|   | 110-190    | 245/40R18 | A90 T93 T97                               |  |
|   | 110-190    | 245/45R18 | A90                                       |  |
|   | 110-190    | 255/45R18 | A01 A12 K1a K1b K5d R02                   |  |
| E-Klasse<br>212, 212G<br>e1*2001/116*0501*..<br>e1*2007/46*0484*..<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...) | 100-150    | 215/45R18 | A32 R37 T93                               | A16 A18 A57<br>B03 F39 Lim<br>NoH V01 V18<br>S06     |
|   | 100-225    | 225/40R18 | A12 R37 T91 T92                           |  |
|   | 100-225    | 235/40R18 | A01 A12 K1a K1b R37 T91 T93               |  |
|   | 100-245    | 245/40R18 | A01 A12 K1c K2b K5d                       |  |
| E-Klasse 4matic<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(FIN: WDD213...)  | 120-143    | 225/45R18 | A10 R37 T91 T95                           | A16 A18 A56<br>B60 Lim NoH<br>V18 S08                |
|   | 120-143    | 225/50R18 | A90 R37                                   |  |
|   | 120-143    | 235/45R18 | A32 R37 T94 T98                           |  |
|   | 120-245    | 245/40R18 | A90 T93 T97                               |  |
|   | 120-245    | 245/45R18 | A90                                       |  |
|   | 120-245    | 255/45R18 | A01 A12 K1a K1b K5d R02                   |  |
| 120-245   | 255/45R18  | A12 R03   |   |  |



| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---|------------|-----------|---|--|
| E-Klasse Cabrio<br>207<br>e1*2001/116*0502*..<br>(FIN: WDD207...)   | 120-245    | 235/40R18 | K1c K2b                                   | A01 A12 A16<br>A18 A58 Cbo<br>F39 S06            |
|   | 120-245    | 245/35R18 | K1c K2b K4k K5a T89 T92                   |  |
|   | 285        | 235/40R18 | K1c K2b M+S                               |  |
| E-Klasse Coupé<br>207<br>e1*2001/116*0502*..<br>(FIN: WDD207...)  | 120-225    | 215/40R18 | R37 T89                                   | A12 A16 A18<br>A58 Cpe F39<br>V18 S06            |
|   | 120-225    | 225/40R18 | R37 T88 T89                               |  |
|   | 120-225    | 235/35R18 | A01 K1c K2b R37 T90                       |  |
|   | 120-285    | 235/40R18 | A01 K1c K2b                               |  |
|   | 120-285    | 245/35R18 | A01 K1c K2b K4k K5a T88 T89               |  |
| E-Klasse Coupé /<br>Cabrio<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..  | 120-180    | 225/45R18 | A10 R37 T91 T95                           | A16 A18 A58<br>B60 Cbo Cpe<br>NoH V18 S08        |
|   | 120-180    | 225/50R18 | A90 R37                                   |  |
|   | 120-180    | 235/45R18 | A32 R37                                   |  |
|   | 120-180    | 245/40R18 | A90                                       |  |
|   | 120-180    | 245/45R18 | A90                                       |  |
|   | 120-180    | 255/45R18 | A12                                       |  |
| E-Klasse Coupé /<br>Cabrio 4matic<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..   | 135, 143   | 225/45R18 | A10 R37 T91 T95                           | A16 A18 A56<br>B60 Cbo Cpe<br>NoH V18 S08        |
|   | 135, 143   | 225/50R18 | A90 R37                                   |  |
|   | 135, 143   | 235/45R18 | A32 R37                                   |  |
|   | 135-245    | 245/40R18 | A90                                       |  |
|   | 135-245    | 245/45R18 | A90                                       |  |
|   | 135-245    | 255/45R18 | A12                                       |  |
| E-Klasse T-Modell<br>210K<br>e1*93/81*0033*..   | 83-260     | 235/40R18 |   | A12 A16 A18<br>ML7 Mk1 R21<br>S02                |
| E-Klasse T-Modell<br>212 K<br>e1*2007/46*0200*..<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...)                       | 100-215    | 235/40R18 | K1a K1b R37 T95 X77 157                   | A01 A12 A16<br>A18 A57 B03<br>Car F42 NoH<br>S06 |
|   | 100-245    | 245/40R18 | K1c K2b K5d T97 157                       |  |
| E-Klasse T-Modell<br>212 K<br>e1*2007/46*0200*..<br>- mit Luftfederung<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...) | 100 - 215  | 235/40R18 | K1a K1b NoD R37 T95 X77 157               | A01 A12 A16<br>A18 A57 B03<br>Car F38 NoH<br>S06 |
|   | 100 - 285  | 245/40R18 | K1c K2b K5d T97 157                       |  |
| E-Klasse T-Modell<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..<br>(FIN: WDD213...)   | 110-190    | 225/45R18 | A10 R37 T95 X77                           | A16 A18 A58<br>B60 Car KOV<br>NoH V18 S08        |
|   | 110-190    | 225/50R18 | A90 R37 T95 T99                           |  |
|   | 110-190    | 235/45R18 | A32 R37 T94 T98                           |  |
|   | 110-190    | 245/40R18 | A90 T97 X77                               |  |
|   | 110-190    | 245/45R18 | A90 T00 T96                               |  |
|   | 110-190    | 255/45R18 | A01 A12 K1a K1b K5d R02                   |  |
|   | 110-190    | 255/45R18 | A12 R03                                   |  |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|--|------------|-----------|---|---|
| E-Klasse T-Modell<br>4matic<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..<br>(FIN: WDD213...)                                  | 135, 143   | 225/45R18 | A10 R37 T95 X77                           | A16 A18 A56<br>B60 Car KOV<br>NoH V18 S08 |
|  | 135, 143   | 225/50R18 | A90 R37 T95 T99                           |   |
|  | 135, 143   | 235/45R18 | A32 R37 T98                               |   |
|  | 135-245    | 245/40R18 | A90 T97 X77                               |   |
|  | 135-245    | 245/45R18 | A90 T00 T96                               |   |
|  | 135-245    | 255/45R18 | A01 A12 K1a K1b K5d R02                   |   |
| GLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2001/116*0470*..<br>e1*2007/46*1207*..                                  | 265, 280   | 215/55R18 | M+S R70                                   | A12 A16 A18<br>A56 S06                    |
|  | 265, 280   | 225/50R18 | A01 K2b K6v M+S                           |   |
|  | 265, 280   | 235/45R18 | M+S                                       |   |
|  | 265, 280   | 235/50R18 | A01 K2b K6x K8a M+S                       |   |
|  | 265, 280   | 245/45R18 | A01 K2b K6v M+S                           |   |
| GLA-Klasse<br>245G<br>e1*2001/116*<br>0470*06-..   | 80-155     | 215/55R18 | R70                                       | A12 A16 A18<br>A57 Flh S06                |
|  | 80-155     | 225/50R18 | A01 K1b K2b K6v                           |   |
|  | 80-155     | 235/45R18 |   |   |
|  | 80-155     | 235/50R18 | A01 K1a K1b K2b K5v K6x K8a               |   |
|  | 80-155     | 245/45R18 | A01 K1b K2b K6v                           |   |
|  | 80-155     | 245/50R18 | A01 K1c K2c K5a K5x K6g K6y K8i           |   |
|  | 80-155     | 255/45R18 | A01 K1a K1b K2b K5v K6x K8a               |   |
| GLC-Coupé<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*18-..<br>(FIN: WDC253...)  | 100-190    | 235/55R18 | A32                                       | A16 A18 A57<br>B10 Flh KMV<br>V18 S08     |
|  | 100-190    | 235/60R18 | A32                                       |   |
|  | 100-190    | 255/55R18 | A12 R03                                   |   |
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>(FIN: WDC253...)   | 100-190    | 235/55R18 | A32                                       | A16 A18 A57<br>B10 MHy S09                |
|  | 100-190    | 235/60R18 | A32                                       |   |
| GLK-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*00-16<br>(FIN: WDC204...)   | 100-225    | 235/50R18 | K1c K2a K2b                               | A01 A12 A16<br>A18 S08                    |
|  | 100-225    | 235/55R18 | K1c K2a K2b                               |   |
|  | 100-225    | 245/50R18 | K1c K2a K2b                               |   |
|  | 100-225    | 255/50R18 | K1c K2c K5a K6a                           |   |
| S-Klasse<br>220<br>e1*97/27*0099*..  | 145-368    | 245/45R18 | K1a K41 K42 K44 K56 R35                   | A01 A12 A16<br>A18 A61 B03<br>NBF S08     |
| S-Klasse<br>222, 221<br>e1*2007/46*0960*..<br>e1*2001/116*<br>0335*19-..<br>ab Modell 2013<br>(FIN: WDD222...) | 150-345    | 245/50R18 | A90 157                                   | A16 A18 A57<br>BW7 BnK Lim<br>W36 X93 S08 |
|  | 150-345    | 255/45R18 | A32 157                                   |   |
|  | 150-345    | 255/50R18 | A01 A12 K1a K1b 157                       |   |
| SLK<br>170<br>e1*95/54*0039*..   | 100-160    | 225/40R18 | K41 K45                                   | A01 A12 A16<br>A18 DB7 Mk1<br>V18 S02     |
|  | 100-160    | 245/35R18 | R03                                       |   |
|  | 100-160    | 255/35R18 | K2b K56 R03 R70                           |   |



| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise  | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---|------------|-----------|--|---------------------------------------|
| SLK / SLC -Klasse<br>172<br>e1*2007/46*0548*..  | 115-180    | 215/40R18 | R37  | A12 A16 A18<br>V18 S06                |
|   | 115-225    | 225/40R18 |  |                                       |
|   | 115-225    | 235/35R18 | A01 K2b                                    |                                       |
|   | 115-225    | 235/35R18 | SP2  |                                       |
|   | 115-225    | 245/35R18 | A01 K1a K1b K2b                            |                                       |
| 115-225   | 245/35R18  | R03 SP2   |  |                                       |
| SLK 32 AMG<br>170<br>e1*95/54*0039*..   | 260        | 225/40R18 | K41 K45 M+S                                | A01 A12 A16<br>A18 Mk1 S02            |
| V-Klasse/Vito<br>639/2, 639/4<br>e1*2007/46*<br>0457*09-..<br>e1*2007/46*<br>0458*08-..<br>(FIN: WDF447...)<br>nur Heckantrieb          | 100-140    | 225/50R18 | K1c K2b K5d K5i K5l T99 157                | A01 A12 A16<br>A18 A58 AHa<br>S10     |
|   | 100-140    | 225/55R18 | G90 K1c K2b K5d K5i K5l T02 T98<br>157     |                                       |
|   | 100-140    | 235/45R18 | K1a K1b K2b K5k T98 157                    |                                       |
|   | 100-140    | 235/50R18 | G90 K1c K2c K5d K5i K5l T01 157            |                                       |
|   | 100-140    | 245/45R18 | K1c K2b K5d K5i K5l T00 157                |                                       |
|   | 100-140    | 245/50R18 | G90 K1c K2c K5d K5i K5l K6r T00<br>T04 157 |                                       |
|   | 100-140    | 255/45R18 | K1c K2c K5d K5i K5l T03 T99 157            |                                       |
| V-Klasse/Vito<br>639/2, 639/4<br>e1*2007/46*<br>0457*09-..<br>e1*2007/46*<br>0458*08-..<br>(FIN: WDF447...)<br>nur Frontantrieb         | 65, 84     | 225/50R18 | K1c K2b K5d K5i K5l 157                    | A01 A12 A16<br>A18 A58 AFa<br>S10     |
|   | 65, 84     | 225/55R18 | G90 K1c K2b K5d K5i K5l T02 T98<br>157     |                                       |
|   | 65, 84     | 235/45R18 | K1a K1b K2b K5k T98 157                    |                                       |
|   | 65, 84     | 235/50R18 | G90 K1c K2c K5d K5i K5l T01 157            |                                       |
|   | 65, 84     | 245/45R18 | K1c K2b K5d K5i K5l T00 157                |                                       |
|   | 65, 84     | 245/50R18 | G90 K1c K2c K5d K5i K5l K6r T00<br>T04 157 |                                       |
|   | 65, 84     | 255/45R18 | K1c K2c K5d K5i K5l T03 T99 157            |                                       |
| V-Klasse/Vito 4matic<br>639/2, 639/5<br>e1*2007/46*<br>0457*09-..<br>e1*2007/46*<br>0459*06-..<br>(FIN: WDF447...)<br>nur Allradantrieb | 100-140    | 225/50R18 | K1c K2b K5d K5i K5l 157                    | A01 A12 A16<br>A18 A56 S10            |
|   | 100-140    | 225/55R18 | G90 K1c K2b K5d K5i K5l T02 T98<br>157     |                                       |
|   | 100-140    | 235/45R18 | K1a K1b K2b K5k T98 157                    |                                       |
|   | 100-140    | 235/50R18 | G90 K1c K2c K5d K5i K5l T01 157            |                                       |
|   | 100-140    | 245/45R18 | K1c K2b K5d K5i K5l T00 157                |                                       |
|   | 100-140    | 245/50R18 | G90 K1c K2c K5d K5i K5l K6r T00<br>T04 157 |                                       |
|   | 100-140    | 255/45R18 | K1c K2c K5d K5i K5l T03 T99 157            |                                       |
| Vaneo<br>414<br>e1*98/14*0185*..<br>e1*2001/116*0185*..   | 55-92      | 215/35R18 | K1c K2c K42 K46 T84                        | A01 A12 A16<br>A18 S03                |
| SsangYong Tivoli<br>2WD<br>XK,XKG<br>e9*2007/46*6294*..<br>e50*2007/46*0198*..  | 84-95      | 215/45R18 | K1b K2b                                    | A01 A12 A16<br>A18 A58 F23<br>V18 S04 |
|   | 84-95      | 225/40R18 | K1a K1b K2b T92                            |                                       |
|   | 84-95      | 225/45R18 | K1a K1b K2b                                |                                       |
|   | 84-95      | 235/40R18 | K1c K2c K4i K6w K8e                        |                                       |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|---|------------|-----------|---|-----------------------------------|
| SsangYong Tivoli<br>4WD<br>XK<br>e9*2007/46*6294*.. | 84-95      | 215/45R18 | K1b                                       | A01 A12 A16<br>A18 A56 F24<br>S04 |
|   | 84-95      | 225/40R18 | K1a K1b K2b T92                           |                                   |
|   | 84-95      | 225/45R18 | K1a K1b K2b                               |                                   |
|   | 84-95      | 235/40R18 | K1c K2b K4h K6w                           |                                   |
|   | 84-95      | 245/40R18 | K1c K2c K3b K4g K5b K5w K6w               |                                   |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)<br>Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|------------------------------------|---|------|------|
|                                    | V   | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%  | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%   | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%   | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%   | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -   | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -   | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -   | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -   | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -   | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -   | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

### Spezielle Auflagen und Hinweise

- 157** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1570 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.
- A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.
- A10** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.
- A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.
- A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.
- A16** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel bzw. Fahrwerksteilen zu achten.
- A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.
- A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.
- A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.
- A39** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.
- A56** Die Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. ä.)
- A57** Diese Rad/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. ä.)
- A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.
- A61** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit extra verlängerter Karosserie (Fahrzeuglänge über 5200 mm).

- A84** Die Vorgaben und Hinweise des Fahrzeugherstellers bezüglich der Verwendung von Winterreifen (M+S-Profil) und Schneeketten sind zu beachten (s. Betriebsanleitung).
- A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- AFa** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit Frontantrieb.
- AHa** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit Heckantrieb.
- B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern für Sommerbereifung (nicht M+S Reifen) ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- B10** Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse 1.
- B60** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderräder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse 1.
- B92** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel an Achse 1.
- BW7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse 1.
- BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.
- Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).
- Cbo** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.
- Cpe** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.
- DB7** Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 288mm (Ate 57/25/288 oder Lucas 288x25).
- F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.
- F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).
- F38** Rad/Reifenkombination nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.
- F39** Rad/Reifenkombination nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.
- F42** Rad/Reifenkombination nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung an der Vorderachse.
- Flh** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4g** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 10 mm zu kürzen.

**K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K4k** An Achse 2 ist das Halteblech der Radhausinnenverkleidung oberhalb der Radhausausschnittkante vollständig anzulegen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.



- K5I** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausauschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.
- K5v** An Achse 1 sind die Radhausauschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K5w** An Achse 1 sind die Radhausauschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K5x** An Achse 1 sind die Radhausauschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.
- K6a** An Achse 2 sind die Radhausauschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausauschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.
- K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausauschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.
- K6j** An Achse 2 sind die Radhausauschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.
- K6k** An Achse 2 ist die Heckschürze einschließlich Innenverkleidung am Übergang zur Radhausauschnittkante um 5 mm auszustellen.
- K6r** An Achse 2 sind die Radhausauschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 200mm nach Radmitte vollständig umzulegen.
- K6v** An Achse 2 sind die Radhausauschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K6w** An Achse 2 sind die Radhausauschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K6x** An Achse 2 sind die Radhausauschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K6y** An Achse 2 sind die Radhausauschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K75** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel vor Radmitte eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K7d** An Achse 1 sind die Radhausauschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K8a** An Achse 2 sind die Radhausauschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K8e** An Achse 2 sind die Radhausauschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K8h** An Achse 2 sind die Radhausauschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**ML7** Sonderrad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 330 mm an Achse 1.

**Mk1** Aufgrund der hohen Fettkappe bzw. Staubschutzkappe an Achse 1 ist ein einwandfreier Sitz der Naben-Kappe des Sonderrades nicht gewährleistet. Es bestehen keine technischen Bedenken das Sonderrad ohne die mitgelieferte Naben-Kappe zu verwenden.

**NA1** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4G) mit serienmäßigen Reifengrößen 235/55R18, 255/45R19 oder 255/40R20 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**NBF** Die Räder sind nicht zulässig für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug bzw. Fahrzeugausführungen mit Elektroantrieb.

**NoH** Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**P38** Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 380 mm an Achse 1.

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R21** Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R35** Bei dieser Serien-Reifengröße sind die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers zu beachten (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S07 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S08** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S08 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S09** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S09 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S10** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S10 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SP2** Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit serienmäßiger Radabdeckung an der Heckschürze oder AMG Verbreiterungssatz.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T03** Reifen (LI 103) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1750 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T04** Reifen (LI 104) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1800 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T82** Reifen (LI 82) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

**V01** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind für Fahrzeuge mit Allradantrieb (4-Matic) bei Baureihe 212 nur ab EG-Genehmigungsstand: e1\*2001/116\*0501\*08, bzw. bei Baureihe 212 K nur ab Genehmigungsstand: e1\*2007/46\*0200\*07 zulässig.

**V18** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse   |
|--------|-------------|---|
| Nr. 1  | 205/40R18   | 225/35R18   |
| Nr. 2  | 205/45R18   | 225/40R18   |
| Nr. 3  | 215/40R18   | 245/35R18, 255/35R18                                  |
| Nr. 4  | 215/45R18   | 235/40R18, 245/40R18                                  |
| Nr. 5  | 225/40R18   | 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18 |
| Nr. 6  | 225/45R18   | 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 7  | 225/50R18   | 245/45R18, 255/45R18                                  |
| Nr. 8  | 235/40R18   | 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18            |
| Nr. 9  | 235/45R18   | 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18            |
| Nr. 10 | 235/50R18   | 255/45R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 11 | 235/60R18   | 255/55R18, 285/50R18                                  |
| Nr. 12 | 245/35R18   | 255/35R18   |
| Nr. 13 | 245/40R18   | 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 14 | 245/45R18   | 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18                       |
| Nr. 15 | 245/50R18   | 275/45R18   |
| Nr. 16 | 255/40R18   | 285/35R18, 295/35R18                                  |
| Nr. 17 | 255/45R18   | 275/40R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 18 | 255/50R18   | 285/45R18   |
| Nr. 19 | 255/55R18   | 285/50R18   |
| Nr. 20 | 265/35R18   | 295/30R18, 315/30R18                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**W36** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse2.

**X77** Rad-/Reifenkombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 3. Sitzreihe.

**X93** Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 390 mm an Achse 1.

**Y66** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 344 mm an Achse 1.

### Prüfort und Prüfdatum

Die Verwendungsprüfung fand am 4. Juni 2018 in Lamsheim statt.



## Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 21 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Januar 2012.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 4. Juni 2018



Wagner

00296317.DOC