

TEILEGUTACHTEN

366-0606-05-MURD-TG/N2

Hersteller: FONDMETAL S.p.A.
I-24050 Palosco (Bergamo)
Art: Sonderrad 7 1/2 X 17
Typ: 7400/Y5-A

Nach § 19 (3) StVZO ist bei Vorliegen eines Teilegutachtens nach Anlage XIX StVZO die Abnahme des Ein- oder Anbaus unverzüglich durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder durch einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder Angestellten einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation durchzuführen und der ordnungsgemäße Ein- oder Anbau bestätigen zu lassen.

Die in den Anlagen aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach erfolgter Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das vorliegende Teilegutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich durch Umrüstung berührte Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüferingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, Betriebserlaubnis nach § 18 Abs. 5 StVZO oder Anhängerverzeichnis) durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

Die Radausführung 114.3/A12 wurde aktualisiert.

I. Übersicht

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Loch-kreis (mm) / -zahl	Mittenloch (mm)	Einpreßtiefe (mm)	zul. Radlast (kg)	zul. Abrollumf. (mm)	gültig ab Fertig. Datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring						
108/A10	7400/Y5-A 5x108 Z	Ø60.1-Ø67.1	108/5	60,1	45	735	2250	10/05
108/A11	7400/Y5-A 5x108 Z	Ø63.4-Ø67.1	108/5	63,4	45	720	2290	10/05
108/A13	7400/Y5-A 5x108 Z	Ø65.1-Ø67.1	108/5	65,1	45	735	2250	10/05
108/P	7400/Y5-A 5x108 P	ohne	108/5	67,05	45	735	2250	10/05
112/A05	7400/Y5-A 5x112 Z	Ø57.1-Ø67.1	112/5	57,1	48	703	2010	10/05
112/K	7400/Y5-A 5x112 K	ohne	112/5	66,5	48	680	2075	10/05
112/K	7400/Y5-A 5x112 K	ohne	112/5	66,5	48	710	1990	10/05
114.3/A04	7400/Y5-A 5x114 Z	Ø56.6-Ø67.1	114,3/5	56,6	42	710	1990	10/05
114.3/A10	7400/Y5-A 5x114 Z	Ø60.1-Ø67.1	114,3/5	60,1	42	635	2250	10/05
114.3/A10	7400/Y5-A 5x114 Z	Ø60.1-Ø67.1	114,3/5	60,1	48	703	2010	10/05
114.3/A10	7400/Y5-A 5x114 Z	Ø60.1-Ø67.1	114,3/5	60,1	42	705	2005	10/05
114.3/A12	7400/Y5-A 5x114 Z	Ø64.1-Ø67.1	114,3/5	64,1	48	645	2210	10/05
114.3/A12	7400/Y4-A 5x114 Z	Ø64.1-Ø67.1	114,3/5	64,1	42	675	2075	10/05
114.3/Z	7400/Y5-A 5x114 Z	ohne	114,3/5	67,1	48	635	2255	10/05
114.3/Z	7400/Y5-A 5x114 Z	ohne	114,3/5	67,1	42	675	2105	10/05
127/C	7400/Y5-A 5x127 C	ohne	127/5	71,6	42	669	2250	10/05

I.1. Beschreibung der Sonderräder

Hersteller : FONDMETAL S.p.A.
I-24050 Palosco (Bergamo)

Hersteller : FONDMETAL S.p.A.
I-24050 Palosco (Bergamo)

Handelsmarke : 7400

Art der Sonderräder : LM-Sonderräder, einteilig, Mittenbohrung mit einer Kappe abgedeckt

Korrosionsschutz : Mehrschicht-Einbrennlackierung

Masse des Rades : ca. 11,2 kg

I.2. Radanschluß

siehe Anlage

I.3. Kennzeichnung der Sonderräder

An den Sonderrädern wird folgende Kennzeichnung an der Außen- bzw. Innenseite eingegossen bzw. eingepreßt, siehe Beispiel der Radausführung 114.3/A12:

	: Außenseite	: Innenseite
Hersteller	: --	: FONDMETAL
Handelsmarke	: --	: 7400
Radtyp	: --	: 7400/Y5-A
Radausführung	: --	: 7400/Y4-A 5x114 Z

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 1/2 X 17
Antragsteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: 7400/Y5-A
Stand: 01.04.2008

Seite: 3 von 5

Radgröße	: --	: 7 1/2 X 17
Einpreßtiefe	: --	: ET42
Herstellungsdatum	: --	: Fertigungsmonat und -jahr z.B. 10.05
Herkunftsmerkmal	: --	: MADE IN ITALY

Zusätzlich können an der Radinnenseite bzw. -außenseite verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.

I.4. Verwendungsbereich

Die Sonderräder sind für Personenkraftwagen vorgesehen.

II. Sonderradprüfung

Die hier beschriebenen Sonderräder wurden gemäß der "Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kfz und ihre Anh. BMV/StV 13/36.25.07-20.01, VklBI S 1377" vom 25.11.1998 geprüft.

II.1. Felge

Die Maße und Toleranzen der Felgenkontur entsprechen der E.T.R.T.O. Norm.

Die nachgeprüften Muster stimmen in den wesentlichen Punkten mit den unter Ziffer V.3. aufgeführten Unterlagen überein.

II.2. Werkstoff der Sonderräder:

Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des Herstellers aufgeführt; diese Angaben wurden durch uns nicht überprüft.

II.3. Festigkeitsprüfung:

Ein Festigkeitsnachweis vom TÜV Automotive GmbH mit Berichts-Nr.: 366-0532-05-MURD-TBG vom 21.11.05 liegt vor.

III. Anbau- und Verwendungsprüfung:

III.1. Anbauuntersuchung am Fahrzeug:

Wenn die Auflagen und Hinweise in den Anlagen erfüllt sind, haben die Räder ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen, und die Freigängigkeit der Reifen ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet.

III.2. Fahrversuche:

Freigaben der Fahrzeughersteller über Felgengröße, Einpreßtiefe und Größen der Bereifung liegen teilweise nicht vor.

Für die Verwendung der Sonderräder wurden Anbau-, Freigängigkeits und Handlingprüfungen durchgeführt. Der Untersuchungsumfang entspricht den Kriterien der Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern für Kfz und ihre Anhänger (BMV/StV 13/36.25.07-20.01 vom 25.11.1998, VklBI S. 1377), Punkt 4.6.8 Anbauprüfung, und des VdTÜV-Merkblattes Nr. 751 ((Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit) Ausgabe 05.2000 Anhang I). Bei den durchgeführten Prüfungen ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Beurteilung nicht zugrunde. Der Kraftstoffverbrauch mit den von der Serie abweichenden Rad/Reifen-Kombinationen wurde nicht gemessen.

III.3. Fahrwerksfestigkeit:

Die Spurverbreiterung beträgt an den geprüften PKW weniger als 2 % der serienmäßigen Spurweite. Deshalb ist eine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 1/2 X 17
 Antragsteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: 7400/Y5-A
 Stand: 01.04.2008

IV. Zusammenfassung:

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen. Der Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis (Reg. - Nr 0015160) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält. Das Teilegutachten umfasst die Blätter 1 - 5 einschließlich der unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden. Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil, oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

V. Unterlagen und Anlagen:


V.1. Verwendungsbereichsanlagen:

Folgender Verwendungsbereich wurde festgelegt:

Anlage	Hersteller	Ausführung	ET	erstellt am	Allg. Hinweise
1	RENAULT	108/A10	45	01.04.2008	liegt bei
2	FORD, JAGUAR, LAND ROVER (GB), VOLVO	108/A11	45	01.04.2008	liegt bei
3	PEUGEOT, VOLVO	108/A13	45	01.04.2008	liegt bei
4	VOLVO	108/P	45	01.04.2008	liegt bei
5	AUDI, FORD, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN	112/A05	48	01.04.2008	liegt bei
6	AUDI, DAIMLER BENZ, MERCEDES-BENZ	112/K; 112/K	48	01.04.2008	liegt bei
7	DAEWOO MOTOR CO. LTD, DAEWOO-FSO Motor Sp. z o.o.	114.3/A04	42	01.04.2008	liegt bei
8	SUZUKI, TOYOTA	114.3/A10; 114.3/A10	42	01.04.2008	liegt bei
9	SUZUKI, TOYOTA	114.3/A10	48	01.04.2008	liegt bei
11	HONDA	114.3/A12	48	01.04.2008	liegt bei
10	HONDA, ROVER	114.3/A12	42	01.04.2008	liegt bei
13	HYUNDAI, KIA, MAZDA	114.3/Z	48	01.04.2008	liegt bei
12	DIAMOND, HYUNDAI, KIA, MAZDA, MITSUBISHI	114.3/Z	42	01.04.2008	liegt bei
14	DAIMLERCHRYSLER(USA)	127/C	42	01.04.2008	liegt bei

V.2. Allgemeine Hinweise:

siehe Anlage: Allgemeine Hinweise

Teilegutachten 366-0606-05-MURD-TG/N2

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 1/2 X 17
Antragsteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: 7400/Y5-A
Stand: 01.04.2008



Seite: 5 von 5

Hübner

Sachverständiger
Prüflabor DIN EN ISO/IEC 17025
Garching, 01.04.2008
ENG