

**ANLAGE: 14**  
 Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: 7900/Y5-A1  
 Stand: 30.03.2011

**Fahrzeughersteller : FIAT, OPEL, OPEL / VAUXHALL, SAAB**

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 7 1/2 J X 17 H2 Einpreßtiefe (mm) : 40  
 Lochkreis (mm)/Lochzahl : 110/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

**Technische Daten, Kurzfassung**

| Ausführung | Ausführungsbezeichnung |                           | Mittenloch (mm) | Zentrierwerkstoff | zul. Radlast (kg) | zul. Abrollumf. (mm) | gültig ab Fertigdatum |
|------------|------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
|            | Kennzeichnung Rad      | Kennzeichnung Zentrierung |                 |                   |                   |                      |                       |
| 110/F      | 7900/Y5-A1             | ohne                      | 65,1            |                   | 735               | 2290                 | 10/10                 |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : FIAT**

Befestigungsteile : Kegelbundsrauben M12x1,25, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad, für Typ : 940  
 Befestigungsteile : Kegelbundsrauben M12x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad, für Typ : 194  
 Befestigungsteile : Kegelbundsrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad, für Typ : 939

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 110 Nm

Verkaufsbezeichnung: **ALFA GIULIETTA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|---|
| 940         | e3*2007/46*0027*.. | 77 - 125 | 205/50R17 89W | 51J                | Schrägheck 4-türig; Frontantrieb; 10B; 11G; 11H; 11K; 12K; 51A; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74H; 76S; FGC |
|             |                    |          | 215/45R17 91  | 51J                |   |
|             |                    | 77 - 173 | 225/45R17     | 51G                |   |
|             |                    |          | 235/45R17 94  |                    |   |

Verkaufsbezeichnung: **Alfa 159, Brera, Spider, Sportwagon**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|--------------------|--|
| 939         | e3*2001/116*0212*.. | 120 - 147 | 215/50R17 95W | 12A; 51J           | Alfa Brera (Coupe); Alfa Spider (Cabrio); 10B; 11G; 11H; 11K; 51A; 573; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H; 76U; FGC |
|             |                     |           | 215/55R17 94W | 12A; 51J           |  |
|             |                     |           | 225/45R17 94W | 12A                |  |
|             |                     |           | 225/50R17     | 12T; 51G           |  |
|             |                     |           | 235/45R17 94W | 12A                |  |
| 939         | e3*2001/116*0212*.. | 85 - 118  | 205/50R17 93  | 12N                | Alfa 159 Sportwagon (Kombi); 10B; 11G; 11H; 11K; 51A; 573; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H; 76U; FGC              |
|             |                     |           | 215/50R17 91  | 12A                |  |
|             |                     |           | 225/45R17 91  | 12A                |  |
|             |                     | 85 - 136  | 215/50R17 91W | 12A                |  |
|             |                     |           | 215/55R17 94  | 12A                |  |
|             |                     |           | 225/45R17 91W | 12A                |  |
|             |                     |           | 225/50R17     | 12T; 51G           |  |
|             |                     |           | 235/45R17 94  | 12A                |  |

**ANLAGE: 14**  
 Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: 7900/Y5-A1  
 Stand: 30.03.2011

Seite: 2 von 13

Verkaufsbezeichnung: **Alfa 159, Brera, Spider, Sportwagon**

| Fahrzeugtyp  | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|--------------|---------------------|---------|---------------|--------------------|---|
| 939          | e3*2001/116*0212*.. | 85 -118 | 205/50R17 93  | 12N                | Alfa 159<br>(Limousine);<br>10B; 11G; 11H; 11K;<br>51A; 573; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74H;<br>76U; FGC |
|              |                     |         | 215/50R17 91  | 12A                |   |
|              |                     |         | 225/45R17 91  | 12A                |   |
|              |                     | 85 -136 | 215/50R17 91W | 12A                |   |
|              |                     |         | 215/55R17 94  | 12A                |   |
|              |                     |         | 225/45R17 91W | 12A                |   |
|              |                     |         | 225/50R17     | 12T; 51G           |   |
| 235/45R17 94 | 12A                 |         |               |                    |   |

Verkaufsbezeichnung: **FIAT CROMA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|---------------------|---------|---------------|--------------------|--|
| 194         | e3*2001/116*0210*.. | 85 -110 | 205/50R17 89W | 5FM                | 10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74H |
|             |                     | 85 -147 | 225/45R17 90W |                    |  |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : OPEL, OPEL / VAUXHALL**

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M12x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 110 Nm

Verkaufsbezeichnung: **ASTRA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|---|---------|--------------|--------------------|---|
| A-H         | e1*2001/116*0261*..<br>e1*2007/46*0344*.. | 55 -132 | 215/45R17 87 | 368                | 10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A |
|             |   | 55 -147 | 215/45R17 91 | 368                |   |

Verkaufsbezeichnung: **ASTRA ESTATE-H-DUAL FUEL**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|----------------------|---------|--------------|--------------------|---|
| A-H         | e11*2001/116*0247*.. | 55 -132 | 215/45R17 87 | 368                | 10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A |
|             |                      | 55 -147 | 215/45R17 91 | 368                |   |

Verkaufsbezeichnung: **ASTRA GTC,CABRIO/TWIN TOP**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen               | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|---------------------|---------|----------------------|--------------------|---|
| A-H/C       | e4*2001/116*0094*.. | 177     | 215/45R17 87H<br>M+S | 52J                | Nur Astra OPC;<br><br>Coupe;<br>10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A |
| A-H/C       | e4*2001/116*0094*.. | 55 -92  | 215/45R17 87         | 368                | Cabrio; Coupe;<br>10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A               |
|             |                     | 55 -147 | 215/45R17 91         | 368                |   |

Verkaufsbezeichnung: **ASTRA STATION WAGON**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|---|---------|--------------|--------------------|---|
| A-H/SW      | e1*2001/116*0293*..<br>e1*2007/46*0341*.. | 55 -132 | 215/45R17 87 | 368                | 10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A |
|             |   | 55 -147 | 215/45R17 91 | 368                |   |

ANLAGE: 14  
 Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: 7900/Y5-A1  
 Stand: 30.03.2011

Verkaufsbezeichnung: **ASTRA-G**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen   |
|-------------|---------------------|----------|---------------|--------------------------------------|--|
| T98         | e1*97/27*0086*..    | 60 -108  | 215/40R17 87  | 21B; 22B; 22L; 24C; 24M              | Limousine;<br>Stufenheck;<br>Schrägheck;<br>10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 915 |
| T98/NB      | e1*98/14*0086*..    | 62 -108  | 205/40R17 84W | 21B; 22B; 22L; 24J; 5EA              |  |
|             | e1*97/27*0101*..    |          | 215/40R17 83W | 21B; 22B; 22L; 24C; 24M;<br>5DW      |  |
|             | e1*98/14*0101*..    | 141 -147 | 215/40R17     | 10N; 21B; 22B; 22L; 24C;<br>24M; 51G |  |
| T98/CNG     | e1*2001/116*0216*.. | 55 -147  | 215/45R17     | 21B; 22B; 24C; 24M; 51G              | Kombi;<br>10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 915                                   |
| T98/KOMBI   | e1*97/27*0087*..    | 60 -108  | 215/40R17 87  | 21B; 22B; 24C; 24M                   |  |
|             | e1*98/14*0087*..    | 62 -108  | 205/40R17 84W | 21B; 22B; 24J; 5EA                   |  |
|             |                     |          | 215/40R17 83W | 21B; 22B; 24C; 24M;<br>5DW           |  |
|             |                     | 141 -147 | 215/40R17     | 10N; 21B; 22B; 24C;<br>24M; 51G      |  |

Verkaufsbezeichnung: **ASTRA-G-COUPE / G-CABRIO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|-------------------|----------|---------------|--------------------|---|
| T98C        | e1*98/14*0132*..  | 74 -108  | 205/40R17 84W | 21B; 22B; 22L; 5EA | Cabrio; Coupe;<br>10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A |
|             |                   |          | 205/45R17 84W | 21B; 22B; 22L; 5EA |   |
|             |                   |          | 215/40R17 83W | 21B; 22B; 22L; 5DW |   |
|             |                   |          | 215/40R17 87  | 21B; 22B; 22L      |   |
|             |                   | 140 -147 | 215/40R17     | 21B; 22B; 22L; 51G |   |

Verkaufsbezeichnung: **CALIBRA-A**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen  |
|-------------|-------------------|----------|--------------|---|---|
| CALIBRA-A   | F406              | 125      | 215/45R17 87 | 21B; 21J; 22B; 22F; 22G;<br>24C; 24M      | 10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A |
|             |                   | 125 -150 | 215/40R17    | QE8; 21B; 21J; 22B; 22F;<br>22G; 24C; 24M |   |
|             |                   |          | 215/45R17    | 21B; 21J; 22B; 22F; 22G;<br>24C; 24M; 631 |   |

Verkaufsbezeichnung: **COMBO-C**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW     | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|---|--------|--------------|--------------------|---|
| Combo-C     | e1*2007/46*0291*..                        | 48 -74 | 205/45R17 88 | 21P; 21S; 22Q      | 5-Loch Radanschluss;<br>10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A |
| COMBO-C     | e1*98/14*0179*..                          |        |              |                    |   |
| Combo-C-    | e1*2001/116*0327*..                       |        |              |                    |   |
| CN          |   |        |              |                    |   |
| Combo-C-    | e1*2007/46*0293*..                        |        |              |                    |   |
| CNG         |   |        |              |                    |   |
| Combo-C-    | DE*2007/46*0129*..,<br>e1*2007/46*0129*.. |        |              |                    |   |
| Van         |   |        |              |                    |   |
| COMBO-C-    | K886                                      |        |              |                    |   |
| VAN         |   |        |              |                    |   |
| Combo-C-    | DE*2007/46*0131*..                        |        |              |                    |   |
| Van-CNG     |   |        |              |                    |   |
| COMBO-C-    | L620                                      |        |              |                    |   |
| VAN-CNG     |   |        |              |                    |   |

ANLAGE: 14  
 Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: 7900/Y5-A1  
 Stand: 30.03.2011

Seite: 4 von 13

Verkaufsbezeichnung: **CORSA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|---------------------|----------|--------------|--------------------|--|
| S-D         | e1*2001/116*0379*.. | 141      | 215/45R17    | 21P; 22H; 22M; 51G | Nur Opel Corsa OPC;<br>10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A |
| S-D         | e1*2001/116*0379*.. | 92       | 205/45R17 84 | QF0; 51J           | 2-türig; 4-türig;<br>10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A   |
|             |                     | 92 - 110 | 215/40R17 87 | QF0; 22H; 22M      |  |
|             |                     |          | 215/45R17    | 21P; 22H; 22M; 51G |  |
|             |                     |          | 215/45R17 87 | QF0; 21P; 22H; 22M |  |

Verkaufsbezeichnung: **CORSA-C**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen                       | Auflagen zu Reifen                            | Auflagen   |
|-------------|-------------------|----|------------------------------|---|--|
| CORSA-C     | e1*98/14*0148*..  | 74 | 205/40R17 80<br>215/35R17 83 | 21B; 22F; 24J; 24M; 54A<br>21B; 22F; 24J; 24M | 10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 915 |

Verkaufsbezeichnung: **CORSA-C-VAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen                       | Auflagen zu Reifen                            | Auflagen   |
|-------------|-------------------|----|------------------------------|---|--|
| CORSA-C-VAN | L659              | 74 | 205/40R17 80<br>215/35R17 83 | 21B; 22F; 24J; 24M; 54A<br>21B; 22F; 24J; 24M | 10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 915 |

Verkaufsbezeichnung: **MERIVA-A**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen    | Auflagen zu Reifen         | Auflagen   |
|-------------|---------------------|---------|-----------|----------------------------|--|
| X01 Monocab | e1*2001/116*0215*.. | 132     | 205/45R17 | 21M; 22L; 22Q; 24M;<br>51G | Nur Meriva OPC;<br><br>10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A |
| X01 Monocab | e1*2001/116*0215*.. | 51 - 92 | 205/45R17 | 21M; 22L; 22Q; 24M;<br>51G | 10B; 11G; 11H; 11K;<br><br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A                    |

Verkaufsbezeichnung: **OMEGA-B**

| Fahrzeugtyp     | Betriebserlaubnis                     | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-----------------|---------------------------------------|----------|---------------|--------------------|---|
| OMEGA-B<br>V94  | G684                                  | 74 - 100 | 225/45R17-90  |                    | nur bis   |
|                 | e1*96/79*0077*..,<br>e1*98/14*0077*.. | 74 - 125 | 225/45R17-90W |                    | e1*98/14*0077*04;   |
|                 |                                       | 74 - 155 | 225/45R17-90Y |                    | 10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A                                 |
| OMEGA-B-CARAVAN | G685                                  | 85 - 100 | 225/45R17 91  | 5GG                | 10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A                                 |
| V94             | e1*98/14*0077*..                      | 74 - 106 | 225/45R17 91  |                    | ab e1*98/14*0077*05;<br>10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A         |
|                 |                                       | 74 - 160 | 225/45R17 91W |                    |   |
| V94/Kombi       | e1*96/79*0078*..,<br>e1*98/14*0078*.. | 74 - 106 | 225/45R17 91  | 5GG                | nur bis<br>e1*98/14*0078*04;<br>10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A |
|                 |                                       | 74 - 155 | 225/45R17 91  | 57E; 68E; 687      |   |

ANLAGE: 14  
 Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: 7900/Y5-A1  
 Stand: 30.03.2011

Seite: 5 von 13

Verkaufsbezeichnung: **OMEGA-B**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW      | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|-------------------|---------|---------------|--------------------|---|
| V94/Kombi   | e1*98/14*0078*..  | 74 -106 | 225/45R17 91W | 5GG                | ab e1*98/14*0078*05;<br>10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A |
|             |                   | 74 -160 | 225/45R17 91W | 57E; 68E           |   |

Verkaufsbezeichnung: **SIGNUM**

| Fahrzeugtyp        | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|--------------------|---------------------|----------|---------------|--------------------|--|
| VECTRA/CAR, VECTRA | e1*2001/116*0214*.. | 74 -155  | 215/50R17     | 51G                | 10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 729; 73C; 74A |
|                    |                     |          | 225/45R17 91W |                    |  |
|                    |                     |          | 235/45R17 93  | 367                |  |
| Z-C/S              | e1*2001/116*0291*.. | 74 -155  | 225/45R17 91W |                    | 10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 729; 73C; 74A |
|                    |                     |          | 74 -184       | 215/50R17          |  |
|                    |                     | 169 -184 | 235/45R17 93  | 367                |  |
|                    |                     |          | 225/45R17     | 51G                |  |

Verkaufsbezeichnung: **VECTRA-A**

| Fahrzeugtyp             | Betriebserlaubnis | kW  | Reifen       | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen  |
|-------------------------|-------------------|-----|--------------|--------------------------------------|---|
| VECTRA-A<br>VECTRA-A-CC | E947/1<br>E948/1  | 125 | 215/40R17    | QE8; 21B; 22B; 24C;<br>24M; 51E      | 10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A                   |
|                         |                   |     | 215/45R17 87 | 21B; 21J; 22B; 22F; 24C;<br>24M; 51E |   |
|                         |                   |     | 245/35R17-87 | 22B; 22F; 24D; 51E; 57F;<br>57U; 66H |   |
| VECTRA-A-X              | E951/1            | 150 | 215/40R17    | QE8; 21B; 22B; 24C                   | Allradantrieb;<br>10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A |
|                         |                   |     | 215/45R17    | 21B; 22B; 22F; 24C; 631              |   |

Verkaufsbezeichnung: **VECTRA-B**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen              | Auflagen  |
|-------------|--|---------|--------------|---------------------------------|---|
| J96         | e1*93/81*0030*..,<br>e1*95/54*0030*..,<br>e1*98/14*0030*.. | 55 -100 | 215/45R17 87 | 22B; 24J; 24M; 681; 684         | 10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A |
|             |  | 55 -125 | 215/45R17    | 22B; 24J; 24M; 631; 681;<br>684 |   |
| J96/Kombi   | e1*95/54*0044*..,<br>e1*98/14*0044*..                      |         | 225/45R17-90 | 22B; 24J; 24M                   |   |
|             |  |         | 235/40R17-90 | 22B; 24C; 24D; 66A              |   |
|             |  |         | 245/40R17-91 | 22B; 22F; 24D; 57F; 66B;<br>687 |   |

Verkaufsbezeichnung: **VECTRA-C, VECTRA-C-CC**

| Fahrzeugtyp                  | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|------------------------------|---|----------|---------------|--------------------|--|
| VECTRA/LIM<br>Z02 /<br>Z18XE | e1*98/14*0187*..<br>e11*2001/116*0214*..,<br>e11*2001/116*0235*.. | 74 -90   | 215/45R17 87  | 5ET                | 10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 729; 73C; 74A |
|                              |   | 74 -155  | 215/50R17     | 51G                |  |
|                              |   |          | 225/45R17 91W |                    |  |
| Z-C                          | e1*2001/116*0290*..   | 74 -90   | 215/45R17 87  | 5ET                | 10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 729; 73C; 74A |
|                              |   |          | 74 -184       | 215/50R17          |  |
|                              |   | 74 -206  | 225/45R17     | 51G                |  |
|                              |   |          | 225/45R17 91W |                    |  |
|                              |   |          | 235/45R17 93  | 22L; 367           |  |
|                              | 235/45R17 93Y   | 22L; 367 |               |                    |  |

ANLAGE: 14  
 Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: 7900/Y5-A1  
 Stand: 30.03.2011

Verkaufsbezeichnung: **VECTRA-C-STATION WAGON**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|---------------------|---------|---------------|--------------------|---|
| VECTRA/SW   | e1*2001/116*0238*.. | 74 -155 | 215/50R17     | 51G                | 10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 729; 73C; 74A              |
|             |                     |         | 225/45R17     | 51G                |   |
|             |                     |         | 235/45R17 93  | 367                |   |
| Z-C/SW      | e1*2001/116*0292*.. | 74 -184 | 215/50R17     | 51G                | 10B; 10S; 11G; 11H;<br>11K; 12A; 51A; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 76S |
|             |                     |         | 235/45R17 93W | 367                |   |
|             |                     | 74 -206 | 225/45R17     | 51G                |   |
|             |                     |         | 235/45R17 93Y | 367                |   |

Verkaufsbezeichnung: **ZAFIRA**

| Fahrzeugtyp     | Betriebserlaubnis                          | kW  | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-----------------|--|-----|-----------|--------------------|--|
| A-<br>H/Monocab | e1*2001/116*0325*...<br>e1*2007/46*0497*.. | 177 | 205/50R17 | 51G                | Nur Zafira OPC;  |
|                 |  |     | 225/45R17 | 51G                | 10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; IA4 |

Verkaufsbezeichnung: **ZAFIRA-A**

| Fahrzeugtyp    | Betriebserlaubnis | kW      | Reifen        | Auflagen zu Reifen      | Auflagen  |
|----------------|-------------------|---------|---------------|-------------------------|---|
| T98MONOC<br>AB | e1*98/14*0110*..  | 60 -108 | 215/45R17 87  | 22B; 22F; 22N; 24C; 24M | 10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A                                     |
| T98MONOC<br>AB | e1*98/14*0110*..  | 63 -147 | 205/50R17 89  | 21B; 22B; 22N           | Nur Zafira A OPC<br>und Edition;<br>10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A |
|                |                   |         | 215/45R17 87W | 22B; 22N                |   |
|                |                   |         | 225/45R17 90  | 21B; 22B; 22N           |   |

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : **SAAB**

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M12x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 110 Nm

Verkaufsbezeichnung: **CADILLAC BLS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|---|
| YSCF????    | e4*2001/116*0109*.. | 110 -188 | 235/45R17 | 51G                | 10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A |

Verkaufsbezeichnung: **SAAB 900**

| Fahrzeugtyp                | Betriebserlaubnis | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|----------------------------|-------------------|---------|--------------|--------------------|---|
| YS3D                       | e4*95/54*0012*..  | 96 -136 | 205/45R17 88 | 22B                | nur bis<br>e4*95/54*0012*03;<br>10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A |
|                            |                   |         | 215/40R17    | SB7                |   |
|                            |                   |         | 215/40R17 87 |                    |   |
| 900/II<br>900/II<br>CABRIO | G511<br>G783      | 96 -136 | 205/45R17 88 | 22B                | 10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A                                 |

Verkaufsbezeichnung: **SAAB 9-3**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                     | kW            | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|---|
| YS3D        | e4*95/54*0012*..,<br>e4*98/14*0012*.. | 85 -113       | 215/40R17 87  | 21B; 22L           | ab e4*95/54*0012*04;<br>10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A |
|             |                                       |               | 215/45R17 87  | 21B; 21M; 22L; 367 |   |
|             |                                       | 85 -151       | 205/45R17 88  | 21B; 22L; 367      |   |
|             |                                       | 136 -151      | 215/40R17 87W | 21B; 22L           |   |
|             |                                       |               | 215/45R17 87W | 21B; 21M; 22L; 367 |   |
| 165 -169    | 215/45R17                             | 21B; 22L; 51G |               |                    |   |
| YS3F        | e4*2001/116*0065*..                   | 88 -154       | 215/50R17     | 51G                | Kombi; Limousine;<br>10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A    |
| YS3F????    | e4*2001/116*0065*..                   | 88 -184       | 205/50R17     | 51G                |   |
|             |                                       |               | 235/45R17     | 51G                |   |
|             |                                       | 88 -206       | 205/50R17     | 51G; 52J           |   |
|             |                                       |               | 215/50R17     | 51G; 52J           |   |
| 225/45R17   | 51G                                   |               |               |                    |   |

Verkaufsbezeichnung: **SAAB 9-3 (CABRIO)**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|---------------------|----------|---------------|--------------------|--|
| YS3F????    | e4*2001/116*0077*.. | 110 -169 | 215/50R17 91W |                    | Saab 9-3; Saab 9-3<br>Aero;<br>10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A |
|             |                     |          | 110 -184      | 205/50R17          |  |
|             |                     |          | 225/45R17     | 51G                |  |

Verkaufsbezeichnung: **SAAB 9-5**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen  |
|-------------|---------------------|----------|---------------|---------------------------------|---|
| YS3E        | e4*2001/116*0096*.. | 110 -191 | 225/45R17     | 21P; 22I; 22M; 24M; 51G         | Kombi; Limousine;<br>10B; 10S; 11G; 11H;<br>11K; 12A; 51A; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A |
|             |                     |          | 235/45R17     | 21P; 22I; 22M; 24J; 24M;<br>51G |   |
| YS3EXXXX    | e11*96/27*0073*..   | 88 -147  | 225/45R17 91W | 22B                             | Kombi; Limousine;<br>10B; 10S; 11G; 11H;<br>11K; 12A; 51A; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A |
|             |                     | 88 -184  | 225/45R17     | 22B; 51G                        |   |

**Auflagen**

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter Berücksichtigung der Loadindexe, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.
- 10N) Gegebenenfalls aufgeführte Fabrikatsbindungen/-empfehlungen in den Fahrzeugpapieren bzw. der Betriebsanleitung sind zu beachten oder es dürfen nur die vom Fahrzeughersteller freigegebenen Reifenfabrikate verwendet werden.
- 10S) Der serienmäßige Nenndurchmesser der Sommer- bzw. Winterbereifung darf nicht unterschritten werden.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.

Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.

- 11K) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12K) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeughersteller für diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben ist (s. Betriebsanleitung).
- 12N) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12T) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 21B) Durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausauschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel in diesem Bereich ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21M) Durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21P) Durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausauschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel in diesem Bereich ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK herzustellen.
- 21S) Durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Innenkotflügel auf der Radaußenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK herzustellen.
- 22B) Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausauschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel in diesem Bereich ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22G) Durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Reifenlauffläche ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK herzustellen.
- 22I) Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausauschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel in diesem Bereich ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK herzustellen.
- 22L) Durch Nacharbeit im Bereich der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.



- 22M) Durch Nacharbeit im Bereich der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK herzustellen.
- 22N) Durch Nacharbeit im Bereich des hinteren Türfalzes ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22Q) Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Innenkotflügel auf der Radaußenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 367) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 368) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (verschiedene Lenkgetriebe in der Serie) kann es möglich sein, dass die Freigängigkeit der Rad/Reifenkombination ausreichend ist.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.  
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51E) Vorn und hinten sind nur gleiche Reifenfabrikate zu verwenden.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Reifenfabrikate der Fahrzeugpapiere, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.

**ANLAGE: 14**

Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: 7900/Y5-A1

Stand: 30.03.2011

Seite: 10 von 13

- 51J) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Mindestreifengröße, nicht unterschritten wird.
- 52J) Diese Reifengröße ist nur mit M+S-Profil zulässig.
- 54A) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.
- 573) Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit Allradantrieb nur zulässig, wenn deren Abrollumfänge gleich sind.  
Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.
- 57E) Die Verwendung dieser Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Vorderachse zulässig.
- 57F) Die Verwendung dieser Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Hinterachse zulässig.
- 57U) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
- |              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 215/40 R17   |
| Hinterachse: | 245/35 R17   |
- Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgenreiße zulässig.  
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.  
An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.
- 5DW) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 974kg.
- 5EA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1000kg.
- 5ET) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1090kg.
- 5FM) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1160kg.
- 5GG) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1230kg.
- 631) Die Eignung von "ZR"-Reifen ist durch eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße sicherzustellen. Es wird empfohlen den Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
- 66A) Sofern Reifen der Größe 235/40 R 17 auf der Felge 7 1/2 J x 17 montiert werden, muss eine Freigabe des Reifenherstellers vorliegen, da eine generelle Freigabe für die Felgenreiße nicht gegeben ist. Die Freigabe ist mit dem nach § 19 Absatz 4 der StVZO vorgesehenen Dokument mitzuführen.
- 66B) Sofern Reifen der Größe 245/40 R 17 auf der Felge 7 1/2 J x 17 montiert werden, muss eine Freigabe des Reifenherstellers vorliegen, da eine generelle Freigabe für die Felgenreiße nicht gegeben ist. Die Freigabe ist mit dem nach § 19 Absatz 4 der StVZO vorgesehenen Dokument mitzuführen.
- 66H) Sofern Reifen der Größe 245/35 R 17 auf der Felge 7 1/2 J x 17 montiert werden, muss eine Freigabe des Reifenherstellers vorliegen, da eine generelle Freigabe für die Felgenreiße nicht gegeben ist. Die Freigabe ist mit dem nach § 19 Absatz 4 der StVZO vorgesehenen Dokument mitzuführen.

681) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 215/45R17    |
| Hinterachse: | 245/40R17    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

684) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 215/45R17    |
| Hinterachse: | 235/40R17    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

687) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 225/45R17    |
| Hinterachse: | 245/40R17    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

68E) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 225/45R17    |
| Hinterachse: | 255/40R17    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

71K) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.

721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.

- Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 729) Bei Fahrzeugen mit serienmäßigen Reifenfülldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann das serienmäßige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderräder die Hinweise des Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgerüsteten Reifenfülldrucksensoren die Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 74H) Die Sonderräder müssen an der Radanschlußfläche plan anliegen. Überstehende Teile, die dieses verhindern, müssen entfernt werden.
- 76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 915) An Fahrzeugausführungen, die unter Ziff.1 Zeile 2 im Fahrzeugbrief und -schein als 3-Liter bzw. 5-Liter-Auto beschrieben und somit steuerbegünstigt sind, sind nur die serienmäßigen Rad/Reifen-Kombinationen bzw. Sonderräder mit serienmäßigen Abmessungen und Serienreifengrößen zulässig.
- FGC) Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit BREMBO-Festsattel (innenbelüftet) an der Vorderachse nicht zulässig.
- IA4) Die Sonderräder dürfen nur mit Distanzscheiben der Fa. Irmischer Teile-Nr. 76117003 (für Lochkreis 110/5) bzw. 76117004 (für Lochkreis 100/4) (Dicke 4 mm) verwendet werden.
- QE8) Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
- |             |                    |
|-------------|--------------------|
| Hersteller: | Typ:               |
| DUNLOP      | D40, SP Sport 8000 |
| UNIROYAL    | RTT1               |
| GOODYEAR    | EAGLE GS-A         |
- Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
- QF0) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages, Opel-Katalognummer 3 22 192 (Distanzplatte Farbe Rot, Höhe 12 mm), ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen, sofern die serienmäßige Lenkeinschlagbegrenzung nicht vorhanden ist. Die serienmäßige Lenkeinschlagbegrenzung ist bei Fahrzeugausführungen bereits eingebaut, wenn die Reifengröße 215/45R17 bzw. 225/35R18 in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Bei Nachrüstung ist der fachgerechte Einbau nach OPEL Werkstatteinformationssystem TIS 2000 von der Fachwerkstatt zu bestätigen und der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIII b zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

**ANLAGE: 14**

Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: 7900/Y5-A1

Stand: 30.03.2011

Seite: 13 von 13

SB7) Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate (Tragfähigkeit) verwendet werden:

Hersteller:

DUNLOP

CONTINENTAL

Typ:

SP Sport 8000

ContiSportContact ZR Reinforced