

ANLAGE: 5 HONDA
Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: TECH3 G3 Radausführung: 100/A03

Seite: 1 von 12
Stand: 25.03.1996

Technische Daten, Kurzfassung

Raddaten:

Radtyp und Ausführung	: TECH3 G3 100/A03
Radkennzeichnung ohne/mit Zentrierring	: - / / TECH3 G3 LK100/Z
Radgröße nach Norm	: 7 J X 15 H2
Einpreßtiefe (mm)	: 38
Zulässige Radlast (kg)	: 580
Zul. Abrollumfang (mm)	: 1935
Lochkreis (mm)/Lochzahl	: 100/4
Mittenlochdurchmesser ohne Zentrierring (mm)	: 67,1
- mit Zentrierring/Zentrierwerkstoff	: 56,1 / /Kunststoff
Kennzeichnung am Zentrierring/Farbe	: Ø56.1-Ø67.1 / /himmelblau
Zentrierart	: Mittenzentrierung

Verwendungsbereich:

Die Sonderräder können an folgenden Fahrzeugen angebaut werden:

Fahrzeughersteller/Fz.-Herstellerschlüssel-Nr.	: HONDA / 1153 HONDA / 2131 HONDA / 7100
Durchmesser der Befestigungsbohrung (mm)	: 16
Befestigungsteile	: Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad
Anzugsmoment der Befestigungsteile	: 110 Nm

Die Handelsbezeichnung bzw. Verkaufsbezeichnung hat nur allgemeinen Hinweischarakter. Einschränkungen sind den folgenden, nach Motorleistung gestaffelten, rad- bzw. reifenbezogenen Auflagen zu entnehmen. Die in der Spalte Verkaufsbezeichnung gegebenenfalls aufgeführten Einschränkungen sind zu beachten. Numerierte Auflagen werden am Ende der Anlage im vollen Wortlaut aufgeführt.

ANLAGE: 5 HONDA
 Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: TECH3 G3 Radausführung: 100/A03

Seite: 2 von 12
 Stand: 25.03.1996

Verkaufsbezeichnung **HONDA CIVIC** Fahrzeugtyp EJ9 Betriebserlaubnis e6*93/81*0006*.. FZ.-Hersteller 2131 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-81	55 - 66	663	PKW geschlossen FRONTANTRIEB; Limousine 3-türig(Schrägheck); Limousine 4-türig(Stufenheck); 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 34Q; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-81	55 - 66	24J	
195/55R15-83	55 - 66	22I; 24J; 54A	
205/45R15-79	55 - 66	24J; 62L	
205/50R15-85	55 - 66	22I; 24J; 24M; 69F	
215/45R15-82	55 - 66	24J; 625	

Verkaufsbezeichnung **HONDA CIVIC** Fahrzeugtyp EK3 Betriebserlaubnis e6*93/81*0007*.. FZ.-Hersteller 2131 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-81	84	663	PKW geschlossen FRONTANTRIEB; Limousine 3-türig(Schrägheck); Limousine 4-türig(Stufenheck); 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 34Q; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-81	84	24J	
195/55R15-83	84	22I; 24J; 54A	
205/45R15-79	84	24J; 62L	
205/50R15-85	84	22I; 24J; 24M; 69F	
215/45R15-82	84	24J; 625	

Verkaufsbezeichnung **HONDA CIVIC** Fahrzeugtyp EK1 Betriebserlaubnis e6*93/81*0008*.. FZ.-Hersteller 2131 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-81	84	663	PKW geschlossen FRONTANTRIEB; Limousine 3-türig(Schrägheck); 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 34Q; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-81	84	24J	
195/55R15-83	84	22I; 24J; 54A	
205/45R15-79	84	24J; 62L	
205/50R15-85	84	22I; 24J; 24M; 69F	
215/45R15-82	84	24J; 625	

Verkaufsbezeichnung **HONDA CIVIC** Fahrzeugtyp EK4 Betriebserlaubnis e6*93/81*0009*.. FZ.-Hersteller 2131 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
195/50R15-81	118	24J	PKW geschlossen FRONTANTRIEB; Limousine 3-türig(Schrägheck); Limousine 4-türig(Stufenheck); 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 34Q; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/55R15	118	22I; 24J; 51G	
205/50R15-85	118	22I; 24J; 24M; 69F	
215/45R15-82	118	24J; 625	

Verkaufsbezeichnung **HONDA CIVIC** Fahrzeugtyp EJ6 Betriebserlaubnis e6*93/81*0013*.. FZ.-Hersteller 1153 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-81	77	663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 34Q; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-81	77	24J	
195/55R15-83	77	22I; 24J; 54A	
205/45R15-79	77	24J; 62L	
205/50R15-85	77	22I; 24J; 24M; 69F	
215/45R15-82	77	24J; 625	

ANLAGE: 5 HONDA
 Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: TECH3 G3 Radausführung: 100/A03

Seite: 3 von 12
 Stand: 25.03.1996

Verkaufsbezeichnung **HONDA CIVIC** Fahrzeugtyp EJ8 Betriebserlaubnis e6*93/81*0014*.. FZ.-Hersteller 1153 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-81	92	663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 34Q; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-81	92	24J	
195/55R15-83	92	22I; 24J; 54A	
205/45R15-79	92	24J; 62L	
205/50R15-85	92	22I; 24J; 24M; 69F	
215/45R15-82	92	24J; 625	

Verkaufsbezeichnung **HONDA CIVIC** Fahrzeugtyp MA8 Betriebserlaubnis e11*93/81*0018*. FZ.-Hersteller 2131 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-81	55 - 66	663	PKW geschlossen FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-82	55 - 66		
195/55R15-83	55 - 66	21P; 24J; 24M	
205/50R15-85	55 - 66	21P; 22I; 24J; 24M	
215/45R15-82	55 - 66	21P; 24J; 24M; 625	

Verkaufsbezeichnung **HONDA CIVIC** Fahrzeugtyp MA9 Betriebserlaubnis e11*93/81*0022*. FZ.-Hersteller 2131 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-82	66	663	PKW geschlossen FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-82	66		
195/55R15-83	66	21P; 24J; 24M	
205/50R15-85	66	21P; 22I; 24J; 24M	
215/45R15-82	66	21P; 24J; 24M; 625	

Verkaufsbezeichnung **HONDA CIVIC** Fahrzeugtyp MB1 Betriebserlaubnis e11*93/81*0023*. FZ.-Hersteller 2131 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-82	83 - 93	663	PKW geschlossen FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-82	83 - 93		
195/55R15-83	83 - 93	21P; 24J; 24M	
205/50R15-85	83 - 93	21P; 22I; 24J; 24M	
215/45R15-82	83 - 93	21P; 24J; 24M; 625	
195/55R15	93	21P; 24J; 24M; 51G	

Verkaufsbezeichnung **HONDA ACCORD** Fahrzeugtyp CA4 Betriebserlaubnis D990 FZ.-Hersteller 7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
195/50R15-81	65	22B; 24J; 24M	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/55R15-83	65	22B; 24J; 24M	
205/50R15-85	65	22B; 24J; 24M	
215/45R15-82	65	22B; 24J; 24M; 625	

ANLAGE: 5 HONDA
 Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: TECH3 G3 Radausführung: 100/A03

Seite: 4 von 12
 Stand: 25.03.1996

Verkaufsbezeichnung HONDA ACCORD		Fahrzeugtyp CA5	Betriebserlaubnis D991	FZ.-Hersteller 7100 = HONDA
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
195/50R15-81	75 - 90	22B; 24J; 24M	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P	
195/55R15-83	75 - 90	22B; 24J; 24M		
205/50R15-85	75 - 90	22B; 24J; 24M		
215/45R15-82	75 - 90	22B; 24J; 24M; 625		

Verkaufsbezeichnung HONDA ACCORD		Fahrzeugtyp CA5	Betriebserlaubnis D991/1	FZ.-Hersteller 7100 = HONDA
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
195/50R15-81	75 - 101	22B; 24J; 24M	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P	
195/55R15-83	75 - 101	22B; 24J; 24M		
205/50R15-85	75 - 101	22B; 24J; 24M		
215/45R15-82	75 - 101	22B; 24J; 24M; 625		

Verkaufsbezeichnung HONDA PRELUDE		Fahrzeugtyp BA2	Betriebserlaubnis D993	FZ.-Hersteller 7100 = HONDA
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
195/50R15-81	101	24J; 24M; 54A	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P	
195/55R15-83	101	22I; 24J; 24M		
205/50R15-85	101	22I; 24J; 24M; 617		
215/45R15-82	101	24J; 24M; 54A; 625		

Verkaufsbezeichnung HONDA PRELUDE		Fahrzeugtyp BA4	Betriebserlaubnis E605	FZ.-Hersteller 7100 = HONDA
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
195/50R15-81	80 - 110	54A	Nicht für ALLRADLENKUNG!; PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P	
195/55R15-83	80 - 110			
205/50R15-85	80 - 110	617		
215/45R15-82	80 - 110	54A; 625		

Verkaufsbezeichnung HONDA CIVIC		Fahrzeugtyp ED2	Betriebserlaubnis E713	FZ.-Hersteller 7100 = HONDA
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/55R15-81	66	22I; 24J; 24M; 663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P	
195/50R15-81	66	22I; 24J; 24M; 691		
215/45R15-82	66	22I; 24J; 24M; 625		

Verkaufsbezeichnung HONDA CIVIC		Fahrzeugtyp ED4	Betriebserlaubnis E714	FZ.-Hersteller 7100 = HONDA
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/55R15-81	80 - 81	22I; 24J; 24M; 663	PKW geschlossen, Frontantrieb; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P	
195/50R15-81	80 - 81	22I; 24J; 24M; 691		
215/45R15-82	80 - 81	22I; 24J; 24M; 625		

ANLAGE: 5 HONDA
 Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: TECH3 G3 Radausführung: 100/A03

Seite: 5 von 12
 Stand: 25.03.1996

Verkaufsbezeichnung HONDA CIVIC		Fahrzeugtyp ED9	Betriebserlaubnis E715	FZ.-Hersteller 7100 = HONDA
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/55R15-81	91 - 96	22l; 24J; 24M; 663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P	
195/50R15-81	91 - 96	22l; 24J; 24M; 691		
215/45R15-82	91 - 96	22l; 24J; 24M; 625		

Verkaufsbezeichnung HONDA CIVIC		Fahrzeugtyp EC8	Betriebserlaubnis E716	FZ.-Hersteller 7100 = HONDA
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/55R15-81	55	22l; 24J; 24M; 663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P	
195/50R15-81	55	22l; 24J; 24M; 691		
215/45R15-82	55	22l; 24J; 24M; 625		

Verkaufsbezeichnung HONDA CIVIC		Fahrzeugtyp EC9	Betriebserlaubnis E717	FZ.-Hersteller 7100 = HONDA
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/55R15-81	66	22l; 24J; 24M; 663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P	
195/50R15-81	66	22l; 24J; 24M; 691		
215/45R15-82	66	22l; 24J; 24M; 625		

Verkaufsbezeichnung HONDA CIVIC		Fahrzeugtyp ED7	Betriebserlaubnis E718	FZ.-Hersteller 7100 = HONDA
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/55R15-81	80 - 81	22l; 24J; 24M; 663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P	
195/50R15-81	80 - 81	22l; 24J; 24M; 691		
215/45R15-82	80 - 81	22l; 24J; 24M; 625		

Verkaufsbezeichnung HONDA CIVIC		Fahrzeugtyp EE4	Betriebserlaubnis E803	FZ.-Hersteller 7100 = HONDA
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
195/50R15-81	80 - 81		PKW geschlossen, ALLRADANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P	
195/55R15-83	80 - 81			
205/50R15-85	80 - 81	691		
215/45R15-82	80 - 81	625		

Verkaufsbezeichnung HONDA CIVIC		Fahrzeugtyp ED3	Betriebserlaubnis E965	FZ.-Hersteller 1153 = HONDA
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/55R15-81	66	22l; 24J; 24M; 663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P	
195/50R15-81	66	22l; 24J; 24M; 691		
215/45R15-82	66	22l; 24J; 24M; 625		

ANLAGE: 5 HONDA
 Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: TECH3 G3 Radausführung: 100/A03

Seite: 6 von 12
 Stand: 25.03.1996

Verkaufsbezeichnung HONDA CIVIC		Fahrzeugtyp ED6	Betriebserlaubnis F180	FZ.-Hersteller 7100 = HONDA
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/55R15-81	66	22I; 24J; 24M; 663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P	
195/50R15-81	66	22I; 24J; 24M; 691		
215/45R15-82	66	22I; 24J; 24M; 625		

Verkaufsbezeichnung HONDA CIVIC		Fahrzeugtyp ED3	Betriebserlaubnis F311	FZ.-Hersteller 7100 = HONDA
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/55R15-81	66	22I; 24J; 24M; 663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P	
195/50R15-81	66	22I; 24J; 24M; 691		
215/45R15-82	66	22I; 24J; 24M; 625		

Verkaufsbezeichnung HONDA CIVIC		Fahrzeugtyp EE8	Betriebserlaubnis F468	FZ.-Hersteller 7100 = HONDA
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
195/50R15-81	110	22B; 24J; 24M	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P	
205/50R15-85	110	22B; 24J; 24M; 691		
215/45R15-82	110	22B; 24J; 24M; 625		

Verkaufsbezeichnung HONDA CIVIC		Fahrzeugtyp EE9	Betriebserlaubnis F469	FZ.-Hersteller 7100 = HONDA
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
195/50R15-81	110	22B; 24J; 24M	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P	
205/50R15-85	110	22B; 24J; 24M; 691		
215/45R15-82	110	22B; 24J; 24M; 625		

Verkaufsbezeichnung HONDA CIVIC		Fahrzeugtyp EG8	Betriebserlaubnis F875	FZ.-Hersteller 7100 = HONDA
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/55R15-81	66	663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P	
195/50R15-81	66	HA8		
195/55R15-83	66	HA8; 54A; 699		
205/50R15-85	66	HA8; 24J; 699		
215/45R15-82	66	HA8; 24J; 625		

Verkaufsbezeichnung HONDA CIVIC		Fahrzeugtyp EG3	Betriebserlaubnis F876	FZ.-Hersteller 7100 = HONDA
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/55R15-81	55	663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P	
195/50R15-81	55	HA8		
195/55R15-83	55	HA8; 54A; 699		
205/50R15-85	55	HA8; 24J; 699		
215/45R15-82	55	HA8; 24J; 625		

ANLAGE: 5 HONDA
 Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: TECH3 G3 Radausführung: 100/A03

Seite: 7 von 12
 Stand: 25.03.1996

Verkaufsbezeichnung HONDA CIVIC		Fahrzeugtyp EG4	Betriebserlaubnis F877	FZ.-Hersteller 7100 = HONDA
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/55R15-81	66	663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P	
195/50R15-81	66	HA8		
195/55R15-83	66	HA8; 54A; 699		
205/50R15-85	66	HA8; 24J; 699		
215/45R15-82	66	HA8; 24J; 625		

Verkaufsbezeichnung HONDA CIVIC		Fahrzeugtyp EG5	Betriebserlaubnis F878	FZ.-Hersteller 7100 = HONDA
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/55R15-81	92	663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P	
195/50R15-81	92	HA8		
195/55R15-83	92	HA8; 54A; 699		
205/50R15-85	92	HA8; 24J; 699		
215/45R15-82	92	HA8; 24J; 625		

Verkaufsbezeichnung HONDA CIVIC		Fahrzeugtyp EG6	Betriebserlaubnis F879	FZ.-Hersteller 7100 = HONDA
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
195/55R15	118	HA8; 699	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P	
205/50R15-85	118	HA8; 24J; 699		
215/45R15-82	118	HA8; 24J; 625		

Verkaufsbezeichnung HONDA CIVIC		Fahrzeugtyp EH9	Betriebserlaubnis F883	FZ.-Hersteller 7100 = HONDA
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/55R15-81	92	663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P	
195/50R15-81	92	HA8		
195/55R15-83	92	HA8; 54A; 699		
205/50R15-85	92	HA8; 24J; 699		
215/45R15-82	92	HA8; 24J; 625		

Verkaufsbezeichnung HONDA CIVIC		Fahrzeugtyp EG9	Betriebserlaubnis F884	FZ.-Hersteller 7100 = HONDA
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
195/55R15	118	HA8; 699	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P	
205/50R15-85	118	HA8; 24J; 699		
215/45R15-82	118	HA8; 24J; 625		

ANLAGE: 5 HONDA
 Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: TECH3 G3 Radausführung: 100/A03

Seite: 8 von 12
 Stand: 25.03.1996

Verkaufsbezeichnung HONDA CIVIC		Fahrzeugtyp EG2	Betriebserlaubnis G069	FZ.-Hersteller 7100 = HONDA
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/55R15-81	118	22I; 24M; 663	PKW offen(Cabrio) FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P	
195/50R15-82	118	21R; 22B; 24D; 24J; 699		
195/55R15-84	118	21R; 22B; 22G; 24D; 24J; 699		
215/45R15-82	118	22I; 24D; 24J; 613; 625		

Verkaufsbezeichnung HONDA CIVIC		Fahrzeugtyp EH6	Betriebserlaubnis G070	FZ.-Hersteller 7100 = HONDA
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/55R15-81	92	22I; 24M; 663	PKW offen(CABRIO),FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P	
195/50R15-82	92	21R; 22B; 24D; 24J; 699		
195/55R15-84	92	21R; 22B; 22G; 24D; 24J; 699		
215/45R15-82	92	22I; 24D; 24J; 613; 625		

Verkaufsbezeichnung HONDA CIVIC		Fahrzeugtyp EJ1	Betriebserlaubnis G623	FZ.-Hersteller 1153 = HONDA
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/55R15-81	92	663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P	
195/50R15-81	92	HA8		
195/55R15-83	92	HA8; 54A; 699		
205/50R15-85	92	HA8; 22I; 24J; 699		
215/45R15-82	92	HA8; 24J; 625		

Verkaufsbezeichnung HONDA CIVIC		Fahrzeugtyp EJ2	Betriebserlaubnis G624	FZ.-Hersteller 1153 = HONDA
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/55R15-81	74	663	PKW geschlossen, Frontantrieb; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P	
195/50R15-81	74	HA8		
195/55R15-83	74	HA8; 54A; 699		
205/50R15-85	74	HA8; 22I; 24J; 699		
215/45R15-82	74	HA8; 24J; 625		

Verkaufsbezeichnung HONDA CIVIC		Fahrzeugtyp MA8	Betriebserlaubnis G916	FZ.-Hersteller 2131 = HONDA
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/55R15-81	66	663	PKW geschlossen, Frontantrieb; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P	
195/50R15-82	66			
195/55R15-83	66	21P; 24J; 24M		
205/50R15-85	66	21P; 22I; 24J; 24M		
215/45R15-82	66	21P; 24J; 24M; 625		

ANLAGE: 5 HONDA
 Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: TECH3 G3 Radausführung: 100/A03

Seite: 9 von 12
 Stand: 25.03.1996

Verkaufsbezeichnung HONDA CIVIC		Fahrzeugtyp MA9	Betriebserlaubnis G917	FZ.-Hersteller 2131 = HONDA
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/55R15-82	66	663	PKW geschlossen,Frontantrieb; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P	
195/50R15-82	66			
195/55R15-83	66	21P; 24J; 24M		
205/50R15-85	66	21P; 22I; 24J; 24M		
215/45R15-82	66	21P; 24J; 24M; 625		

Verkaufsbezeichnung HONDA CIVIC		Fahrzeugtyp MB1	Betriebserlaubnis G918	FZ.-Hersteller 2131 = HONDA
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/55R15-82	83 - 93	663	PKW geschlossen,Frontantrieb; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P	
195/50R15-82	83 - 93			
195/55R15-83	83 - 93	21P; 24J; 24M		
205/50R15-85	83 - 93	21P; 22I; 24J; 24M		
215/45R15-82	83 - 93	21P; 24J; 24M; 625		
195/55R15	93	21P; 24J; 24M; 51G		

Auflagen

Auflagengruppe 1: Allgemeine Einschränkungen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren berichtigen zu lassen. Dies ist nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Das Fahrwerk, sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 11K) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von
 Fahrzeughersteller
 Fahrzeugtyp
 Fahrzeugidentifizierungsnummer
 auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO bescheinigen zu lassen.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich.

Auflagen­gruppe 2: Karosserie-Nacharbeiten

- 21P) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhaus­ausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- 21R) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- 22B) Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhaus­ausschnittkanten ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22G) Durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Reifen­auflfläche ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22I) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhaus­ausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- 24D) An den hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.
- 24J) An den vorderen Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.
- 24M) An den hinteren Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.

Auflagen­gruppe 3: Fahrwerk

- 34Q) Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig, wenn ein Mindestabstand von 5 mm zwischen Sonderrad und Fahrwerks- bzw. Lenkungsteilen vorhanden ist.

Auflagen­gruppe 5: Reifen (ohne Fabrikatsbindung)

- 51A) Der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfüll­druck ist zu beachten.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen ist.
- 54A) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.

Auflagen­gruppe 6: Reifen (mit Fabrikatsbindung)

- 613) Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:
- | | |
|-------------|--------------------|
| Hersteller: | Typ: |
| DUNLOP | D40, SP SPORT 2000 |
- Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

ANLAGE: 5 HONDA
Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: TECH3 G3 Radausführung: 100/A03

Seite: 11 von 12
Stand: 25.03.1996

- 617) Es dürfen nur Reifenfabrikate mit einer Breite im montierten Zustand von max. 216 mm verwendet werden; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen.
- 625) Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
- | | |
|-------------|------------------------------|
| Hersteller: | Typ: |
| BRIDGESTONE | S-01 |
| DUNLOP | D40, SP SPORT 2000 bzw. 8000 |
| MICHELIN | XGTV, SX-GT |
| YOKOHAMA | AVS |
- Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- 62L) Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:
- | | |
|-------------|---------------|
| Hersteller: | Typ: |
| DUNLOP | SP Sport 8000 |
- Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- 663) Es dürfen nur Reifen folgender Hersteller verwendet werden:
BRIDGESTONE, CONTINENTAL, CONTINENTAL M+S Profile, GOODYEAR, GOODYEAR EAGLE GW (M+S), DUNLOP, PIRELLI, UNIROYAL u. UNIROYAL MS*plus 3 bzw. MS*plus 44, YOKOHAMA A510
Werden Reifen anderer Hersteller oder andere Reifen mit M+S-Profil verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgenreöße vorzulegen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- 691) Es sind nur solche Reifenfabrikate zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 5 mm zwischen Reifen und Fahrwerks-, Lenkungs- bzw. Karosserieteilen vorhanden ist; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- 699) Es sind nur solche Reifenfabrikate zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 18 mm zwischen Reifen und dem Längslenker der Hinterachse vorhanden ist; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- 69F) Es sind nur solche Reifenfabrikate zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 8 mm zwischen Reifen und Fahrwerks-, Lenkungs- bzw. Karosserieteilen vorhanden ist; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Auflagengruppe 7: Räder

- 71K) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.
- 722) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig. Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.

ANLAGE: 5 HONDA
Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: TECH3 G3 Radausführung: 100/A03

Seite: 12 von 12
Stand: 25.03.1996

-
- 74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden. Bei Verwendung von Radschrauben ist die in der Anlage zum Gutachten dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 74P) Radausführungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulässig, wenn die im Gutachten beschriebenen Zentrierringe verwendet werden.

Auflagengruppe H: Auflagen Fahrzeuge H...

- HA8) Durch Nacharbeit des Wärmeschutzbleches vom Endschalldämpfer ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Diese Anlage gilt nur in Verbindung mit o.g. Gutachten