

Gutachten zur Erteilung der ABE-Nr. 52858 nach §22 StVZO  
 Nr. : RA-001089-A0-072  
 Anlage-Nr. : KL8I  
 Seite : 1 / 11  
 Auftraggeber : Fondmetal S.p.A.  
 Teiletyp : 9EVO\_9019



**Technische Daten, Kurzfassung**  
**Raddaten**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Radtyp:                | <b>9EVO_9019</b>             |
| Art des Sonderrades:   | einteiliges Leichtmetall-Rad |
| Handelsmarke:          | Fondmetal                    |
| Montageposition:       | <b>Hinterachse **)</b>       |
| Radausführung:         | <b>39 5112Y</b>              |
| Radausführungskennz.:  | LK112Y                       |
| Radgröße:              | 9Jx19H2                      |
| Rad-Einpresstiefe:     | 39 mm                        |
| Lochkreisdurchmesser:  | 112 mm                       |
| Lochzahl:              | 5                            |
| Mittenlochdurchmesser: | 75 mm                        |
| Zentrierart:           | Mittenzentrierung            |
| Zentrierring:          | Øi57,1 Øe75                  |
| geprüfte Radlast: *)   | 690 kg                       |
| Reifenabrollumfang:    | 2270 mm                      |

\*) Die zulässige Radlast kann je nach Reifengröße vom angegebenen Wert abweichen.

\*\*) Die Verwendung des Rades **9EVO\_9019, 39 5112Y** ist nur an der **Hinterachse** zulässig. Das hier beschriebene Sonderrad ist nur in Kombination mit dem Radtyp **9EVO\_8019** (ABE-Nr. **52856\*1**) an der **Vorderachse** zulässig. Die zulässigen Reifengrößen und Auflagen sind dem separaten Gutachten für den Radtyp **9EVO\_8019, 39 5112Y** (ABE-Nr. **52856\*1**) zu entnehmen.

**Allgemeine Anforderungen**

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

**Verwendungsbereich**

Fahrzeughersteller oder Marke: VW

| Radbefestigung  |       |  |             |              |
|-----------------|-------|--|-------------|--------------|
| Auflagen-Kürzel | Achse | Beschreibung der Befestigungsteile                         | Zubehör-Kit | Anzugsmoment |
| BF1             | 1+2   | Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 30 mm |             | 140 Nm       |
| BF2             | 1+2   | Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 30 mm |             | 120 Nm       |

§ 22 52858

Gutachten zur Erteilung der ABE-Nr. 52858 nach §22 StVZO

Nr. : RA-001089-A0-072  
 Anlage-Nr. : KL8I  
 Seite : 2 / 11  
 Auftraggeber : Fondmetal S.p.A.  
 Teiletyp : 9EVO\_9019



| Typ(en):  |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                      |                             |
|---|----------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>3H</b>   |                      | <b>e1*2007/46*1725*..</b>             |                      |                             |
| Motorleistung (kW)  | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                      | Auflagen und Hinweise       |
|   |                      | Vorderachse                           | Hinterachse          |                             |
|   |                      | <b>8Jx19H2, ET39</b>                  | <b>9Jx19H2, ET39</b> |                             |
| 110 bis 206   | VW Arteon            | 235/40R19                             | 235/40R19            | A02) bis A10)<br>BF1) N245) |
|   |                      | 245/35R19                             | 245/35R19            | A02) bis A10)<br>BF1)       |
|   |                      | 245/40R19                             | 245/40R19            | A02) bis A10)<br>BF1)       |
| Die Verwendung des Rades 9EVO_9019, 39 5112Y ist nur an der Hinterachse und nur mit den in der Spalte 'Hinterachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 9EVO_8019 (ABE-Nr. 52856*1 an der Vorderachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                      |                                       |                      |                             |

| Typ(en):  |                                  | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                             |                                 |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>16</b>   |                                  | <b>e1*2007/46*0539*..</b>             |                             |                                 |
| Motorleistung (kW)  | Handelsbezeichnungen             | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                             | Auflagen und Hinweise           |
|   |                                  | Vorderachse                           | Hinterachse                 |                                 |
|   |                                  | <b>8Jx19H2, ET39</b>                  | <b>9Jx19H2, ET39</b>        |                                 |
| 77 bis 162  | VW Beetle<br>(Limousine, Cabrio) | 235/35R19                             | 235/35R19<br>K04) K95)      | A01) bis A10)<br>BF1) E99)      |
|   |                                  | 235/40R19                             | 235/40R19<br>K04) K26) K95) | A01) bis A10)<br>BF1) E99) GD0) |
|   |                                  | 245/35R19                             | 245/35R19<br>K04) K26) K95) | A01) bis A10)<br>BF1) E99)      |
| Die Verwendung des Rades 9EVO_9019, 39 5112Y ist nur an der Hinterachse und nur mit den in der Spalte 'Hinterachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 9EVO_8019 (ABE-Nr. 52856*1 an der Vorderachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                                  |                                       |                             |                                 |

| Typ(en):  |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                             |                       |
|---|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>1F</b>   |                      | <b>e1*2001/116*0349*..</b>            |                             |                       |
| Motorleistung (kW)  | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                             | Auflagen und Hinweise |
|   |                      | Vorderachse                           | Hinterachse                 |                       |
|   |                      | <b>8Jx19H2, ET39</b>                  | <b>9Jx19H2, ET39</b>        |                       |
| 85 bis 191  | VW EOS               | 245/30R19                             | 245/30R19<br>K04) K63) K71) | A01) bis A10)<br>BF2) |
| Die Verwendung des Rades 9EVO_9019, 39 5112Y ist nur an der Hinterachse und nur mit den in der Spalte 'Hinterachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 9EVO_8019 (ABE-Nr. 52856*1 an der Vorderachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                      |                                       |                             |                       |

§ 22 52858

Gutachten zur Erteilung der ABE-Nr. 52858 nach §22 StVZO

Nr. : RA-001089-A0-072  
 Anlage-Nr. : KL8I  
 Seite : 3 / 11  
 Auftraggeber : Fondmetal S.p.A.  
 Teiletyp : 9EVO\_9019



| Typ(en):  |  | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                                |                                   |
|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>3C</b>   |  | <b>e1*2001/116*0307*..</b>            |                                |                                   |
| <b>3C</b>   |  | <b>e1*2007/46*0502*..</b>             |                                |                                   |
| <b>3C</b>   |  | <b>e1*2007/46*0547*..</b>             |                                |                                   |
| Motorleistung (kW)  | Handelsbezeichnungen   | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                                | Auflagen und Hinweise             |
|   |  | Vorderachse                           | Hinterachse                    |                                   |
|   |  | <b>8Jx19H2, ET39</b>                  | <b>9Jx19H2, ET39</b>           |                                   |
| 75 bis 155  | VW Passat (B6 / B7, Limousine, Kombi, kleinste Serienreifen in 16Zoll, außer Alltrack) | 235/35R19                             | 235/35R19 (K04) K21) K28) K63) | A01) bis A10) BF1) E87) E93) G0Y) |
| Die Verwendung des Rades 9EVO_9019, 39 5112Y ist nur an der Hinterachse und nur mit den in der Spalte 'Hinterachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 9EVO_8019 (ABE-Nr. 52856*1 an der Vorderachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |  |                                       |                                |                                   |

| Typ(en):  |  | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                                |                              |
|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>3C</b>   |  | <b>e1*2001/116*0307*..</b>            |                                |                              |
| <b>3C</b>   |  | <b>e1*2007/46*0547*..</b>             |                                |                              |
| Motorleistung (kW)  | Handelsbezeichnungen   | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                                | Auflagen und Hinweise        |
|   |  | Vorderachse                           | Hinterachse                    |                              |
|   |  | <b>8Jx19H2, ET39</b>                  | <b>9Jx19H2, ET39</b>           |                              |
| 184 bis 220   | VW Passat (B6 / B7, Limousine, Kombi, kleinste Serienreifen in 17Zoll, außer Alltrack) | 235/35R19                             | 235/35R19 (K04) K21) K28) K63) | A01) bis A10) BF2) E87) E93) |
| Die Verwendung des Rades 9EVO_9019, 39 5112Y ist nur an der Hinterachse und nur mit den in der Spalte 'Hinterachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 9EVO_8019 (ABE-Nr. 52856*1 an der Vorderachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |  |                                       |                                |                              |

| Typ(en):  |  | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                           |                          |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>3C</b>   |  | <b>e1*2001/116*0307*..</b>            |                           |                          |
| <b>3C</b>   |  | <b>e1*2007/46*0502*..</b>             |                           |                          |
| Motorleistung (kW)  | Handelsbezeichnungen                             | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                           | Auflagen und Hinweise    |
|   |  | Vorderachse                           | Hinterachse               |                          |
|   |  | <b>8Jx19H2, ET39</b>                  | <b>9Jx19H2, ET39</b>      |                          |
| 81 bis 206  | VW Passat (B8; Limousine, Kombi; außer Alltrack) | 235/35R19                             | 235/35R19 (K28)           | A01) bis A10) BF1) E93a) |
|   |  | 235/40R19                             | 235/40R19 (K28) K63)      | A01) bis A10) BF1) E93a) |
|   |  | 245/35R19                             | 245/35R19 (K04) K28) K63) | A01) bis A10) BF1) E93a) |
| Die Verwendung des Rades 9EVO_9019, 39 5112Y ist nur an der Hinterachse und nur mit den in der Spalte 'Hinterachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 9EVO_8019 (ABE-Nr. 52856*1 an der Vorderachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |  |                                       |                           |                          |

§ 22 52858

Gutachten zur Erteilung der ABE-Nr. 52858 nach §22 StVZO

Nr. : RA-001089-A0-072  
 Anlage-Nr. : KL8I  
 Seite : 4 / 11  
 Auftraggeber : Fondmetal S.p.A.  
 Teiletyp : 9EVO\_9019



| Typ(en):  |                         | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                           |                         |
|---|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>3C</b>   |                         | <b>e1*2001/116*0307*..</b>            |                           |                         |
| <b>3C</b>   |                         | <b>e1*2007/46*0502*..</b>             |                           |                         |
| <b>3C</b>   |                         | <b>e1*2007/46*0547*..</b>             |                           |                         |
| Motorleistung (kW)  | Handelsbezeichnungen    | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                           | Auflagen und Hinweise   |
|   |                         | Vorderachse                           | Hinterachse               |                         |
|   |                         | <b>8Jx19H2, ET39</b>                  | <b>9Jx19H2, ET39</b>      |                         |
| 103 bis 155   | VW Passat Alltrack (B7) | 245/30R19                             | 245/30R19 (K04) K99) T89) | A01) bis A10) BF1) E93) |
| Die Verwendung des Rades 9EVO_9019, 39 5112Y ist nur an der Hinterachse und nur mit den in der Spalte 'Hinterachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 9EVO_8019 (ABE-Nr. 52856*1 an der Vorderachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                         |                                       |                           |                         |

| Typ(en):  |                         | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                      |                          |
|---|-------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>3C</b>   |                         | <b>e1*2001/116*0307*..</b>            |                      |                          |
| Motorleistung (kW)  | Handelsbezeichnungen    | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                      | Auflagen und Hinweise    |
|   |                         | Vorderachse                           | Hinterachse          |                          |
|   |                         | <b>8Jx19H2, ET39</b>                  | <b>9Jx19H2, ET39</b> |                          |
| 110 bis 200   | VW Passat Alltrack (B8) | 235/40R19                             | 235/40R19 (K104)     | A01) bis A10) BF1) E93a) |
|   |                         | 245/35R19                             | 245/35R19 (K104)     | A01) bis A10) BF1) E93a) |
| Die Verwendung des Rades 9EVO_9019, 39 5112Y ist nur an der Hinterachse und nur mit den in der Spalte 'Hinterachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 9EVO_8019 (ABE-Nr. 52856*1 an der Vorderachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                         |                                       |                      |                          |

| Typ(en):  |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                           |                              |
|---|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>3CC</b>  |                      | <b>e1*2001/116*0468*..</b>            |                           |                              |
| Motorleistung (kW)  | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                           | Auflagen und Hinweise        |
|   |                      | Vorderachse                           | Hinterachse               |                              |
|   |                      | <b>8Jx19H2, ET39</b>                  | <b>9Jx19H2, ET39</b>      |                              |
| 100 bis 220   | VW Passat CC, VW CC  | 235/35R19                             | 235/35R19 (K04) K83) K84) | A01) bis A10) BF1) GCB)      |
|   |                      | 245/30R19                             | 245/30R19 (K02) K83) K84) | A01) bis A10) BF1)           |
|   |                      | 235/35R19                             | 265/30R19 (K02) K83) K84) | A01) bis A10) BF1) GCB) V00) |
| Die Verwendung des Rades 9EVO_9019, 39 5112Y ist nur an der Hinterachse und nur mit den in der Spalte 'Hinterachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 9EVO_8019 (ABE-Nr. 52856*1 an der Vorderachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                      |                                       |                           |                              |

| Typ(en):  |  | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                      |                       |
|---|--|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>13</b>   |  | <b>e1*2001/116*0471*..</b>            |                      |                       |
| Motorleistung (kW)  | Handelsbezeichnungen   | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                      | Auflagen und Hinweise |
|   |  | Vorderachse                           | Hinterachse          |                       |
|   |  | <b>8Jx19H2, ET39</b>                  | <b>9Jx19H2, ET39</b> |                       |
| 92 bis 206  | VW Scirocco (Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 17Zoll) | 245/30R19                             | 245/30R19 (K04) K15) | A01) bis A10) BF2)    |
| Die Verwendung des Rades 9EVO_9019, 39 5112Y ist nur an der Hinterachse und nur mit den in der Spalte 'Hinterachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 9EVO_8019 (ABE-Nr. 52856*1 an der Vorderachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |  |                                       |                      |                       |

§ 22 52858

Gutachten zur Erteilung der ABE-Nr. 52858 nach §22 StVZO

Nr. : RA-001089-A0-072  
 Anlage-Nr. : KL8I  
 Seite : 5 / 11  
 Auftraggeber : Fondmetal S.p.A.  
 Teiletyp : 9EVO\_9019



| Typ(en):  |   | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                        |                       |
|---|---|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>13</b>   |   | <b>e1*2001/116*0471*..</b>            |                        |                       |
| Motorleistung (kW)  | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                        | Auflagen und Hinweise |
|   |   | Vorderachse                           | Hinterachse            |                       |
|   |   | 8Jx19H2, ET39                         | 9Jx19H2, ET39          |                       |
| 90 bis 162  | VW Scirocco<br>(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 16Zoll) | 245/30R19                             | 245/30R19<br>K04) K15) | A01) bis A10)<br>BF2) |
| Die Verwendung des Rades 9EVO_9019, 39 5112Y ist nur an der Hinterachse und nur mit den in der Spalte 'Hinterachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 9EVO_8019 (ABE-Nr. 52856*1 an der Vorderachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |   |                                       |                        |                       |

| Typ(en):  |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                   |                                 |
|---|----------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>7N</b>   |                      | <b>e1*2007/46*0401*..</b>             |                   |                                 |
| <b>7N</b>   |                      | <b>e1*2007/46*0434*..</b>             |                   |                                 |
| Motorleistung (kW)  | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                   | Auflagen und Hinweise           |
|   |                      | Vorderachse                           | Hinterachse       |                                 |
|   |                      | 8Jx19H2, ET39                         | 9Jx19H2, ET39     |                                 |
| 85 bis 162  | VW Sharan            | 235/35R19                             | 235/35R19<br>K04) | A01) bis A10)<br>BF1) ER2) T91) |
|   |                      | 245/35R19                             | 245/35R19<br>K04) | A01) bis A10)<br>BF1) ER2) T93) |
| Die Verwendung des Rades 9EVO_9019, 39 5112Y ist nur an der Hinterachse und nur mit den in der Spalte 'Hinterachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 9EVO_8019 (ABE-Nr. 52856*1 an der Vorderachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                      |                                       |                   |                                 |

| Typ(en):  |                            | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                   |                       |
|---|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>A1</b>   |                            | <b>e13*2007/46*1845*..</b>            |                   |                       |
| Motorleistung (kW)  | Handelsbezeichnungen       | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                   | Auflagen und Hinweise |
|   |                            | Vorderachse                           | Hinterachse       |                       |
|   |                            | 8Jx19H2, ET39                         | 9Jx19H2, ET39     |                       |
| 85 bis 110  | VW T-Roc<br>(Frontantrieb) | 235/35R19                             | 235/35R19<br>K04) | A01) bis A10)<br>BF1) |
| Die Verwendung des Rades 9EVO_9019, 39 5112Y ist nur an der Hinterachse und nur mit den in der Spalte 'Hinterachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 9EVO_8019 (ABE-Nr. 52856*1 an der Vorderachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                            |                                       |                   |                       |

| Typ(en):  |                             | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                   |                            |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>A1</b>   |                             | <b>e13*2007/46*1845*..</b>            |                   |                            |
| Motorleistung (kW)  | Handelsbezeichnungen        | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                   | Auflagen und Hinweise      |
|   |                             | Vorderachse                           | Hinterachse       |                            |
|   |                             | 8Jx19H2, ET39                         | 9Jx19H2, ET39     |                            |
| 110 bis 140   | VW T-Roc<br>(Allradantrieb) | 235/40R19                             | 235/40R19         | A01) bis A10)<br>BF1) G0N) |
|   |                             | 245/35R19                             | 245/35R19<br>K04) | A01) bis A10)<br>BF1)      |
| Die Verwendung des Rades 9EVO_9019, 39 5112Y ist nur an der Hinterachse und nur mit den in der Spalte 'Hinterachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 9EVO_8019 (ABE-Nr. 52856*1 an der Vorderachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                             |                                       |                   |                            |

§ 22 52858

Gutachten zur Erteilung der ABE-Nr. 52858 nach §22 StVZO

Nr. : RA-001089-A0-072  
 Anlage-Nr. : KL8I  
 Seite : 6 / 11  
 Auftraggeber : Fondmetal S.p.A.  
 Teiletyp : 9EVO\_9019



| Typ(en):  |                            | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                      |                       |
|---|----------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>A1</b>   |                            | <b>e13*2007/46*1845*..</b>            |                      |                       |
| Motorleistung (kW)  | Handelsbezeichnungen       | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                      | Auflagen und Hinweise |
|   |                            | Vorderachse                           | Hinterachse          |                       |
|   |                            | <b>8Jx19H2, ET39</b>                  | <b>9Jx19H2, ET39</b> |                       |
| 221   | VW T-Roc R (Allradantrieb) | 235/40R19                             | 235/40R19            | A02) bis A10) BF1)    |
|   |                            | 245/35R19                             | 245/35R19            | A01) bis A10) BF1)    |
| Die Verwendung des Rades 9EVO_9019, 39 5112Y ist nur an der Hinterachse und nur mit den in der Spalte 'Hinterachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 9EVO_8019 (ABE-Nr. 52856*1 an der Vorderachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                            |                                       |                      |                       |

| Typ(en):  |                                    | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                      |                              |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5N</b>   |                                    | <b>e1*2001/116*0450*..</b>            |                      |                              |
| <b>5N</b>   |                                    | <b>e1*2007/46*0487*..</b>             |                      |                              |
| Motorleistung (kW)  | Handelsbezeichnungen               | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                      | Auflagen und Hinweise        |
|   |                                    | Vorderachse                           | Hinterachse          |                              |
|   |                                    | <b>8Jx19H2, ET39</b>                  | <b>9Jx19H2, ET39</b> |                              |
| 81 bis 155  | VW Tiguan 1 (ohne Verbreiterungen) | 235/45R19                             | 235/45R19            | A02) bis A10) BF1) E98)      |
|   |                                    | 245/40R19                             | 245/40R19            | A02) bis A10) BF1) E98)      |
|   |                                    | 225/45R19                             | 245/40R19            | A02) bis A10) BF1) E98) V00) |
|   |                                    | 225/45R19                             | 255/40R19 K04) K63)  | A01) bis A10) BF1) E98) V00) |
|   |                                    | 235/45R19                             | 265/40R19 K02) K80)  | A01) bis A10) BF1) E98) V00) |
| Die Verwendung des Rades 9EVO_9019, 39 5112Y ist nur an der Hinterachse und nur mit den in der Spalte 'Hinterachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 9EVO_8019 (ABE-Nr. 52856*1 an der Vorderachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                                    |                                       |                      |                              |

| Typ(en):  |  | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                      |                              |
|---|--|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5N</b>   |  | <b>e1*2001/116*0450*..</b>            |                      |                              |
| <b>5N</b>   |  | <b>e1*2007/46*0487*..</b>             |                      |                              |
| Motorleistung (kW)  | Handelsbezeichnungen   | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                      | Auflagen und Hinweise        |
|   |  | Vorderachse                           | Hinterachse          |                              |
|   |  | <b>8Jx19H2, ET39</b>                  | <b>9Jx19H2, ET39</b> |                              |
| 81 bis 155  | VW Tiguan 1 (Ausführungen mit Serie 255/40R19 und Verbreiterungen) | 235/45R19                             | 235/45R19            | A02) bis A10) BF1) E98)      |
|   |  | 245/40R19                             | 245/40R19            | A02) bis A10) BF1) E98)      |
|   |  | 225/45R19                             | 245/40R19            | A02) bis A10) BF1) E98) V00) |
|   |  | 225/45R19                             | 255/40R19            | A02) bis A10) BF1) E98) V00) |
|   |  | 235/45R19                             | 265/40R19            | A02) bis A10) BF1) E98) V00) |
| Die Verwendung des Rades 9EVO_9019, 39 5112Y ist nur an der Hinterachse und nur mit den in der Spalte 'Hinterachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 9EVO_8019 (ABE-Nr. 52856*1 an der Vorderachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |  |                                       |                      |                              |

§ 22 52858

Gutachten zur Erteilung der ABE-Nr. 52858 nach §22 StVZO  
 Nr. : RA-001089-A0-072  
 Anlage-Nr. : KL8I  
 Seite : 7 / 11  
 Auftraggeber : Fondmetal S.p.A.  
 Teiletyp : 9EVO\_9019



| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                      |                                  |
|--------------------|---|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| <b>5N</b>          |   | <b>e1*2001/116*0450*..</b>            |                      |                                  |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                      | Auflagen und Hinweise            |
|                    |   | Vorderachse                           | Hinterachse          |                                  |
|                    |   | <b>8Jx19H2, ET39</b>                  | <b>9Jx19H2, ET39</b> |                                  |
| 85 bis 176         | VW Tiguan 2, Tiguan 2 Allspace (ohne Verbreiterung) | 235/45R19                             | 235/45R19            | A02) bis A10)<br>BF1) E98a) ER1) |
|                    |   | 245/45R19                             | 245/45R19            | A02) bis A10)<br>BF1) E98a) ER1) |
|                    |   | 255/45R19                             | 255/45R19<br>K04)    | A01) bis A10)<br>BF1) E98a) ER1) |

Die Verwendung des Rades 9EVO\_9019, 39 5112Y ist nur an der Hinterachse und nur mit den in der Spalte 'Hinterachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 9EVO\_8019 (ABE-Nr. 52856\*1 an der Vorderachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.

| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                      |                                  |
|--------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| <b>5N</b>          |  | <b>e1*2001/116*0450*..</b>            |                      |                                  |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                               | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                      | Auflagen und Hinweise            |
|                    |  | Vorderachse                           | Hinterachse          |                                  |
|                    |  | <b>8Jx19H2, ET39</b>                  | <b>9Jx19H2, ET39</b> |                                  |
| 85 bis 176         | VW Tiguan 2, Tiguan 2 Allspace (mit Verbreiterung) | 235/45R19                             | 235/45R19            | A02) bis A10)<br>BF1) E98a) ER1) |
|                    |  | 245/45R19                             | 245/45R19            | A02) bis A10)<br>BF1) E98a) ER1) |
|                    |  | 255/45R19                             | 255/45R19            | A02) bis A10)<br>BF1) E98a) ER1) |

Die Verwendung des Rades 9EVO\_9019, 39 5112Y ist nur an der Hinterachse und nur mit den in der Spalte 'Hinterachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 9EVO\_8019 (ABE-Nr. 52856\*1 an der Vorderachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.

### Auflagen und Hinweise

- A01) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem Beispielkatalog zu § 19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- A02) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, unter Zugrundelegung der fahrzeugspezifischen Daten, aus der in Anlage 0 befindlichen Tabelle „Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol“ zu entnehmen. Gibt es die Reifengrößen mit den ermittelten Mindestwerten **nicht**, so sind sie **nicht** zulässig.

Gutachten zur Erteilung der ABE-Nr. 52858 nach §22 StVZO  
Nr. : RA-001089-A0-072  
Anlage-Nr. : KL8I  
Seite : 8 / 11  
Auftraggeber : Fondmetal S.p.A.  
Teiletyp : 9EVO\_9019

- A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig. Bei Fahrzeugen mit Höchstgeschwindigkeit größer 210km/h sind nur Metallventile zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.
- A06) Bei Verwendung des serienmäßigen Ersatz- bzw. Notrades sind die serienmäßigen Befestigungsteile zu verwenden.
- A07) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.
- A08) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- A09) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dass Schneekettenbetrieb nicht geprüft wurde, es sei denn, dass die Verwendung von Schneeketten durch eine weitere Auflage im Gutachten erlaubt wird.
- A10) Die Räder dürfen nur an der Innenseite mit Klebegewichten ausgewuchtet werden. Je nach Bremsausstattung kann die Anbringung von Wuchtgewichten unterhalb des Felgentiefbetts und/oder der Felgenschulter eingeschränkt sein.
- BF1) Es sind folgende vom Radhersteller mitzuliefernde Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 30 mm  
Anzugsmoment: 140 Nm
- BF2) Es sind folgende vom Radhersteller mitzuliefernde Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 30 mm  
Anzugsmoment: 120 Nm
- E87) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen „AllTrack“. Diese Ausführungen sind serienmäßig mit den Bereifungen 205/50R17 bzw. 225/50R17 bzw. 225/45R18 ausgerüstet.
- E93) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen „Passat B7“:  
- EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2001/116\*0307\* bis Nachtrag 36  
- EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2007/46\*0502\* bis Nachtrag 10  
- EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2007/46\*0547\* bis Nachtrag 3
- E93a) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen „Passat B8“:  
- EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2001/116\*0307\* ab Nachtrag 37  
- EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2007/46\*0502\* ab Nachtrag 11

Gutachten zur Erteilung der ABE-Nr. 52858 nach §22 StVZO  
Nr. : RA-001089-A0-072  
Anlage-Nr. : KL8I  
Seite : 9 / 11  
Auftraggeber : Fondmetal S.p.A.  
Teiletyp : 9EVO\_9019

- E98) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen „Tiguan 1“:  
- EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2001/116\*0450\* bis Nachtrag 23,  
- EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2007/46\*0487\* bis Nachtrag 14.
- E98a) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen „Tiguan 2“:  
- EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2001/116\*0450\* ab Nachtrag 24.
- E99) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen Beetle Dune.
- ER1) Das Sonderrad (gepr. Radlast) an Achse 2 ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer Achslast von 1380 kg. Das gilt auch bei erhöhter Achslast im Anhängerbetrieb gemäß den Fahrzeugpapieren (Feld 22 bzw. Ziffer 33).
- ER2) Die Sonderräder (gepr. Radlasten) sind in Verbindung mit diesen Reifengrößen nur zulässig an Achse 1 bis zu einer Achslast von 1300 kg und an Achse 2 bis zu einer Achslast von 1380 kg. Das gilt auch bei erhöhter Achslast im Anhängerbetrieb gemäß den Fahrzeugpapieren (Feld 22 bzw. Ziffer 33).
- G01) Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muss, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung auf der Anbaubestätigung eingetragen werden.
- G0N) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 215/50R18, 215/55R17 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- G0Y) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 195/60R16, 215/55R16, 235/40R18, 235/45R17 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- GCB) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 235/35R19, 235/40R18, 235/45R17 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- GD0) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 215/55R17, 235/35R20, 235/40R19, 235/45R18 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- K02) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Gutachten zur Erteilung der ABE-Nr. 52858 nach §22 StVZO  
Nr. : RA-001089-A0-072  
Anlage-Nr. : KL8I  
Seite : 10 / 11  
Auftraggeber : Fondmetal S.p.A.  
Teiletyp : 9EVO\_9019

- K04) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K15) An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich von der seitlichen Schutzleiste bzw. Sicke bis zur Stoßfängeroberkante umzulegen.
- K21) An Achse 2 ist die Befestigungslasche des Stoßfängers im Bereich der Stoßfängeroberkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.
- K26) An Achse 2 sind die Radhäuser im Bereich der umgelegten Radhausausschnittkanten um 10 mm aufzuweiten.
- K28) An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten um 10 mm aufzuweiten.
- K63) An Achse 2 ist der Filzinnenkotflügel im Bereich von der Stoßfängeroberkante bis zur seitlichen Stoßleiste eng an das Blechradhaus anzulegen und anzukleben.
- K71) An Achse 2 ist die im Bereich der Stoßfängeroberkante befindliche Blechnase abzutrennen oder nach innen umzuformen.
- K80) Um eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination an Achse 2 zu gewährleisten, sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- die Radhausausschnittkanten sind im Bereich von der seitlichen Schutzleiste bzw. Sicke bis zur Stoßfängeroberkante umzulegen, die vorhandene Kunststoffkanten der Kotflügelverbreiterungen sind entsprechend zu kürzen,
  - der Filzinnenkotflügel ist im Bereich von der seitlichen Schutzleiste bzw. Sicke bis zur Stoßfängeroberkante eng an das Blechradhaus anzulegen.
- K83) An Achse 2 ist im Bereich der Stoßfängeroberkante die ins Radhaus ragende Kunststoffkante des Verbreiterungsflap zu kürzen.
- K84) Um eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination an Achse 2 zu gewährleisten, sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- die Radhausausschnittkante ist im Bereich von 50 mm vor der Radmitte bis zur Stoßfängeroberkante umzulegen und aufzuweiten,
  - der Filzinnenkotflügel ist in diesem Bereich eng an das Radhaus anzulegen.
- K95) Um eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination an Achse 2 zu gewährleisten sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- die Befestigungsschraube und die Kunststoffhalterung im Bereich Radmitte ist zu entfernen
  - die Radhauskante und die Blechlasche sind im Bereich 45° vor Radmitte bis Stoßfängeroberkante umzulegen,
  - der Filzinnenkotflügel ist in diesem Bereich eng an das Radhaus anzulegen.
- K99) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 2 herzustellen sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- die Kunststoffradhausverbreiterung ist auf eine Restbreite von 5 mm zu kürzen.

Gutachten zur Erteilung der ABE-Nr. 52858 nach §22 StVZO  
Nr. : RA-001089-A0-072  
Anlage-Nr. : KL8I  
Seite : 11 / 11  
Auftraggeber : Fondmetal S.p.A.  
Teiletyp : 9EVO\_9019



- K104) Um eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination an Achse 2 zu gewährleisten sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- die Radhauskante ist im Bereich von Oberkante Stoßfänger bis 30° vor Radmitte um 10 mm aufzuweiten,
  - die Kunststoffradhausverbreiterung ist der aufgeweiteten Radhauskante entsprechend zu kürzen.
- N245) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 245/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- T89) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1160 kg bei LI 89 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 580 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T91) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1230 kg bei LI 91 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 615 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T93) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1300 kg bei LI 93 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 650 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- V00) Die Verwendung dieser Reifenkombination (unterschiedliche Reifengrößen an der Vorder- und Hinterachse) ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Dies ist möglich durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifen- oder Fahrzeugherstellers. Falls es sich um eine serienmäßige Reifenkombination handelt und diese ohne Einschränkung der Reifenfabrikate/-typen vom Fahrzeughersteller freigegeben ist, entfällt die Notwendigkeit eines entsprechenden Nachweises.

Die Anlage KL8I mit den Seiten 1-11 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für Sonderräder Typ 9EVO\_9019 des Auftraggebers Fondmetal S.p.A.

Geschäftsstelle Essen, 20.04.2020