

TEILEGUTACHTEN

366-0087-05-MURD-TG/N7

Hersteller: FONDMETAL S.p.A.
I-24050 Palosco (Bergamo)
Art: Sonderrad 8 J X 19 H2
Typ: 9GR/F7-A

Nach § 19 (3) StVZO ist bei Vorliegen eines Teilegutachtens nach Anlage XIX StVZO die Abnahme des Ein- oder Anbaus unverzüglich durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder durch einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder Angestellten einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation durchzuführen und der ordnungsgemäße Ein- oder Anbau bestätigen zu lassen.

Die in den Anlagen aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach erfolgter Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das vorliegende Teilegutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich durch Umrüstung berührte Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüferingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, Betriebserlaubnis nach § 18 Abs. 5 StVZO oder Anhängerverzeichnis) durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

Weitere Hinweise

Die Verwendungsbereiche wurden teilweise aktualisiert.

I. Übersicht

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Loch- kreis (mm) / -zahl	Mitten loch (mm)	Ein- preß- tiefe (mm)	zul. Rad- last (kg)	zul. Abroll- umf. (mm)	gültig ab Fertig- Datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring						
100/A02	9GR/F7-A 5x100 Z	Ø54.1-Ø67.1	100/5	54,1	38	700	2075	02//05
100/A05	9GR/F7-A 5x100 Z	Ø57.1-Ø67.1	100/5	57,1	25	700	2075	02//05
108/A10	9GR/F7-A 5x108 Z	Ø60.1-Ø67.1	108/5	60,1	38	900	2175	02//05
108/A11	9GR/F7-A 5x108 Z	Ø63.4-Ø67.1	108/5	63,3	42	900	2175	02//05
108/A13	9GR/F7-A 5x108 Z	Ø65.1-Ø67.1	108/5	65,1	42	900	2175	02//05
108/P	9GR/F7-A 5x108 P	ohne	108/5	66,9	48	900	2175	02//05
110/A13	9GR/F7-A 5x110 Z	Ø65.1-Ø67.1	110/5	65,1	38	900	2175	02//06
112/A05	9GR/F7-A 5x112 Z	Ø57.1-Ø67.1	112/5	57,1	38	900	2175	02//05
112/A05	9GR/F7-A 5x112 Z	Ø57.1-Ø67.1	112/5	57,1	25	900	2175	02//05
112/A05	9GR/F7-A 5x112 Z	Ø57.1-Ø67.1	112/5	57,1	42	900	2175	02//05
112/A05	9GR/F7-A 5x112 Z	Ø57.1-Ø67.1	112/5	57,1	48	900	2175	02//05
112/K	9GR/F7-A 5x112 K	ohne	112/5	66,6	30	900	2175	02//05
112/K	9GR/F7-A 5x112 K	ohne	112/5	66,6	38	900	2175	02//05
114/A10	9GR/F7-A 5x114 Z	Ø60.1-Ø67.1	114,3/5	60,1	38	900	2175	02//05
114/A10	9GR/F7-A 5x114 Z	Ø60.1-Ø67.1	114,3/5	60,1	42	900	2175	02//05
114/A12	9GR/F7-A 5x114 Z	Ø64.1-Ø67.1	114,3/5	64,1	38	900	2175	02//05
114/A12	9GR/F7-A 5x114 Z	Ø64.1-Ø67.1	114,3/5	64,1	42	900	2175	02//05
114/C	9GR/F7-A 5x114 C	ohne	114,3/5	66,1	38	668	2254	02//05
1143/Z	9GR/F7-A 5x114 Z	ohne	114,3/5	67,1	38	900	2175	02//05
1143/Z	9GR/F7-A 5x114 Z	ohne	114,3/5	67,1	42	900	2175	02//05
120/I	9GR/F7-A 5x120 I	ohne	120/5	72,68	40	855	2255	02//05
120/I	9GR/F7-A 5x120 I	ohne	120/5	72,68	20	900	2175	02//05
120/A	9GR/F7-A 5x120 A	ohne	120/5	74,1	20	900	2175	02//05

I.1. Beschreibung der Sonderräder

- Hersteller : FONDMETAL S.p.A.
I-24050 Palosco (Bergamo)
- Hersteller : FONDMETAL S.p.A.
I-24050 Palosco (Bergamo)
- Handelsmarke : FONDMETAL
- Art der Sonderräder : LM-Sonderräder, einteilig, Mittenbohrung mit einer Kappe abgedeckt
- Korrosionsschutz : Mehrschicht-Einbrennlackierung
- Masse des Rades : ca. 15,1 kg

I.2. Radanschluß

siehe Anlage

I.3. Kennzeichnung der Sonderräder

An den Sonderrädern wird folgende Kennzeichnung an der Außen- bzw. Innenseite eingegossen bzw. eingeprägt, siehe Beispiel der Radausführung 100/A05:

	: Außenseite	: Innenseite
Hersteller	: --	: FONDMETAL
Handelsmarke	: --	: FONDMETAL
Radtyp	: --	: 9GR/F7-A
Radausführung	: --	: 9GR/F7-A 5x100 Z
Radgröße	: --	: 8 J X 19 H2
Einpreßtiefe	: --	: ET25
Herstellungsdatum	: --	: Fertigungsmonat und -jahr z.B. 02/.05
Herkunftsmerkmal	: --	: MADE IN ITALY

Zusätzlich können an der Radinnenseite bzw. -außenseite verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.

I.4. Verwendungsbereich

Die Sonderräder sind für Personenkraftwagen und Geländefahrzeuge vorgesehen.

II. Sonderradprüfung

II.1. Felge

Die Maße und Toleranzen der Felgenkontur entsprechen der E.T.R.T.O. Norm.

Die nachgeprüften Muster stimmen in den wesentlichen Punkten mit den unter Ziffer V.3. aufgeführten Unterlagen überein.

II.2. Werkstoff der Sonderräder:

Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des Herstellers aufgeführt; diese Angaben wurden durch uns nicht überprüft.

II.3. Festigkeitsprüfung:

Ein Festigkeitsnachweis vom TÜV Automotive mit der Berichts-Nr.: 366-0424-04-MURD-TBG/N2 vom 30.06.2006 liegt vor.

III. Anbau- und Verwendungsprüfung:

III.1. Anbauuntersuchung am Fahrzeug:

Wenn die Auflagen und Hinweise in den Anlagen erfüllt sind, haben die Räder ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen, und die Freigängigkeit der Reifen ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet.

III.2. Fahrversuche:

Freigaben der Fahrzeughersteller über Felgengröße, Einpreßtiefe und Größen der Bereifung liegen teilweise nicht vor.

Für die Verwendung der Sonderräder wurden Anbau-, Freigängigkeits und Handlingprüfungen durchgeführt. Der Untersuchungsumfang entspricht den Kriterien der Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern für Kfz und ihre Anhänger (BMV/StV 13/36.25.07-20.01 vom 25.11.1998, VklBI S. 1377), Punkt 4.6.8 Anbauprüfung, und

Fahrzeugteil: Sonderrad 8 J X 19 H2
 Antragsteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: 9GR/F7-A
 Stand: 08.05.2007

des VdTÜV-Merkblattes Nr. 751 ((Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit) Ausgabe 05.2000 Anhang I). Bei den durchgeführten Prüfungen ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Beurteilung nicht zugrunde. Der Kraftstoffverbrauch mit den von der Serie abweichenden Rad/Reifen-Kombinationen wurde nicht gemessen.

III.3. Fahrwerksfestigkeit:

Die Spurverbreiterung wurde gemäß den "Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kfz und ihre Anh. BMV/StV 13/36.25.07-20.01, VkB I S 1377" vom 25.11.1998" geprüft.

IV. Zusammenfassung:

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen. Der Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis (Reg. - Nr 0015160) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält. Das Teilegutachten umfasst die Blätter 1 - 5 einschließlich der unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden. Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil, oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

V. Unterlagen und Anlagen:

V.1. Verwendungsbereichsanlagen:

Folgende Verwendungsbereiche in den bestehenden Anlagen werden aktualisiert und ggf. um neue Anlagen ergänzt:

Anlage	Hersteller	Ausführung	ET	erstellt am	Allg. Hinweise
1	TOYOTA	100/A02	38	08.05.2007	liegt bei
2	AUDI, SEAT	100/A05	25	08.05.2007	liegt bei
3	RENAULT	108/A10	38	08.05.2007	liegt bei
4	FORD, JAGUAR, VOLVO	108/A11	42	08.05.2007	liegt bei
5	VOLVO	108/A13	42	08.05.2007	liegt bei
7	FIAT, OPEL, OPEL / VAUXHALL, SAAB	110/A13	38	08.05.2007	liegt bei
8	AUDI, QUATTRO GmbH, SKODA, VOLKSWAGEN	112/A05	25	08.05.2007	liegt bei
9	AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN	112/A05	38	08.05.2007	liegt bei
10	AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN	112/A05	42	08.05.2007	liegt bei
11	AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN	112/A05	48	08.05.2007	liegt bei
12	MERCEDES-BENZ	112/K	30	08.05.2007	liegt bei
13	MERCEDES-BENZ	112/K	38	08.05.2007	liegt bei
14	SUZUKI, TOYOTA	114/A10	38	08.05.2007	liegt bei
21	SUZUKI, TOYOTA	114/A10	42	08.05.2007	liegt bei
20	HONDA	114/A12	38	08.05.2007	liegt bei
22	HONDA	114/A12	42	08.05.2007	liegt bei
15	NISSAN, NISSAN EUROPE (F)	114/C	38	08.05.2007	liegt bei
16	DAIMLERCHRYSLER(USA), FORD, HYUNDAI, KIA, MAZDA, MITSUBISHI	1143/Z	38	08.05.2007	liegt bei
23	HYUNDAI, KIA, MAZDA	1143/Z	42	08.05.2007	liegt bei
18	BMW, BMW AG, ROVER	120/I	40	08.05.2007	liegt bei

Fahrzeugteil: Sonderrad 8 J X 19 H2
Antragsteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: 9GR/F7-A
Stand: 08.05.2007

Seite: 5 von 5

17	BMW AG	120/I	20	08.05.2007	liegt bei
19	BMW AG	120/A	20	08.05.2007	liegt bei

V.2. Allgemeine Hinweise:

siehe Anlage: Allgemeine Hinweise

V.3. Technische Unterlagen:

siehe Anlage: Technische Unterlagen



Hübner

Sachverständiger
Prüflabor DIN EN ISO/IEC 17025
Garching, 08.05.2007
ENG