

Nr. : RA-001389-C0-072  
 Anlage-Nr. : AB2a  
 Seite : 1 / 8  
 Auftraggeber : Fondmetal S.p.A.  
 Teiletyp : FMI152111

## Technische Daten, Kurzfassung

### Raddaten

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Radtyp:                | <b>FMI152111</b>             |
| Art des Sonderrades:   | einteiliges Leichtmetall-Rad |
| Handelsmarke:          | Fondmetal                    |
| Montageposition:       | <b>Hinterachse **)</b>       |
| Radausführung:         | <b>49_5_130A</b>             |
| Radausführungskennz.:  | PCD 130A                     |
| Radgröße:              | 21x11J H2                    |
| Rad-Einpresstiefe:     | 49 mm                        |
| Lochkreisdurchmesser:  | 130 mm                       |
| Lochzahl:              | 5                            |
| Mittenlochdurchmesser: | 71,60 mm                     |
| Zentrierart            | Mittenzentrierung            |
| Zentrierring:          | ohne Ring                    |
| geprüfte Radlast: *)   | 1000 kg                      |
| Reifenabrollumfang:    | 2500 mm                      |

\*) Die zulässige Radlast kann je nach Reifengröße vom angegebenen Wert abweichen.

\*\*) Die Verwendung des Rades **FMI152111, 49\_5\_130A** ist nur an der **Hinterachse** zulässig. Das hier beschriebene Sonderrad ist nur in Kombination mit dem Radtyp **FMI152195, 46\_5\_130A** (KBA-Nr. **55423\*02**) an der **Vorderachse** zulässig. Die zulässigen Reifengrößen und Auflagen sind dem separaten Gutachten für den Radtyp **FMI152195, 46\_5\_130A** (KBA-Nr. **55423\*02**) zu entnehmen.

### Allgemeine Anforderungen

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

### Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller oder Marke: PORSCHE

| Radbefestigung  |       |                                                                                         |             |               |
|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Auflagen-Kürzel | Achse | Beschreibung der Befestigungsteile                                                      | Zubehör-Kit | Anzugs-moment |
| BF1             | 1+2   | Serien-Radschraube, Kugel Ø28 mm, Kalotte beweglich, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 34 mm |             | 160 Nm        |
| BF2             | 1+2   | Serien-Radschraube, Kugel Ø28 mm, Kalotte beweglich, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 29 mm |             | 160 Nm        |

| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                             |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| 9YA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    | e13*2007/46*0900*..                   |                             |                                                    |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Handelsbezeichnungen                                                                               | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                             | Auflagen und Hinweise                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    | Vorderachse                           | Hinterachse                 |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    | 21x9½J H2,<br>ET46                    | 21x11J H2,<br>ET49          |                                                    |
| 250 bis 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Porsche Cayenne,<br>Cayenne E-Hybrid<br>(mit 5mm<br>Radhausverbreiterungen<br>im Bereich Radmitte) | 255/45R21                             | 315/35R21<br>K02)           | A01) bis A10)<br>A11) B34a) BF1) E66) E67)<br>V00) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    | 265/40R21                             | 295/35R21<br>K02) N305)     | A01) bis A10)<br>A11) B34a) BF1) E66) E67)<br>V00) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    | 265/40R21 M+S                         | 295/35R21 M+S<br>K02) W305) | A01) bis A10)<br>A11) B34a) BF1) E66) E67)<br>V00) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    | 275/40R21                             | 305/35R21<br>K02) N315)     | A01) bis A10)<br>A11) B34a) BF1) E66) E67)         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    | 275/40R21 M+S                         | 305/35R21 M+S<br>K02)       | A01) bis A10)<br>A11) B34a) BF1) E66) E67)         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    | 285/40R21                             | 315/35R21<br>K02)           | A01) bis A10)<br>A11) B34a) BF1) E66) E67)         |
| Die Verwendung des Rades FMI152111, 49_5_130A ist nur an der Hinterachse und nur mit den in der Spalte 'Hinterachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp FMI152195, 46_5_130A (KBA-Nr. 55423*02) an der Vorderachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                                                                                                    |                                       |                             |                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                       |                             |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                             |                                                    |
| 9YA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     | e13*2007/46*0900*..                   |                             |                                                    |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Handelsbezeichnungen                                                                                | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                             | Auflagen und Hinweise                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     | Vorderachse                           | Hinterachse                 |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     | 21x9½J H2,<br>ET46                    | 21x11J H2,<br>ET49          |                                                    |
| 250 bis 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Porsche Cayenne,<br>Cayenne E-Hybrid<br>(mit 15mm<br>Radhausverbreiterungen<br>im Bereich Radmitte) | 255/45R21                             | 315/35R21<br>K02)           | A01) bis A10)<br>A11) B34a) BF1) E66) E67)<br>V00) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     | 265/40R21                             | 295/35R21<br>K04) N305)     | A01) bis A10)<br>A11) B34a) BF1) E66) E67)<br>V00) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     | 265/40R21 M+S                         | 295/35R21 M+S<br>K04) W305) | A01) bis A10)<br>A11) B34a) BF1) E66) E67)<br>V00) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     | 275/40R21                             | 305/35R21<br>K02) N315)     | A01) bis A10)<br>A11) B34a) BF1) E66) E67)         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     | 275/40R21 M+S                         | 305/35R21 M+S<br>K02)       | A01) bis A10)<br>A11) B34a) BF1) E66) E67)         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     | 285/40R21                             | 315/35R21<br>K02)           | A01) bis A10)<br>A11) B34a) BF1) E66) E67)         |
| Die Verwendung des Rades FMI152111, 49_5_130A ist nur an der Hinterachse und nur mit den in der Spalte 'Hinterachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp FMI152195, 46_5_130A (KBA-Nr. 55423*02) an der Vorderachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                                                                                                     |                                       |                             |                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                       |                    |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                    |                                       |
| 9YA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | e13*2007/46*0900*..                   |                    |                                       |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Handelsbezeichnungen                             | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                    | Auflagen und Hinweise                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  | Vorderachse                           | Hinterachse        |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  | 21x9½J H2,<br>ET46                    | 21x11J H2,<br>ET49 |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                       |                    |                                       |
| 250 bis 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Porsche Cayenne Coupe,<br>Cayenne Coupe E-Hybrid | 275/40R21                             | 305/35R21<br>N315) | A02) bis A10)<br>A11) B34a) BF1) ECE) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  | 275/40R21 M+S                         | 305/35R21 M+S      | A02) bis A10)<br>A11) B34a) BF1) ECE) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  | 285/40R21                             | 315/35R21<br>K04)  | A01) bis A10)<br>A11) B34a) BF1) ECE) |
| Die Verwendung des Rades FMI152111, 49_5_130A ist nur an der Hinterachse und nur mit den in der Spalte 'Hinterachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp FMI152195, 46_5_130A (KBA-Nr. 55423*02) an der Vorderachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                                                  |                                       |                    |                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                       |                    |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                    |                                       |
| 9YA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 | e13*2007/46*0900*..                   |                    |                                       |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Handelsbezeichnungen                                                                                            | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                    | Auflagen und Hinweise                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 | Vorderachse                           | Hinterachse        |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 | 21x9½J H2,<br>ET46                    | 21x11J H2,<br>ET49 |                                       |
| 224 bis 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Porsche Cayenne,<br>Cayenne E-Hybrid<br>(Modell 2023, mit 5mm<br>Radhausverbreiterungen<br>im Bereich Radmitte) | 285/45R21                             | 315/40R21<br>K02)  | A01) bis A10)<br>A11) BF1) E66) E67a) |
| Die Verwendung des Rades FMI152111, 49_5_130A ist nur an der Hinterachse und nur mit den in der Spalte 'Hinterachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp FMI152195, 46_5_130A (KBA-Nr. 55423*02) an der Vorderachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                                                                                                                 |                                       |                    |                                       |

| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                    |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 9YA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | e13*2007/46*0900*..                   |                    |                                 |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Handelsbezeichnungen              | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                    | Auflagen und Hinweise           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | Vorderachse                           | Hinterachse        |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | 21x9½J H2,<br>ET46                    | 21x11J H2,<br>ET49 |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                       |                    |                                 |
| 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Porsche Cayenne<br>Turbo E-Hybrid | 285/45R21                             | 315/40R21          | A02) bis A10)<br>B36) BF1) ECE) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | HL 285/45R21                          | 315/40R21          | A02) bis A10)<br>B36) BF1) V00) |
| Die Verwendung des Rades FMI152111, 49_5_130A ist nur an der Hinterachse und nur mit den in der Spalte 'Hinterachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp FMI152195, 46_5_130A (KBA-Nr. 55423*02) an der Vorderachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                                   |                                       |                    |                                 |

Nr. : RA-001389-C0-072  
 Anlage-Nr. : AB2a  
 Seite : 4 / 8  
 Auftraggeber : Fondmetal S.p.A.  
 Teiletyp : FMI152111

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                       |                        |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                        |                                 |
| 970                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 | e13*2007/46*0970*..                   |                        |                                 |
| 970H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 | e13*2007/46*1161*..                   |                        |                                 |
| 970HN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 | e13*2007/46*1160*..                   |                        |                                 |
| 970N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 | e13*2007/46*1143*..                   |                        |                                 |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Handelsbezeichnungen                                                                                            | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                        | Auflagen und Hinweise           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 | Vorderachse                           | Hinterachse            |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 | 21x9½J H2,<br>ET46                    | 21x11J H2,<br>ET49     |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                       |                        |                                 |
| 155 bis 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Porsche Panamera, -4, -<br>4S, -Diesel, -S , -S E-<br>Hybrid<br>(Ausf. mit kleinsten<br>Serienrädern in 18Zoll) | 255/35R21                             | 295/30R21<br>K02)      | A01) bis A10)<br>BF2) E63) V00) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 | 265/35R21                             | 305/30R21<br>K02) K38) | A01) bis A10)<br>BF2) E63) V00) |
| Die Verwendung des Rades FMI152111, 49_5_130A ist nur an der Hinterachse und nur mit den in der Spalte 'Hinterachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp FMI152195, 46_5_130A (KBA-Nr. 55423*02) an der Vorderachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                                                                                                                 |                                       |                        |                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                       |                        |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                        |                                 |
| 970                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | e13*2007/46*0970*..                   |                        |                                 |
| 970N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | e13*2007/46*1143*..                   |                        |                                 |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Handelsbezeichnungen                                                                                       | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                        | Auflagen und Hinweise           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | Vorderachse                           | Hinterachse            |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 21x9½J H2,<br>ET46                    | 21x11J H2,<br>ET49     |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                       |                        |                                 |
| 294 bis 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Porsche Panamera S, -<br>4S, -GTS, -Turbo, -<br>Turbo S<br>(Ausf. mit kleinsten<br>Serienrädern in 19Zoll) | 255/35R21                             | 295/30R21<br>K02)      | A01) bis A10)<br>BF2) E63) V00) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 265/35R21                             | 305/30R21<br>K02) K38) | A01) bis A10)<br>BF2) E63) V00) |
| Die Verwendung des Rades FMI152111, 49_5_130A ist nur an der Hinterachse und nur mit den in der Spalte 'Hinterachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp FMI152195, 46_5_130A (KBA-Nr. 55423*02) an der Vorderachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                                                                                                            |                                       |                        |                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                       |                              |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                              |                                 |
| Y1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | e13*2007/46*0919*..                   |                              |                                 |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Handelsbezeichnungen                | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                              | Auflagen und Hinweise           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     | Vorderachse                           | Hinterachse                  |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     | 21x9½J H2,<br>ET46                    | 21x11J H2,<br>ET49           |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                       |                              |                                 |
| 113 bis 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Porsche Taycan<br>(Sport Limousine) | 255/35R21                             | 295/30R21<br>A94) K04) N305) | A01) bis A10)<br>BF1) V00)      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     | 255/35R21                             | 305/30R21<br>A94) K02)       | A01) bis A10)<br>BF1) V00)      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     | 255/40R21                             | 295/35R21<br>K04) N305)      | A01) bis A10)<br>BF1) GMY) V00) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     | 265/35R21                             | 305/30R21<br>A94) K02)       | A01) bis A10)<br>BF1)           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     | 265/35R21                             | 315/30R21<br>K02)            | A01) bis A10)<br>BF1) V00)      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     | 275/35R21                             | 315/30R21<br>K02)            | A01) bis A10)<br>BF1) V00)      |
| Die Verwendung des Rades FMI152111, 49_5_130A ist nur an der Hinterachse und nur mit den in der Spalte 'Hinterachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp FMI152195, 46_5_130A (KBA-Nr. 55423*02) an der Vorderachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                                     |                                       |                              |                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                       |                        |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                        |                                 |
| Y1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | e13*2007/46*0919*..                   |                        |                                 |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Handelsbezeichnungen         | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                        | Auflagen und Hinweise           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | Vorderachse                           | Hinterachse            |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 21x9½J H2,<br>ET46                    | 21x11J H2,<br>ET49     |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                       |                        |                                 |
| 140 bis 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Porsche Taycan Cross Turismo | 255/35R21                             | 295/30R21<br>A94)      | A02) bis A10)<br>BF1) V00)      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 255/35R21                             | 305/30R21<br>A94) K04) | A01) bis A10)<br>BF1) V00)      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 255/40R21                             | 295/35R21              | A02) bis A10)<br>BF1) GMY) V00) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 265/35R21                             | 305/30R21<br>A94) K04) | A01) bis A10)<br>BF1)           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 265/35R21                             | 315/30R21<br>K04)      | A01) bis A10)<br>BF1) V00)      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 275/35R21                             | 315/30R21<br>K04)      | A01) bis A10)<br>BF1) V00)      |
| Die Verwendung des Rades FMI152111, 49_5_130A ist nur an der Hinterachse und nur mit den in der Spalte 'Hinterachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp FMI152195, 46_5_130A (KBA-Nr. 55423*02) an der Vorderachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                              |                                       |                        |                                 |

## Auflagen und Hinweise

- A01) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem Beispielkatalog zu § 19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

Nr. : RA-001389-C0-072  
Anlage-Nr. : AB2a  
Seite : 6 / 8  
Auftraggeber : Fondmetal S.p.A.  
Teiletyp : FMI152111

---

- A02) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, unter Zugrundelegung der fahrzeugspezifischen Daten, aus der in Anlage 0 befindlichen Tabelle „Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol“ zu entnehmen. Gibt es die Reifengrößen mit den ermittelten Mindestwerten nicht, so sind sie nicht zulässig. Sind im Verwendungsbereich bzw. den Auflagen Reifen mit der Kennung M+S genannt, so sind hiermit nur Reifen gemeint und zulässig, die das Piktogramm Bergkuppe mit Schneeflocke, wie in §36 StVZO/UN ECE R117 beschrieben, aufweisen.
- A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig. Bei Fahrzeugen mit Höchstgeschwindigkeit größer 210km/h sind nur Metallventile zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.
- A06) Bei Verwendung des serienmäßigen Ersatz- bzw. Notrades sind die serienmäßigen Befestigungsteile zu verwenden.
- A07) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.
- A08) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- A09) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dass Schneekettenbetrieb nicht geprüft wurde, es sei denn, dass die Verwendung von Schneeketten durch eine weitere Auflage im Gutachten erlaubt wird.
- A10) Die Räder dürfen nur an der Innenseite mit Klebegewichten ausgewuchtet werden. Je nach Bremsausstattung kann die Anbringung von Wuchtgewichten unterhalb des Felgentiefbetts und/oder der Felgenschulter eingeschränkt sein.
- A11) Auch zulässig an Fahrzeugen mit Hybrid Antrieb -Hybrid, Mild-Hybrid, Plug-in-Hybrid-, dass sind Fahrzeuge (FZ), die in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (FZ-Schein) unter P.3 "Hybr. ....", eingetragen haben.
- A94) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm auftragen, ist nur auf den Rädern der Hinterachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).

Nr. : RA-001389-C0-072  
Anlage-Nr. : AB2a  
Seite : 7 / 8  
Auftraggeber : Fondmetal S.p.A.  
Teiletyp : FMI152111

---

- B34a) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit folgender Bremsanlage:
- PCCB – Porsche Ceramic Composite Brake (Achse 1 Bremsscheiben- Ø 440 mm, Achse 2 Bremsscheiben- Ø 410 mm)
- B36) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit folgender Bremsanlage:
- Vorderachse: Ø420x40 mm, 10-Kolben-Festsattel
- BF1) Es sind folgende Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Serien-Radschraube, Kugel Ø28 mm, Kalotte beweglich, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 34 mm  
Anzugsmoment: 160 Nm
- BF2) Es sind folgende Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Serien-Radschraube, Kugel Ø28 mm, Kalotte beweglich, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 29 mm  
Anzugsmoment: 160 Nm
- E63) Eine ggf. serienmäßige Distanzscheibe (5 mm bzw. 17 mm) an Achse 1 oder Achse 2 ist vor Sonderrad-Anbau zu entfernen.
- E66) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen Porsche Cayenne Coupé
- E67) Nur zulässig an Fz.-Ausführungen mit der Genehm.-Nr. e13\*2007/46\*0900\* bis NT12
- E67a) Nur zulässig an Fz.-Ausführungen mit der Genehm.-Nr. e13\*2007/46\*0900\* ab NT13
- ECE) Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).
- G01) Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muss, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung auf der Anbaubestätigung eingetragen werden.
- GMY) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 225/55R19, 285/35R21, 285/40R20 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- K02) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.



Nr. : RA-001389-C0-072  
Anlage-Nr. : AB2a  
Seite : 8 / 8  
Auftraggeber : Fondmetal S.p.A.  
Teiletyp : FMI152111

---

- K04) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K38) An Achse 2 ist der Filzinnenkotflügel von der Türhinterkante bis zur Stoßfängeroberkante einzuformen und eng an das äußere Radhaus anzulegen.
- N305) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 305/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N315) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 315/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- V00) Die Verwendung dieser Reifenkombination (unterschiedliche Reifengrößen an der Vorder- und Hinterachse) ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Dies ist möglich durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifen- oder Fahrzeugherstellers. Falls es sich um eine serienmäßige Reifenkombination handelt und diese ohne Einschränkung der Reifenfabrikate/-typen vom Fahrzeughersteller freigegeben ist, entfällt die Notwendigkeit eines entsprechenden Nachweises.
- W305) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Reifen der Größen 305/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.

Die Anlage AB2a mit den Seiten 1-8 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für Sonderräder Typ FMI152111 des Auftraggebers Fondmetal S.p.A.

Geschäftsstelle Essen, 21.01.2026