

ANLAGE: 10 HONDA  
Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: 5400 B2

Radausführung: 100/G

Seite: 1 von 10  
Stand: 11.06.1996

### Technische Daten, Kurzfassung

#### Raddaten:

Radtyp und Ausführung	: 5400 B2 100/G
Radkennzeichnung ohne/mit Zentrierring	: 5400 B2 LK100/G / -
Radgröße nach Norm	: 5.5 J X 14 H2
Einpreßtiefe (mm)	: 38
Zulässige Radlast (kg)	: 475
Zul. Abrollumfang (mm)	: 1875
Lochkreis (mm)/Lochzahl	: 100/4
Mittenlochdurchmesser ohne Zentrierring (mm)	: 56,2
- mit Zentrierring/Zentrierwerkstoff	: /
Kennzeichnung am Zentrierring/Farbe	: /
Zentrierart	: Mittenzentrierung

#### Verwendungsbereich:

Die Sonderräder können an folgenden Fahrzeugen angebaut werden:

Fahrzeughersteller/Fz.-Herstellerschlüssel-Nr.	: HONDA / 1153 HONDA / 2131 HONDA / 7100
Durchmesser der Befestigungsbohrung (mm)	: 16
Befestigungsteile	: Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad
Anzugsmoment der Befestigungsteile	: 110 Nm

Die Handelsbezeichnung bzw. Verkaufsbezeichnung hat nur allgemeinen Hinweischarakter. Einschränkungen sind den folgenden, nach Motorleistung gestaffelten, rad- bzw. reifenbezogenen Auflagen zu entnehmen. Die in der Spalte Verkaufsbezeichnung gegebenenfalls aufgeführten Einschränkungen sind zu beachten. Numerierte Auflagen werden am Ende der Anlage im vollen Wortlaut aufgeführt.

ANLAGE: 10 HONDA  
 Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: 5400 B2

Radausführung: 100/G

Seite: 2 von 10  
 Stand: 11.06.1996

Verkaufsbezeichnung      Fahrzeugtyp      Betriebserlaubnis      FZ.-Hersteller  
**CIVIC 3 dr; CIVIC SEDAN**      EJ9      e6\*93/81\*0006\*..      2131 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
175/65R14	55 - 66	51G	PKW geschlossen FRONTANTRIEB; Limousine 3-türig(Schrägheck); Limousine 4-türig(Stufenheck); 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 725; 73C; 74A
185/60R14	55 - 66	51G	
195/60R14-85	55 - 66	24J	

Verkaufsbezeichnung      Fahrzeugtyp      Betriebserlaubnis      FZ.-Hersteller  
**CIVIC 3 dr; CIVIC SEDAN**      EK3      e6\*93/81\*0007\*..      2131 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
175/65R14	84	51G	PKW geschlossen FRONTANTRIEB; Limousine 3-türig(Schrägheck); Limousine 4-türig(Stufenheck); 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 725; 73C; 74A
185/60R14	84	51G	
195/60R14-85	84	24J	

Verkaufsbezeichnung      Fahrzeugtyp      Betriebserlaubnis      FZ.-Hersteller  
**CIVIC 3 dr**      EK1      e6\*93/81\*0008\*..      2131 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
175/65R14	84	51G	PKW geschlossen FRONTANTRIEB; Limousine 3-türig(Schrägheck); 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 725; 73C; 74A
185/60R14	84	51G	
195/60R14-85	84	24J	

Verkaufsbezeichnung      Fahrzeugtyp      Betriebserlaubnis      FZ.-Hersteller  
**CIVIC COUPE**      EJ6      e6\*93/81\*0013\*..      1153 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
175/65R14	77	51G	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 725; 73C; 74A
185/60R14	77	51G	
195/60R14-85	77	24J	

Verkaufsbezeichnung      Fahrzeugtyp      Betriebserlaubnis      FZ.-Hersteller  
**CIVIC COUPE**      EJ8      e6\*93/81\*0014\*..      1153 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
175/65R14	92	51G	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 725; 73C; 74A
185/60R14	92	51G	
195/60R14-85	92	24J	

ANLAGE: 10 HONDA  
 Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: 5400 B2

Radausführung: 100/G

Seite: 3 von 10  
 Stand: 11.06.1996

Verkaufsbezeichnung **CRX** Fahrzeugtyp **EH6** Betriebserlaubnis **e6\*93/81\*0016\*..** FZ.-Hersteller **2131 = HONDA**

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
175/65R14	92	51G	PKW offen(CABRIO),FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 725; 73C; 74A
185/60R14	92	51G	
195/60R14-85	92	24D	

Verkaufsbezeichnung **CRX** Fahrzeugtyp **EG2** Betriebserlaubnis **e6\*93/81\*0017\*..** FZ.-Hersteller **2131 = HONDA**

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/65R14	118	24D; 51G	PKW offen(Cabrio) FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 725; 73C; 74A
195/60R14	118	24D; 51G	

Verkaufsbezeichnung **CIVIC 5 DOOR** Fahrzeugtyp **MA8** Betriebserlaubnis **e11\*93/81\*0018\*.** FZ.-Hersteller **2131 = HONDA**

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
175/65R14	55 - 66	51G	PKW geschlossen FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 725; 73C; 74A
185/60R14-82	55 - 66		
195/60R14-85	55 - 66		
205/55R14-85	55 - 66		

Verkaufsbezeichnung **CIVIC 5 DOOR** Fahrzeugtyp **MA9** Betriebserlaubnis **e11\*93/81\*0022\*.** FZ.-Hersteller **2131 = HONDA**

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
175/65R14	66	51G	PKW geschlossen FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 725; 73C; 74A
185/60R14-82	66		
195/60R14-85	66		
205/55R14-85	66		

Verkaufsbezeichnung **CIVIC 5 DOOR** Fahrzeugtyp **MB1** Betriebserlaubnis **e11\*93/81\*0023\*.** FZ.-Hersteller **2131 = HONDA**

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
175/65R14-82	83 - 93		PKW geschlossen FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 725; 73C; 74A
185/60R14-82	83 - 93		
195/60R14-85	83 - 93		
205/55R14-85	83 - 93		

ANLAGE: 10 HONDA  
 Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: 5400 B2

Radausführung: 100/G

Seite: 4 von 10  
 Stand: 11.06.1996

Verkaufsbezeichnung      Fahrzeugtyp      Betriebserlaubnis      FZ.-Hersteller  
**HONDA ACCORD 1600**      CA 4      D990      7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/60R14-82	65	54A	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 725; 73C; 74A
185/65R14-85	65		
195/60R14-85	65	51G	
195/65R14-89	65	54A	

Verkaufsbezeichnung      Fahrzeugtyp      Betriebserlaubnis      FZ.-Hersteller  
**HONDA ACCORD 2000**      CA 5      D991      7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/60R14-82	75 - 90	54A	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 725; 73C; 74A
185/65R14-85	75 - 90		
195/60R14	75 - 90	51G	
195/65R14-89	75 - 90	54A	

Verkaufsbezeichnung      Fahrzeugtyp      Betriebserlaubnis      FZ.-Hersteller  
**HONDA ACCORD**      CA 5      D991/1      7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
175/70R14	75 - 101	51G	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 725; 73C; 74A
185/65R14	75 - 101	51G	
195/60R14	75 - 101	51G	
195/60R14-85	75 - 101	54A	

Verkaufsbezeichnung      Fahrzeugtyp      Betriebserlaubnis      FZ.-Hersteller  
**HONDA PRELUDE 2.0**      BA 4      E605      7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
175/70R14	80 - 110	51G	Nicht für ALLRADLENKUNG!; PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 725; 73C; 74A
185/65R14-85	80 - 84		
195/60R14	80 - 110	51G	
195/60R14-85	80 - 110		
195/65R14-89	80 - 110		

Verkaufsbezeichnung      Fahrzeugtyp      Betriebserlaubnis      FZ.-Hersteller  
**HONDA CIVIC 1,5 / 4-TUERIG**      ED 3      F311      7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
175/65R14-82	66		PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 725; 73C; 74A
185/60R14-82	66		
195/60R14-85	66	54A	
205/55R14-85	66	22l; 614	

ANLAGE: 10 HONDA  
 Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: 5400 B2

Radausführung: 100/G

Seite: 5 von 10  
 Stand: 11.06.1996

Verkaufsbezeichnung **HONDA CIVIC 1.6/2-TUERIG, COUPE** Fahrzeugtyp EE 8 Betriebserlaubnis F468 FZ.-Hersteller 7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
175/70R14	110	51G	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 725; 73C; 74A
195/60R14	110	51G	
205/55R14-85	110		

Verkaufsbezeichnung **HONDA CIVIC 1500, 4-TUERIG** Fahrzeugtyp EG 8 Betriebserlaubnis F875 FZ.-Hersteller 7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
175/65R14-82	66		PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 725; 73C; 74A
185/60R14	66	51G	
185/60R14-82	66		
195/55R14-82	66	22D	
195/60R14-85	66	22D; 54A; 699	
205/55R14-85	66	22D; 699	

Verkaufsbezeichnung **HONDA CIVIC 1300, 2-TUERIG** Fahrzeugtyp EG 3 Betriebserlaubnis F876 FZ.-Hersteller 7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
175/65R14-82	55		PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 725; 73C; 74A
185/60R14	55	51G	
195/55R14-82	55	22D	
195/60R14-85	55	22D; 54A; 699	
205/55R14-85	55	22D; 699	

Verkaufsbezeichnung **HONDA CIVIC 1500, 2-TUERIG** Fahrzeugtyp EG 4 Betriebserlaubnis F877 FZ.-Hersteller 7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
175/65R14-82	66		PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 725; 73C; 74A
185/60R14-82	66	51G	
195/55R14-82	66	22D	
195/60R14-85	66	22D; 54A; 699	
205/55R14-85	66	22D; 699	

ANLAGE: 10 HONDA  
 Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: 5400 B2

Radausführung: 100/G

Seite: 6 von 10  
 Stand: 11.06.1996

Verkaufsbezeichnung **HONDA CIVIC 1600, 2-TUERIG** Fahrzeugtyp EG 5 Betriebserlaubnis F878 FZ.-Hersteller 7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
175/65R14-82	92	51G	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 725; 73C; 74A
185/60R14	92	51G	
185/60R14-82	92		
195/55R14-82	92	22D	
195/60R14-85	92	22D; 54A; 699	
205/55R14-85	92	22D; 699	

Verkaufsbezeichnung **HONDA CIVIC 1600, 2-TUERIG** Fahrzeugtyp EG 6 Betriebserlaubnis F879 FZ.-Hersteller 7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
195/60R14	118	51G	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 725; 73C; 74A

Verkaufsbezeichnung **HONDA CIVIC 1600, 4-TUERIG** Fahrzeugtyp EH 9 Betriebserlaubnis F883 FZ.-Hersteller 7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
175/65R14	92	51G	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 725; 73C; 74A; 76J
185/60R14	92	51G	
185/60R14-82	92		
195/55R14-82	92	22D	
195/60R14-85	92	22D; 54A; 699	
205/55R14-85	92	22D; 699	

Verkaufsbezeichnung **HONDA CIVIC 1600, 4-TUERIG** Fahrzeugtyp EG 9 Betriebserlaubnis F884 FZ.-Hersteller 7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
195/60R14	118	51G	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 725; 73C; 74A

Verkaufsbezeichnung **HONDA CIVIC COUPE CRX** Fahrzeugtyp EG 2 Betriebserlaubnis G069 FZ.-Hersteller 7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
175/65R14	118	51G	PKW offen(Cabrio) FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 725; 73C; 74A
195/60R14	118	24D; 51G	

ANLAGE: 10 HONDA  
 Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: 5400 B2

Radausführung: 100/G

Seite: 7 von 10  
 Stand: 11.06.1996

Verkaufsbezeichnung      Fahrzeugtyp      Betriebserlaubnis      FZ.-Hersteller  
**HONDA CIVIC COUPE CRX**      EH 6      G070      7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
175/65R14	92	51G	PKW offen(CABRIO),FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 725; 73C; 74A
185/60R14	92	51G	
195/60R14-85	92	24D	

Verkaufsbezeichnung      Fahrzeugtyp      Betriebserlaubnis      FZ.-Hersteller  
**HONDA CIVIC 1600**  
**(COUPE)**      EJ1      G623      1153 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
175/65R14	92	51G	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 725; 73C; 74A
185/60R14	92	51G	
185/60R14-82	92		
195/55R14-82	92	HA8	
195/60R14-85	92	HA8; 54A; 699	
205/55R14-85	92	HA8; 699	

Verkaufsbezeichnung      Fahrzeugtyp      Betriebserlaubnis      FZ.-Hersteller  
**HONDA CIVIC 1500**      EJ2      G624      1153 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
175/65R14-82	74		PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 725; 73C; 74A
185/60R14	74	51G	
185/60R14-82	74		
195/55R14-82	74	HA8	
195/60R14-85	74	HA8; 54A; 699	
205/55R14-85	74	HA8; 699	

Verkaufsbezeichnung      Fahrzeugtyp      Betriebserlaubnis      FZ.-Hersteller  
**CIVIC 1400**      MA8      G916      2131 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
175/65R14	66	51G	PKW geschlossen,Frontantrieb; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 725; 73C; 74A
185/60R14	66	51G	
195/60R14-85	66		
205/55R14-85	66		

ANLAGE: 10 HONDA  
 Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: 5400 B2

Radausführung: 100/G

Seite: 8 von 10  
 Stand: 11.06.1996

Verkaufsbezeichnung      Fahrzeugtyp      Betriebserlaubnis      FZ.-Hersteller  
**CIVIC 1500**                      MA9                      G917                      2131 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
175/65R14	66	51G	PKW geschlossen,Frontantrieb; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 725; 73C; 74A
185/60R14	66	51G	
195/60R14-85	66		
205/55R14-85	66		

Verkaufsbezeichnung      Fahrzeugtyp      Betriebserlaubnis      FZ.-Hersteller  
**CIVIC 1600**                      MB1                      G918                      2131 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
175/65R14	83 - 93	51G	PKW geschlossen,Frontantrieb; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 721; 725; 73C; 74A
185/60R14	83 - 93	51G	
195/60R14-85	83 - 93		
205/55R14-85	83 - 93		

## Auflagen

### Auflagengruppe 1: Allgemeine Einschränkungen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren berichtigen zu lassen. Dies ist nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Das Fahrwerk, sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 11K) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von  
 Fahrzeughersteller  
 Fahrzeugtyp  
 Fahrzeugidentifizierungsnummer  
 auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO bescheinigen zu lassen.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich.



**Auflagengruppe 2: Karosserie-Nacharbeiten**

- 22D) Durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22I) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- 24D) An den hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.
- 24J) An den vorderen Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.

**Auflagengruppe 5: Reifen (ohne Fabrikatsbindung)**

- 51A) Der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen ist.
- 54A) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.

**Auflagengruppe 6: Reifen (mit Fabrikatsbindung)**

- 614) Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:
- |             |      |
|-------------|------|
| Hersteller: | Typ: |
| PIRELLI     | P600 |
- Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- 699) Es sind nur solche Reifenfabrikate zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 18 mm zwischen Reifen und dem Längslenker der Hinterachse vorhanden ist; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

**Auflagengruppe 7: Räder**

- 71E) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte angebracht werden.
- 721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenn Durchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.  
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen.
- 725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.

ANLAGE: 10 HONDA  
Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: 5400 B2

Radausführung: 100/G

Seite: 10 von 10  
Stand: 11.06.1996

---

74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden. Bei Verwendung von Radschrauben ist die in der Anlage zum Gutachten dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.

76J) Die Verwendung dieser Felgengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 15-Zoll-Felgen (ausgenommen M+S-Größe) ausgerüstet sind.

**Auflagengruppe H: Auflagen Fahrzeuge H...**

HA8) Durch Nacharbeit des Wärmeschutzbleches vom Endschalldämpfer ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Diese Anlage gilt nur in Verbindung mit o.g. Gutachten