

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr.55030325 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8.5JX19H2 Typ OXIGIN OX 18\_E 8519  
 Hersteller AD Vimotion GmbH

Seite 1 von 21

**Auftraggeber** AD Vimotion GmbH  
 Liebigstrasse 27  
 73760 Ostfildern-Scharnhausen  
 QM-Nr.: 20110008817

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell OXIGIN OX 18\_E  
 Typ OXIGIN OX 18\_E 8519  
 Radgröße 8.5JX19H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring       | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| H1         | OXIGIN OX 18_E 8519 H1 /<br>ohne Ring | 5/112/66,6                                         | 35                      | 760               | 2250                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 100054  
 Herstellerzeichen OXIGIN  
 Radtyp und Ausführung OXIGIN OX 18\_E 8519 (s.o.)  
 Radgröße 8.5JX19H2  
 Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 120               | 28               |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 130               | 28               |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140               | 28               |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 150               | 28               |
| S05 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 180               | 28               |
| S06 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140               | 28               |
| S07 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 140               | 28               |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
 Infiniti  
 Mercedes-Benz  
 Ssangyong, KG Mobility  
 Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr.55030325 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX19H2 Typ OXIGIN OX 18\_E 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 2 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-41;<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                                           | 88-195     | 225/40R19 | R37 T89 T93                             | A12 A14 A18              |
|                                                                                                                                                          | 88-195     | 235/35R19 | R37 T87 T91                             | A57 Car Lim              |
|                                                                                                                                                          | 88-200     | 225/40R19 | M+S T89 T93                             | V19 S01                  |
|                                                                                                                                                          | 88-200     | 235/35R19 | M+S T87 T91                             |                          |
|                                                                                                                                                          | 88-200     | 245/35R19 | A01 K1c K2b K56 T89 T93                 |                          |
|                                                                                                                                                          | 88-200     | 255/35R19 | A01 K1c K2b K41 K44 K45 K46<br>K56      |                          |
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*35-..;<br>e13*2007/46*<br>1084*19-..<br>(FIN: WAUZZZF4...)<br>- incl. Facelift 2019                           | 90-210     | 225/40R19 | T89 T93                                 | A12 A14 A18              |
|                                                                                                                                                          | 90-210     | 235/35R19 | T87 T91                                 | A57 Car Lim              |
|                                                                                                                                                          | 90-210     | 245/35R19 | A01 K2h K4i K9v T89 T93                 | P35 Po1 V00              |
|                                                                                                                                                          | 90-210     | 245/35R19 | A01 K2b K4i T89 T93                     | V19 S01                  |
|                                                                                                                                                          | 90-210     | 255/35R19 | A01 K1a K2b K4i K8b                     |                          |
|                                                                                                                                                          |            |           |                                         |                          |
| Audi A5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-49;<br>e13*2007/46*<br>1084*00-31<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZ8T...,<br>WAUZZZ8F...,) | 100-195    | 225/40R19 | R37 T89 T93                             | A12 A14 A18              |
|                                                                                                                                                          | 100-195    | 235/35R19 | R37 T87 T91                             | A57 Cbo Cpe              |
|                                                                                                                                                          | 100-200    | 245/35R19 | T89 T93                                 | Flh V19 S01              |
|                                                                                                                                                          | 100-200    | 255/35R19 |                                         |                          |
| Audi A5 / A5 Avant TFSle<br>F2<br>e1*2007/46*1801*52-..<br>- Plug-in Hybrid                                                                              | 185        | 235/40R19 | T96 152                                 | A12 A14 A18              |
|                                                                                                                                                          | 185        | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2c K4i T94 T98<br>152      | A57 Car Lim<br>S03       |
|                                                                                                                                                          | 185        | 255/35R19 | A01 K1c K2c K4i K5d K8z T96<br>152      |                          |
| Audi A6 / A6 Avant<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                      | 100-245    | 235/45R19 | T95 T99                                 | A12 A14 A18              |
|                                                                                                                                                          | 100-245    | 245/40R19 | T94 T98                                 | A57 A8b B90              |
|                                                                                                                                                          | 100-245    | 255/40R19 | T00 T96                                 | BnK Car Lim<br>NA1 S01   |
|                                                                                                                                                          |            |           |                                         |                          |
| Audi A6 / A6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..<br><br><br><br><br>                                                                                       | 100-250    | 225/45R19 | A91 T96                                 | A14 A18 A57              |
|                                                                                                                                                          | 100-250    | 235/45R19 | A12 T95 T99                             | B66 Car KOV              |
|                                                                                                                                                          | 100-250    | 235/50R19 | A01 A12 K2b                             | L06 Lim NoP              |
|                                                                                                                                                          | 100-250    | 245/45R19 | A12                                     | P35 Po1 S01              |
|                                                                                                                                                          | 100-250    | 255/40R19 | A01 A12 K2b T96                         |                          |
|                                                                                                                                                          | 100-250    | 255/45R19 | A01 A12 K2b                             |                          |
| Audi A6 allroad<br>F2<br>e1*2007/46*1801*13-..<br><br><br><br>                                                                                           | 150-257    | 235/50R19 | 152                                     | A12 A14 A18              |
|                                                                                                                                                          | 150-257    | 245/45R19 | 152                                     | A56 B66 L06              |
|                                                                                                                                                          | 150-257    | 245/50R19 | A01 K2b 152                             | NoP P40 S01              |
|                                                                                                                                                          | 150-257    | 255/45R19 | 152                                     |                          |
|                                                                                                                                                          | 150-257    | 265/45R19 | A01 K2b 152                             |                          |

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr.55030325 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX19H2 Typ OXIGIN OX 18\_E 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 3 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Audi A7 Sportback<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                                                    | 140-245    | 235/45R19 | A13                                        | A14 A18 A57<br>A8b B90 BnK<br>S01                        |
|                                                                                                                                                                                       | 140-245    | 245/40R19 | A12                                        |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       | 140-245    | 255/40R19 | A12                                        |                                                          |
| Audi A8<br>F8<br>e1*2007/46*1751*..                                                                                                                                                   | 210, 250   | 235/50R19 | A91 152                                    | A14 A18 A56<br>A60 B66 BnK<br>L06 MHy NBF<br>P35 P40 S01 |
|                                                                                                                                                                                       | 210, 250   | 245/45R19 | A91 T02 T98 152                            |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       | 210, 250   | 255/45R19 | A91 152                                    |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       | 210, 250   | 265/45R19 | A91 152                                    |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       | 210-338    | 235/50R19 | A91 M+S 152                                |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       | 210-338    | 245/45R19 | A91 M+S T02 T98 152                        |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       | 210-338    | 255/45R19 | A91 M+S 152                                |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       | 210-338    | 265/45R19 | A91 M+S 152                                |                                                          |
| Audi Q5 (I)<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012                                      | 100-200    | 235/50R19 |                                            | A12 A14 A18<br>A8b B92 S06                               |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 235/55R19 |                                            |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 255/50R19 | A01 K1a K1b K2b                            |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 275/45R19 | A01 K1a K1b K2b                            |                                                          |
| Audi Q5 (I)<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 100-200    | 235/50R19 |                                            | A12 A14 A18<br>A8b B92 KMV<br>S06                        |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 235/55R19 |                                            |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 255/50R19 |                                            |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 275/45R19 |                                            |                                                          |
| Audi Q5, -/Sportback (III)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*47-..<br>- nur Quattro (4WD)<br>- ab MJ 2025                                                                                      | 150        | 235/55R19 |                                            | A12 A14 A18<br>A56 NoP X36<br>S06                        |
|                                                                                                                                                                                       | 150        | 245/50R19 |                                            |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       | 150        | 255/50R19 | K1v K2h                                    |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       | 150        | 255/50R19 | A01 K1a K2b                                |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       | 150        | 265/45R19 |                                            |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       | 150        | 275/45R19 | K1v K2h                                    |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       | 150        | 275/45R19 | A01 K1a K2b                                |                                                          |
| Audi Q5, -/Sportback(II)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*00-46,<br>e1*2007/46*1685*..<br>- incl. Facelift 2021                                                                               | 100-210    | 235/55R19 |                                            | A12 A14 A18<br>A57 NoP P35<br>Po1 X89 S06                |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 245/50R19 | A01 K1a K2b                                |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 245/50R19 | K1v K2h                                    |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 255/45R19 |                                            |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 255/50R19 | A01 K1a K1b K2b                            |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 275/45R19 | A01 K1a K1b K2b                            |                                                          |
| Audi S4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*0430*..<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                                                                                | 245        | 235/35R19 | M+S T91                                    | A12 A14 A18<br>Car Lim S01                               |
|                                                                                                                                                                                       | 245        | 245/35R19 | A01 K1c K2b K56 T93                        |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       | 245        | 255/35R19 | A01 K1c K2b K41 K44 K45 K46<br>K56 T92 T96 |                                                          |

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr.55030325 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX19H2 Typ OXIGIN OX 18\_E 8519  
 AD Vimotion GmbH

Seite 4 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Audi S5                                                                                                                            | 245, 260   | 245/35R19 | T89 T93                                 | A12 A14 A18                |
| B8, B81                                                                                                                            | 245, 260   | 255/35R19 | T92 T96                                 | A56 Cbo Cpe                |
| e1*2001/116*<br>0430*00-49,<br>e13*2007/46*<br>1084*00-31<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZ8T...,<br>WAUZZZ8F...,) | 260        | 235/35R19 | M+S R37 T91                             | Flh S01                    |
| Audi S5 / S5 Avant                                                                                                                 | 270        | 235/40R19 | M+S T96                                 | A12 A14 A18                |
| F2                                                                                                                                 | 270        | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2c K4i                     | A56 Car Lim                |
| e1*2007/46*1801*47-..                                                                                                              | 270        | 255/35R19 | A01 K1c K2c K4i K5d K8z T96             | NoE NoP S03                |
| Audi SQ5, -/Sportback (III)                                                                                                        | 270        | 235/55R19 | M+S                                     | A12 A14 A18                |
| FY                                                                                                                                 | 270        | 245/50R19 | M+S                                     | A56 K1v K2h                |
| e1*2007/46*1550*48-..                                                                                                              | 270        | 255/50R19 | M+S                                     | NoP S06                    |
| - ab MJ 2025                                                                                                                       | 270        | 265/45R19 | M+S                                     |                            |
|                                                                                                                                    | 270        | 275/45R19 | M+S                                     |                            |
| Infiniti QX30 AWD                                                                                                                  | 125, 155   | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18                |
| H15                                                                                                                                | 125, 155   | 235/40R19 | A01 K5v K6w                             | A56 S02                    |
| e11*2007/46*2977*...,                                                                                                              | 125, 155   | 235/45R19 | A01 K5v K6w                             |                            |
| e5*2007/46*1030*..                                                                                                                 | 125, 155   | 245/40R19 | A01 K2b K5x K6w K8e                     |                            |
|                                                                                                                                    | 125, 155   | 245/45R19 | A01 G01 K2b K5x K6w K8e                 |                            |
|                                                                                                                                    | 125, 155   | 255/40R19 | A01 K2b K5x K6w K8e                     |                            |
| A-Klasse                                                                                                                           | 70-140     | 225/35R19 | K1c K2b K5d K6f K7a K8h T84<br>T88      | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23 |
| F2A                                                                                                                                | 70-140     | 225/40R19 | K1c K2b K5d K6f K7i K8h                 | Lim NoP Y85<br>S02         |
| e1*2007/46*1829*..                                                                                                                 |            |           |                                         |                            |
| A-Klasse                                                                                                                           | 110-165    | 225/35R19 | K1c K2b K5d K6d K7a T88                 | A01 A12 A14                |
| F2A                                                                                                                                | 110-165    | 225/40R19 | K1c K2b K5d K6d K7i                     | A18 A57 F24                |
| e1*2007/46*1829*..                                                                                                                 |            |           |                                         | Lim NoP Y85<br>S02         |
| B-Klasse                                                                                                                           | 70-165     | 225/35R19 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7a<br>K8h T88  | A01 A12 A14<br>A18 A57 F24 |
| F2B                                                                                                                                | 70-165     | 225/40R19 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h         | NoP S02                    |
| e1*2007/46*1909*..                                                                                                                 |            |           |                                         |                            |
| B-Klasse                                                                                                                           | 70-140     | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5d K6f K6i K7a<br>K8m T88  | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23 |
| F2B                                                                                                                                | 70-140     | 225/40R19 | K1c K2b K4i K5d K6f K6i K7i<br>K8m      | NoP S02                    |
| e1*2007/46*1909*..                                                                                                                 |            |           |                                         |                            |
| B-Klasse electric drive                                                                                                            | 65 (132)   | 225/40R19 | K2b K3i K5w K6g K6x                     | A01 A12 A14                |
| 245G                                                                                                                               | 65 (132)   | 235/35R19 | K2b K3i K5w K6g K6x T91                 | A18 A58 Flh<br>KMV S02     |
| e1*2001/116*0470*..<br>(28kWh-Batterie)                                                                                            |            |           |                                         |                            |

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr.55030325 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX19H2 Typ OXIGIN OX 18\_E 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 5 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise            | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| C 63 AMG<br>204, 204K, -/AMG<br>e1*2001/116*<br>0431*00-32,<br>0457*00-25,<br>0463*00-12,<br>0464*00-13,<br>- Limousine/Coupe<br>- T-Modell<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...) | 336-373    | 235/35R19 | K1a K1b K2c K41 K42 K56 M+S<br>T91                 | A01 A12 A14<br>A18 Car Cpe<br>Lim V19 S02 |
|                                                                                                                                                                                          | 336-373    | 255/30R19 | K1c K2c K41 K42 K43 K44 K56<br>M+S T91             |                                           |
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                                                                                               | 85-190     | 225/40R19 | K1c K2b T89 T93                                    | A01 A12 A14                               |
|                                                                                                                                                                                          | 85-190     | 235/35R19 | K1c K2b K5d T91                                    | A18 A58 Lim                               |
|                                                                                                                                                                                          | 85-190     | 245/35R19 | K1c K2a K2b K4i K5d K5k K6g<br>K6r T89 T93         | NoP Po1 V19<br>Y92 S02                    |
|                                                                                                                                                                                          | 85-190     | 255/35R19 | K2c K4i K6g K6r R03 T92 T96                        |                                           |
| C-Klasse<br>R2CW<br>e1*2018/858*00016*..                                                                                                                                                 | 120-195    | 225/40R19 | K1c K2b K6d K6i T89 T93                            | A01 A12 A14                               |
|                                                                                                                                                                                          | 120-195    | 235/35R19 | K1c K2b K5b K6d K6i T91                            | A18 A57 L05                               |
|                                                                                                                                                                                          | 120-195    | 245/35R19 | K1c K2c K4i K5b K6d K6i T89<br>T93                 | Lim NoE NoP<br>V19 S04                    |
|                                                                                                                                                                                          | 120-195    | 255/35R19 | K2c K4i K6d K6i K8h R03 T92<br>T96                 |                                           |
| C-Klasse All-Terrain<br>R2CS<br>e1*2018/858*00017*..                                                                                                                                     | 147, 150   | 225/45R19 | T92 T96                                            | A12 A14 A18                               |
|                                                                                                                                                                                          | 147, 150   | 235/40R19 | T92 T96                                            | A56 Car KMV                               |
|                                                                                                                                                                                          | 147, 150   | 245/40R19 | A01 K1c K2b K3i K5f K5w K8h                        | L05 NoE NoP                               |
|                                                                                                                                                                                          | 147, 150   | 255/35R19 | A01 K1c K2a K2b K3i K5f K5x<br>K6w K7b K8h T92 T96 | S04                                       |
|                                                                                                                                                                                          | 147, 150   | 255/40R19 | A01 K1c K2a K2b K3i K5f K5x<br>K6w K7b K8h         |                                           |
| C-Klasse Coupé / Cabrio<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018                                                                                  | 110-190    | 225/40R19 | K1c K2b                                            | A01 A12 A14                               |
|                                                                                                                                                                                          | 110-190    | 235/35R19 | K1c K2b K5d T91                                    | A18 A58 Cbo                               |
|                                                                                                                                                                                          | 110-190    | 245/35R19 | K1c K2a K2b K4i K5d K5k K6g<br>K6r                 | Cpe Po1 V19<br>Y92 S02                    |
|                                                                                                                                                                                          | 110-190    | 255/35R19 | K2c K4i K6g K6r R03                                |                                           |
| C-Klasse T-Modell<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                                                                                     | 85-190     | 225/40R19 | K1c K2b T89 T93                                    | A01 A12 A14                               |
|                                                                                                                                                                                          | 85-190     | 235/35R19 | K1c K2b K5d T91                                    | A18 A58 Car                               |
|                                                                                                                                                                                          | 85-190     | 245/35R19 | K1c K2a K2b K4i K5d K5k K6g<br>K6r T89 T93         | NoP Po1 V19<br>Y92 S02                    |
|                                                                                                                                                                                          | 85-190     | 255/35R19 | K2c K4i K6g K6r R03 T92 T96                        |                                           |
| C-Klasse T-Modell<br>R2CS<br>e1*2018/858*00017*..                                                                                                                                        | 120-150    | 225/40R19 | K2b K6d K6i R03 T93                                | A01 A12 A14                               |
|                                                                                                                                                                                          | 120-150    | 235/35R19 | K1c K2b K5b K6d K6i T91                            | A18 A57 Car                               |
|                                                                                                                                                                                          | 120-150    | 245/35R19 | K1c K2c K4i K5b K6d K6i T93                        | KOV L05 NoE                               |
|                                                                                                                                                                                          | 120-195    | 225/40R19 | K1c R02 T93                                        | NoP V19 S04                               |
|                                                                                                                                                                                          | 120-195    | 255/35R19 | K2c K4i K6d K6i K8h R03 T92<br>T96                 |                                           |

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr.55030325 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX19H2 Typ OXIGIN OX 18\_E 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 6 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| CLA-Klasse<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                   | 85-165     | 225/40R19 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h         | A01 A12 A14<br>A18 A57 F24<br>Lim NoP V00<br>V19 S02 |
|                                                                             | 85-165     | 245/35R19 | K2c K4i K6f K6i K8m R03                 |                                                      |
| CLA-Klasse Shooting<br>Brake<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                 | 85-165     | 225/40R19 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h         | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>F24 NoP V00<br>V19 S02 |
|                                                                             | 85-165     | 245/35R19 | K2c K4i K6f K6i K8m R03                 |                                                      |
| CLE 300 e Coupé PHEV<br>R2CLECA<br>e1*2018/858*00311*..<br>- Plug-in Hybrid | 150        | 245/40R19 | K1c K2c K3i K5d K5k T98 152             | A01 A12 A14<br>A18 A58 Cpe<br>L06 S04                |
|                                                                             | 150        | 255/40R19 | K1c K2c K3i K4i K5d K5k K6d<br>T00 152  |                                                      |
| CLE Klasse<br>R2CLECA<br>e1*2018/858*00311*..<br>- Coupé/Cabrio             | 120-190    | 245/40R19 | K1c K2c K3i K5d K5k                     | A01 A12 A14<br>A18 A57 Cbo<br>Cpe L06 NoP<br>S02     |
|                                                                             | 120-190    | 255/35R19 | K1c K2c K3i K4i K5d K5k K6d<br>T92 T96  |                                                      |
|                                                                             | 120-190    | 255/40R19 | K1c K2c K3i K4i K5d K5k K6d             |                                                      |
| CL-Klasse<br>215<br>e1*98/14*0113*..                                        | 220-368    | 245/40R19 | K1a K41 K45                             | A01 A12 A14<br>A18 B03 W17<br>S04                    |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)            | 110-220    | 225/40R19 | A32 R37 T93                             | A14 A18 A58<br>B60 DE0 Lim<br>NoP V19 Y92<br>S04     |
|                                                                             | 110-220    | 225/45R19 | A12 R37 T92 T96                         |                                                      |
|                                                                             | 110-220    | 235/40R19 | A91 R37 T92 T96                         |                                                      |
|                                                                             | 110-220    | 245/35R19 | A12 T93                                 |                                                      |
|                                                                             | 110-220    | 245/40R19 | A12 T94 T98                             |                                                      |
|                                                                             | 110-220    | 255/35R19 | A01 A12 K1c K2b K5d K5i K5k<br>T92 T96  |                                                      |
|                                                                             | 110-220    | 255/35R19 | A12 K2h R03 T92 T96                     |                                                      |
|                                                                             | 110-220    | 255/40R19 | A01 A12 K1c K2b K5d K5i K5k             |                                                      |
|                                                                             | 110-220    | 255/40R19 | A12 K2h R03                             |                                                      |
| E-Klasse 4matic<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)     | 120-145    | 225/40R19 | A32 R37 T93                             | A14 A18 A56<br>B60 DE0 Lim<br>NoP V19 Y92<br>S04     |
|                                                                             | 120-145    | 225/45R19 | A12 R37 T92 T96                         |                                                      |
|                                                                             | 120-145    | 235/40R19 | A91 R37 T92 T96                         |                                                      |
|                                                                             | 120-270    | 245/35R19 | A12 T93                                 |                                                      |
|                                                                             | 120-270    | 245/40R19 | A12 T94 T98                             |                                                      |
|                                                                             | 120-270    | 255/35R19 | A01 A12 K1c K2b K5d K5i K5k<br>T92 T96  |                                                      |
|                                                                             | 120-270    | 255/35R19 | A12 K2h R03 T92 T96                     |                                                      |
|                                                                             | 120-270    | 255/40R19 | A01 A12 K1c K2b K5d K5i K5k             |                                                      |
|                                                                             | 120-270    | 255/40R19 | A12 K2h R03                             |                                                      |
| E-Klasse All-Terrain<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                          | 143-250    | 245/45R19 | K5w 152                                 | A01 A12 A14<br>A18 A56 B60<br>KMV S04                |
|                                                                             | 143-250    | 255/40R19 | K5w 152                                 |                                                      |



**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr.55030325 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX19H2 Typ OXIGIN OX 18\_E 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 7 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..           | 120-220    | 225/40R19 | A32 R37 T93                                | A14 A18 A58<br>B60 Cbo Cpe<br>DE0 NoP V19<br>Y92 S04 |
|                                                                 | 120-220    | 225/45R19 | A12 R37 T92 T96                            |                                                      |
|                                                                 | 120-220    | 235/40R19 | A91 R37 T92 T96                            |                                                      |
|                                                                 | 120-220    | 245/35R19 | A12 T93                                    |                                                      |
|                                                                 | 120-220    | 245/40R19 | A12                                        |                                                      |
|                                                                 | 120-220    | 255/35R19 | A12 T92 T96                                |                                                      |
|                                                                 | 120-220    | 255/40R19 | A12                                        |                                                      |
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>4matic<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*.. | 135-195    | 225/40R19 | A32 R37 T93                                | A14 A18 A56<br>B60 Cbo Cpe<br>DE0 NoP V19<br>Y92 S04 |
|                                                                 | 135-195    | 225/45R19 | A12 R37 T92 T96                            |                                                      |
|                                                                 | 135-195    | 235/40R19 | A91 R37 T92 T96                            |                                                      |
|                                                                 | 135-270    | 245/35R19 | A12 T93                                    |                                                      |
|                                                                 | 135-270    | 245/40R19 | A12                                        |                                                      |
|                                                                 | 135-270    | 255/35R19 | A12 T92 T96                                |                                                      |
|                                                                 | 135-270    | 255/40R19 | A12                                        |                                                      |
| E-Klasse T-Modell<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                 | 110-210    | 225/45R19 | A12 R37 T96 X77 152                        | A14 A18 A58<br>B60 Car DE0<br>KOV NoP V19<br>Y92 S04 |
|                                                                 | 110-210    | 235/40R19 | A91 R37 T96 X77 152                        |                                                      |
|                                                                 | 110-210    | 245/40R19 | A12 T94 T98 152                            |                                                      |
|                                                                 | 110-210    | 255/35R19 | A01 A12 K1c K2b K5d K5i K5k<br>T96 X77 152 |                                                      |
|                                                                 | 110-210    | 255/35R19 | A12 K2h R03 T96 X77 152                    |                                                      |
|                                                                 | 110-210    | 255/40R19 | A01 A12 K1c K2b K5d K5i K5k<br>T00 T96 152 |                                                      |
|                                                                 | 110-210    | 255/40R19 | A12 K2h R03 T00 T96 152                    |                                                      |
| E-Klasse T-Modell 4matic<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..          | 135-195    | 225/45R19 | A12 R37 T96 X77 152                        | A14 A18 A56<br>B60 Car DE0<br>KOV NoP V19<br>Y92 S04 |
|                                                                 | 135-195    | 235/40R19 | A91 R37 T96 X77 152                        |                                                      |
|                                                                 | 135-270    | 245/40R19 | A12 T94 T98 152                            |                                                      |
|                                                                 | 135-270    | 255/35R19 | A01 A12 K1c K2b K5d K5i K5k<br>T96 X77 152 |                                                      |
|                                                                 | 135-270    | 255/35R19 | A12 K2h R03 T96 X77 152                    |                                                      |
|                                                                 | 135-270    | 255/40R19 | A01 A12 K1c K2b K5d K5i K5k<br>T00 T96 152 |                                                      |
|                                                                 | 135-270    | 255/40R19 | A12 K2h R03 T00 T96 152                    |                                                      |
| EQA-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*09-..<br>- Elektro         | 80-139     | 235/50R19 | K1c K2c K5x                                | A01 A12 A14<br>A18 A57 S04                           |
|                                                                 | 80-139     | 245/45R19 | K1a K1b K2c K5x                            |                                                      |
|                                                                 | 80-139     | 255/45R19 | K1c K2c K5a K5x                            |                                                      |
| EQB-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*12-..<br>- Elektro         | 95-139     | 235/50R19 | K1c K2c K5x 152                            | A01 A12 A14<br>A18 A57 S04                           |
|                                                                 | 95-139     | 245/45R19 | K1a K1b K2c K5x T02 T98 152                |                                                      |
|                                                                 | 95-139     | 255/45R19 | K1c K2c K5a K5x 152                        |                                                      |
| GLA 250e<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*08-..<br>- Plug-in Hybrid    | 118,120    | 235/50R19 | K1c K2b K5x                                | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>NoE S02                |
|                                                                 | 118,120    | 245/45R19 | K1a K1b K2b K5x                            |                                                      |
|                                                                 | 118,120    | 255/45R19 | K1c K2b K5a K5x K6b K6v                    |                                                      |

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr.55030325 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX19H2 Typ OXIGIN OX 18\_E 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 8 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| GLA-Klasse<br>245G<br>e1*2001/116*<br>0470*06-..                                                                                       | 80-155     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 Flh S02                       |
|                                                                                                                                        | 80-155     | 235/40R19 | A01 K1b K2b K6v                         |                                                  |
|                                                                                                                                        | 80-155     | 235/45R19 | A01 K1b K2b K6v                         |                                                  |
|                                                                                                                                        | 80-155     | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2b K5v K6x K8a             |                                                  |
|                                                                                                                                        | 80-155     | 245/45R19 | A01 K1a K1b K2b K5v K6x K8a             |                                                  |
|                                                                                                                                        | 80-155     | 255/40R19 | A01 K1c K2c K5a K5x K6g K6y K8i         |                                                  |
| GLA-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                                                | 85-165     | 235/50R19 | K1c K2c K5x                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 NoE<br>NoP S02            |
|                                                                                                                                        | 85-165     | 245/45R19 | K1c K2c K5x                             |                                                  |
|                                                                                                                                        | 85-165     | 255/45R19 | K1c K2c K5a K5x                         |                                                  |
| GLB-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                                                | 85-165     | 235/50R19 | K1c K2c K5x                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 NoE<br>NoP S02            |
|                                                                                                                                        | 85-165     | 245/45R19 | K1c K2c K5x                             |                                                  |
|                                                                                                                                        | 85-165     | 255/45R19 | K1c K2c K5a K5x                         |                                                  |
| GLC-Coupé<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*18-..<br>(FIN: W..253...)                                                                    | 100-243    | 235/50R19 | A32 152                                 | A14 A18 A57<br>B10 Flh KMV<br>MpH V19 Y92<br>S04 |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 235/55R19 | A32 151                                 |                                                  |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 245/50R19 | A12 152                                 |                                                  |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 255/45R19 | A12 152                                 |                                                  |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 255/50R19 | A12 R03 152                             |                                                  |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 275/45R19 | A12 R03 152                             |                                                  |
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>(FIN: W..253...)                                                                   | 100-243    | 235/50R19 | A32 152                                 | A14 A18 A57<br>B10 MpH Y92<br>S04                |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 235/55R19 | A32 151                                 |                                                  |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 245/50R19 | A12 152                                 |                                                  |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 255/45R19 | A32 152                                 |                                                  |
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen                                                  | 120-243    | 235/50R19 | A32 152                                 | A14 A18 A57<br>B10 Cb1 MpH<br>V19 Y92 S04        |
|                                                                                                                                        | 120-243    | 235/55R19 | A32 151                                 |                                                  |
|                                                                                                                                        | 120-243    | 245/50R19 | A12 152                                 |                                                  |
|                                                                                                                                        | 120-243    | 255/45R19 | A32 152                                 |                                                  |
|                                                                                                                                        | 120-243    | 255/50R19 | A01 A12 R03 152                         |                                                  |
|                                                                                                                                        | 120-243    | 275/45R19 | A01 A12 R03 152                         |                                                  |
| GLC-Klasse<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- incl. Coupé<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen<br>- max. 4,5°<br>Hinterachslenkung | 120-270    | 235/55R19 | A32 A84 T01 T05                         | A14 A18 A57<br>BW7 Cb2 LM4<br>NoP V19 W36<br>S04 |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 255/50R19 | A32 A84 R03                             |                                                  |
| GLC-Klasse<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- incl. Coupé                                                                          | 120-270    | 235/55R19 | A32 T01 T05                             | A14 A18 A57<br>BW7 L05 NoP<br>V19 W36 S04        |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 255/50R19 | A32 R03                                 |                                                  |



**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr.55030325 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX19H2 Typ OXIGIN OX 18\_E 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 9 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                            | kW-Bereich         | Reifen                 | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| GLC-Klasse<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- incl. Coupé<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen<br>- ohne Hinterachslenkung                               | 120-270<br>120-270 | 235/55R19<br>255/50R19 | A32 T01 T05<br>A32 R03                  | A14 A18 A57<br>BW7 Cb2 L05<br>NoP V19 W36<br>S04     |
| S 63/65 -/AMG<br>221, 221AMG<br>e1*2001/116*<br>0335*20-..<br>0396*09-..<br>ab Modell 2013<br>(FIN: W..222...)                                               | 430-463            | 255/45R19              | A90 M+S 152                             | A14 A18 A57<br>BnK Lim X93<br>S04                    |
| S 63/65 AMG<br>Coupé/Cabrio<br>221<br>e1*2001/116*<br>0335*23-..<br>0396*12-..<br>(FIN: WDD217...)                                                           | 430-463            | 255/45R19              | A90 M+S                                 | A14 A18 A57<br>B03 BnK Cbo<br>Cpe X93 S04            |
| S-Klasse<br>220<br>e1*97/27*0099*..                                                                                                                          | 145-368            | 245/40R19              | K41 K42 K45 K56 T94 T98                 | A01 A12 A14<br>A18 A61 B03<br>NBF W17 S04            |
| S-Klasse<br>222, 221<br>e1*2007/46*0960*..<br>e1*2001/116*<br>0335*19-..<br>ab Modell 2013<br>(FIN: W..222...)                                               | 150-345            | 245/45R19              | A10 152                                 | A14 A18 A57<br>BnK BW7 Lim<br>NoP W36 X93<br>Y92 S04 |
|                                                                                                                                                              | 150-345            | 255/40R19              | A32 T00 T96 152                         |                                                      |
|                                                                                                                                                              | 150-345            | 255/45R19              | A90 152                                 |                                                      |
| SLK / SLC -Klasse<br>172<br>e1*2007/46*0548*..                                                                                                               | 115-225            | 225/35R19              |                                         | A12 A14 A18<br>V19 S02                               |
|                                                                                                                                                              | 115-225            | 235/35R19              | A01 G01 K2b K5d K5i K5k                 |                                                      |
|                                                                                                                                                              | 115-225            | 235/35R19              | A01 G01 K5d K5i K5k SP2                 |                                                      |
|                                                                                                                                                              | 115-225            | 245/30R19              | A01 K1c K2b K5d K5i K5k                 |                                                      |
|                                                                                                                                                              | 115-225            | 245/30R19              | A01 K1c K5d K5i K5k SP2                 |                                                      |
|                                                                                                                                                              | 115-225            | 255/30R19              | A01 K2b K6g K6i K8d R03                 |                                                      |
|                                                                                                                                                              | 115-225            | 255/30R19              | A01 K6g K6i K8d R03 SP2                 |                                                      |
| V-Klasse/Vito (III)<br>639/2, 639/4<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0458*08-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Heckantrieb<br>- incl. Marco Polo, Mixto,.. | 100-176            | 235/45R19              | G90 G94 K1c K2b K5d K5i K5l<br>T99 152  | A01 A12 A14<br>A18 A58 AHa<br>NoE S05                |
|                                                                                                                                                              | 100-176            | 245/40R19              | K1c K2c K5d K5i K5l T98 152             |                                                      |
|                                                                                                                                                              | 100-176            | 245/45R19              | G90 K1c K2c K5d K5i K5l T02<br>T98 152  |                                                      |
|                                                                                                                                                              | 100-176            | 255/40R19              | K1c K2c K5d K5i K5l K6r T00<br>T96 152  |                                                      |

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr.55030325 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX19H2 Typ OXIGIN OX 18\_E 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 10 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| V-Klasse/Vito (III)<br>639/2, 639/4<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0458*08-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Frontantrieb                                         | 65-100     | 235/45R19 | G90 K1c K2b K5d K5i K5l T99 152         | A01 A12 A14<br>A18 A58 AFa<br>NoE S05 |
|                                                                                                                                                                       | 65-100     | 245/40R19 | K1c K2c K5d K5i K5l T98 152             |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 65-100     | 245/45R19 | G90 K1c K2c K5d K5i K5l T02 T98 152     |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 65-100     | 255/40R19 | K1c K2c K5d K5i K5l K6r T00 152         |                                       |
| V-Klasse/Vito 4matic (III)<br>639/2, 639/5<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0459*06-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Allradantrieb<br>- incl. Marco Polo, Mixto,.. | 100-176    | 235/45R19 | G90 G94 K1c K2b K5d K5i K5l T99 152     | A01 A12 A14<br>A18 A56 NoE<br>S05     |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 245/40R19 | K1c K2c K5d K5i K5l T98 152             |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 245/45R19 | G90 K1c K2c K5d K5i K5l T02 T98 152     |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 255/40R19 | K1c K2c K5d K5i K5l K6r T00 152         |                                       |
| Ssangyong/KG Mobility<br>Korando<br>CW, CWN<br>e8*2007/46*0360*..;<br>e6*2018/858*00326*..                                                                            | 100-120    | 235/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 S07                |
|                                                                                                                                                                       | 100-120    | 235/50R19 | A01 K1c K2c                             |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 100-120    | 245/45R19 | A01 K1a K1b K2a K2b                     |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 100-120    | 255/45R19 | A01 K1c K2c K3c K5w K6w K8c             |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 100-120    | 265/45R19 | A01 K1c K2c K3c K5w K6w K8c             |                                       |
| Ssangyong/KG Mobility<br>Korando<br>EK<br>e9*2018/858*11111*..<br>e-Motion<br>- Elektro                                                                               | 75 (140)   | 235/50R19 | K1c K2c                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 S07            |
|                                                                                                                                                                       | 75 (140)   | 245/45R19 | K1a K1b K2a K2b                         |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 75 (140)   | 255/45R19 | K1c K2c K3c K5w K6w                     |                                       |
| Ssangyong/KG Mobility<br>Torres<br>CW, CWJ<br>e8*2007/46*0360*10-..<br>e6*2018/858*00325*..                                                                           | 120        | 235/50R19 | K1a K1b K2c                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 NoE<br>NoP S07 |
|                                                                                                                                                                       | 120        | 245/45R19 | K1a K1b K2c                             |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 120        | 245/50R19 | K1c K2c K3s K6v K8c                     |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 120        | 255/45R19 | K1a K1b K2c K6v K8c                     |                                       |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die Teiletypgenehmigung des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr.55030325 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX19H2 Typ OXIGIN OX 18\_E 8519  
 AD Vimotion GmbH

Seite 11 von 21

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):

Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**151** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1510 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**152** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1520 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden Teiletzgenehmigung unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der Teiletzgenehmigung vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr.55030325 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX19H2 Typ OXIGIN OX 18\_E 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 12 von 21

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A61** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit extra verlängerter Karosserie (Fahrzeuglänge über 5200 mm).

**A84** Die Vorgaben und Hinweise des Fahrzeugherstellers bezüglich der Verwendung von Winterreifen (M+S-Profil, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Schneeketten sind zu beachten (s. Betriebsanleitung).

**A8b** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremsattel in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 345 mm an Achse 1.

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**AFa** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit Frontantrieb.

**AHa** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit Heckantrieb.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**B10** Räder nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360mm an Achse 1.

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr.55030325 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX19H2 Typ OXIGIN OX 18\_E 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 13 von 21

**B60** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse1.

**B66** Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 375 mm an Achse 1.

**B90** Räder nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 356 mm an Achse 1.

**B92** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel an Achse 1.

**BW7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.

**BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportwagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cb1** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: VA: 8,0x19, ET38 mit 235/55R19 und HA: 9,0x19, ET20 mit 255/50R19 ww. VA: 8,5x20, ET40 mit 255/45R20 und HA: 9,5x20, ET22 mit 285/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Cb2** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: VA: 8,0x18, ET32,5 mit 235/60R18 und HA: 9,0x18, ET30 mit 255/55R18 ww. VA: 8,0x19, ET32,5 mit 235/55R19 und HA: 9,0x19, ET30 mit 255/50R19 ww. VA: 8,5x20, ET34,5 mit 255/45R20 und HA: 9,5x20, ET35,5 mit 285/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**DE0** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm an Achse2.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr.55030325 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX19H2 Typ OXIGIN OX 18\_E 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 14 von 21

**G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G94** Ist die Reifengröße 235/55R17 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.



**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr.55030325 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5JX19H2 Typ OXIGIN OX 18\_E 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 15 von 21

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5f** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5l** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr.55030325 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5JX19H2 Typ OXIGIN OX 18\_E 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 16 von 21

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 200mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7i** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr.55030325 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX19H2 Typ OXIGIN OX 18\_E 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 17 von 21

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8z** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200mm vor bis 300mm hinter Radmitte um 5mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L05** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung (4WS).

**L06** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit und ohne Allradlenkung (4WS).

**LM4** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) zulässig an Fahrzeugen mit serienmäßiger Hinterachslenkung (4WS) mit einem Lenkwinkel von bis zu 4,5°.

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreieipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NA1** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4G) mit serienmäßigen Reifengrößen 235/55R18, 255/45R19 oder 255/40R20 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**P35** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 350 mm an Achse1.

**P40** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 400 mm an Achse1.

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr.55030325 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5JX19H2 Typ OXIGIN OX 18\_E 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 18 von 21

**Po1** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 318 mm an Achse 1.

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S07 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SP2** Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit serienmäßiger Radabdeckung an der Heckschürze oder AMG Verbreiterungssatz.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T05** Reifen (LI 105) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1850 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr.55030325 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX19H2 Typ OXIGIN OX 18\_E 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 19 von 21

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr.55030325 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX19H2 Typ OXIGIN OX 18\_E 8519  
 AD Vimotion GmbH

Seite 20 von 21

**V19** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 215/35R19   | 245/30R19, 255/30R19                       |
| Nr. 2  | 225/35R19   | 245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19 |
| Nr. 3  | 225/40R19   | 245/35R19, 255/35R19                       |
| Nr. 4  | 225/45R19   | 245/40R19, 255/40R19                       |
| Nr. 5  | 225/55R19   | 245/50R19, 275/45R19                       |
| Nr. 6  | 235/35R19   | 255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19 |
| Nr. 7  | 235/40R19   | 265/35R19, 275/35R19                       |
| Nr. 8  | 235/45R19   | 255/40R19, 265/40R19                       |
| Nr. 9  | 235/50R19   | 255/45R19, 265/45R19                       |
| Nr. 10 | 235/55R19   | 255/50R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 11 | 235/60R19   | 255/55R19                                  |
| Nr. 12 | 245/30R19   | 305/25R19                                  |
| Nr. 13 | 245/35R19   | 255/35R19, 275/30R19, 285/30R19            |
| Nr. 14 | 245/40R19   | 275/35R19, 285/35R19                       |
| Nr. 15 | 245/45R19   | 265/40R19, 275/40R19                       |
| Nr. 16 | 245/50R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 17 | 255/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 18 | 255/35R19   | 285/30R19, 295/30R19, 305/30R19            |
| Nr. 19 | 255/40R19   | 285/35R19, 295/35R19                       |
| Nr. 20 | 255/45R19   | 285/40R19                                  |
| Nr. 21 | 255/50R19   | 275/45R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 22 | 255/55R19   | 275/50R19                                  |
| Nr. 23 | 265/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 24 | 265/35R19   | 295/30R19, 305/30R19                       |
| Nr. 25 | 265/40R19   | 295/35R19                                  |
| Nr. 26 | 265/45R19   | 295/40R19                                  |
| Nr. 27 | 265/50R19   | 295/45R19                                  |
| Nr. 28 | 275/30R19   | 315/25R19                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**W17** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 330 mm an Achse1 und 300 mm an Achse 2.

**W36** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse2.

**X36** Räder nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse 1.

**X77** Rad-/Reifenkombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 3. Sitzreihe.

**X89** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 338 mm an Achse1.

**X93** Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 390 mm an Achse 1.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).



**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr.55030325 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5JX19H2 Typ OXIGIN OX 18\_E 8519  
AD Vimotion GmbH

Seite 21 von 21

**Y92** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 342 mm an Achse 1.

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 15. Juli 2025 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 21 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum April 2025.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpengenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 15. Juli 2025



Wagner

00451359.DOCX